

PAPELEX

Montaje/Instalación

Procedimiento:

1. Antes de comenzar el trabajo, las placas de Papelex deben colocarse sobre una superficie plana durante 2 horas para restaurar su flexibilidad, y formas.
2. En este tiempo, prepare la superficie para la instalación del material:
La base debe ser limpia y seca. Por lo tanto, no trabaje antes de la lluvia, o inmediatamente después de la lluvia, o con vientos fuertes.
 - Limpie la superficie de grasa, masilla, silicona y polvo;
 - Repare todos los defectos y elimine cualquier irregularidad en la superficie;
 - Con alta hidroscopticidad, prepare la superficie con una imprimación acrílica de penetración profunda.
3. Realizar el marcado geométrico de líneas horizontales y verticales para un pegado correcto de las placas del material.
4. Planear y diseñar el patrón (dibujo) que se va a instalar (sin o con juntas)
 - En la superficie libre, coloque y ajuste los lados de las hojas de Papelex y sus tonalidades (para que, si el diseño es sin juntas, después de la aplicación, el dibujo salga homogéneo), cada placa de Papelex es única;
 - Si es necesario, las placas de Papelex se pueden cortar con un cuchillo industrial en la parte de atrás;
 - Papelex se puede instalar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.
5. El pegamento se aplica sobre la superficie previamente preparada, con brocha o rollo. Espere medio minuto. Las placas de Papelex se presionan firmemente durante unos segundos, prestando especial atención a las juntas/costuras. Luego las placas instaladas se pasan a lo largo de toda la superficie con un rodillo de presión para que no quede aire (también prestando atención a las juntas).
6. Papelex se puede instalar con juntas, o sin dejar ningún espacio. La costura se procesa adicionalmente con pasta.
7. Los lados exteriores se deben sellar con la pasta para la protección del aire y la humedad.
8. Durante la instalación del Papelex en las esquinas, trabajar cuidadosamente, sin estirar fuertemente el material. Es recomendable calentar la curva con un secador eléctrico para mayor flexibilidad.
9. El trabajo de instalación de Papelex debe hacerse con las manos limpias. Evite el contacto con el pegamento en el lado delantero de las placas.
10. El trabajo debe ser realizado por un trabajador calificado.
11. Las líneas inusuales de las texturas de Papelex transmiten belleza natural, dan vida a cualquier fachada e interior de su hogar.