

FICHA TÉCNICA

Pintura de piedra

DESCRIPCIÓN

La pintura de piedra es un revestimiento texturizado, desarrollado a partir de una fórmula innovadora para uso profesional, que permite obtener un acabado final de alta calidad. Se utiliza para la pintura de fachadas, zócalos y otras partes de edificaciones, así como para la decoración de superficies interiores.

La composición incluye agregados calibrados de cuarzo que aportan alta resistencia y durabilidad al recubrimiento. Los rellenos especiales con pigmentos naturales crean profundos efectos visuales de textura. Un sistema especial de biocidas proporciona protección prolongada contra hongos, moho y algas.

Esta pintura permite lograr efectos cromáticos y táctiles atractivos, alineados con las tendencias modernas en diseño. A solicitud del cliente, se pueden añadir destellos, glitter, vidrio triturado, microesferas ópticas y otros aditivos decorativos.

Las superficies recubiertas también adquieren propiedades de resistencia a la humedad.

Especificaciones técnicas:

- **Tiempo de secado:** al tacto - 1 hora; secado completo - 24 horas. La resistencia total se alcanza después de 7 días.
- **Temperatura de aplicación:** de +5°C a +35°C.
- **Acabado:** Mate profundo con efecto texturizado.
- **Método de aplicación:** Pistola texturizadora (tipo cartucho), que permite obtener un acabado de alta calidad y acelerar considerablemente el proceso en comparación con métodos tradicionales. En casos específicos, puede aplicarse con espátula.
- **Diluyente:** Agua, máximo 1% (sin olor y sin solventes químicos).
- **Coloración:** realizada en fábrica.
- **Rendimiento:** de 1,5kg a 2kg por m2 en una capa sobre superficies lisas y ligeramente absorbentes. En superficies rugosas el consumo aumenta.
- **Presentación:** 5kg, 10kg y 20kg.
- **Almacenamiento:** En envase herméticamente cerrado a temperaturas entre 0°C y +40°C.
- **Vida útil:** 12 meses desde la fecha de fabricación.
- **Garantía de durabilidad:** hasta 10 años.

Recomendaciones de aplicación:

- Antes de usar, mezclar cuidadosamente la pintura. Si es necesario, añadir entre 10–20g de agua. Durante el trabajo, mantener el envase cerrado y remover ocasionalmente para mejorar las propiedades tixotrópicas del producto.
 - Apta para superficies de hormigón, yeso, piedra, ladrillo, placas de yeso, madera y otras superficies minerales. En interiores, puede aplicarse en espacios con alta humedad (por ejemplo, paredes de sótanos).
 - Proteger todas las áreas que no serán pintadas con cinta de enmascarar y película plástica, cubriendo también el piso a lo largo de la superficie de trabajo.
 - La superficie debe nivelarse y posteriormente lijarse. Debe estar limpia y completamente seca.
 - Aplicar una imprimación adecuada. Se recomienda el Primer para Papellex.
 - Una vez seca la imprimación, aplicar una capa de pintura base. El color de la base debe ser blanco o medio tono más claro que el acabado final.
 - Para evitar marcas visibles de unión, trabajar siempre “en húmedo”, aplicando una cantidad mínima de material en los bordes.
 - El uso de boquillas de diferentes diámetros en la pistola permite obtener distintas texturas.
 - Mantener un espesor uniforme durante la aplicación, evitando crear textura adicional no deseada.
 - Trabajar a una temperatura ambiente de +15 °C a +35 °C.
 - Al finalizar, limpiar cuidadosamente las herramientas con agua.
-

Este material es original en su concepto y se mantiene como un producto de referencia en el mercado de los revestimientos decorativos.

Nota importante: CEPTI, S.R.L. no se hace responsable por el uso inadecuado o negligente del producto, ni por fallas o resultados imprevistos derivados del incumplimiento de las instrucciones establecidas en la presente Ficha Técnica.