



КОГДА КАЧЕСТВО
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТАЛЛУ

Polystar



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	1
ЛКМ на основе растворителя	2
• Алкидные материалы.....	2
• Синтетические материалы.....	2
• Акриловые материалы.....	2
• Эпоксидные материалы.....	4
• Полиуретановые материалы.....	4
• Специальные материалы.....	5
ЛКМ на водной основе	6
• Праймеры и грунты	
• Эмали	
• Самогрунты	
Сертифицированные циклы	7



POLISTUC — это бренд профессиональных итальянских лакокрасочных материалов, созданный в 70-х годах XX века и ставший со временем видным игроком международного рынка, войдя в пятерку крупнейших производителей ЛКМ в Италии.

Polistuc предлагает большую гамму лакокрасочной продукции для нанесения на различные металлические, пластмассовые и стеклянные подложки. К классическим продуктам для промышленности (алкидным, акриловым, полиуретановым) добавляются новые продукты, предназначенные для улучшения качества долговечности лакокрасочной системы отделки и, что особенно важно для компании Polistuc - для защиты окружающей среды.

С этой целью были созданы продукты с высоким сухим остатком, для снижения выбросов растворителей в атмосферу, а также эпоксидные продукты последнего поколения, разработанные специально для антикоррозионного сектора в соответствии с международным стандартом UNI EN ISO 12944.

Polistuc имеет возможность предложить подходящий цикл отделки в зависимости от вида изделия, метода нанесения и потребностей клиента, предлагая как серийную продукцию, так и продукты любых требуемых цветов и оттенков.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. **Инновации.** Polistuc постоянно мониторит рынок сырья для поиска и оценки новых технологических решений и является ведущей в своей области компанией, которая разрабатывает новые и более эффективные, долговечные продукты со сниженным воздействием на окружающую среду.
2. **Персональный подход к клиентам.** Мы оказываем ежедневную поддержку каждому клиенту, благодаря высокой гибкости производственной системы Polistuc. Данная система позволяет персонализировать продукцию, как по физико-химическим показателям, так и по цвету.
3. **Сервис и качество.** Polistuc имеет сертификат стандарта ISO9001, что гарантирует, наряду с профессионализмом персонала и высоким уровнем производственного процесса, постоянство характеристик и качества своей продукции, а также оперативность и точность поставок.
4. **Техническая поддержка.** В нашем штабе работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы оказать консультационную поддержку по подбору, нанесению материала на предприятии, подбору оборудования, провести испытание покрытий и профессиональное обучение технологов и маляров наших партнеров.



АЛКИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TECHNOPRIMER F311PC

Алкидный грунт с содержанием фосфата цинка
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 10%
Подложки: железо, сталь, чугун
Сухой остаток: 46-52%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 95-130 г/м²

SINTORAPID F410SE

Алкидная эмаль
Блеск: Полуглянцевый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 15%
Сухой остаток: 48-52%
Сушка от пыли: 20-30 мин.
Сушка до штабелирования: 48 ч.
Расход: 110-170 г/м²

CLOROTECH F444SP

Хлоркаучуковая акриловая эмаль
Блеск: Глянцевый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 25%
Сухой остаток: 50-56%
Сушка от пыли: 20-30 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 100-150 г/м²

TECHNOPRIMER F311SP

Алкидный грунт с содержанием фосфата цинка
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 10%
Подложки: железо, сталь, чугун
Сухой остаток: 46-52%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 95-190 г/м²

SINTORAPID F410OP

Алкидная эмаль
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 15%
Сухой остаток: 50-54%
Сушка от пыли: 15-25 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 90-170 г/м²

TECHNOFINISH F315SP

Алкидный самогрунт с фосфатом цинка
Блеск: Полуглянцевый
Цвета: Colour Passion
Подложки: железо, сталь, чугун
Сухой остаток: 48-52%
Сушка от пыли: 20-30 мин.
Сушка до штабелирования: 36 ч.
Расход: 110-170 г/м²

SINTORAPID F410SP

Алкидная эмаль
Блеск: Глянцевый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 20%
Сухой остаток: 46-48%
Сушка от пыли: 20-30 мин.
Сушка до штабелирования: 48 ч.
Расход: 90-170 г/м²

CLOROTECH F440OP

Хлоркаучуковая акриловая эмаль
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 20%
Сухой остаток: 56-60%
Сушка от пыли: 10-20 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 100-150 г/м²

TECHNOFINISH F315EX

Алкидный самогрунт с фосфатом цинка
Блеск: Полуглянцевый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 20%
Подложки: железо, сталь, чугун
Сухой остаток: 48-52%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 36 ч.
Расход: 120-190 г/м²

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

SINTOPRIMER F805PC

Синтетический грунт
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 20%
Подложки: железо, сталь
Сухой остаток: 56-60%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 110-170 г/м²

SINTOTECH F405OP

Алкидный лак
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 30%
Сухой остаток: 46-52%
Сушка от пыли: 20-30 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 100-150 г/м²

SINTOTECH F405SP

Алкидный лак
Блеск: Глянцевый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 30%
Сухой остаток: 44-50%
Сушка от пыли: 20-30 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 100-150 г/м²

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TECHNO 2K F302PC

2К акриловый грунт
Блеск: Матовый
Цвета: Colour Passion
Пасты: 20%
Подложки: железо, сталь, металл, цемент, алюминий
Сухой остаток: 44-50%
Отвердитель: F901CT (экстерьер) F902CT (интерьер) -30%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 16 ч.
Расход: 130-250 г/м²

TECHNO 2K F302SP

2К акриловый грунт
Блеск: Матовый
Цвета: Светло-серый
Подложки: железо, сталь, металл, цемент, алюминий
Сухой остаток: 46-50%
Отвердитель: F901CT (экстерьер) F902CT (интерьер) -30%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 16 ч.
Расход: 130-250 г/м²

TECHNO 2K F400SP

Акриловая 2К эмаль
Блеск: Матовый
Цвета: Светло-серый
Пасты: 25%
Подложки: железо, сталь, металл, цемент, алюминий
Сухой остаток: 48-54%
Отвердитель: F901CT (экстерьер) F902CT (интерьер) -25%
Сушка от пыли: 15-20 мин.
Сушка до штабелирования: 24 ч.
Расход: 110-230 г/м²

TECHNO 2K F402BC

Акриловая 2К эмаль с эффектом
апельсиновой корки

Блеск: Глянцевая

Цвета: Colour Passion

Пасты: 20%

Подложки: металл, железо, сталь,
алюминий

Сухой остаток: 50-58%

Отвердитель: F901CT (экстерьер)
F902CT (интерьер) - 25%

Сушка от пыли: 10-15 мин.

Сушка до штабелирования: 8 ч.

Расход: 110-230 г/м²

ACR YTEX HS F011SP

Акриловый 2К самогрунт

Блеск: Глянцевый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 25%

Подложки: железо, сталь, металл,
алюминий, полимерные материалы

Сухой остаток: 53-59%

Отвердитель: F920CT - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 36 ч.

Расход: 230-380 г/м²

ACR YTEX HS F011SE

Акриловый 2К самогрунт

Блеск: Полуглянцевый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 20%

Подложки: железо, сталь, металл,
алюминий, полимерные материалы

Сухой остаток: 52-58%

Отвердитель: F920CT - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 230-380 г/м²

TECHNO 2K F503FF

2К акриловый самогрунт

Блеск: Матовый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 20%

Подложки: металл, железо, сталь,
алюминий

Сухой остаток: 56-62%

Отвердитель: F901CT (экстерьер)
F902CT (интерьер) - 10%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 10 ч.

Расход: 180-250 г/м²

TECHNO 2K F303FF

2К акриловый самогрунт

Блеск: Полуглянцевый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 30%

Подложки: металл, железо, сталь,
алюминий, полимерные материалы,
стекло

Сухой остаток: 54-60%

Отвердитель: F901CT (экстерьер)
F902CT (интерьер) - 20%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 16 ч.

Расход: 170-260 г/м²

TECHNO 2K F403FF

Акриловый 2К самогрунт

Блеск: Глянцевый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 25%

Подложки: металл, железо, сталь,
алюминий

Сухой остаток: 52-56%

Отвердитель: F922CT (экстерьер)
F902CT (интерьер) - 25%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 185-240 г/м²



ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

EPOTECH 2K F332SP0703

2К эпоксидный цинкосодеждающий грунт

Блеск: Матовый

Цвета: Серый цинк

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий

Сухой остаток: 50-54%

Отвердитель: F915CT (лето) F915CT/I (зима) - 10%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 430-560 г/м²
EPOTECH 2K F330PC

2К Эпоксидный антикоррозионный грунт

Блеск: Матовый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 15%

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 56-60%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 20%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 170-230 г/м²
EPOTECH 2K HS F330HS7035

2К Толстослойный эпоксидный грунт

Блеск: Матовый

Цвета: Светло-серый

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 56-60%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 350-680 г/м²
EPOTECH 2K HS F430BC

2К Эпоксидная эмаль с эффектом апельсиновой кожуры

Блеск: Глянцевый

Цвета: Colour Passion

Пасты: 15%

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 55-59%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 25%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 190-250 г/м²
EPOTECH 2K F336ST0040

2К эпоксидный грунт

Блеск: Матовый

Цвета: Алюминий

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий

Сухой остаток: 62-66%

Отвердитель: F927CT - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 170-390 г/м²
EPOTECH 2K F330SP

2К Эпоксидный антикоррозионный грунт

Блеск: Матовый

Цвета: Светло-серый, красный, оксидный

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 52-68%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 20%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 180-240 г/м²
EPOTECH 2K F430SP

2К Эпоксидно-полиамидная эмаль

Блеск: Глянцевая

Цвета: Colour Passion

Пасты: 15%

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 54-60%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 25%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 20 ч.

Расход: 160-210 г/м²
EPOTECH BITUME2K F338SP0970

2К эпоксидный грунт на битумной основе

Блеск: Матовый

Цвета: Черный

Пасты: 25%

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 55-59%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 25%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 110-230 г/м²
EPOVINIL 2K F341SP7035

2К Толстослойный эпоксидно-виниловый промежуточный грунт

Блеск: Матовый

Цвета: Светло-серый

Пасты: 15%

Сухой остаток: 54-58%

Отвердитель: F910CT - 15%

Сушка от пыли: 15-20 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 250-420 г/м²
EPOTECH 2K F430SE

2К Эпоксидная эмаль

Блеск: Полуглянцевая

Цвета: Colour Passion

Пасты: 15%

Подложки: металл, железо, сталь, алюминий, цемент

Сухой остаток: 54-60%

Отвердитель: F903CT (лето) F903CT/I (зима) - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 16 ч.

Расход: 170-220 г/м²

Система Polistuc Color Passion задумана и построена так, чтобы позволить конечному пользователю воспроизвести широкий спектр высококачественных пигментных финишных эмалей.

Благодаря каждой составляющей системы процесс воспроизведения становится быстрым, простым и точным. Цветовая палитра включает в себя все популярные системы, такие как RAL, NCS и т.п.

Все эмали и пигментные пасты Polistuc разработаны и изготовлены заводах Polistuc в Италии. Это означает, что конечное качество и постоянство характеристик каждого продукта ежедневно подвергается выходному контролю, в целях обеспечения конечных пользователей лаками и эмалями в соответствии с высококачественными европейскими эталонами.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

POLITECH 2K F420SP

2К ПУ эмаль

Блеск: Глянцевая**Цвета:** Colour Passion**Пасты:** 15%**Сухой остаток:** 54-58%**Отвердитель:** F901CT

F900CT (быстрый) - 60%

Сушка от пыли: 20-30 мин.**Сушка до штабелирования:** 24 ч.**Расход:** 90-150 г/м²

POLITECH 2K F420SE

2К ПУ эмаль

Блеск: Полуглянцевая**Цвета:** Colour Passion**Пасты:** 20%**Сухой остаток:** 60-64%**Отвердитель:** F901CT

F900CT (быстрый) - 60%

Сушка от пыли: 20-30 мин.**Сушка до штабелирования:** 24 ч.**Расход:** 60-120 г/м²

POLITECH 2K F420OP

2К ПУ эмаль

Блеск: Матовый**Цвета:** Colour Passion**Пасты:** 20%**Подложки:** металл, железо, сталь, алюминий, цемент**Сухой остаток:** 55-59%**Отвердитель:** F901CT

F900CT (быстрый) - 50%

Сушка от пыли: 20-30 мин.**Сушка до штабелирования:** 16 ч.**Расход:** 100-150 г/м²

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TECHNOFAST F404FM

Однокомпонентная эмаль на основе слюдистых оксидов железа

Блеск: Матовый**Цвета:** Палитра цветов Polistuc**Подложка:** алюминий, железо, сталь, металл**Сухой остаток:** 48-53%**Сушка от пыли:** 15-20 мин.**Сушка до штабелирования:** 24 ч.**Расход:** 150-220 г/м²

TECHNOFER F406FM

2К акриловая эмаль на основе слюдистых оксидов железа

Блеск: Матовый**Цвета:** Палитра цветов Polistuc**Подложка:** алюминий, железо, сталь, металл**Сухой остаток:** 50-54%**Отвердитель:** F901CT (экстерьер)

F902CT (интерьер) - 20%

Сушка от пыли: 15-20 мин.**Сушка до штабелирования:** 24 ч.**Расход:** 110-160 г/м²

TECHNOSIL 600°C F447SP

Термостойкая кремнийсодержащая эмаль

Блеск: полуглянцевый**Цвета:** Палитра цветов Polistuc**Подложка:** железо**Сухой остаток:** 55-59%**Сушка от пыли:** 20-30 мин.**Сушка до штабелирования:** 24ч.**Расход:** 45-75 г/м²

TECHNOLUX 2K F4SP001

2К акриловый лак

Блеск: Глянцевый**Подложка:** алюминий, железо, сталь, металл, медь, серебро, латунь**Сухой остаток:** 56-60%**Отвердитель:** F922CT - HS

F901CT - 25%

Сушка от пыли: 10-20 мин.**Сушка до штабелирования:** 16 ч.**Расход:** 45-85 г/м²

TECHNOLUX 2K F4OP005

Двухкомпонентная акриловая эмаль на основе слюдистых оксидов железа

Блеск: Матовый**Подложка:** алюминий, железо, сталь, металл, медь, серебро, латунь**Отвердитель:** F922CT - HS

F901CT - 20%

Сухой остаток: 52-68%**Сушка от пыли:** 10-20 мин.**Сушка до штабелирования:** 12ч.**Расход:** 55-95 г/м²

ВОДРАЗБАВИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

IDROTECH F355SP

Антикоррозионный водоразбавляемый грунт RAL7030

Блеск: Матовый

Цвета: Цвета RAL

Подложка: железо, чугун, сталь

Сухой остаток: 46-50%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 100-150 г/м²

IDROEPOTECH 2K F353SP

2К акриловая эмаль на основе слюдистых оксидов железа

Блеск: Матовый

Цвета: RAL7040

Подложка: алюминий, железо, цинк, сталь

Сухой остаток: 44-48%

Отвердитель: F953CT - 15%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 90-170 г/м²

IDROPOLITECH 2K F471SE

Полиакриловая водоразбавляемая эмаль

Блеск: Глянцевый

Цвета: Цвета RAL

Сухой остаток: 38-42%

Отвердитель: F950CT - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24ч.

Расход: 150-220 г/м²



IDROEPOTECH 2K F358SE

2К Эпоксидная водоразбавляемая эмаль

Блеск: Полуглянцевый

Цвета: Цвета RAL

Подложка: алюминий, железо, цинк, сталь

Сухой остаток: 42-46%

Отвердитель: F953CT - 25%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 110-230 г/м²

IDROTECH F350FF

2К Акриловый водоразбавляемый самогрунт

Блеск: Матовый

Цвета: Цвета RAL

Подложка: железо, чугун, полимерные материалы

Отвердитель: F950CT - 20%

Сухой остаток: 36-40%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24ч.

Расход: 150-230 г/м²

IDROPOLITECH 2K F395SP

2К Акриловый водоразбавляемый самогрунт

Блеск: Полуглянцевый

Цвета: Цвета RAL

Подложка: железо, цинк, алюминий, полимерные материалы

Сухой остаток: 50-54%

Отвердитель: F950CT - 20%

Сушка от пыли: 20-30 мин.

Сушка до штабелирования: 24 ч.

Расход: 150-220 г/м²

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЦИКЛЫ

Однослойный цикл для оцинкованных поверхностей

Techno 2K FF	F303FFXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I «Высокий»	На растворителе
Techno 2K FF	F403FFXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I «Высокий»	На растворителе
Techno 2K ULTRA	F303DDXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M «Средний»	На растворителе

Двухслойный цикл для оцинкованных поверхностей

Epotech 2K Politech 2K	F303SPXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M «Высокий»	На растворителе
Idroepotech 2K Idropolitech 2K	F353SPXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M «Средний»	Водный

Однослойный цикл для шлифованных поверхностей

Techno 2K FF	F303FFXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C4 «Низкий»	На растворителе
Techno 2K FF	F403FFXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C4 «Низкий»	На растворителе
Techno 2K ULTRA	F303DDXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C4 «Низкий»	На растворителе

Двухслойный цикл для шлифованных поверхностей

Technoprimer Sintorapid	F311SPXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M «Средний»	На растворителе
Epotech 2K Politech 2K	F353SPXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I «Высокий»	На растворителе
Epotech 2K SF Techno 2K FF	F336ST0040	UNI EN ISO 12944 Класс C5-M «Средний»	На растворителе
Idroepotech 2K Idropolitech 2K	F353SPXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I «Средний»	На растворителе


Трёхслойный цикл для шлифованных поверхностей

Epotech 2K ZN Epotech 2K SF Politech 2K	F332SP0703 F336ST0040 F420SPXXXX	UNI EN ISO 12944 Класс C5-I «Высокий»	На растворителе
---	--	---------------------------------------	-----------------





MADE IN ITALY



www.polistuc-russia.ru
+7 (499) 393 35 35
8 800 2222 173
info@polistuc-russia.ru

