DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Agente BTP

Documentação técnica completa

Extração e auditoria de alertas do Monitor de alertas (SAP BTP) — da concepção à manutenção

Edição de 09/11/2026 · baseada no repositório em **3a27f1e · 2026-11-02**

Agente BTP — Documentação técnica completa

Documento produzido a partir da leitura do código-fonte, dos arquivos de configuração, dos testes automatizados, do histórico Git (de 01/10/2026 a 30/10/2026) e dos relatórios técnicos existentes no repositório. Todo trecho de código reproduzido indica o arquivo e as linhas reais de onde foi retirado, na versão **3a27f1e · 2026-11-02**.

Como ler as marcações de confiabilidade. Ao longo do texto, quando a distinção importa:

- **CONFIRMADO** — observado diretamente no código, na configuração, no histórico ou em teste executado;
- **INTERPRETAÇÃO TÉCNICA** — conclusão sustentada por evidências, mas não declarada no projeto;
- **HIPÓTESE** — explicação plausível que ainda exige confirmação;
- **NÃO DETERMINADO** — informação que o material disponível não permite obter.

Confidencialidade. Nenhuma senha, cookie, token ou dado operacional real de clientes aparece neste documento. Endereços internos são mencionados apenas na forma em que já constam do código versionado, e exemplos de WOs e materiais são identificados como fictícios quando não vierem de evidência anonimizada.

Ferramentas de produção. Texto em Markdown convertido por pandoc; PDF gerado pelo Chromium; diagramas desenhados em SVG por script próprio; trechos de código extraídos automaticamente do repositório (`docs/ebook/fonte/construir.py`). Veja o `README_DOCUMENTACAO.md` para atualizar.

Sumário

Parte I — Compreendendo o Agente BTP 9

1. Apresentação geral do projeto 10
- 1.1 O que é, em uma frase e em um parágrafo 10
- 1.2 O problema concreto que ele resolve 10
- 1.3 Em que ambiente ele opera 11
- 1.4 Quem usa os resultados 12
- 1.5 O que é uma execução bem-sucedida 12
- 1.6 Dentro e fora do escopo 13
- 1.7 O que o sistema faz hoje e o que ainda não faz 13
- 1.8 Exemplo: a mesma tarefa com e sem o agente 14

2. O problema que motivou a criação 15
- 2.1 Como o processo funciona no sistema de origem 15
- 2.2 Onde está o esforço 15
- 2.3 Onde os erros podem acontecer 16
- 2.4 Por que a automação é útil — e por que não basta "automatizar cliques" 16
- 2.5 O que continua difícil mesmo com o agente 17

3. Visão geral do funcionamento 18
- 3.1 O usuário informa as WOs 19
- 3.2 O pedido chega ao servidor local 19
- 3.3 A fonte de dados está confirmada? 19
- 3.4 O motor distribui o trabalho 19
- 3.5 Extração e auditorias 19
- 3.6 A comunicação com o BTP 19
- 3.7 O caminho de falha da sessão 19
- 3.8 Cada WO é gravada ao terminar 19
- 3.9 O relatório e o histórico 20

4. Vocabulário fundamental 21
- 4.1 Programa, processo e linguagem de programação 21
- 4.2 Código-fonte 21
- 4.3 Biblioteca e dependência 21
- 4.4 Servidor e cliente 21
- 4.5 Endereço local (127.0.0.1) e porta 21
- 4.6 Requisição, resposta e HTTP 22
- 4.7 API e endpoint 22
- 4.8 OData 22
- 4.9 JSON 22
- 4.10 Arquivo de configuração e variável de ambiente 22
- 4.11 Banco de dados 23
- 4.12 Autenticação, autorização e sessão 23
- 4.13 Log, exceção e tratamento de erros 23
- 4.14 Execução síncrona, assíncrona e paralela 23
- 4.15 Long-poll (consulta longa) 23
- 4.16 Termos do domínio 24

Parte II — A construção do projeto 25

5. Como o projeto foi iniciado 26
- 5.1 Antes do código: a especificação (01/10) 26
- 5.2 O mapeamento do processo e a primeira versão (13/10) 26
- 5.3 A virada: conectar à aba já aberta (13/10–14/10) 27
- 5.4 Fidelidade: auditoria e a fonte certa (14/10–15/10) 27
- 5.5 Robustez para volume real (21/10–22/10) 27
- 5.6 Primeira execução real e ajustes de uso (27/10–29/10) 28
- 5.7 O que o histórico não permite saber 28

6. A arquitetura do Agente BTP 29
6.1 O que é arquitetura de software 29
6.2 A arquitetura em uma figura 29
6.3 Os componentes, um a um 29
6.4 Camadas 31
6.5 Decisões de arquitetura observadas 31

7. Estrutura de pastas e arquivos 33
7.1 Raiz do repositório 34
7.2 Pasta agente_btp/ — o programa 34
7.3 Pasta extensao/ — a extensão do Chrome 35
7.4 Pasta testes/ — verificação 36
7.5 Pasta docs/ — documentação técnica anterior 36
7.6 Pastas criadas durante o uso (não versionadas) 36
7.7 Arquivos essenciais por finalidade 37

8. Tecnologias, linguagens e ferramentas utilizadas 38
8.1 Python — linguagem de programação 38
8.2 Flask — biblioteca (framework web) 38
8.3 openpyxl — biblioteca 38
8.4 SQLite — banco de dados embutido (biblioteca padrão) 38
8.5 JavaScript — linguagem de programação (no navegador) 39
8.6 Extensão do Chrome (Manifest V3) — plataforma 39
8.7 OData, HTTP e JSON — protocolos e formatos 39
8.8 SAP BTP e SAP Fiori — serviço externo 39
8.9 Windows e o arquivo .bat — plataforma de execução 39
8.10 Ferramentas de desenvolvimento e teste 39

9. Dependências e preparação do ambiente 40
9.1 Pré-requisitos 40
9.2 O que o Abrir Agente BTP.bat faz, linha a linha 40
9.3 Instalação da extensão do Chrome (uma vez) 41
9.4 Alternativa sem extensão: o favorito 41
9.5 Verificações antes da primeira execução 41
9.6 Implantação e atualização 42

Parte III — Como o agente funciona internamente 43

10. O que acontece quando o agente é iniciado 44
10.1 A ideia 44
10.2 A sequência real 45
10.3 O ponto de entrada: __main__.py 46
10.4 A criação do orquestrador 46
10.5 A fila de comandos 47
10.6 A criação do aplicativo web 48
10.7 Configurações ausentes ou inválidas 49
10.8 Como o programa indica que está pronto 49

11. A relação entre o agente, o servidor e os sistemas externos 50
11.1 A ideia: um mensageiro dentro da sessão 50
11.2 Quem é servidor e quem é cliente 50
11.3 Por que a aba pergunta e o programa não manda 51
11.4 A sequência de uma consulta 52
11.5 O lado Python: a ponte 52
11.6 O que significa “aba conectada” 54
11.7 O lado da aba: o script agente_btp.js 55
11.8 Quantos trabalhadores e quem decide 56
11.9 Proteções na comunicação 57
11.10 Proteção das rotas da tela 57
11.11 Falha do agente ou falha do sistema externo? 58
11.12 O estado “honesto” da conexão 58

12. Como o agente acessa a fonte de informações 60
12.1 Como o script chega à aba 60
12.2 O que precisa ser descoberto 61

12.3 A ordem de tentativa 62
12.4 A receita confirmada 63
12.5 Como um caminho é validado 64
12.6 A preparação em código 65
12.7 A conferência da amostra 66
12.8 O Raio-X da fonte 68

13. Como o agente encontra e extrai as informações 69
13.1 A ideia 69
13.2 De onde vêm as WOs 69
13.3 Montando o endereço da consulta 70
13.4 A extração de uma WO, passo a passo 70
13.5 De um registro do BTP a um item 72
13.6 A leitura em lote 73
13.7 A extração inicial e as auditorias de uma WO 75
13.8 Como o agente sabe que a extração produziu algo utilizável 76

14. Como o agente interpreta e organiza os dados 77
14.1 O caminho de um valor 77
14.2 Lendo a resposta OData 78
14.3 Identificadores como texto, quantidades como números exatos 78
14.4 A estrutura de dados central 79
14.5 A auditoria: comparar para poder afirmar 80
14.6 Quando o BTP explica a mudança 83
14.7 Leituras extras em caso de divergência 84
14.8 A situação operacional da WO 84
14.9 Do resultado ao estado gravado 84
14.10 Gravação transacional 86
14.11 Itens repetidos e itens que não vão para a planilha 86

15. Como o agente produz o resultado final 88
15.1 A ideia 88
15.2 Quando a planilha é gerada 88
15.3 A estrutura do arquivo 90
15.4 As regras de preenchimento da aba Dados 91
15.5 O filtro “Estoque indisponível” 92
15.6 A aba Materiais e a tabela de valores 93
15.7 Gravar sem interpretar 94
15.8 Escrita contínua para volumes grandes 94
15.9 A conferência depois de gravar 95
15.10 Como o usuário sabe que terminou e onde está o arquivo 95
15.11 O histórico 95

16. O papel de cada função e módulo importante 96
16.1 Agente.enviar e Agente._laco — a fila de comandos 96
16.2 Agente._cmd_executar e Agente._rodar — uma análise 96
16.3 Motor.executar — paralelismo e sessão 97
16.4 processar_grupo e processar_wo — uma WO do início ao fim 98
16.5 ClienteBTP — as consultas 99
16.6 classificar — o que significa cada resposta 99
16.7 PonteAba — a fila com a aba 99
16.8 auditoria.consolidar — a decisão 100
16.9 Loja — a memória permanente 100
16.10 gerar_planilha e verificar_planilha — o produto 100
16.11 Agente._garantir_preparo e _confirmar_fonte — a fonte certa 101

17. A relação entre os componentes 102
17.1 Quem depende de quem 102
17.2 Leitura da tabela 102
17.3 O caminho de uma informação: a quantidade faltante de um material 103
17.4 Onde uma mudança se propaga 103

Parte IV — Como o código é construído e alterado 104

18. Como ler o código do Agente BTP 105

18.1 Variáveis e constantes 105
18.2 Tipos de dados 105
18.3 Condições 106
18.4 Repetições 106
18.5 Funções, parâmetros e retornos 107
18.6 Importações e módulos 107
18.7 Classes e objetos 107
18.8 Exceções 108
18.9 Estruturas de dados centrais 108
18.10 Entrada e saída 109
18.11 Comunicação entre componentes 109
18.12 Execução simultânea: threads e funções assíncronas 109

19. Anatomia do código 111
19.1 Classificar cada resposta do BTP 111
19.2 Repetir só o que vale a pena repetir 112
19.3 Um trabalhador do motor 113
19.4 Validar as Configurações 114
19.5 A taxonomia do diagnóstico 114
19.6 Proteger segredos nas evidências 115
19.7 Recusar arquivos fora da pasta de saídas 116
19.8 O que este capítulo não mostrou 116

20. Como implementar uma nova funcionalidade 117
20.1 Os doze passos aplicados ao exemplo 117
20.2 A alteração proposta 117
20.3 Os testes propostos 118
20.4 Riscos desta funcionalidade 118

21. Como alterar uma funcionalidade existente sem comprometer o sistema 119
21.1 O método 119
21.2 Exemplo hipotético: mover a coluna “Tipo Material” 119

Parte V — Configuração, execução e testes 121

22. Configuração do ambiente 122
22.1 Onde ficam as configurações 122
22.2 A fonte de dados (config/api.json) 122
22.3 As preferências (config/preferencias.json) 123
22.4 Variável de ambiente 124
22.5 Endereço e porta do programa 124
22.6 Pastas de dados criadas em uso 124

23. Como executar o agente do início ao fim 126
Passo 1 — Preparar a pasta 126
Passo 2 — Verificar o Python 126
Passo 3 — Abrir o agente 126
Passo 4 — Conectar a aba do BTP 126
Passo 5 — Informar as WOs 126
Passo 6 — Executar e conferir a amostra 127
Passo 7 — Acompanhar 127
Passo 8 — Verificar o resultado 127
Passo 9 — Encerrar 127
Passo 10 — Diagnosticar falhas 127

24. Como testar o funcionamento 128
24.1 O que é testar 128
24.2 Os testes existentes 128
24.3 Resultado da execução feita para este livro 129
24.4 Cenários essenciais e onde estão cobertos 129
24.5 Como rodar 130
24.6 O que os testes não cobrem 130

25. Como saber se o resultado está correto 131
25.1 Concluída não é o mesmo que correta 131
25.2 As verificações que o agente faz sozinho 131

25.3 O que o usuário deve conferir 131
25.4 Garantias que o agente não oferece 131

Parte VI — Falhas, segurança e manutenção 133

26. Tratamento de erros 134
26.1 A ideia: cada erro tem um dono 134
26.2 Mecanismo 1 — Classificação na origem 134
26.3 Mecanismo 2 — Repetição com espera crescente 135
26.4 Mecanismo 3 — Falha de consulta vira resultado da WO 135
26.5 Mecanismo 4 — Sessão: pausa, sonda e retomada automática 135
26.6 Mecanismo 5 — Exceções inesperadas nunca são silenciosas 136
26.7 Mecanismo 6 — Interrupção segura e retomada 136
26.8 Mecanismo 7 — Continuidade parcial 136
26.9 Situações ainda não tratadas ou tratadas parcialmente 136

27. Manual de solução de problemas 138
27.1 Instalação e inicialização 138
27.2 Conexão com a aba 138
27.3 Sessão e acesso ao BTP 139
27.4 Fonte de dados e extração 139
27.5 Planilha e arquivos 140
27.6 Execução 140

28. Segurança e proteção das informações 142
28.1 Mecanismos implementados 142
28.2 Que informações ficam no computador 142
28.3 Riscos que permanecem e recomendações (não implementadas) 143

29. Manutenção e evolução 144
29.1 Dependências 144
29.2 Mudanças no BTP 144
29.3 Logs e diagnóstico 144
29.4 Versões e registro de modificações 144
29.5 Regressão e versão estável 144
29.6 Pontos que exigem atenção especial 144

30. Limitações e possibilidades de melhoria 146
30.1 Limitações confirmadas 146
30.2 O que a auditoria de 30/10/2026 já corrigiu 146
30.3 Propostas classificadas 146

Parte VII — Visão integrada do sistema 147

31. A execução completa explicada em um único exemplo 148
31.1 Estado inicial 148
31.2 O evento inicial 149
31.3 Primeiro componente acionado 149
31.4 Operações de preparação 149
31.5 Comunicações 149
31.6 Dados obtidos (fictícios) 149
31.7 Transformações 149
31.8 Validações 149
31.9 Decisões e gravação 150
31.10 Resultado gerado 150
31.11 Verificações finais 150
31.12 E se uma etapa falhasse? 150

32. O que acontece quando algo muda 152
32.1 A estrutura da fonte de dados muda (o BTP é atualizado) 152
32.2 Um campo relevante muda de nome ou de significado 152
32.3 A forma de autenticação muda 152
32.4 Uma dependência falha 153
32.5 A estrutura do resultado final muda 153
32.6 Uma nova regra operacional 153

33. Mapa final do conhecimento do projeto 154

Apêndices 156

Apêndice A — Rotas do programa local 157

Apêndice B — Configurações 159

Apêndice C — Taxonomia de motivos do diagnóstico 160

Apêndice D — Fontes e bibliografia 162

D.1 Fontes primárias (do projeto) 162

D.2 Documentação oficial das tecnologias 162

Índice remissivo 164

Parte I — Compreendendo o Agente BTP

Esta parte responde às perguntas mais básicas — e mais importantes — sobre o projeto: o que é o Agente BTP, que trabalho ele substitui, qual é o caminho que uma análise percorre do clique ao relatório e quais palavras é preciso conhecer para acompanhar o restante do livro. Nenhum conhecimento de programação é pressuposto. Os capítulos seguintes aprofundam cada ponto apresentado aqui.

1. Apresentação geral do projeto

O **Agente BTP** é um programa que roda no computador do usuário e automatiza uma tarefa de consulta repetitiva: para cada ordem de serviço (WO) informada, ele descobre quais materiais estão faltando segundo o *Monitor de alertas* de um sistema corporativo hospedado no SAP BTP, confere essa informação várias vezes e entrega tudo organizado numa planilha Excel. Ele não altera nada no sistema de origem: apenas lê.

1.1 O que é, em uma frase e em um parágrafo

Em uma frase: **o Agente BTP lê, confere e organiza os itens faltantes de cada WO no Monitor de alertas, sem que o usuário precise abrir WO por WO.**

Em um parágrafo: o usuário cola uma lista de WOs (ou importa uma planilha com elas) numa tela que o próprio programa abre no navegador. O programa pede à aba do navegador em que o usuário já está logado no BTP que faça, em nome dele, as mesmas consultas de dados que a tela do Monitor faz quando alguém abre a janela "Mensagens" de uma WO. Cada resposta é lida, comparada com leituras repetidas para garantir que nada mudou no meio do caminho, gravada numa base local e, ao final, transformada num relatório Excel com uma linha por item faltante, um resumo por material (inclusive com valores em reais, se uma tabela de preços tiver sido importada) e o rastro de cada leitura feita.

> ◆ CONCEITO FUNDAMENTAL
>
> **Agente de software.** Um programa que executa uma tarefa em nome de uma pessoa, tomando pequenas decisões sozinho ao longo do caminho — por exemplo, repetir uma consulta que falhou ou pausar quando a sessão do usuário expira. O nome "agente" aqui não significa inteligência artificial: o Agente BTP segue regras explícitas, escritas no código, e cada decisão que ele toma pode ser rastreada no registro da análise.

1.2 O problema concreto que ele resolve

No sistema de origem, a informação sobre o que falta para cada WO existe, mas está "escondida" atrás de vários cliques: é preciso abrir o aplicativo Monitor de alertas, filtrar a lista pela WO, clicar na linha encontrada e abrir uma janela chamada **Mensagens**, onde aparecem o material, o fornecedor, a quantidade faltante e a mensagem de erro de cada item. Para uma WO, isso leva poucos segundos; para milhares de WOs, torna-se inviável. O Capítulo 2 reconstrói esse processo manual em detalhe.

O Agente BTP elimina essa navegação repetida. Em vez de clicar, ele consulta diretamente o mesmo serviço de dados que alimenta a tela — com a mesma sessão autenticada do usuário — e faz isso para muitas WOs em paralelo, conferindo cada resultado.




Figura 1.1 — O trabalho manual por WO e o mesmo trabalho com o agente

1.3 Em que ambiente ele opera

O agente vive em três lugares ao mesmo tempo, e entender essa divisão é a chave para entender o resto do livro:

1. **No computador do usuário**, como um programa escrito em Python que abre um pequeno servidor web local (acessível apenas pelo próprio computador, no endereço `127.0.0.1:8767`). É ali que ficam a lógica, a base de dados local e os arquivos gerados.
2. **Na aba do navegador em que o BTP está aberto**, como um pequeno script (`agente_btp.js`) colocado ali por uma extensão do Chrome (ou por um favorito). Esse script é o "braço" do agente dentro da sessão autenticada: é ele quem faz as consultas ao BTP.
3. **No navegador, numa segunda aba**, como a tela de operação (`index.html`), onde o usuário cola as WOs, acompanha o progresso e baixa o relatório.




Figura 1.2 — O Agente BTP e os sistemas com que ele conversa

A Figura 1.2 mostra essa composição. Repare que o programa local **nunca fala diretamente** com o BTP: toda consulta passa pela aba do usuário. O Capítulo 11 explica por que isso foi feito assim e o que essa decisão garante em termos de segurança.

> ▲ **COMO FUNCIONA NO BTP**
>
> O "BTP" do nome refere-se ao **SAP Business Technology Platform**, a plataforma em nuvem da SAP onde está hospedado o Launchpad (portal de aplicativos) que contém o Monitor de alertas. O arquivo `docs/mapeamento-processo.md` registra que o portal roda no ambiente Cloud Foundry da região `br10` e que o login é feito por SSO (SAML) com confirmação no celular (MFA). **CONFIRMADO** pelos arquivos `agente_btp/config.py` (variável `URL_LAUNCHPAD`) e `extensao/manifest.json` (permissão de acesso ao domínio do Launchpad).

1.4 Quem usa os resultados

O usuário direto é o operador que precisa saber, para uma lista de WOs, quais materiais estão faltando e por quê. O histórico Git e os relatórios em `docs/` mostram análises reais de até **13.623 WOs** de uma vez (por exemplo, `docs/relatorio-correcao-raiz.md`, seção 7). A planilha gerada é o produto entregue: ela pode ser filtrada, somada por material e usada para priorizar reposição ou baixa de estoque.

O código não registra quais áreas ou processos consomem a planilha depois que ela sai do agente. **NÃO DETERMINADO** — essa informação dependeria de entrevista com os usuários.

1.5 O que é uma execução bem-sucedida

Uma execução — chamada no projeto de **análise** — é considerada bem-sucedida quando:

- todas as WOs da lista foram consultadas (nenhuma ficou "pendente");
- cada WO recebeu um estado claro: **validada**, **divergente**, **incompleta** ou **falha**, sempre com o motivo quando não for validada;
- o arquivo `Análise N - X WOs.xlsx` foi gravado e, logo depois, **reaberto e conferido célula a célula** contra os dados da base (Capítulo 15);
- a análise ficou registrada no histórico, com diagnóstico e registro de eventos consultáveis depois.

Na prática, o sinal visível é o selo **Concluída** na tela e o botão **Baixar relatório auditado (.xlsx)**.

1.6 Dentro e fora do escopo

Dentro do escopo (o agente faz)	Fora do escopo (o agente não faz)
Ler a lista de alertas do Monitor filtrada por WO	Fazer login, digitar senha ou responder ao MFA
Ler os itens da janela “Mensagens” de cada alerta	Clicar em “Reprocessar” ou “Efetuar Baixa”
Repetir leituras para conferir (auditoria)	Alterar qualquer dado no BTP (não há requisição de escrita no código)
Retomar uma análise interrompida	Agendar análises sozinho, sem um usuário
Gerar e conferir a planilha Excel	Enviar a planilha por e-mail ou para outro sistema
Somar quantidades e valores por material (com tabela importada)	Consultar preços no BTP (o preço vem de uma tabela do usuário)

A restrição de somente leitura é uma das ideias centrais do projeto e aparece já no topo do módulo que faz as consultas:

agente_btp/cliente.py — docstring do módulo · linhas 1–6

```
1  """Cliente de dados SOMENTE LEITURA.
2
3  Só existe uma operação de rede: GET. Não há caminho no código para POST, PUT,
4  PATCH, DELETE ou $batch — assim o agente não consegue acionar "Reprocessar" nem
5  "Efetuar Baixa", nem por engano.
6  """
```

> **</> LEITURA DO CÓDIGO**
>
> As linhas 1 a 6 de `agente_btp/cliente.py` não são código executável: são um comentário de documentação (chamado *docstring* em Python). Elas declaram a regra de projeto — “só existe uma operação de rede: GET” — e explicam sua consequência: como não há no código nenhum caminho para métodos que alteram dados (POST, PUT, PATCH, DELETE), o agente não consegue acionar “Reprocessar” nem “Efetuar Baixa”, nem por engano. O Capítulo 28 mostra que essa regra é reforçada em mais dois lugares: no script da aba (que só executa GET) e na ponte (que recusa endereços que não sejam do próprio sistema).

1.7 O que o sistema faz hoje e o que ainda não faz

Faz hoje (versão do repositório na data desta edição): preparação automática da fonte de dados na primeira execução; conferência da amostra com o usuário; leitura em lote e em paralelo com verificação de equivalência; auditoria por WO com leituras extras em caso de divergência; pausa e retomada automáticas quando a sessão do BTP expira; base local que preserva cada WO concluída; retomada de análises interrompidas; planilha com cinco abas (Dados, Materiais, Análise e duas ocultas); filtro para listar na planilha apenas itens com a mensagem “Estoque indisponível”; tabela de valores importada; histórico com diagnóstico; ajuda guiada na própria tela.

Ainda não faz: execução sem usuário (agendada); integração direta com outros sistemas; manutenção da sessão do BTP viva quando o agente está ocioso; validação automática contra uma fonte independente do próprio BTP. O Capítulo 30 discute essas limitações e propõe melhorias, sempre separadas do que já existe.

1.8 Exemplo: a mesma tarefa com e sem o agente

● EXEMPLO PRÁTICO

Sem o agente (reconstrução a partir de `docs/mapeamento-processo.md`): para cada WO, o operador abre o tile *Monitor de alertas — Itens pendentes* (que no momento do mapeamento listava cerca de 175 mil itens), abre o filtro da coluna WO, pesquisa e marca a WO, confirma, clica na linha filtrada, abre a janela *Mensagens* e copia material, fornecedor, quantidade faltante e mensagem de cada item. Em seguida, volta ao filtro para a próxima WO.

Com o agente: o operador cola a lista (por exemplo, 500 WOs) e clica em **Executar análise**. Na primeira vez, confere uma amostra para confirmar que os dados lidos são os mesmos da janela Mensagens. Depois disso, acompanha a barra de progresso e baixa a planilha ao final.

Sobre ganho de tempo: o diagnóstico de uma execução real de 13.623 WOs (arquivo `diagnostico_analise_1.json`, exportado pela própria tela do agente e enviado pelo usuário durante o desenvolvimento; não versionado no repositório) registra 2.583 s de processamento — cerca de 43 minutos —, 77.787 consultas ao BTP e 5,27 WOs por segundo, com a leitura em lote desativada naquela execução. Não há medição registrada do tempo manual equivalente, por isso este livro **não** apresenta um percentual de ganho. A conta pode ser feita por quem conhece o tempo manual por WO.

2. O problema que motivou a criação

Todo software existe porque alguém tinha um trabalho difícil, lento ou sujeito a erro. Este capítulo reconstrói esse trabalho a partir das evidências disponíveis no repositório — principalmente a especificação original no `README.md`, o mapeamento do processo em `docs/mapeamento-processo.md` e os relatórios técnicos em `docs/`.

2.1 Como o processo funciona no sistema de origem

O documento de mapeamento, escrito a partir de capturas de tela reais enviadas pelo usuário, descreve a sequência manual:

Passo	Tela	Ação do usuário
1	Launchpad (página inicial)	Clica no tile “Monitor de alertas — Itens pendentes”
2	Lista de itens	Clica no ícone de filtro (funil) da tabela
3	Diálogo “Filtrar por: WO”	Pesquisa a WO, marca a caixa e clica em OK
4	Lista filtrada	Clica na linha (mensagem “Clique para mais detalhes”)
5	Diálogo “Mensagens”	Lê os dados da WO — é aqui que está a informação final

A informação que interessa — o resultado — está no passo 5, na janela “Mensagens”. O mesmo documento registra as colunas dessa janela:

Coluna	Exemplo	Como deve ser tratada
WO	`88412|126579742`	Texto
Material	`000000000022026169`	Texto com 18 dígitos (zeros à esquerda importam)
Fornecedor	`0000137628`	Texto com 10 dígitos (zeros à esquerda importam)
Quantidade faltante	`2`	Número
Mensagem	`Estoque indisponível`	Texto

> **Aa TERMO TÉCNICO**
>
> **WO (Work Order, ordem de serviço).** No contexto deste sistema, é o identificador de uma ordem de serviço no formato `PPPPP|NNNNNNNNN`: cinco dígitos, uma barra vertical e nove dígitos (por exemplo, `02235|230771207`). O prefixo pode começar com zero, por isso a WO é sempre tratada como **texto**, nunca como número — um número perderia o zero inicial. O formato está fixado na expressão regular `PADRAO_WO` de `agente_btp/entrada.py`.

2.2 Onde está o esforço

Analisando a tabela do processo manual, o esforço se concentra em três pontos:

1. **Repetição.** Os passos 2 a 5 se repetem para cada WO. Não há na tela do Monitor uma forma de abrir as mensagens de várias WOs de uma vez.

2. **Transcrição.** Os dados da janela Mensagens precisam ser copiados para uma planilha. Códigos de 18 dígitos com zeros à esquerda são especialmente fáceis de copiar errado — e o Excel, se não for orientado, apaga os zeros iniciais ao interpretar o valor como número.
3. **Volume.** O mapeamento registrou cerca de 175 mil itens pendentes no Monitor. As análises reais documentadas tinham de algumas centenas a 13.623 WOs.

2.3 Onde os erros podem acontecer

O processo manual é vulnerável a erros de natureza diferente, e vale nomeá-los, porque cada um deles motivou um mecanismo específico no agente:

Erro possível no processo manual	Mecanismo correspondente no agente	Onde está explicado
Copiar o material sem os zeros à esquerda	Identificadores sempre lidos como texto (`odata.como_texto`) e gravados em células de texto no Excel	Caps. 14 e 15
Copiar a quantidade errada (quando a tela tem mais de uma)	Recusa em escolher entre dois campos de quantidade ("quantidade ambígua")	Cap. 14
Ler uma WO no meio de uma atualização no BTP	Auditoria: leituras repetidas comparadas campo a campo	Cap. 14
Pular uma WO da lista	Base local com todas as WOs e estado de cada uma	Caps. 14 e 26
Atribuir os itens de uma WO à WO vizinha	Conferência de que cada linha devolvida pertence à WO pedida	Cap. 13
Perder o trabalho se a sessão cair	Pausa automática e retomada sem refazer o que já foi concluído	Cap. 26

2.4 Por que a automação é útil — e por que não basta "automatizar cliques"

A especificação original no `README.md` previa um agente que "controla um navegador dedicado" e executa uma "navegação automatizada". O histórico Git mostra que o projeto seguiu outro caminho: em vez de clicar na tela, o agente consulta **o serviço de dados** que alimenta a tela, pela própria aba do usuário. O relatório `docs/relatorio-revisao-auditoria.md` registra explicitamente: "O agente **não clica na tela**. Ele lê o mesmo serviço de dados (OData) que alimenta o Monitor de Alertas e a janela 'Mensagens', pela aba já autenticada do usuário (somente GET)."

As vantagens técnicas dessa escolha, sustentadas pelo código, são:

- **Velocidade.** Uma consulta de dados devolve todas as linhas de uma vez, sem esperar a tela desenhar. Além disso, várias WOs podem ser consultadas numa só requisição (leitura em lote, Capítulo 13).
- **Fidelidade.** O agente recebe os valores exatamente como o servidor os envia, sem depender de como a tela os formata.
- **Robustez a mudanças visuais.** Uma alteração no desenho da tela não afeta o agente; só uma alteração no serviço de dados afetaria (Capítulo 32).

INTERPRETAÇÃO TÉCNICA O histórico não registra por escrito a motivação da troca de "navegador controlado" por "consulta pela aba já aberta". O commit `bea63d9` (13/10/2026) tem a mensagem "conecta à aba do SAP já aberta via favorito (modelo Agente Atlas)", e o `40f7973` "conexão somente pela aba já aberta; remove navegador separado da interface". Uma motivação compatível com as regras de segurança da especificação ("utilizar somente a sessão que já tenha sido autenticada", "não automatizar ou contornar o MFA") é que a aba já logada resolve a autenticação sem que o programa jamais toque em credenciais.

2.5 O que continua difícil mesmo com o agente

A automação não elimina todos os problemas, e é importante deixá-los claros desde já:

- **A sessão do BTP expira.** O agente não faz login. Quando a sessão cai, ele pausa e espera o usuário logar de novo (Capítulo 26).
- **O serviço de dados pode mudar.** Se a SAP ou a equipe responsável pelo aplicativo alterar os nomes das tabelas ou dos campos, a fonte gravada deixa de servir. O agente detecta parte dessas situações (por exemplo, HTTP 404) e se prepara de novo, mas não todas (Capítulo 32).
- **A conferência é interna ao BTP.** A auditoria compara leituras do próprio BTP entre si. Ela garante que o agente leu de forma consistente o que o BTP mostrava, mas não verifica se o próprio BTP está certo.
- **A primeira configuração depende do usuário.** A conferência da amostra exige que alguém que conheça a janela Mensagens confirme que os dados lidos são os mesmos (Capítulo 12).

3. Visão geral do funcionamento

Antes de mergulhar nos detalhes, vale ver o caminho completo de uma análise numa única figura. Cada bloco da Figura 3.1 corresponde a código real e é explicado numa subseção a seguir; os capítulos da Parte III aprofundam cada um.




Figura 3.1 — Fluxo principal de uma análise, do pedido ao relatório

Visão geral. A figura mostra o que acontece desde que o usuário informa as WOs até a entrega do relatório. O caminho principal é vertical; os desvios laterais são a preparação (só quando ainda não há fonte de dados confirmada), a comunicação com o BTP (que passa pela aba do usuário) e o caminho de falha da sessão.

Leitura passo a passo. As setas indicam a ordem. O losango "Fonte de dados confirmada?" é uma decisão: se a resposta for "não", o agente primeiro se prepara e pede a conferência da amostra; se for "sim", vai direto ao processamento. A seta dupla entre "Extração + auditorias" e "Aba do BTP" indica ida e volta: uma consulta enviada e uma resposta recebida. A seta tracejada vermelha indica o caminho de exceção.

3.1 O usuário informa as WOs

Na tela de Análise, o usuário cola WOs no campo de texto (uma por linha) e/ou importa uma planilha `.xlsx`. A própria tela conta quantas linhas estão no formato certo antes de enviar. O botão **Executar análise** só fica disponível quando a aba do BTP está conectada e há pelo menos uma WO — e, se estiver bloqueado, o motivo aparece logo abaixo dele.

3.2 O pedido chega ao servidor local

Ao clicar em Executar, a tela envia uma requisição `POST /api/executar` ao servidor local. A função `executar` de `agente_btp/servidor.py` lê as WOs do texto e da planilha, remove repetições e entrega o trabalho ao orquestrador com `agente.enviar("executar", wos, descrição)`. O servidor responde imediatamente — a análise roda em segundo plano, numa linha de execução própria do orquestrador (Capítulo 10).

3.3 A fonte de dados está confirmada?

O agente precisa saber **de onde** ler os dados: qual endereço do serviço devolve a lista de alertas de uma WO e qual devolve os itens da janela Mensagens. Essa informação fica no arquivo `config/api.json`. Na primeira execução ele não existe, e o agente o constrói sozinho (`_garantir_preparo` em `agente_btp/agente.py`); depois, mostra uma amostra real ao usuário e só continua com a confirmação (`_confirmar_fonte`). Esse processo é o tema do Capítulo 12.

3.4 O motor distribui o trabalho

Com a fonte confirmada, o orquestrador cria a análise na base local — todas as WOs começam como **pendentes** — e entrega o controle ao **motor** (`agente_btp/motor.py`). O motor divide as WOs em grupos (por padrão, de 20) e coloca vários trabalhadores para processá-los ao mesmo tempo (por padrão, 4). Ele também verifica periodicamente se a sessão do BTP continua válida.

3.5 Extração e auditorias

Para cada grupo, o **processador** (`agente_btp/processador.py`) faz a extração inicial — a primeira leitura das WOs — e depois as auditorias: novas leituras completas, comparadas campo a campo com a primeira. Se algo mudou entre as leituras, ele faz até três leituras extras para tentar esclarecer. A decisão final sobre cada item (validado, divergente, incompleto, não concluído) é tomada pelo módulo `agente_btp/auditoria.py` (Capítulo 14).

3.6 A comunicação com o BTP

Cada leitura é uma ou mais consultas `GET` ao serviço de dados do Monitor. O cliente (`agente_btp/cliente.py`) monta o endereço e entrega a consulta à **ponte** (`agente_btp/ponte.py`), que a coloca numa fila. O script na aba do BTP busca a consulta nessa fila, executa-a com a sessão do usuário e devolve a resposta. O Capítulo 11 detalha esse circuito.

3.7 O caminho de falha da sessão

Se o BTP responder com sinais de sessão expirada (redirecionamento para o login, códigos 401 ou 403, ou uma página HTML de login no lugar dos dados), o agente não marca as WOs como falha: ele **pausa** a análise, devolve à fila as WOs que estavam em andamento e espera o usuário logar de novo. Quando a sessão volta, retoma sozinho (Capítulo 26).

3.8 Cada WO é gravada ao terminar

Assim que uma WO termina, seu resultado é gravado numa base de dados local (SQLite, no arquivo `dados/execucoes.sqlite3`) numa transação própria. Isso significa que fechar o programa ou perder a conexão no meio de uma análise **não perde** o trabalho já feito: a análise pode ser retomada, e só as WOs pendentes, em andamento ou com falha são refeitas.

3.9 O relatório e o histórico

Quando não há mais WOs na fila, o orquestrador gera o Excel a partir da base (`agente_btp/exportacao.py`), reabre o arquivo gravado para conferi-lo célula a célula e registra a análise no histórico. A tela mostra o selo de conclusão e o botão de download. O Capítulo 15 descreve cada aba da planilha.

> **≡ RESUMO DO PROCESSO**
>
> 1. O usuário informa as WOs e clica em Executar.
> 2. O servidor local recebe o pedido e o entrega ao orquestrador.
> 3. Se ainda não há fonte de dados confirmada, o agente se prepara e pede a conferência de uma amostra.
> 4. O motor distribui as WOs em grupos e trabalhadores paralelos.
> 5. Cada WO é lida, relida e comparada; divergências recebem leituras extras.
> 6. Todas as consultas passam pela aba do usuário, somente com GET.
> 7. Sessão expirada pausa a análise, sem perder nada; ela retoma sozinha.
> 8. Cada WO concluída é gravada na hora na base local.
> 9. Ao final, o Excel é gerado, conferido e registrado no histórico.

4. Vocabulário fundamental

Este capítulo apresenta, em linguagem simples, os conceitos que aparecem com frequência no restante do livro. Para cada um, há uma explicação geral e a indicação de **como ele aparece no Agente BTP**. Termos que não se aplicam ao projeto foram deixados de fora ou são explicitamente marcados como não utilizados.

4.1 Programa, processo e linguagem de programação

Um **programa** é um conjunto de instruções escritas para um computador executar. Essas instruções são escritas numa **linguagem de programação** — um idioma com regras rígidas que o computador consegue interpretar. Quando o programa está em execução, o sistema operacional cria um **processo**: o programa "vivo", ocupando memória e trabalhando.

No Agente BTP: o núcleo é escrito em **Python** (pasta `agente_btp/`, arquivos `.py`). A tela e o script da aba são escritos em **JavaScript** (`agente_btp/web/index.html` e `agente_btp/web/agente_btp.js`), a linguagem que os navegadores executam. Quando o usuário abre o `Abrir Agente BTP.bat`, nasce um processo Python — a "janela preta" que deve ficar aberta enquanto o agente é usado.

4.2 Código-fonte

É o texto do programa, como escrito por quem o desenvolveu. **No Agente BTP:** todo o código-fonte está no repositório Git, e este livro cita trechos dele sempre com o arquivo e as linhas de origem.

4.3 Biblioteca e dependência

Uma **biblioteca** é um conjunto de funções já prontas que um programa pode usar em vez de reescrevê-las. Quando um programa precisa de uma biblioteca para funcionar, ela é uma **dependência** dele.

No Agente BTP: o arquivo `requirements.txt` declara apenas duas dependências externas: **Flask** (para criar o servidor web local) e **openpyxl** (para ler e escrever planilhas Excel). Todo o resto usa a biblioteca padrão do Python. O Capítulo 8 detalha cada uma.

4.4 Servidor e cliente

Um **servidor** é um programa que fica esperando pedidos e os atende; um **cliente** é quem faz os pedidos. Pense num balcão de atendimento: o atendente (servidor) espera, e quem chega (cliente) pede algo. Os papéis não dependem de máquina: o mesmo programa pode ser servidor de um lado e cliente de outro.

No Agente BTP há dois servidores diferentes, e é importante não confundi-los:

- O **servidor local do agente** (Flask, em `127.0.0.1:8767`): atende a tela e o script da aba. Roda no computador do usuário.
- O **servidor do BTP** (o serviço de dados do Monitor, na nuvem da SAP): atende as consultas de dados. O script da aba é o cliente dele.

4.5 Endereço local (127.0.0.1) e porta

`127.0.0.1` é um endereço especial que significa "este mesmo computador" (também chamado *localhost* ou *loopback*). Um programa que escuta nesse endereço só pode ser acessado de dentro da própria máquina. A **porta** é um número que identifica qual programa, naquele computador, deve receber o pedido — como o número de um apartamento num prédio.

No Agente BTP: o servidor escuta em `127.0.0.1`, porta `8767` (constantes `HOST` e `PORTA` em `agente_btp/__main__.py`). O comentário do código registra que a porta foi escolhida para não colidir com outro agente do mesmo autor (Agente Atlas, porta 8765).

4.6 Requisição, resposta e HTTP

HTTP é o protocolo — o conjunto de regras de conversa — usado na web. Uma conversa HTTP é sempre um par: o cliente envia uma **requisição** (com um método, um endereço e, às vezes, dados) e o servidor devolve uma **resposta** (com um código de situação, um tipo de conteúdo e um corpo).

Os métodos mais comuns são **GET** (pedir para ler algo) e **POST** (enviar algo para ser processado). Os **códigos de situação** dizem como foi o pedido: `200` significa sucesso; `302`, redirecionamento; `401`, não autenticado; `403`, acesso negado; `404`, endereço não encontrado; `429`, muitos pedidos; `500` a `599`, erro no servidor.

No Agente BTP: as consultas ao BTP são **sempre GET**. A tela e o script da aba usam GET e POST para conversar com o servidor local. Os códigos de situação do BTP são interpretados pela função `classificar` de `agente_btp/cliente.py`, que decide se a resposta é dado válido, sessão expirada, falha passageira ou erro (Capítulo 26).

4.7 API e endpoint

Uma **API** (*Application Programming Interface*, interface de programação de aplicações) é uma porta de comunicação organizada entre programas: um conjunto de pedidos que um programa aceita, com regras claras sobre o formato de cada um. Um **endpoint** é o endereço específico de uma dessas operações. Se a API fosse um restaurante, o cardápio seria a API e cada prato pedido pelo nome, um endpoint.

No Agente BTP há duas APIs:

- A **API interna** do agente: rotas como `/api/estado`, `/api/executar` e `/api/historico`, definidas em `agente_btp/servidor.py`, usadas apenas pela tela e pelo script da aba. O Apêndice A lista todas.
- A **API do serviço de dados do BTP**: endereços OData como `.../Pendencias?$filter=workOrderID eq '...'`. O agente é **cliente** dessa API; não a controla.

4.8 OData

OData (*Open Data Protocol*) é um padrão para expor dados pela web de forma consultável: cada conjunto de dados (como uma tabela) tem um endereço, e é possível filtrar, ordenar e paginar usando parâmetros na própria URL — por exemplo, `$filter=workOrderID eq '12345|678901234'`. Aplicativos SAP Fiori, como o Monitor de alertas, buscam seus dados assim.

No Agente BTP: o arquivo `agente_btp/odata.py` monta os endereços (escapando corretamente caracteres como a barra vertical da WO) e interpreta as respostas nas duas versões do padrão (V2 e V4).

4.9 JSON

JSON é um formato de texto para representar dados estruturados: listas entre colchetes, objetos com pares "nome": valor entre chaves. Exemplo: `{"value": [{"material": "000000000022026169", "quantidade": "2"}]}`. É o formato em que o serviço OData do BTP devolve os dados, e também o formato de vários arquivos locais do agente (`config/api.json`, `historico/historico.json`).

4.10 Arquivo de configuração e variável de ambiente

Um **arquivo de configuração** guarda parâmetros que mudam o comportamento do programa sem alterar o código. Uma **variável de ambiente** é um parâmetro passado pelo sistema operacional ao processo.

No Agente BTP: há três arquivos de configuração locais — `config/api.json` (fonte de dados, gerado pelo agente), `config/preferencias.json` (parâmetros da tela de Configurações) e `config/tabela_materiais.json` (tabela de valores importada). Há uma única variável de ambiente reconhecida: `AGENTE_BTP_URL`, que permite substituir o endereço do Launchpad (`agente_btp/config.py`). Nenhum desses arquivos guarda senha ou token.

4.11 Banco de dados

Um **banco de dados** é um sistema para guardar informações de forma organizada e consultável. O **SQLite** é um banco de dados que cabe num único arquivo, sem precisar de um servidor separado.

No Agente BTP: o arquivo `dados/execucoes.sqlite3` guarda cada análise, cada WO e cada evento, gerenciado por `agente_btp/loja.py` (Capítulo 14).

4.12 Autenticação, autorização e sessão

Autenticação é provar quem você é (login, senha, MFA). **Autorização** é o que você pode fazer depois de autenticado. Uma **sessão** é o estado de "estar logado" que o servidor mantém por um tempo; o navegador a prova a cada pedido, geralmente com um *cookie* — um pequeno dado guardado pelo navegador e enviado automaticamente.

No Agente BTP: autenticação e autorização são inteiramente do BTP. O agente não vê, não lê e não guarda o cookie: as consultas são feitas **de dentro da aba**, e o navegador anexa o cookie sozinho. Quando a sessão expira, o agente percebe pela resposta e pausa.

4.13 Log, exceção e tratamento de erros

Um **log** (registro) é uma lista de eventos com horário, gravada pelo programa para permitir investigar o que aconteceu. Uma **exceção** é a forma como um programa sinaliza que algo saiu do esperado; **tratar** a exceção é decidir o que fazer em seguida em vez de simplesmente parar.

No Agente BTP: há três registros diferentes — o arquivo `logs/agente_btp.log` (técnico, do processo inteiro), os eventos de cada análise na base SQLite (visíveis em Histórico → Registro de execução) e o diagnóstico de cada análise (problemas classificados com evidência). O projeto define quatro exceções próprias (`SessaoExpirada`, `FalhaComunicacao`, `ErroConsulta`, `TempoEsgotado`) em `agente_btp/modelos.py`, cada uma com um motivo classificado (Capítulo 26).

4.14 Execução síncrona, assíncrona e paralela

Uma tarefa **síncrona** é feita do começo ao fim antes de passar à próxima. Uma tarefa **assíncrona** é iniciada e "fica rodando" enquanto o programa faz outras coisas, avisando quando termina. **Paralelismo** é fazer várias tarefas ao mesmo tempo.

No Agente BTP: o servidor responde à tela na hora e a análise roda em segundo plano (uma *thread*, ou linha de execução, dedicada). O motor usa várias threads trabalhadoras para processar grupos de WOs em paralelo. No navegador, o script da aba usa funções assíncronas do JavaScript (`async` / `await`) para esperar respostas sem travar a página.

4.15 Long-poll (consulta longa)

Normalmente, quem pergunta espera a resposta e, se não houver nada, pergunta de novo mais tarde. No **long-poll**, o servidor segura a pergunta aberta por um tempo — até ter algo para responder ou até o tempo acabar. Isso permite que o servidor "mande" tarefas a quem perguntou, mesmo sem poder iniciar a conversa.

No Agente BTP: é assim que o programa local entrega consultas à aba do BTP. A aba pergunta "há tarefa para mim?" e o servidor segura a pergunta por até 15 segundos (`ESPERA_LONG_POLL` em `agente_btp/ponte.py`). O Capítulo 11 explica por que esse desenho é necessário.

4.16 Termos do domínio

Termo	Significado no Agente BTP
Monitor de alertas	Aplicativo do Launchpad que lista os itens pendentes; fonte das informações
Alerta / linha da lista	Uma linha da lista do Monitor para uma WO (há uma por *consolidado*)
Consolidado	Identificador de um agrupamento de itens de uma WO no BTP (campo `consolidID`)
Janela Mensagens	Diálogo do Monitor com os itens de um alerta: material, fornecedor, quantidade, mensagem
Item	Uma linha da janela Mensagens: um material faltante
Material SAP	Código do material, com 18 dígitos e zeros à esquerda
Fornecedor SAP	Código do fornecedor (ou base), com 10 dígitos e zeros à esquerda
Análise	Uma execução do agente sobre uma lista de WOs, numerada (nº 1, nº 2...)
Leitura	Uma consulta completa de uma WO (extração inicial, auditoria ou leitura extra)
Auditoria	Leitura repetida comparada com a primeira, para confirmar os valores
Fonte de dados	O par de endereços (lista + itens) gravado em `config/api.json`
Conferência da amostra	Momento em que o usuário confirma que os dados lidos são os da janela Mensagens
Sonda	Consulta de teste para saber se a sessão do BTP continua válida

Parte II — A construção do projeto

Esta parte conta como o Agente BTP chegou à forma atual e descreve sua estrutura: a história reconstruída a partir do histórico Git, a arquitetura (quais peças existem e como se ligam), a organização das pastas e arquivos, as tecnologias usadas e o que é preciso para preparar um computador para executá-lo.

5. Como o projeto foi iniciado

O histórico Git do repositório tinha **39 commits**, de 01/10/2026 a 29/10/2026, quando este livro começou a ser escrito (depois vieram os commits do próprio livro e a correção de 30/10). Um *commit* é um "ponto de salvamento" do projeto: um conjunto de mudanças registrado com data, autor e uma mensagem descrevendo o que mudou. Lendo os commits em ordem, é possível reconstruir a evolução do projeto com segurança — e, quando a mensagem do commit não explica a motivação, este capítulo diz isso explicitamente.




Figura 5.1 — Marcos do desenvolvimento reconstruídos a partir do histórico Git

5.1 Antes do código: a especificação (01/10)

Os dois primeiros commits criam o repositório (`27a26fe` , "Initial commit") e um `README.md` com a especificação inicial (`53a5f3d`). O texto dessa especificação continua no fim do `README.md` atual, sob o título "Especificação original", e mostra o que se imaginava no começo:

- uma interface web local, "semelhante ao conceito utilizado no Agente Atlas";
- login e MFA sempre feitos pelo usuário, com regras explícitas de segurança: "não armazenar senha", "não automatizar ou contornar o MFA", "utilizar somente a sessão que já tenha sido autenticada";
- uma arquitetura que permitisse "controlar um navegador dedicado à tarefa";
- vários tipos de análise selecionáveis numa lista ("Análise 01"...);
- a observação de que "as informações específicas que serão coletadas ainda serão definidas durante o levantamento do processo manual".

CONFIRMADO Na data da especificação, o que seria extraído ainda não estava definido.

5.2 O mapeamento do processo e a primeira versão (13/10)

Em 13/10 o projeto dá um salto. O commit `0563fc6` acrescenta `docs/mapeamento-processo.md` , que descreve o processo manual a partir de capturas de tela reais, define as colunas da janela "Mensagens" e as regras de somente leitura ("o agente **nunca** aciona Reprocessar, Efetuar Baixa ou qualquer requisição que altere dados"). Logo em seguida, o commit `514543b` ("implementa Agente BTP (Monitor de alertas -> Excel)") cria a primeira versão funcional: 20 arquivos e cerca de 1.350 linhas, incluindo `agente.py` , `cliente.py` , `config.py` , `entrada.py` , `exportacao.py` , `modelos.py` e um módulo chamado `navegador.py` .

Esse `navegador.py` usava a biblioteca **Playwright** para abrir um navegador dedicado, onde o usuário fazia o login. Seu cabeçalho já trazia o princípio que sobreviveria a todas as versões: "as consultas são feitas DE DENTRO da página (fetch same-origin), com a sessão que o próprio navegador já mantém".

5.3 A virada: conectar à aba já aberta (13/10–14/10)

No mesmo dia, três commits mudam a forma de conexão:

- `7d18a36` — "configuração automática da API a partir da descoberta": o agente passa a aprender os endereços de dados observando as consultas da tela (nasce `analisador.py`).
- `bea63d9` — "conecta à aba do SAP já aberta via favorito (modelo Agente Atlas)": nascem `ponte.py`, `servidor.py`, `web/agente_btp.js` e a tela `web/index.html`. Em vez de abrir um navegador próprio, o agente passa a usar a **aba em que o usuário já está logado**, com um script carregado por um favorito.
- `40f7973` — "conexão somente pela aba já aberta; remove navegador separado da interface".

Em 14/10, o commit `f532242` remove definitivamente `navegador.py` e a dependência Playwright do `requirements.txt` e introduz a **preparação automática** pelo dicionário de dados do serviço (`autoconfig.py`). No mesmo dia nasce a **extensão do Chrome** (`954999f`), que injeta o script na aba sozinha, sem o usuário precisar clicar no favorito.

INTERPRETAÇÃO TÉCNICA A troca do navegador dedicado pela aba já aberta elimina a necessidade de o usuário fazer login numa janela à parte e reaproveita a sessão que ele já usa no dia a dia. As mensagens dos commits não registram a motivação com essas palavras.

5.4 Fidelidade: auditoria e a fonte certa (14/10–15/10)

Os commits seguintes tratam de **fidelidade** — garantir que o que vai para a planilha é o que a janela Mensagens mostra:

- `dcff192` (14/10) — "auditoria por WO, correção da quantidade faltante e relatório em 6 abas": nascem `auditoria.py` e `campos.py`. O relatório `docs/relatorio-revisao-auditoria.md` explica a correção: quando um registro tinha dois campos de quantidade, o agente escolhia o de nome mais curto (a quantidade total) em vez da faltante.
- `6c7acdf` (15/10) — "9 defeitos da revisão independente da auditoria".
- `df81dca` (15/10) — "fonte errada no BTP real; conferência da amostra; planilha direta": nasce a **conferência da amostra** (o usuário confirma uma amostra antes do lote) e `exploracao.py`.
- `6f25ebc` (15/10) — "lê a janela Mensagens pelo caminho real do BTP (UltimoRetornoView, status E)": fixa no código a "receita" confirmada no tráfego real da tela: lista em `Pendencias`, itens em `UltimoRetornoView` filtrados por consolidado, WO e status `'E'`.

5.5 Robustez para volume real (21/10–22/10)

O commit `1201fd0` (21/10) é o maior do histórico (26 arquivos, cerca de 3.400 linhas acrescentadas): "preserva cada WO, retoma análise, sessão verificada, lote paralelo e autodiagnóstico". Nascem `loja.py` (base SQLite), `motor.py` (paralelismo e sessão) e `diagnostico.py`. O relatório `docs/relatorio-correcao-raiz.md`, seção 1, documenta os defeitos que motivaram essa reescrita, com números de linha da versão anterior — por exemplo, a queda de sessão marcava todas as WOs restantes como falha, e tudo ficava apenas em memória até o fim do lote.

O commit `8f69d6f` (22/10) resolve problemas que só apareciam com **13.623 WOs**: a geração do Excel tinha custo quadrático (chamava uma operação que percorre a planilha inteira a cada linha) e o pico de memória chegava a cerca de 1,5 GB. A seção 6 do mesmo relatório registra a medição antes e depois (pico de 1.487 MB para 387 MB).

5.6 Primeira execução real e ajustes de uso (27/10–29/10)

Em 27/10, a primeira análise real de 13.623 WOs revelou que todas as WOs ficavam “incompletas”. A seção 7 do relatório de correção mostra a causa — a fonte aprendida observando a tela era outra tabela (`RetornoDaBaixa`), com dois campos de quantidade — e a correção (`25ee8e5`): a receita confirmada passa a ter prioridade e configurações antigas são descartadas (`VERSAO_CONFIG = 6` em `agente_btp/config.py`).

Os commits seguintes tratam de uso operacional: retomada em qualquer interrupção (`457e87a`), redesenho da interface com ajuda guiada (`35f0af6`, `4c4973c`, `cc02174`, `080d8de`, `2460ba6`), itens repetidos e células vazias com “-” (`b99c093`), tipo de material e tabela de valores (`b44a9e7`) e, por fim, a regra de listar na planilha apenas os itens “Estoque indisponível” (`1f16b17`, 29/10). Em 30/10, depois dos commits deste livro, essa regra foi revisada (`0a39d6c`): o Status passou a considerar só os itens da planilha, e a mensagem do item passou a ser lida em todas as leituras (Cap. 15.5). Em 02/11, uma auditoria técnica completa (`docs/auditoria/relatorio-auditoria-2026-10-30.md`) encontrou e corrigiu 10 problemas, entre eles a falta de proteção das rotas da tela contra outros sites (Caps. 11.10 e 30.2).

5.7 O que o histórico não permite saber

- `NÃO DETERMINADO` Quanto tempo o processo manual levava por WO e quantas pessoas o executavam.
- `NÃO DETERMINADO` Quem consome a planilha depois de gerada e para quê.
- `NÃO DETERMINADO` A motivação formal para escolher Python e Flask; o histórico mostra a escolha desde o primeiro commit de código, sem justificativa escrita.
- Como confirmar: entrevistas com o usuário responsável e, se houver, registros do processo anterior à automação.

6. A arquitetura do Agente BTP

6.1 O que é arquitetura de software

A **arquitetura** de um programa é a forma como ele é dividido em partes e como essas partes conversam. Assim como a planta de uma casa mostra cômodos, portas e encanamentos antes de mostrar os móveis, a arquitetura mostra os componentes e suas ligações antes do código de cada um. Ela responde perguntas como: quem recebe o pedido do usuário? Quem fala com o sistema externo? Onde os dados são guardados? O que acontece se uma peça falhar?

6.2 A arquitetura em uma figura




Figura 6.1 — Arquitetura: componentes reais e suas ligações

Visão geral. A Figura 6.1 mostra todos os módulos que participam de uma análise. A coluna da esquerda contém os elementos que vivem no navegador (a tela e o script da aba) e o serviço externo do BTP; as demais colunas contêm os módulos Python do programa local.

Leitura passo a passo. De cima para baixo, o pedido nasce na tela, passa pelo servidor, chega ao orquestrador (`agente.py`), desce para o motor e o processador e termina nas consultas feitas pelo cliente, entregues à ponte e executadas pela aba. À direita ficam os serviços auxiliares: preparação da fonte, diagnóstico, auditoria, base de dados, exportação e histórico. As setas indicam quem chama quem.

6.3 Os componentes, um a um

Componente	Onde está	Por que existe	Recebe	Entrega	Se falhar
Tela	`agente_btp/web/index.html`	Interface de operação	Ações do usuário; estado a cada 1 s	Pedidos HTTP ao servidor	Nada é executado; o programa continua rodando

Componente	Onde está	Por que existe	Recebe	Entrega	Se falhar
Servidor	`agente_btp/servidor.py`	Porta de entrada HTTP local	Pedidos da tela e da aba	Respostas JSON; comandos ao orquestrador	Nada funciona: é o único ponto de entrada
Orquestrador	`agente_btp/agente.py`	Coordena preparação, análise, planilha e histórico	Comandos (executar, retomar, refazer...)	Estado para a tela; análise ao motor	A análise não começa; comandos ficam na fila
Preparação	`autoconfig.py`, `exploracao.py`, `sondagem.py`, `analisador.py`, `raiox.py`	Descobrir de onde vêm os dados	WOs de amostra; respostas do BTP	Configuração candidata	Sem fonte, a análise não começa
Motor	`agente_btp/motor.py`	Paralelismo, sessão, pausa e retomada	WOs pendentes da base	Grupos aos trabalhadores; resultados à base	A análise para; WOs em andamento voltam a pendentes ao retomar
Processador	`agente_btp/processador.py`	Extração + auditorias por WO	Grupo de WOs	Resultado por WO	Erros viram falha da WO (com motivo)
Auditoria	`agente_btp/auditoria.py`	Comparar leituras e decidir o estado	Leituras de uma WO	Linhas finais + estado + registros	Sem ela, nada pode ser validado
Cliente	`agente_btp/cliente.py` + `odata.py`	Montar consultas e interpretar respostas	Configuração; WOs	Leituras; exceções classificadas	Nenhuma leitura é possível
Ponte	`agente_btp/ponte.py`	Fila de consultas para a aba	Consultas do cliente; respostas da aba	Respostas ao cliente	Consultas não saem; sessão é dada como desconectada
Script da aba	`agente_btp/web/agente_btp.js`	Executar o GET com a sessão do usuário	Tarefas da ponte	Respostas do BTP	Aba “desconectada”; análise pausa
Base (loja)	`agente_btp/loja.py`	Guardar cada WO, eventos e problemas	Resultados por WO	Contadores, retomada, dados da planilha	Sem gravação, nada é preservado
Exportação	`agente_btp/exportacao.py`	Gerar e conferir o Excel	Resultados da base; tabela de valores	Arquivo `.xlsx`	A análise conclui, mas sem planilha (erro registrado)
Histórico	`agente_btp/historico.py`	Listar análises passadas	Resumo de cada análise	`historico/historico.json`	Análises não aparecem na lista (a base continua)
Diagnóstico	`agente_btp/diagnostico.py`	Classificar problemas e registrar evidência	Exceções e eventos	Motivo, categoria, próxima ação	Problemas ficam sem explicação
Preferências e configuração	`preferencias.py`, `config.py`, `materiais.py`	Parâmetros e dados de referência	Edições na tela; importação de planilha	Valores validados	Valores padrão são usados
Extensão	`extensao/`	Injetar o script na aba sem favorito	Abertura de páginas do BTP	Script na aba	Usa-se o favorito como alternativa

6.4 Camadas

Outra forma de ver a arquitetura é em **camadas**: cada camada usa apenas as que estão abaixo dela. Isso ajuda a prever o impacto de uma mudança — alterar uma camada de baixo pode afetar todas as de cima; alterar uma de cima não afeta as de baixo.




Figura 6.2 — Camadas do código e direção das dependências

> ▲ **COMO FUNCIONA NO BTP**
>
> **INTERPRETAÇÃO TÉCNICA** A separação em camadas não está declarada como regra no projeto, mas é visível nas importações: `modelos.py` e `diagnostico.py` não importam nenhum outro módulo do agente; `cliente.py` não importa `processador.py`; `processador.py` não importa `motor.py`. A exceção é `exportacao.py`, que importa `loja.estado_da_wo` dentro de uma função para usar a mesma regra de estado da tela (`estado_rotulo`).

6.5 Decisões de arquitetura observadas

Decisão	Evidência	Consequência
Consultar o serviço de dados em vez de clicar na tela	`cliente.py`; `docs/relatorio-revisao-auditoria.md`	Rapidez e fidelidade; depende dos nomes do serviço
Usar a aba já logada como transporte	`ponte.py`, `agente_btp.js`	O programa nunca toca em credenciais
Uma única linha de execução para comandos	`Agente._laco` em `agente.py`	Uma análise por vez; sem disputa entre comandos
Base local transacional por WO	`loja.py`	Retomada sem perda após qualquer interrupção

Decisão	Evidência	Consequência
Planilha gerada sempre a partir da base	`Agente._planilha`	O Histórico pode regenerar o relatório sem consultar o BTP
Somente GET em três camadas	`cliente.py`, `ponte.get`, `agente_btp.js:executar`	Não há caminho de código para alterar dados

7. Estrutura de pastas e arquivos

A árvore abaixo foi gerada automaticamente a partir dos arquivos versionados no Git (comando `git ls-files`), excluindo a pasta desta documentação. Pastas que o programa cria durante o uso — `dados/`, `saidas/`, `logs/`, `historico/` e os arquivos locais de `config/` — não aparecem porque, de propósito, não são versionadas (veja o `.gitignore`).

```
Agente-BTP/
├── agente_btp/
│   ├── web/
│   │   ├── agente_btp.js
│   │   └── index.html
│   ├── __init__.py
│   ├── __main__.py
│   ├── agente.py
│   ├── analisador.py
│   ├── auditoria.py
│   ├── autoconfig.py
│   ├── campos.py
│   ├── cliente.py
│   ├── config.py
│   ├── diagnostico.py
│   ├── entrada.py
│   ├── exploracao.py
│   ├── exportacao.py
│   ├── historico.py
│   ├── loja.py
│   ├── materiais.py
│   ├── modelos.py
│   ├── motor.py
│   ├── odata.py
│   ├── ponte.py
│   ├── preferencias.py
│   ├── processador.py
│   ├── raiox.py
│   ├── servidor.py
│   └── sondagem.py
├── config/
│   └── api.exemplo.json
├── docs/
│   ├── auditoria/
│   │   └── relatorio-auditoria-2026-10-30.md
│   ├── logo-agente-btp.svg
│   ├── mapeamento-processo.md
│   ├── relatorio-correcao-raiz.md
│   └── relatorio-revisao-auditoria.md
├── extensao/
│   ├── icones/
│   │   ├── icone128.png
│   │   ├── icone16.png
│   │   ├── icone32.png
│   │   └── icone48.png
│   ├── agente_btp.js
│   ├── fundo.js
│   ├── manifest.json
│   └── no_btp.js
├── testes/
│   ├── e2e/
│   │   ├── rodar_aba.py
│   │   ├── rodar_combinacoes.py
│   │   ├── rodar_extensao.py
│   │   ├── rodar_sessao.py
│   │   ├── rodar_tela.py
│   │   └── sap_falso.py
│   ├── btp_lote_falso.py
│   ├── conftest.py
│   ├── medir_desempenho.py
│   ├── servico_real_falso.py
```

```
│   ├── test_agente.py
│   ├── test_analisador.py
│   ├── test_auditoria.py
│   ├── test_auditoria_correcoes.py
│   ├── test_execucao.py
│   ├── test_historico.py
│   ├── test_materiais.py
│   ├── test_ponte.py
│   └── test_preparo.py
├── .gitignore
├── Abrir Agente BTP.bat
├── FAVORITO - Agente BTP.txt
├── README.md
└── requirements.txt
```

7.1 Raiz do repositório

Arquivo	Finalidade
`Abrir Agente BTP.bat`	Ponto de partida no Windows: prepara o ambiente e inicia o programa (Capítulo 9)
`FAVORITO - Agente BTP.txt`	Instruções para criar o favorito que conecta a aba, quando a extensão não puder ser usada
`README.md`	Instruções de uso, arquitetura resumida e a especificação original
`requirements.txt`	Dependências Python: `flask>=3.0,<4` e `openpyxl>=3.1,<3.2` (limitadas à série testada)
`.gitignore`	Lista do que não deve ir para o Git (dados locais, saídas, logs, configuração gerada)

> **! ATENÇÃO**
> O `README.md` está parcialmente desatualizado em relação ao código. O número de auditorias (padrão 2, com até 3 leituras extras em caso de divergência) foi corrigido na auditoria de 30/10/2026, mas o texto ainda descreve um relatório com abas que mudaram (hoje: Dados, Materiais, Análise, Rastreio e Tabela de valores). Quando houver diferença, vale o código — e este livro descreve o código.

7.2 Pasta `agente_btp/` — o programa

Arquivo	Linhas	Papel principal	Capítulo
`__main__.py`	62	Ponto de entrada (`python -m agente_btp`)	10
`agente.py`	1.117	Orquestrador: comandos, preparação, conferência, execução, planilha, histórico	10, 12, 16
`servidor.py`	404	Servidor Flask: tela, API interna, canal com a aba	11
`ponte.py`	254	Fila de tarefas entre o programa e a aba	11
`cliente.py`	741	Consultas OData, leitura em lote, releitura, classificação de respostas	11, 13
`odata.py`	123	Montagem de URLs e leitura de respostas OData	13, 14

Arquivo	Linhas	Papel principal	Capítulo
`motor.py`	335	Paralelismo, sondas de sessão, pausa e retomada	16, 26
`processador.py`	421	Extração inicial, auditorias e leituras extras	13, 16
`auditoria.py`	188	Comparação de leituras e estado final	14
`loja.py`	449	Base SQLite de análises, WOs, eventos e problemas	14, 26
`exportacao.py`	536	Geração e conferência do Excel	15
`materiais.py`	168	Tabela de valores (Tipo Material e preço unitário)	15
`historico.py`	108	Histórico de análises em JSON	15
`diagnostico.py`	149	Taxonomia de problemas e evidências	26
`preferencias.py`	147	Parâmetros da tela Configurações	22
`config.py`	116	Fonte de dados (`config/api.json`)	12, 22
`modelos.py`	158	Estruturas de dados e exceções compartilhadas	14, 16
`entrada.py`	70	Leitura e validação das WOs	13
`campos.py`	87	Reconhecimento de campos pelo nome e pelo valor	12
`autoconfig.py`	482	Preparação pelo dicionário de dados e receita confirmada	12
`exploracao.py`	205	Preparação consultando os dados	12
`sondagem.py`	71	Preparação pela linha do alerta	12
`analisador.py`	261	Preparação observando a tela	12
`raiox.py`	127	Raio-X de uma WO (diagnóstico da fonte)	12, 27
`web/index.html`	1.714	Tela de operação (HTML, CSS e JavaScript num só arquivo)	23
`web/agente_btp.js`	306	Script executado dentro da aba do BTP	11, 12

7.3 Pasta `extensao/` — a extensão do Chrome

Arquivo	Papel
`manifest.json`	Declara a extensão (Manifest V3), as permissões (`scripting` , `tabs`) e o único site em que ela atua

Arquivo	Papel
`no_btp.js`	Roda nas páginas do BTP e pede ao service worker para carregar o agente
`fundo.js`	Service worker: injeta `agente_btp.js` na aba, no "mundo" da página
`agente_btp.js`	Cópia do script da aba; o servidor a mantém igual a `agente_btp/web/agente_btp.js` ao iniciar
`icones/`	Ícones da extensão

7.4 Pasta `testes/` — verificação

Arquivo	Papel
`test_*.py` (8 arquivos)	Testes automáticos executados pelo pytest (Capítulo 24)
`servico_real_falso.py`	Serviço falso que imita o Monitor real (nomes de campos confirmados)
`btp_lote_falso.py`	Serviço falso para lotes grandes, com `$filter` avaliado de verdade
`conftest.py`	Configuração comum dos testes
`medir_desempenho.py`	Medição de desempenho antes e depois
`e2e/*.py`	Testes de ponta a ponta com navegador real (Chromium) e um BTP falso

7.5 Pasta `docs/` — documentação técnica anterior

Arquivo	Conteúdo
`mapeamento-processo.md`	Processo manual, colunas da janela Mensagens, estados por WO
`relatorio-revisao-auditoria.md`	Revisão da extração, auditoria e relatório (14–15/10)
`relatorio-correcao-raiz.md`	Diagnóstico de raiz, correções e medições das rodadas de 21/10 a 29/10
`logo-agente-btp.svg`	Logotipo

7.6 Pastas criadas durante o uso (não versionadas)

Pasta / arquivo	Criado por	Conteúdo
`.venv/`	`Abrir Agente BTP.bat`	Ambiente Python isolado com Flask e openpyxl
`config/api.json`	`config.salvar`	Fonte de dados confirmada
`config/preferencias.json`	`preferencias.salvar`	Parâmetros da tela Configurações
`config/tabela_materiais.json`	`materiais.salvar`	Tabela de valores importada
`config/fontes_recusadas.json`	`agente._rejeitar`	Fontes recusadas na conferência (nunca mais usadas)
`dados/execucoes.sqlite3`	`Loja`	Base de análises, WOs, eventos e problemas

Pasta / arquivo	Criado por	Conteúdo
`saidas/`	`exportacao`, `raiox`	Planilhas `Análise N - X WOs.xlsx` e arquivos de Raio-X
`historico/`	`historico.registrar`	`historico.json`, `contador.txt` e `analises/<id>.json`
`logs/agente_btp.log`	`__main__.configurar_log`	Registro técnico do processo

7.7 Arquivos essenciais por finalidade

Finalidade	Arquivos
Inicialização	`Abrir Agente BTP.bat`, `agente_btp/__main__.py`
Configuração	`config.py`, `preferencias.py`, `materiais.py`
Execução	`agente.py`, `motor.py`, `processador.py`
Comunicação	`servidor.py`, `ponte.py`, `web/agente_btp.js`, `extensao/`
Extração	`cliente.py`, `odata.py`, `entrada.py`
Processamento	`auditoria.py`, `campos.py`
Resultados	`exportacao.py`, `historico.py`, `loja.py`
Diagnóstico	`diagnostico.py`, `raiox.py`
Testes	`testes/`
Implantação	`Abrir Agente BTP.bat`, `requirements.txt`, `extensao/manifest.json`

! ATENÇÃO

`config/api.exemplo.json` é um modelo ilustrativo antigo: seu comentário interno menciona um botão “Salvar descoberta” que não existe mais. O arquivo real `config/api.json` é gerado pelo agente na preparação. O exemplo serve apenas para mostrar o formato geral.

8. Tecnologias, linguagens e ferramentas utilizadas

Esta lista contém apenas o que aparece de fato no repositório. Para cada item, a classificação diz o que ele é: linguagem, biblioteca, serviço externo, protocolo, plataforma ou ferramenta.

8.1 Python — linguagem de programação

O que é. Uma linguagem de programação de uso geral, conhecida pela legibilidade.

Como é usada. Todo o núcleo do agente (pasta `agente_btp/`) e todos os testes. O código usa recursos modernos da linguagem, como *dataclasses* (classes de dados declarativas, em `modelos.py`, `config.py`, `preferencias.py`) e anotações de tipo (`str | None`).

Indispensável? Sim; reescrever o núcleo em outra linguagem seria refazer o projeto.

Cuidados. O projeto não declara uma versão mínima. NÃO DETERMINADO Os testes desta edição foram executados com Python 3.13; o `.bat` usa o lançador `py -3` (qualquer Python 3 instalado). Como verificar: `python --version` no terminal do ambiente.

8.2 Flask — biblioteca (framework web)

O que é. Uma biblioteca Python para criar servidores web: define rotas (endereços) e as funções que respondem a cada uma.

Como é usada. Em `agente_btp/servidor.py`, a função `criar_app` cria o aplicativo e declara as rotas com decoradores como `@app.get("/api/estado")`. Em `__main__.py`, `app.run(host="127.0.0.1", port=8767, threaded=True)` inicia o servidor de desenvolvimento embutido do Flask (Werkzeug), atendendo vários pedidos ao mesmo tempo com threads.

Indispensável? Substituível por outro framework, mas toda a API interna teria de ser reescrita.

Cuidados. O servidor embutido é o de desenvolvimento do Flask. Para um programa que atende apenas o próprio computador (`127.0.0.1`), isso é aceitável; ele não deve ser exposto na rede.

8.3 openpyxl — biblioteca

O que é. Biblioteca Python para ler e escrever arquivos Excel (`.xlsx`).

Como é usada. Para **ler** a planilha de WOs importada (`entrada.ler_wos_planilha`) e a tabela de valores (`materiais.ler_planilha`), sempre em modo somente leitura; e para **escrever** o relatório (`exportacao.gerar_planilha`) em modo de escrita contínua (*write-only*), que grava linha a linha sem montar a planilha inteira na memória.

Cuidados. O modo write-only exige que larguras de coluna e painéis congelados sejam definidos antes da primeira linha (`exportacao._preparar`).

8.4 SQLite — banco de dados embutido (biblioteca padrão)

O que é. Um banco de dados que cabe num arquivo, acessado pelo módulo `sqlite3` da biblioteca padrão do Python (não precisa instalar nada).

Como é usada. Em `agente_btp/loja.py`, com o modo WAL (que permite ler enquanto se escreve) e transações por WO.

8.5 JavaScript — linguagem de programação (no navegador)

Como é usada. Na tela (`index.html` , sem bibliotecas externas: JavaScript puro) e no script da aba (`agente_btp.js`), que usa `fetch` com `AbortController` (para impor tempo máximo às consultas) e funções assíncronas.

8.6 Extensão do Chrome (Manifest V3) — plataforma

O que é. Um pequeno pacote que adiciona comportamento ao Chrome. “Manifest V3” é a versão atual do formato de extensões.

Como é usada. `extensao/manifest.json` restringe a atuação ao domínio do Launchpad. O service worker (`fundo.js`) usa `chrome.scripting.executeScript` com `world: 'MAIN'` para colocar o agente no mesmo “mundo” de JavaScript da página — onde a sessão do usuário é válida.

Substituível? Sim: o favorito (`javascript:` que busca o script no programa local) faz o mesmo, com um clique manual a cada carregamento da página.

8.7 OData, HTTP e JSON — protocolos e formatos

OData é o padrão usado pelo serviço do Monitor; **HTTP** é o protocolo das conversas entre tela, programa, aba e BTP; **JSON** é o formato dos dados. O agente entende OData V2 e V4 (`odata.extrair_pagina`).

8.8 SAP BTP e SAP Fiori — serviço externo

O Monitor de alertas é um aplicativo **SAP Fiori** (padrão de interface da SAP, construído com a biblioteca SAPUI5) publicado no Launchpad do **SAP BTP**. O agente não depende de nenhuma biblioteca SAP; ele apenas lê a configuração do UI5 já carregada na página para descobrir quais serviços de dados o aplicativo usa (`fontesDeDados` em `agente_btp.js`).

8.9 Windows e o arquivo `.bat` — plataforma de execução

O ponto de partida é um script de lote do Windows. O `__main__.py` também tem código específico do Windows: desliga o “modo de edição rápida” (QuickEdit) do console, porque um clique na janela preta congelava o programa (Capítulo 10). INTERPRETAÇÃO TÉCNICA O núcleo Python é multiplataforma (os testes rodam em Linux), mas a experiência de uso foi desenhada para Windows.

8.10 Ferramentas de desenvolvimento e teste

Ferramenta	Tipo	Uso
Git	Controle de versão	Histórico de 39 commits
pytest	Biblioteca de testes	196 testes automáticos (Capítulo 24)
Playwright + Chromium	Automação de navegador	Somente nos testes de ponta a ponta (`testes/e2e/`) — não é dependência do programa
http.server	Biblioteca padrão	Servidores falsos do BTP nos testes (`testes/e2e/sap_falso.py`)

9. Dependências e preparação do ambiente

9.1 Pré-requisitos

Item	Por quê	Como verificar
Windows	O `.bat` e o ajuste do console são do Windows	—
Python 3 instalado	O programa é Python	`py -3 --version` ou `python --version`
Google Chrome (ou Chromium)	Extensão e aba do BTP	`chrome://version`
Acesso ao Launchpad do BTP com usuário que vê o Monitor de alertas	Fonte dos dados	Abrir o Monitor manualmente
Acesso à internet para instalar Flask e openpyxl (só na 1ª vez)	`pip install`	—

Nenhuma credencial é configurada no agente. Login e MFA são feitos pelo usuário no próprio Chrome, como de costume.

9.2 O que o `Abrir Agente BTP.bat` faz, linha a linha

Abrir Agente BTP.bat — script de inicialização · linhas 1–16

```
1  @echo off
2  chcp 65001 >NUL
3  title Agente BTP
4  cd /d "%~dp0"
5
6  rem Encerra qualquer Agente BTP que ainda esteja aberto (versao antiga na porta 8767).
7  for /f "tokens=5" %%p in ('netstat -ano ^| findstr ":8767" ^| findstr "LISTENING"') do taskkill /PID %%p /F
>NUL 2>&1
8
9  if not exist .venv (
10   echo Preparando ambiente pela primeira vez...
11   py -3 -m venv .venv 2>NUL || python -m venv .venv
12 )
13 call .venv\Scripts\activate.bat
14 python -m pip install -q -r requirements.txt
15 python -m agente_btp
16 pause
```

Linhas	O que fazem	Resultado esperado	Como reconhecer um problema
1–4	Desligam o eco de comandos, ajustam a página de código para UTF-8, dão título à janela e entram na pasta do próprio `.bat` (`%~dp0`)	Janela "Agente BTP" aberta	—
6–7	Procuram um processo escutando a porta 8767 e o encerram	Uma versão antiga aberta é fechada	Se outro programa usar a porta, ele também é encerrado (ver Capítulo 28)
9–12	Se não existir `.venv`, criam um ambiente Python isolado com `py -3 -m venv .venv` (ou `python -m venv .venv`)	Mensagem "Preparando ambiente pela primeira vez..."	Erro de "py não reconhecido" e "python não reconhecido" = Python não instalado
13	Ativam o ambiente isolado	Comandos `python` e `pip` passam a ser os do `.venv`	—

Linhas	O que fazem	Resultado esperado	Como reconhecer um problema
14	Instalam ou atualizam Flask e openpyxl silenciosamente	Nenhuma saída (`-q`)	Mensagens de erro de rede ou proxy
15	Iniciam o programa	Mensagem “Agente BTP aberto em http://127.0.0.1:8767” e o navegador abre a tela	Mensagem de erro Python na janela
16	`pause` : mantém a janela aberta se o programa terminar	—	A janela mostra o erro que encerrou o programa

> **Aa TERMO TÉCNICO**
>
> **Ambiente virtual (`.venv`).** Uma pasta com uma cópia isolada do Python e das bibliotecas instaladas só para este projeto. Assim, instalar Flask para o agente não interfere em outros programas Python do computador. Apagar a pasta `.venv` é seguro: o `.bat` a recria na próxima abertura.

9.3 Instalação da extensão do Chrome (uma vez)

Os passos abaixo são os mesmos exibidos na própria tela do agente quando a aba do BTP não está conectada (cartão “Conecte a aba do BTP”):

1. No Chrome, abrir `chrome://extensions`.
2. Ligar o **Modo do desenvolvedor** (canto superior direito).
3. Clicar em **Carregar sem compactação** e escolher a pasta `extensao` do Agente BTP. A tela do agente tem um botão que abre essa pasta no Explorador (rota `POST /api/extensao/abrir`).
4. Recarregar a aba do BTP (F5). Se o Chrome perguntar sobre **acesso à rede local**, clicar em **Permitir** — o script da aba precisa falar com `127.0.0.1`.

Quando tudo está certo, aparece no canto inferior direito da aba do BTP um selo verde **“Agente BTP: conectado”**.

9.4 Alternativa sem extensão: o favorito

Se a empresa bloquear extensões, a tela oferece um **favorito**: um endereço do tipo `javascript:` que, clicado na aba do BTP, busca o script no programa local e o executa. O código desse carregador é gerado pela função `codigo_carregador` de `agente_btp/servidor.py`. A diferença prática é que o favorito precisa ser clicado de novo sempre que a página do BTP for recarregada.

9.5 Verificações antes da primeira execução

1. A janela preta mostra “Agente BTP aberto em http://127.0.0.1:8767”.
2. A tela do agente abre no navegador e mostra, no rodapé do menu lateral, o estado da conexão.
3. Na aba do BTP, o selo diz “Agente BTP: conectado”.
4. Na tela do agente, o estado passa a **“BTP conectado · sessão válida”** (ponto verde). Se ficar em “Aba conectada · sessão a verificar” (amarelo), a sessão ainda não foi confirmada por uma consulta bem-sucedida — veja o Capítulo 11.

9.6 Implantação e atualização




Figura 9.1 — Distribuição e implantação no computador do usuário

A distribuição observada ao longo do desenvolvimento é um arquivo `Agente-BTP.zip`, gerado com `git archive` (que inclui apenas arquivos versionados — portanto, sem dados locais). Para **atualizar** sem perder a base de análises, o pacote deve ser extraído **por cima** da pasta existente: as pastas `dados/`, `config/`, `historico/` e `saidas/` não fazem parte do pacote e ficam intactas.

> **! ATENÇÃO**
>
> Ao atualizar, o programa recalcula sua "versão" (uma impressão digital de todos os arquivos `.py` e da pasta `web/`) e, se a aba estiver com um script de outra versão, pede a ela que se recarregue uma única vez. Se a extensão instalada for de **outra pasta** (outra cópia do programa), a aba mostra um aviso vermelho pedindo para abrir o `.bat` da mesma pasta da extensão. Esse comportamento está em `agente_btp.js` (função `trabalhador`) e foi criado para evitar laços de recarga (commit `4ea72e2`).

Parte III — Como o agente funciona internamente

Esta é a parte central do livro. Ela acompanha o programa por dentro, na ordem em que as coisas acontecem: a inicialização, a comunicação entre o programa local, a aba do navegador e o BTP, a preparação da fonte de dados, a extração, a interpretação e a auditoria dos dados, a geração do relatório e, por fim, o papel de cada função importante e as relações entre os módulos. Cada mecanismo é explicado em três níveis: a ideia intuitiva, o funcionamento real e o código que o implementa.

10. O que acontece quando o agente é iniciado

10.1 A ideia

Iniciar o agente é como abrir uma loja: antes de atender o primeiro cliente, alguém precisa acender as luzes, conferir o caixa, organizar o estoque e destrancar a porta. No programa, “acender as luzes” é preparar o registro de eventos; “conferir o caixa” é abrir a base de dados; “organizar o estoque” é carregar as configurações; e “destrancar a porta” é começar a escutar pedidos no endereço local.

10.2 A sequência real




Figura 10.1 — Fluxograma da inicialização

Leitura passo a passo. O fluxograma começa no duplo clique no `.bat` (Capítulo 9) e termina com o servidor escutando em `127.0.0.1:8767` e o navegador abrindo a tela. A decisão “.venv existe?” só cria o ambiente na primeira vez. A seta tracejada indica uma verificação feita durante a criação do orquestrador: se houver uma configuração de fonte gravada por versão anterior do programa, ela é descartada.

10.3 O ponto de entrada: `__main__.py`

Em Python, um pacote pode ser executado como programa com `python -m nome_do_pacote`; nesse caso, o arquivo `__main__.py` do pacote é executado. É o que a linha 15 do `.bat` faz.

agente_btp/__main__.py main · linhas 47–58

```
47  def main() -> None:
48      desligar_selecao_da_janela()
49      configurar_log()
50      app = criar_app(Agente())
51      url = f"http://{HOST}:{PORTA}"
52      logging.getLogger("agente_btp").info("Agente BTP iniciado em %s", url)
53      print(f"Agente BTP aberto em {url}\nNão feche esta janela enquanto usar o agente. "
54            "O registro detalhado fica em logs\\agente_btp.log.", flush=True)
55      threading.Timer(1.0, webbrowser.open, args=[url]).start()
56      import flask.cli
57      flask.cli.show_server_banner = lambda *a, **k: None   # nada escrito na janela durante o uso
58      app.run(host=HOST, port=PORTA, debug=False, use_reloader=False, threaded=True)
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linha 48** — `desligar_selecao_da_janela()`: no Windows, um clique na janela preta coloca o console em "modo de seleção"; enquanto isso, qualquer escrita nela **congela** o programa. O comentário de `configurar_log` registra o caso real: "a análise parava no meio, ex.: 391 de 499 WOs". A função desliga esse modo só para esta janela (commit `72c9acd`).
- **Linha 49** — `configurar_log()`: todo o registro técnico vai para o arquivo `logs/agente_btp.log`, **nunca** para a janela — pelo mesmo motivo.
- **Linha 50** — `criar_app(Agente())`: primeiro cria o **orquestrador** (`Agente`), depois o **aplicativo web** (`criar_app`), que recebe o orquestrador para poder repassar a ele os pedidos.
- **Linha 55** — agenda a abertura do navegador na tela do agente um segundo depois, dando tempo ao servidor de começar a escutar.
- **Linhas 56–58** — silenciam a mensagem de boas-vindas do Flask (de novo, nada é escrito na janela) e iniciam o servidor com `threaded=True`, para atender a tela e a aba ao mesmo tempo.

agente_btp/__main__.py desligar_selecao_da_janela · linhas 32–44

```
32  def desligar_selecao_da_janela() -> None:
33      """Desliga o modo de seleção (QuickEdit) só desta janela do Windows, para nada congelar."""
34      if os.name != "nt":
35          return
36      try:
37          import ctypes
38          kernel32 = ctypes.windll.kernel32
39          entrada = kernel32.GetStdHandle(-10)          # STD_INPUT_HANDLE
40          modo = ctypes.c_uint32()
41          if kernel32.GetConsoleMode(entrada, ctypes.byref(modo)):
42              kernel32.SetConsoleMode(entrada, (modo.value & ~0x0040) | 0x0080)   # -QUICK_EDIT
+EXTENDED_FLAGS
43      except Exception:  # noqa: BLE001 — sem console (pythonw) ou API indisponível: nada a fazer
44          pass
```

A função acima usa `ctypes` (acesso direto às funções do sistema operacional) para ler o modo atual do console e retirar o bit `0x0040` (QuickEdit), acrescentando `0x0080` (flags estendidas, exigido para a mudança valer). Em qualquer outro sistema operacional (`os.name != "nt"`) ela não faz nada; se a chamada falhar, a exceção é ignorada de propósito — sem console, não há o que desligar.

10.4 A criação do orquestrador

O orquestrador é a classe `Agente`, em `agente_btp/agente.py`. Seu construtor prepara tudo o que uma análise vai precisar:

agente_btp/agente.py Agente.__init__ · linhas 53–94

```
53      def __init__(self):
54          self._fila: queue.Queue = queue.Queue()
55          self._trava = threading.Lock()
56          self._trava_config = threading.Lock()
57          self._parar = threading.Event()
58          self._diag: dict = {}
59          self._candidatos: list = []
60          self._testados: set[str] = set()
61          self._achados: dict = {}
62          self._sondadas: set[str] = set()
63          self._modelos: list = []
64          self._explorados: set[str] = set()
65          self._resposta: dict | None = None
66          self._resposta_fonte = threading.Event()
67          self._raiox_pronto = threading.Event()
68          self.ponte = PonteAba()
69          self.ponte.observador = self._ao_observar
70          self.loja = Loja(ARQUIVO_LOJA)
71          self._motor: Motor | None = None
72          self._run_id: str | None = None
73          self._sessao = {"estado": "nao_verificada", "em": 0.0, "motivo": ""}
74          self._modelos_lidos = False      # dicionário ($metadata) da aba já lido?
75          self._estado = {
76              "ocupado": False,
77              "fase": "ocioso",            # ocioso | preparando | processando | concluido
78              "progresso": {"atual": 0, "total": 0},
79              "contagem": {},
80              "inicio": None,
81              "ultimo_arquivo": None,
82              "ultimo_numero": None,
83              "etapa": "",
84              "indicadores": {},
85              "confirmacao": None,
86              "ultimo_raiox": None,
87              "aviso": "",
88              "mensagens": [],
89              "run_id": None,
90              "situacao": "",
91          }
92          if cfg.descartar_se_antiga():
93              self._msg("Configuração de versão anterior descartada; será refeita na próxima análise.")
94          threading.Thread(target=self._laco, name="agente-btp", daemon=True).start()
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 54–67** — estruturas internas: a **fila de comandos** (`queue.Queue`), travas para acesso concorrente (`threading.Lock`), eventos de sinalização (`threading.Event`) e listas usadas na preparação da fonte.
- **Linhas 68–69** — cria a **ponte** com a aba (`PonteAba`) e registra `_ao_observar` como a função a ser chamada quando a aba relatar consultas observadas na tela (usado na preparação, Capítulo 12).
- **Linha 70** — abre a **base de dados** (`Loja(ARQUIVO_LOJA)` , arquivo `dados/execucoes.sqlite3`). Se o arquivo não existir, é criado com as tabelas necessárias.
- **Linhas 75–91** — o dicionário `_estado` : tudo o que a tela mostra (fase, progresso, aviso, mensagens…). A tela lê esse estado a cada segundo.
- **Linhas 92–93** — se `config/api.json` foi gravado por uma versão anterior do programa, ele é apagado e a fonte é refeita na próxima análise (função `descartar_se_antiga` de `config.py` , que compara `VERSAO_CONFIG`).
- **Linha 94** — inicia a **linha de execução de comandos** (`_laco`), que vai rodar durante toda a vida do programa.

10.5 A fila de comandos

O orquestrador executa um comando por vez, numa linha de execução própria. Isso é importante: o servidor web nunca executa uma análise diretamente; ele apenas **coloca um pedido na fila** e responde à tela imediatamente.

agente_btp/agente.py Agente._laco · linhas 358–368

```python
    def _laco(self) -> None:
        while True:
            comando, args = self._fila.get()
            self._definir(ocupado=True)
            try:
                getattr(self, f"_cmd_{comando}")(*args)
            except Exception as exc:  # noqa: BLE001
                log.exception("Falha no comando %s", comando)
                self._msg(f"ERRO: {exc}")
            finally:
                self._definir(ocupado=False)
```

> ◆ **CONCEITO FUNDAMENTAL**
>
> **Thread (linha de execução).** Um programa pode fazer várias coisas "ao mesmo tempo" dividindo o trabalho em linhas de execução. Aqui, uma thread atende a tela (as do Flask), outra executa comandos (`_laco`) e, durante uma análise, várias trabalham em paralelo (as do motor). Como elas compartilham dados, o código usa **travas** (`Lock`) para que duas threads não alterem o mesmo dado ao mesmo tempo.

O laço é simples: espera um comando na fila (`self._fila.get()` bloqueia até chegar algo), marca o agente como ocupado, chama o método correspondente (`_cmd_executar` , `_cmd_retomar` , `_cmd_refazer` , `_cmd_preparar` , `_cmd_raiox` , `_cmd_sondar`) e, aconteça o que acontecer, marca o agente como livre. Uma exceção inesperada é registrada no log com o *traceback* completo (`log.exception`) e aparece como mensagem na tela — o laço nunca morre por causa dela.

O método que coloca comandos na fila é `enviar` . Um detalhe de projeto: para os comandos que iniciam análises, ele já marca o agente como ocupado **no momento do pedido**, e não só quando a fila o pegar — assim um segundo clique rápido em "Executar" não inicia outra análise.

agente_btp/agente.py Agente.enviar · linhas 221–225

```python
    def enviar(self, comando: str, *args) -> None:
        if comando in ("executar", "retomar", "refazer"):
            # Ocupado JÁ no pedido (não só quando a fila o pega): um 2º clique não inicia outra análise.
            self._definir(ocupado=True, fase="preparando", aviso="")
        self._fila.put((comando, args))
```

10.6 A criação do aplicativo web

agente_btp/servidor.py criar_app · linhas 53–63

```python
def criar_app(agente: Agente) -> Flask:
    app = Flask(__name__)
    codigo_agente = (PASTA_WEB / "agente_btp.js").read_text(encoding="utf-8")
    sincronizar_extensao(codigo_agente)
    # Versão = impressão digital de todo o programa: qualquer mudança gera outra versão.
    digital = hashlib.sha1()
    for arq in sorted(PASTA_WEB.parent.glob("*.py")) + sorted(PASTA_WEB.glob("*")):
        digital.update(arq.read_bytes())
    versao = digital.hexdigest()[:10]
    agente.ponte.versao_agente = versao
    app.config["MAX_CONTENT_LENGTH"] = 20 * 1024 * 1024
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linha 55** — lê o script da aba (`web/agente_btp.js`).
- **Linha 56** — `sincronizar_extensao` : copia esse script para dentro da pasta `extensao/` se a cópia estiver diferente. A extensão leva sua própria cópia do script (o Chrome não permite que ela execute código baixado), e esta linha garante que a cópia corresponda ao programa aberto. Se a cópia falhar (permissão, antivírus), o motivo vai para o registro (`logs/agente_btp.log`).
- **Linhas 58–61** — calculam a **versão** do programa: uma impressão digital (SHA-1) de todos os arquivos `.py` do pacote e de todos os arquivos da pasta `web/` . Qualquer alteração em qualquer arquivo gera outra versão. A ponte guarda esse valor para detectar abas com script desatualizado.
- **Linha 63** — limita o tamanho dos pedidos a 20 MB (importação de planilhas). Um arquivo maior recebe a resposta 413 em JSON, com a mensagem "Arquivo maior que 20 MB…", que a tela mostra (linhas 65–67).

10.7 Configurações ausentes ou inválidas

Situação	Comportamento	Onde
`config/api.json` não existe	Normal na primeira vez; a preparação o cria na primeira análise	`agente._garantir_preparo`
`config/api.json` de versão anterior ou ilegível	Apagado na inicialização; refeito na próxima análise	`config.descartar_se_antiga`
`config/preferencias.json` não existe ou ilegível	Valores padrão (por exemplo, 2 auditorias, 4 em paralelo)	`preferencias.carregar`
Preferência fora da faixa permitida	Ajustada ao limite e registrada como problema	`preferencias.validar`
Preferências da versão 1 com valores padrão antigos	Migradas para a política atual, com aviso no registro	`preferencias.migrar`
`config/tabela_materiais.json` não existe	Planilha sem Tipo Material e sem valores ("-")	`materiais.carregar`
`config/tabela_materiais.json` ilegível	Erro claro ("…está ilegível… Importe a tabela de novo em Configurações") na tela e na geração da planilha	`materiais.carregar` (`TabelaInvalida`)
`historico/historico.json` ilegível	Guardado como `historico.corrompido-<data>.json` e aviso no registro; o histórico recomeça vazio	`historico._ler`
Porta 8767 ocupada	O `.bat` encerra o processo que a ocupa antes de iniciar	`Abrir Agente BTP.bat` , linhas 6–7

10.8 Como o programa indica que está pronto

Três sinais, em ordem: a mensagem na janela preta ("Agente BTP aberto em http://127.0.0.1:8767…"), a abertura automática da tela no navegador e, na tela, o estado da conexão no rodapé do menu lateral — que começa em "Aguardando o BTP" e passa a "Aba conectada" quando a aba se anuncia, e a "BTP conectado · sessão válida" quando uma consulta confirma a sessão.

11. A relação entre o agente, o servidor e os sistemas externos

Este é o capítulo mais importante para entender **como o Agente BTP conversa com o BTP** — e por que ele conversa desse jeito.

11.1 A ideia: um mensageiro dentro da sessão

Imagine um escritório com uma sala de acesso restrito, onde só entra quem tem crachá. O agente não tem crachá — e não deve ter: ele não guarda senhas. Mas o usuário tem, e já está lá dentro (a aba do BTP, logada). A solução do projeto é deixar dentro da sala um **mensageiro** (o script `agente_btp.js`) que pergunta periodicamente ao agente, do lado de fora, "tem algo para eu buscar?". Quando há, o mensageiro busca com o crachá do usuário e entrega a resposta. O agente nunca entra na sala e nunca toca no crachá.

Tecnicamente, o "crachá" é o cookie de sessão que o navegador anexa automaticamente a toda consulta feita **de dentro da página do BTP** (uma consulta *same-origin*, ou "da mesma origem"). O script faz as consultas de dentro da página; por isso o cookie vai junto, sem que nenhum código do agente o leia.

11.2 Quem é servidor e quem é cliente

Componente	Onde roda	Papel	Fala com
Tela (`index.html`)	Navegador do usuário	Cliente do servidor local	Servidor local (HTTP, JSON)
Servidor local (Flask)	Computador do usuário, `127.0.0.1:8767`	Servidor para a tela e para a aba	Tela; script da aba
Script da aba (`agente_btp.js`)	Dentro da aba do BTP	Cliente do servidor local **e** cliente do BTP	Servidor local; serviço OData do BTP
Serviço OData do Monitor	Nuvem SAP BTP	Servidor de dados	Script da aba

Repare na consequência: o **único** componente que conversa com o BTP é o script da aba. O programa local (Python) não abre conexão nenhuma para a internet durante uma análise — todas as consultas saem do navegador.




Figura 11.1 — Canais de comunicação e o que trafega em cada um

11.3 Por que a aba pergunta e o programa não manda

Um navegador não aceita conexões de entrada: um programa externo não consegue “mandar” uma ordem para uma aba. Quem pode iniciar a conversa é a própria aba. Por isso a comunicação é invertida: a aba faz pedidos ao programa local, e o programa usa a técnica de **long-poll** (Capítulo 4) — segura o pedido aberto até ter uma tarefa para entregar, ou até 15 segundos.

11.4 A sequência de uma consulta




Figura 11.2 — Sequência de uma consulta ao BTP passando pela aba

Leitura passo a passo.

1. Cada **trabalhador** do script da aba envia `POST /api/agente/ciclo` ao programa local.
2. O servidor chama `PonteAba.proxima_tarefa`, que espera até haver tarefa na fila (ou até 15 s).
3. Enquanto isso, do lado Python, o cliente (`ClienteBTP`) precisa de um dado e chama `PonteAba.get(url)`, que coloca a tarefa na fila e fica esperando a resposta.
4. A ponte entrega a tarefa ao pedido que estava esperando: `{id, url, timeout}`.
5. O servidor responde ao ciclo da aba com essa tarefa.
6. O script faz `fetch` (o GET) ao serviço OData, com a sessão da aba.
7. O BTP responde (por exemplo, `200` com o JSON).
8. O script envia o **próximo** ciclo levando a resposta da tarefa anterior.
9. O servidor entrega a resposta à ponte (`entregar_resposta`), que acorda quem estava esperando.
10. O cliente recebe um objeto `Resposta` com situação, tipo de conteúdo e corpo.
11. O cliente classifica a resposta e extrai os registros (Capítulos 13 e 14).

Um detalhe elegante: cada ciclo **entrega a resposta anterior e pede a próxima tarefa** no mesmo pedido. Assim, cada trabalhador usa uma única conexão por vez com o programa local — importante porque o navegador limita a seis as conexões simultâneas a um mesmo servidor (`LIMITE_TRABALHADORES_ABA = 6` em `ponte.py`).

11.5 O lado Python: a ponte

A fila e a espera ficam em `agente_btp/ponte.py`. Primeiro, o lado que a aba chama:

agente_btp/ponte.py PonteAba.proxima_tarefa · linhas 81–109

```python
    def proxima_tarefa(self, agente: str, autenticado: bool, pagina: str,
                       capturando_na_aba: bool = False, espera: float = ESPERA_LONG_POLL,
                       versao: str | None = None) -> dict:
        with self._cond:
            if (self.versao_agente and versao not in (self.versao_agente, "ext")
                    and versao not in self._versoes_avisadas):
                # Script de outra versão na aba: pede UMA recarga. Se a mesma versão voltar
                # (a recarga não a mudou), aceita e segue — nunca entra em laço.
                self._versoes_avisadas.add(versao)
                return {"atualizar": True, "substituido": True}
            if agente != self.agente_id:
                return {"substituido": True}
            self._visto_em = time.monotonic()
            self._aba_autenticada = autenticado
            self.pagina = pagina
            limite = time.monotonic() + espera
            # Responde na hora se há tarefa OU se a aba precisa saber que a observação
            # começou/terminou — senão ela perderia as primeiras consultas da tela.
            while (not self._fila and time.monotonic() < limite and agente == self.agente_id
                   and (self._captura is not None) == capturando_na_aba):
                self._cond.wait(timeout=min(1.0, limite - time.monotonic()))
                self._visto_em = time.monotonic()
            resposta = {"capturar": self._captura is not None}
            if self._fila and agente == self.agente_id:
                tarefa = self._fila.popleft()
                self._entregues[tarefa["id"]] = tarefa
                self._em_curso[tarefa["id"]] = time.monotonic() + tarefa.get("timeout", 60000) / 1000 + 10
                resposta["tarefa"] = tarefa
            return resposta
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 85–90** — controle de versão: se a aba estiver com um script de outra versão (e não for o da extensão, marcado como `"ext"`), a ponte pede **uma** recarga. Se a mesma versão voltar, aceita — o comentário diz explicitamente: “nunca entra em laço”.
- **Linhas 91–92** — se outra aba se conectou depois, esta é avisada de que foi substituída.
- **Linhas 93–95** — registra o “batimento” da aba (`_visto_em`): é assim que o programa sabe que a aba está viva.
- **Linhas 99–102** — a espera do long-poll: enquanto a fila estiver vazia e o tempo não acabar, a thread dorme em fatias de no máximo 1 segundo (`self._cond.wait`), sempre atualizando o batimento.
- **Linhas 104–108** — se há tarefa, ela sai da fila, é registrada como “entregue” e ganha um prazo (`_em_curso`) — o tempo máximo da consulta mais 10 segundos.

Agora o lado que o cliente Python chama para fazer uma consulta:

agente_btp/ponte.py PonteAba.get · linhas 161–179

```python
    def get(self, url: str, accept: str | None = None, timeout: float | None = None) -> Resposta:
        """GET pela aba. `timeout` (s) = tempo máximo desta consulta (a aba aborta ao estourar)."""
        if not url.startswith("/") or url.startswith("//"):
            raise FalhaComunicacao(f"URL recusada (precisa ser do próprio sistema): {url[:80]}")
        tarefa = {"url": url}
        if accept:
            tarefa["accept"] = accept
        if timeout:
            tarefa["timeout"] = int(timeout * 1000)
        r = self._executar(tarefa, (timeout + 10) if timeout else TIMEOUT_TAREFA)
        if r.get("status") == -1:
            if str(r.get("body")).startswith("TEMPO_ESGOTADO"):
                raise FalhaComunicacao(f"Tempo máximo da consulta ({timeout or 60:g} s) excedido.",
"timeout_wo",
                                       evidencia(url, -1, "", str(r.get("body"))))
            raise FalhaComunicacao(f"Falha de rede na aba: {str(r.get('body'))[:200]}", "falha_rede",
                                   evidencia(url, -1, "", str(r.get("body"))))
        return Resposta(status=int(r.get("status", 0)), content_type=r.get("ct") or "",
                        corpo=r.get("body") or "", redirecionado=bool(r.get("redir")),
                        retry_after=str(r.get("ra") or ""))
```

A linha 163 é uma proteção de segurança: o endereço precisa começar com `/` e não com `//` — ou seja, precisa ser um caminho **do próprio site** em que a aba está. Um endereço absoluto para outro site é recusado antes de chegar à aba. As linhas 171–176 traduzem a falha de rede devolvida pela aba (situação `-1`) em exceções classificadas: tempo esgotado (`timeout_wo`) ou falha de rede (`falha_rede`).

agente_btp/ponte.py — PonteAba._executar · linhas 190–218

```
190      def _executar(self, tarefa: dict, espera_max: float | None = None) -> dict:
191          if not self.conectada:
192              raise SessaoExpirada("A aba do BTP não está conectada. Clique no favorito 'Agente BTP' na
aba.",
193                                   "aba_desconectada", evidencia(str(tarefa.get("url", ""))),
silencio=self.silencio_seg))
194          tarefa = dict(tarefa, id=uuid.uuid4().hex)
195          pendente = {"evento": threading.Event(), "resposta": None}
196          with self._cond:
197              self._pendentes[tarefa["id"]] = pendente
198              self._fila.append(tarefa)
199              self._cond.notify_all()
200          try:
201              limite = time.monotonic() + (espera_max or TIMEOUT_TAREFA)
202              # Espera em fatias curtas: se a aba sumir, percebe logo (não espera os 90 s).
203              while not pendente["evento"].wait(0.5):
204                  if not self.conectada:
205                      raise SessaoExpirada("A aba do BTP foi fechada ou recarregada. "
206                                           "Clique no favorito 'Agente BTP' na aba do BTP.",
"aba_desconectada",
207                                           evidencia(str(tarefa.get("url", ""))),
silencio=self.silencio_seg))
208                  if time.monotonic() > limite:
209                      raise FalhaComunicacao("A aba do BTP não respondeu a tempo.", "aba_sem_resposta",
210                                             evidencia(str(tarefa.get("url", ""))))
211          finally:
212              with self._cond:
213                  self._pendentes.pop(tarefa["id"], None)
214                  self._entregues.pop(tarefa["id"], None)
215                  self._em_curso.pop(tarefa["id"], None)
216                  if tarefa in self._fila:
217                      self._fila.remove(tarefa)
218          return pendente["resposta"]
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

A espera pela resposta é feita em fatias de meio segundo (linha 203). A cada fatia, a ponte verifica se a aba **continua conectada**; se não, desiste na hora com `SessaoExpirada("aba_desconectada")`, em vez de esperar os 90 segundos inteiros. O bloco `finally` (linhas 211–217) garante que a tarefa seja removida de todas as estruturas aconteça o que acontecer — inclusive se a espera terminar com exceção.

11.6 O que significa “aba conectada”

agente_btp/ponte.py — PonteAba.conectada · linhas 148–156

```
148      @property
149      def conectada(self) -> bool:
150          """Aba conectada: falou com o programa há pouco OU está executando uma consulta dentro do
151          prazo dela. (Caso real 27/10: 4 consultas lentas em paralelo deixaram a aba 26 s calada e
152          ela foi dada como desconectada — a análise pausou sem motivo.)"""
153          if not self.agente_id:
154              return False
155          agora = time.monotonic()
156          return agora - self._visto_em < TOLERANCIA_SILENCIO or any(p > agora for p in
list(self._em_curso.values()))
```

A aba é considerada conectada se falou com o programa há menos de 25 segundos (`TOLERANCIA_SILENCIO`) **ou** se está executando uma consulta ainda dentro do prazo. A segunda condição nasceu de um caso real registrado no comentário: em 27/10, quatro consultas lentas em paralelo deixaram a aba 26 segundos sem falar com o programa, e ela foi

considerada desconectada — a análise pausou sem motivo. O relatório `docs/relatorio-correcao-raiz.md`, seção 7, documenta esse episódio.

11.7 O lado da aba: o script `agente_btp.js`

O script tem duas funções centrais. A primeira executa a consulta:

agente_btp/web/agente_btp.js — função executar · linhas 183–205

```
183    async function executar(t) {
184      if (t.tipo === 'fontes') {
185        return { id: t.id, status: 200, ct: 'application/json', body: JSON.stringify(fontesDeDados()),
redir: false };
186      }
187      if (typeof t.url !== 'string' || !/^\/(?!\/)/.test(t.url)) {
188        return { id: t.id, status: -1, ct: '', body: 'URL recusada', redir: false };
189      }
190      const ctrl = new AbortController();
191      let estourou = false;
192      const timer = setTimeout(() => { estourou = true; ctrl.abort(); }, t.timeout || 60000);
193      try {
194        // no-store: cada leitura (inclusive cada auditoria) vem do BTP, nunca do cache do navegador.
195        const r = await fetchOriginal(t.url, {
196          method: 'GET', credentials: 'same-origin', redirect: 'manual', signal: ctrl.signal, cache: 'no-
store',
197          headers: { 'Accept': t.accept || 'application/json', 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest' },
198        });
199        if (r.type === 'opaqueredirect') return { id: t.id, status: 0, ct: '', body: '', redir: true };
200        return { id: t.id, status: r.status, ct: r.headers.get('content-type') || '', body: await r.text(),
redir: false,
201                 ra: r.headers.get('retry-after') || '' };
202      } catch (e) {
203        return { id: t.id, status: -1, ct: '', body: (estourou ? 'TEMPO_ESGOTADO ' : '') + String(e), redir:
false };
204      } finally { clearTimeout(timer); }
205    }
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 187–189** — recusa qualquer endereço que não comece com uma única barra (a mesma regra da ponte, verificada de novo do lado da aba).
- **Linhas 190–192** — cria um `AbortController` e um temporizador: se a consulta passar do tempo máximo recebido (`t.timeout` , padrão 60 s), ela é abortada e marcada com `TEMPO_ESGOTADO` .
- **Linhas 195–198** — o `fetch` em si: método **GET**, credenciais `same-origin` (o cookie da sessão vai junto, e só para o próprio site), `redirect: 'manual'` (um redirecionamento para o login não é seguido: vira sinal de sessão expirada), `cache: 'no-store'` (cada leitura vem do BTP, nunca de uma cópia guardada pelo navegador — essencial para que as auditorias sejam leituras de verdade).
- **Linha 199** — um redirecionamento é devolvido como `redir: true` , que o Python interpreta como sessão expirada.
- **Linhas 200–201** — a resposta normal: situação, tipo de conteúdo, corpo como texto e o cabeçalho `Retry-After` (pedido do servidor para esperar antes de tentar de novo).

A segunda é o **trabalhador**, o laço que conversa com o programa local:

agente_btp/web/agente_btp.js função trabalhador · linhas 231–280

```
231   async function trabalhador(n) {
232     let falhas = 0, resposta = null;
233     while (estado.ativo) {
234       try {
235         const r = await servidor('/api/agente/ciclo', {
236           agente: ID, trabalhador: n, autenticado: autenticado(), capturando: estado.capturando,
237           versao: VERSAO, pagina: location.pathname + location.hash, resposta: resposta });
238         resposta = null;
239         falhas = 0;
240         // Pedido de atualização: no máximo UMA recarga por minuto. Se a versão continuar
241         // diferente (ex.: extensão de outra pasta), segue com esta mesma — nunca em laço.
242         const podeRecarregar = Date.now() - (principal.__btpUltimaRecarga || 0) > 60000;
243         if (r.atualizar && podeRecarregar) principal.__btpUltimaRecarga = Date.now();
244         if (r.atualizar && !podeRecarregar && VIA_EXTENSAO) {
245           // A recarga não resolveu: o programa aberto é de outra versão que a extensão.
246           aviso('o programa aberto é de outra versão. Feche a janela preta e abra o ' +
247                 '"Abrir Agente BTP.bat" da MESMA pasta da extensão.', '#b0191e');
248           parar();
249           principal.__btpSubstituido = true;     // não reconectar sozinho até recarregar a página
250           return;
251         }
252         if (r.atualizar && !podeRecarregar) r.atualizar = false;
253         if (r.atualizar && VIA_EXTENSAO) {       // a extensão injeta a versão nova (sem eval)
254           parar();
255           principal.postMessage({ agenteBtp: 'reinjetar' }, location.origin);
256           return;
257         }
258         if (r.atualizar) {                       // o programa local foi atualizado: recarrega este script
259           parar();
260           const novo = await fetchOriginal(SERVIDOR + '/agente_btp.js', Object.assign({ cache: 'no-store'
}, LOOPBACK));
261           (0, eval)(await novo.text());
262           return;
263         }
264         if (r.substituido) {
265           aviso('desconectado (outra aba do BTP está conectada).', '#666');
266           parar();
267           principal.__btpSubstituido = true;   // a extensão não reconecta esta aba sozinha
268           return;
269         }
270         if (!estado.ativo) return;
271         estado.capturando = principal.__btpCapturando = !!r.capturar;
272         aviso('conectado');
273         if (r.tarefa) resposta = await executar(r.tarefa);
274       } catch (e) {
275         falhas++;
276         if (falhas >= 3) aviso('sem contato com o programa local. Ele está aberto?', '#b0191e');
277         await new Promise((ok) => setTimeout(ok, Math.min(5000, 1000 * falhas)));
278       }
279     }
280   }
```

O trabalhador faz o ciclo descrito na Figura 11.2 e trata três casos especiais: pedido de atualização (no máximo uma recarga por minuto, para nunca entrar em laço), substituição por outra aba (para e mostra o aviso “desconectado (outra aba do BTP está conectada)”) e falhas de contato com o programa (depois de três falhas seguidas, mostra “sem contato com o programa local. Ele está aberto?” e tenta de novo com espera crescente, até 5 segundos).

11.8 Quantos trabalhadores e quem decide

Quando o script começa, ele se anuncia com `POST /api/agente/ola`. O servidor responde dizendo quantos trabalhadores abrir:

agente_btp/servidor.py rota /api/agente/ola · linhas 114–122

```
114     @app.post("/api/agente/ola")
115     def agente_ola():
116         exigir_origem_sap()
117         dados = request.get_json(force=True, silent=True) or {}
118         agente.ponte.registrar_agente(str(dados.get("agente", "")), str(dados.get("pagina", "")))
119         agente.aba_conectada()
120         # Trabalhadores na aba = paralelismo configurado (até o limite de conexões do navegador).
121         paralelo = max(1, min(preferencias.carregar().concorrencia, LIMITE_TRABALHADORES_ABA))
122         return jsonify(ok=True, trabalhadores=paralelo)
```

O número é o **paralelismo** configurado (padrão 4), limitado a 6 pelo limite de conexões do navegador. A linha 119 também avisa o orquestrador de que uma aba se conectou (`aba_conectada`), o que dispara a preparação (se ainda não houver fonte) ou uma sonda de sessão.

11.9 Proteções na comunicação

agente_btp/servidor.py CORS e verificação de origem · linhas 89–104

```
89      @app.after_request
90      def cors(resposta):
91          if request.path == "/agente_btp.js" or request.path.startswith("/api/agente/"):
92              resposta.headers["Access-Control-Allow-Origin"] = ORIGEM_SAP
93              resposta.headers["Access-Control-Allow-Private-Network"] = "true"
94              resposta.headers["Access-Control-Allow-Local-Network"] = "true"
95              resposta.headers["Access-Control-Allow-Headers"] = "Content-Type"
96              resposta.headers["Access-Control-Allow-Methods"] = "GET, POST, OPTIONS"
97              resposta.headers["Vary"] = "Origin"
98          return resposta
99
100     def exigir_origem_sap():
101         # O navegador sempre envia Origin em pedidos de outra origem; nenhum outro
102         # site consegue se passar pela aba do SAP.
103         if request.headers.get("Origin") != ORIGEM_SAP:
104             abort(403)
```

◆ CONCEITO FUNDAMENTAL

CORS e origem. Por segurança, um navegador só permite que uma página de um site (origem) leia respostas de outro site se esse outro site autorizar explicitamente. A aba do BTP é de um site; o programa local (`127.0.0.1:8767`) é outro. As linhas 89–98 autorizam **apenas** a origem do Launchpad do BTP (`ORIGEM_SAP`), e apenas nas rotas do canal da aba. As linhas 100–104 vão além: toda rota do canal exige que o cabeçalho `Origin` do pedido seja exatamente a origem do BTP — e o navegador sempre preenche esse cabeçalho sozinho, sem que uma página possa falsificá-lo. Assim, outra página aberta no navegador não consegue se passar pela aba do BTP. Os cabeçalhos `Access-Control-Allow-Private-Network` e `Access-Control-Allow-Local-Network` atendem à política do Chrome que exige autorização para um site público acessar um endereço local.

11.10 Proteção das rotas da tela

O canal da aba tem a regra da seção anterior. As demais rotas — as da tela, como salvar configurações, iniciar ou parar uma análise e baixar planilhas — são protegidas por uma verificação feita **antes** de qualquer pedido ser atendido:

agente_btp/servidor.py proteção da API local · linhas 69–80

```
69      @app.before_request
70      def proteger_api_local():
71          # 1) Só pelo próprio endereço (127.0.0.1/localhost): bloqueia DNS rebinding.
72          if (request.host or "").rsplit(":", 1)[0].strip("[]").lower() not in HOSTS_LOCAIS:
73              abort(403)
74          # 2) Pedidos que alteram algo só da própria tela (ou sem navegador). O canal da aba
75          #    (/api/agente/*) tem regra própria: exige a origem do SAP (exigir_origem_sap).
76          origem = request.headers.get("Origin")
77          if (request.method in METODOS_QUE_ALTERAM and origem is not None
78                  and not request.path.startswith("/api/agente/")
79                  and (urlsplit(origem).hostname or "") not in HOSTS_LOCAIS):
80              abort(403)
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 71–73** — o programa só atende pelo próprio endereço (`127.0.0.1` ou `localhost`). Isso bloqueia o *DNS rebinding*: a técnica em que uma página externa faz o próprio domínio apontar para 127.0.0.1 para, passando por "mesma origem", ler as respostas do programa (histórico, diagnóstico, planilhas).
- **Linhas 76–80** — um pedido que altera algo (`POST` , `PUT` , `PATCH` , `DELETE`) fora do canal da aba só é aceito se o cabeçalho `Origin` for o próprio programa. Sem essa regra, outro site aberto no mesmo navegador conseguia, por exemplo, zerar as auditorias e esvaziar o filtro "Estoque indisponível" — o que foi reproduzido no Chromium na auditoria de 30/10/2026 (`docs/auditoria/relatorio-auditoria-2026-10-30.md` , erro E1). Pedidos sem `Origin` (scripts locais, testes) continuam aceitos, porque não vêm de uma página.

11.11 Falha do agente ou falha do sistema externo?

Sintoma	Quem falhou	Como o agente sabe	O que faz
Aba não fala com o programa há mais de 25 s (sem consulta em curso)	Aba (fechada, recarregada, congelada)	`PonteAba.conectada`	Pausa a análise por sessão; espera a aba voltar
Resposta 302/401/403 ou HTML de login	Sessão do BTP	`cliente.classificar`	Sonda; se confirmar, pausa; se não, falha só da WO
Resposta 429 ou 5xx	Servidor do BTP sobrecarregado ou com erro	`classificar` + `Ritmo`	Repete com espera crescente; ajusta o ritmo
Resposta 404	Endereço do serviço mudou	`classificar`	Erro da consulta; se for geral, a fonte é refeita
JSON inválido	Serviço devolveu algo inesperado	`odata.extrair_pagina`	Erro da consulta (`parse_falhou`) com evidência
Exceção Python não prevista	O próprio agente	`except Exception` no motor	Falha do grupo com traceback (`excecao_app`); a análise continua

11.12 O estado "honesto" da conexão

A tela não mostra "conectado" só porque a aba deu sinal de vida. A função `estado_conexao` distingue quatro situações:

agente_btp/agente.py Agente.estado_conexao · linhas 165–180

```
165     def estado_conexao(self) -> dict:
166         """Estado HONESTO da conexão: só "conectado" com batimento recente da aba E sessão do BTP
167         confirmada há pouco (sonda ou consulta de dados bem-sucedida)."""
168         silencio = self.ponte.silencio_seg
169         s = dict(self._sessao)
170         verificada_ha = round(time.monotonic() - s["em"], 1) if s["em"] else None
171         if not self.ponte.conectada:
172             conexao = "desconectado"
173         elif s["estado"] == "expirada":
174             conexao = "sessao_expirada"
175         elif s["estado"] == "valida" and verificada_ha is not None and verificada_ha <=
VALIDADE_SESSAO_SEG:
176             conexao = "conectado"
177         else:
178             conexao = "aba_conectada"     # aba fala com o programa; sessão do BTP ainda não confirmada
179         return {"conexao": conexao, "batimento_seg": silencio, "sessao": s["estado"],
180                 "sessao_verificada_ha_seg": verificada_ha, "sessao_motivo": s["motivo"]}
```

Só é "conectado" (ponto verde) quando há batimento recente da aba **e** uma consulta ao BTP deu certo há no máximo 120 segundos (`VALIDADE_SESSAO_SEG`). O relatório de correção (seção 1, D3) explica a origem dessa regra: antes, a aba considerava "autenticado" se o objeto `sap.ushell.Container` existisse na página — mas ele continua existindo depois que a sessão expira.

A verificação ativa da sessão é a **sonda**: uma consulta real, a mesma usada para buscar a lista de uma WO.

agente_btp/agente.py Agente.sondar · linhas 198–219

```
198     def sondar(self, api=None, wo: str | None = None) -> tuple:
199         """SONDA da sessão: a MESMA consulta confirmada no tráfego real da tela (lista do Monitor
200         filtrada por uma WO). Sessão viva = 200 com JSON/OData. Não inventa endereço."""
201         try:
202             api = api or cfg.carregar()
203         except (FileNotFoundError, ValueError) as exc:
204             return None, "sem_configuracao", {"erro": str(exc)}
205         wo = wo or getattr(self, "_wo_sonda", None) or "00000|000000000"
206         cliente = ClienteBTP(api, self.ponte.get, tempos={"lista": 20.0, "detalhes": 20.0})
207         try:
208             cliente._get(odata.preencher_modelo(api.url_lista, wo=wo), "lista")
209         except SessaoExpirada as exc:
210             self._sessao_caiu(exc.motivo)
211             return False, exc.motivo, exc.evidencia
212         except (FalhaComunicacao, TempoEsgotado) as exc:
213             return None, exc.motivo, exc.evidencia
214         except ErroConsulta as exc:
215             # O BTP RESPONDEU (não é página de login): a sessão está viva, a consulta é que falhou.
216             self._sessao_ok()
217             return True, exc.motivo, exc.evidencia
218         self._sessao_ok()
219         return True, "", {}
```

> **▲ COMO FUNCIONA NO BTP**
>
> A sonda não inventa endereço nenhum: usa o mesmo modelo de URL da lista (`api.url_lista`) com uma WO real da análise. Um detalhe importante está nas linhas 214–217: se o BTP responder com um erro de consulta (por exemplo, 400), isso significa que **o BTP respondeu** — não é uma página de login —, e portanto a sessão está viva. Só redirecionamento, 401, 403 ou HTML de login contam como sessão caída.

12. Como o agente acessa a fonte de informações

O capítulo anterior mostrou **como** as consultas chegam ao BTP. Este mostra **quais** consultas o agente faz e como ele descobre os endereços certos — o que o projeto chama de **preparação da fonte de dados** —, além de como o script chega à aba.

12.1 Como o script chega à aba




Figura 12.1 — Como a aba do BTP se conecta ao programa local

A extensão tem dois arquivos ativos. O `no_btp.js` roda em toda página do domínio do Launchpad e pede ao service worker que conecte; o `fundo.js` faz a injeção:

extensao/fundo.js — função injetar · linhas 26–36

```
26  async function injetar(tabId, forcar) {
27    const alvo = { tabId };
28    if (!forcar) {
29      const [s] = await chrome.scripting.executeScript({ target: alvo, world: 'MAIN', func: situacaoNaPagina
});
30      if (s && s.result !== 'livre') return s.result;
31    }
32    await chrome.scripting.executeScript({ target: alvo, world: 'MAIN', func: prepararNaPagina, args:
[PROGRAMA] });
33    await chrome.scripting.executeScript({ target: alvo, world: 'MAIN', files: ['agente_btp.js'] });
34    return 'ok';
35  }
```

A chave está na opção `world: 'MAIN'`: o script é colocado no mesmo ambiente de JavaScript da página do BTP — onde a sessão do usuário vale —, e não no ambiente isolado em que extensões normalmente rodam. Antes de injetar, a função verifica se a página já tem um agente ativo (`window.__btpAtivo`) ou se foi substituída por outra aba, para não injetar

duas vezes. O endereço do programa (`http://127.0.0.1:8767`) é fixo dentro da extensão: nenhuma página consegue alterá-lo.

12.2 O que precisa ser descoberto

Para ler uma WO, o agente precisa de duas consultas:

1. **A lista**: qual endereço devolve as linhas do Monitor para uma WO (por exemplo, `Pendencias?$filter=workOrderID eq '{wo}'`).
2. **Os itens**: como, a partir de uma linha da lista, chegar aos itens da janela Mensagens (por exemplo, `UltimoRetornoView?$filter=consolidID eq '{linha[consolidID]}' and workOrderID eq '{linha[workOrderID]}' and status eq 'E'`).

Além disso, precisa saber o **nome técnico** de cada campo (material, fornecedor, quantidade faltante, mensagem). Tudo isso fica gravado em `config/api.json` , representado em Python pela classe `ApiConfig` :

agente_btp/config.py ApiConfig · linhas 33–53

```python
@dataclass
class ApiConfig:
    url_lista: str
    campo_consolidado_lista: str
    # Mensagens: consulta própria (url_mensagens), expandidas dentro da linha da lista,
    # link de navegação da própria linha (__deferred) ou texto JSON guardado num campo.
    url_mensagens: str | None
    campo_mensagens_expandidas: str | None
    campos: dict[str, str]
    campo_mensagens_link: str | None = None
    campo_mensagens_json: str | None = None
    # Releitura de UM item pela chave (auditoria independente). Ex.: /srv/Itens({linha[ID]})
    url_item: str | None = None
    chaves_item: list | None = None
    # Mensagem do ALERTA (coluna Mensagem do Monitor, ex.: "Erro durante baixa de estoque…")
    campo_mensagem_alerta: str | None = None
    # Qual mensagem vai para a planilha: "item" (janela Mensagens) ou "alerta" (lista do Monitor)
    mensagem_origem: str = "item"
    confirmada: bool = False
    # Campos vistos na resposta real do BTP: sem "quantidade ambígua" (ex.: quantidadeDoc)
    campos_confirmados: bool = False
```

Os marcadores `{wo}` e `{linha[Campo]}` nas URLs são **modelos**: a cada consulta, são substituídos pela WO e pelos valores da linha da lista, com a codificação correta (função `odata.preencher_modelo` , Capítulo 13).

12.3 A ordem de tentativa




Figura 12.2 — Preparação da fonte de dados na primeira execução

A preparação tenta caminhos em ordem e para no primeiro que servir. O teste é sempre feito com as **cinco primeiras WOs válidas da própria lista do usuário**:

Ordem	Caminho	Módulo	Como funciona
0º	**Receita confirmada**	`autoconfig.receita_monitor`	Se o serviço da aba tiver os conjuntos `Pendencias` e `UltimoRetornoView` com os campos esperados, usa o caminho confirmado no tráfego real da tela
1º	**Exploração pelos dados**	`exploracao.py`	Consulta cada conjunto de dados que tem campo de WO e escolhe o que devolve registros parecidos com a janela Mensagens
2º	**Dicionário de dados**	`autoconfig.candidatos`	Lê o `$metadata` (a descrição formal do serviço) e monta combinações plausíveis de lista + itens

Ordem	Caminho	Módulo	Como funciona
3º	**Sondagem na linha**	`sondagem.py`	A partir de uma linha real da lista, procura os itens num link de navegação, dentro da própria linha ou num campo JSON
4º	**Observação da tela**	`analisador.py`	Pede ao usuário que abra a janela Mensagens no BTP e aprende com as consultas que a tela faz (até 5 minutos)

> **Aa TERMO TÉCNICO**
>
> `$metadata` **(dicionário de dados).** Todo serviço OData publica, no endereço `<serviço>/$metadata`, um documento XML que descreve seus conjuntos de dados, campos, tipos e chaves. O agente descobre quais serviços a página usa lendo a configuração do SAPUI5 já carregada (`fontesDeDados` em `agente_btp.js`) e, então, lê o `$metadata` de cada um.

12.4 A receita confirmada

agente_btp/autoconfig.py — receita_monitor · linhas 453–482

```
453  def receita_monitor(servico: str, modelo: dict) -> dict | None:
454      """Configuração exata da janela Mensagens, quando o serviço é o do Monitor de Alertas."""
455      conj = modelo["conjuntos"]
456      lista, msgs = conj.get("Pendencias"), conj.get("UltimoRetornoView")
457      if not lista or not msgs:
458          return None
459      precisa = {"consolidID", "workOrderID"}
460      if not precisa <= set(lista["props"]) or not (precisa | {"status"}) <= set(msgs["props"]):
461          return None
462      # Campos vistos na resposta real da janela (UltimoRetornoView): quantidade = "Quantidade
463      # faltante" (vem como "1e+0"); quantidadeDoc é outra coisa e NÃO entra.
464      confirmados = {"wo": "workOrderID", "material": "material", "fornecedor": "fornecedorID",
465                     "quantidade_faltante": "quantidade", "mensagem": "mensagem", "consolidado":
"consolidID"}
466      if all(c in msgs["props"] for c in confirmados.values()):
467          campos = dict(confirmados)
468      else:   # versão diferente do serviço: reconhece pelos nomes (e a conferência na tela confirma)
469          campos = mapear_por_nomes({k: v for k, v in msgs["props"].items() if k not in ("status",
"consolidID")})
470          campos.update(wo="workOrderID", consolidado="consolidID")
471      alerta = mapear_por_nomes(lista["props"]).get("mensagem")
472      return {
473          "url_lista": f"{servico}Pendencias?$filter=workOrderID eq '{{wo}}'",
474          "campo_consolidado_lista": "consolidID",
475          "url_mensagens": (f"{servico}UltimoRetornoView?$filter=consolidID eq '{{linha[consolidID]}}'"
476                            f" and workOrderID eq '{{linha[workOrderID]}}'"
477                            f" and status eq '{STATUS_JANELA_MENSAGENS}'"),
478          "campo_mensagens_expandidas": None,
479          "campo_mensagem_alerta": alerta,
480          "campos": campos,
481          "campos_confirmados": campos.get("quantidade_faltante") == "quantidade" and
campos.get("fornecedor") == "fornecedorID",
482      }
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 456–460** — a receita só se aplica se o serviço tiver os dois conjuntos e os campos `consolidID` e `workOrderID` (e `status` no conjunto de itens).
- **Linhas 462–465** — o mapeamento confirmado dos campos: `material`, `fornecedorID`, `quantidade`, `mensagem`. O comentário registra uma armadilha real: `quantidadeDoc` é outra coisa e **não** entra.
- **Linhas 473–477** — os modelos de URL. O filtro `status eq 'E'` é essencial: sem ele, vêm também linhas "Ok" que não aparecem na janela Mensagens (comentário na linha 449: "Sem o status 'E' vêm linhas 'Ok'").
- **Linha 481** — `campos_confirmados` marca que os nomes vieram da resposta real; com isso, a auditoria não considera a quantidade "ambígua" por existirem outros campos numéricos no registro.

CONFIRMADO O comentário nas linhas 447–449 registra a origem da receita: "Confirmado pelas consultas da tela do BTP (DevTools, 15/10/2026): a janela 'Mensagens' do Monitor de Alertas lê UltimoRetornoView filtrando por consolidado + WO + status 'E' (erro)".

12.5 Como um caminho é validado

Nenhum caminho é aceito só porque "parece certo". A função `_validar` testa o caminho com as WOs da amostra e dá uma nota:

agente_btp/agente.py — Agente._validar · linhas 418–451

```
418     def _validar(self, dados: dict, amostra: list[str], get, achados: dict) -> int:
419         """2 = trouxe as mensagens da WO; 1 = nenhuma WO da amostra está na lista; 0 = não serve.
420
421         Achar a WO na lista NÃO basta: se a lista traz o alerta e as mensagens vêm vazias,
422         a ligação com a janela "Mensagens" está errada e o caminho é recusado.
423         """
424         try:
425             cliente = ClienteBTP(cfg.a_partir_de_dict(dados), get)
426         except ValueError:
427             return 0
428         com_alerta, falhas = 0, 0
429         for wo in amostra:
430             try:
431                 alertas = cliente.buscar_alertas(wo)
432                 if not alertas:
433                     continue
434                 com_alerta += 1
435                 achados.setdefault(dados["url_lista"], (wo, alertas[0], dados))
436                 mensagens = cliente.buscar_mensagens(alertas[0])
437                 if mensagens:
438                     linha = cliente.converter(wo, alertas[0], mensagens[0])
439                     outras_wos = {str(v).strip() for v in mensagens[0].values()
440                                   if isinstance(v, str) and wo_valida(v.strip())} - {wo}
441                     if linha.wo != wo or outras_wos:   # mensagens de outra WO: ligação errada
442                         return 0
443                     return 2 if (linha.material or linha.mensagem) else 0
444             except ErroConsulta:
445                 return 0
446             except FalhaComunicacao:
447                 falhas += 1          # sem resposta não há como julgar: nunca conta como "lista vazia"
448                 continue
449             if com_alerta >= 2:                # 2 WOs com alerta e nenhuma mensagem: caminho errado
450                 return 0
451         return 0 if (com_alerta or falhas) else 1
```

Nota	Significado	Consequência
2	Trouxe os itens da própria WO (com material ou mensagem)	Caminho aceito e gravado
1	Nenhuma WO da amostra está na lista	Não há como julgar; guardado como "fraco"

Nota	Significado	Consequência
0	Não serve (itens de outra WO, nenhum item em 2 WOs com alerta, erro)	Recusado

As linhas 439–442 são uma proteção contra o pior erro possível — atribuir os itens de uma WO a outra: se os registros devolvidos contiverem um valor no formato de WO diferente da WO pedida, o caminho é recusado na hora.

12.6 A preparação em código

agente_btp/agente.py — Agente._preparar_com_wos · linhas 468–485

```
468      def _preparar_com_wos(self, wos: list[str]) -> bool:
469          """Testa os caminhos possíveis com as WOs do usuário; grava só o que trouxer as mensagens."""
470          candidatos = self._candidatos or self._buscar_candidatos()
471          amostra = [w for w in wos if wo_valida(w)][:5]
472          get = self._transporte_com_cache(self.ponte.get)
473          testes = self._diag.setdefault("dicionario", {}).setdefault("testes", [])
474          # 0º) Caminho confirmado no BTP real (consultas da própria janela Mensagens).
475          for servico, modelo in self._modelos:
476              dados = receita_monitor(servico, modelo)
477              if not dados or _rejeitada(dados):
478                  continue
479              nota = self._validar(dados, amostra, get, {})
480              testes.append({"lista": dados["url_lista"], "nota": nota, "mensagens": dados["url_mensagens"],
481                             "receita": "janela Mensagens (UltimoRetornoView, status E)"})
482              if nota == 2:
483                  self._gravar_config(dados, "receita_btp", ["Caminho da janela Mensagens confirmado no BTP
real: "
484                                                             "Pendencias -> UltimoRetornoView (status E)."])
485                  return True
```

O trecho acima é o início da preparação: o "0º" passo, a receita. As linhas seguintes da mesma função (até a 562) seguem a ordem da tabela da seção 12.3. A função que coordena a preparação e a espera pela observação da tela é `_garantir_preparo`:

agente_btp/agente.py Agente._garantir_preparo · linhas 984–1023

```
984      def _garantir_preparo(self, wos: list[str]) -> bool:
985          """Na primeira vez, prepara a conexão com o Monitor sem exigir nada técnico do usuário."""
986          if cfg.ARQUIVO_CONFIG.exists():
987              return True
988          self._msg("Preparando a conexão com o Monitor de alertas (só na primeira vez)…")
989          self._testados, self._achados, self._sondadas = set(), {}, set()
990          self._explorados = set()
991          self.ponte.iniciar_captura()
992          try:
993              if self._preparar_com_wos(wos):
994                  return True
995          except SessaoExpirada:
996              self._definir(aviso="A sessão do BTP caiu. Faça login na aba e clique no favorito 'Agente
BTP'.")
997              return False
998          limite = time.monotonic() + ESPERA_APRENDIZADO_SEG
999          proxima_tentativa = time.monotonic() + 20
1000         while not self._parar.is_set():
1001             restante = int(limite - time.monotonic())
1002             if cfg.ARQUIVO_CONFIG.exists():
1003                 self._definir(aviso="")
1004                 return True
1005             if restante <= 0:
1006                 break
1007             self._definir(aviso=f"Ação necessária (uma única vez): na aba do BTP, filtre uma WO no
Monitor de "
1008                                 f"alertas e abra a janela 'Mensagens'. A análise prossegue
automaticamente. "
1009                                 f"({restante} s)")
1010             if time.monotonic() >= proxima_tentativa:   # o usuário pode ter acabado de abrir o Monitor
1011                 proxima_tentativa = time.monotonic() + 20
1012                 self._candidatos = []
1013                 try:
1014                     if self._preparar_com_wos(wos):
1015                         self._definir(aviso="")
1016                         return True
1017                 except SessaoExpirada:
1018                     break
1019             time.sleep(1)
1020         self._definir(aviso="Não foi possível identificar a origem das mensagens. Baixe o diagnóstico "
1021                             "(abaixo) e envie o arquivo para ajuste.")
1022         self._definir(fase="falhou")
1023         return False
```

Se nenhum caminho automático servir, a tela passa a mostrar, com contagem regressiva: “Ação necessária (uma única vez): na aba do BTP, filtre uma WO no Monitor de alertas e abra a janela ‘Mensagens’”. Enquanto isso, o script da aba observa as consultas da tela (ganchos instalados em `XMLHttpRequest` e `fetch`, função `instalarGanchos` de `agente_btp.js`), retirando antes cabeçalhos sensíveis como `cookie`, `authorization` e `x-csrf-token` (expressão `SENSIVEL`, linha 26 do script). A cada 20 segundos, a preparação tenta de novo — o usuário pode ter acabado de abrir o Monitor.

12.7 A conferência da amostra

Mesmo um caminho validado pode ser “parecido mas errado” — foi o que aconteceu duas vezes no BTP real (Capítulo 5). Por isso, antes do primeiro lote com uma fonte nova, o agente mostra ao usuário uma amostra real e só continua com a confirmação.



Figura 12.3 — Conferência da amostra: as três respostas possíveis

agente_btp/agente.py — Agente._confirmar_fonte · linhas 272–302

```
272     def _confirmar_fonte(self, wos: list[str]) -> bool:
273         """Antes do lote, mostra uma amostra REAL e só segue com a confirmação do usuário.
274
275         Evita o erro de processar 499 WOs com uma tabela parecida mas errada: quem conhece a
276         janela Mensagens confere uma vez; a fonte confirmada fica gravada para as próximas.
277         """
278         for _ in range(6):                      # no máximo 6 fontes diferentes por execução
279             if not cfg.ARQUIVO_CONFIG.exists():
280                 return False
281             api = cfg.carregar()
282             if api.confirmada:
283                 return True
284             if self._origem_config() != "receita_btp" and self._trocar_pela_receita(wos):
285                 api = cfg.carregar()
286             amostra = self._amostra_da_fonte(api, wos)
287             self._resposta, self._resposta_fonte = None, threading.Event()
288             self._definir(fase="confirmando", confirmacao=amostra, aviso="")
289             self._msg("Aguardando a conferência da amostra na tela do agente.")
290             self._resposta_fonte.wait(timeout=1800)
291             resposta = self._resposta or {}
292             self._definir(confirmacao=None)
293             if self._parar.is_set() or not resposta:
294                 self._definir(aviso="Análise não iniciada: a amostra não foi conferida.")
295                 return False
296             if resposta.get("resposta") == "sim":
297                 dados = json.loads(cfg.ARQUIVO_CONFIG.read_text(encoding="utf-8"))
298                 dados.update(confirmada=True, mensagem_origem=resposta.get("mensagem")
299                              if resposta.get("mensagem") in ("item", "alerta", "ambas") else "item")
300                 cfg.salvar(dados)
301                 self._msg("Fonte de dados confirmada pelo usuário.")
302                 self._definir(fase="preparando")
```

> **</> LEITURA DO CÓDIGO**
>
> - **Linha 278** — no máximo 6 fontes diferentes por execução.
> - **Linhas 284–285** — se a fonte gravada não for a receita confirmada e a receita servir para estas WOs, ela substitui a fonte antes da amostra.
> - **Linhas 286–290** — lê a amostra, muda a fase para `confirmando` (a tela mostra o cartão "Confira a amostra antes de continuar") e espera a resposta por até 30 minutos.
> - **Linhas 296–302** — "Sim": a fonte é gravada como confirmada, junto com a escolha de qual mensagem vai para a planilha (do item, do alerta ou as duas).

Quando a resposta é "não", a fonte é **recusada para sempre**: sua assinatura vai para `config/fontes_recusadas.json` (função `_rejeitar`) e ela nunca mais é testada.

12.8 O Raio-X da fonte

Para quando os dados não batem com o BTP, a tela de Configurações oferece o **Raio-X da fonte**: o usuário informa uma WO cuja janela Mensagens ele conhece, e o agente consulta tudo o que o serviço tem para ela, ao mesmo tempo em que observa as consultas da tela enquanto o usuário abre a janela. O resultado é um arquivo JSON em `saidas/` (módulo `raiox.py`). Ele não altera a fonte; serve de evidência para ajuste.

13. Como o agente encontra e extrai as informações

13.1 A ideia

Extrair os dados de uma WO é repetir, por consulta de dados, o que o usuário faria na tela: filtrar a lista pela WO, pegar cada linha encontrada e abrir os itens dela. A diferença é que, em vez de ler uma tela, o agente lê registros estruturados — e confere que cada registro pertence de fato à WO pedida.

13.2 De onde vêm as WOs

As WOs vêm do campo de texto, de uma planilha ou dos dois. A leitura está em `agente_btp/entrada.py`:

agente_btp/entrada.py — normalizar_wo · linhas 11–17

```python
def normalizar_wo(valor) -> str:
    """Converte para texto sem alterar dígitos (preserva zeros à esquerda)."""
    if valor is None:
        return ""
    texto = str(valor).strip()
    # Tolera espaços ao redor da barra: "02235 | 230771207".
    return re.sub(r"\s*\|\s*", "|", texto)
```

agente_btp/entrada.py — ler_wos_planilha · linhas 30–60

```python
def ler_wos_planilha(caminho: str | Path) -> list[str]:
    """Lê as WOs de uma planilha, tolerando variações de layout.

    1. coluna cujo cabeçalho é exatamente 'WO' (em qualquer aba);
    2. senão, coluna cujo cabeçalho contém a palavra WO (ex.: 'Nº WO', 'WO Claro');
    3. senão, qualquer célula da planilha no formato de WO (5 dígitos|9 dígitos).
    """
    from openpyxl import load_workbook

    wb = load_workbook(caminho, read_only=True, data_only=True)
    try:
        abas = [list(ws.iter_rows(values_only=True)) for ws in wb.worksheets]
    finally:
        wb.close()

    for criterio in (lambda h: h == "WO", lambda h: re.search(r"\bWO\b", h) is not None):
        for linhas in abas:
            for num, linha in enumerate(linhas[:10]):          # cabeçalho nas 10 primeiras linhas
                cab = [str(c).strip().upper() if c is not None else "" for c in linha]
                indice = next((i for i, h in enumerate(cab) if criterio(h)), None)
                if indice is not None:
                    wos = [normalizar_wo(l[indice]) for l in linhas[num + 1:] if indice < len(l)]
                    wos = [w for w in wos if w]
                    if wos:
                        return _sem_duplicadas(wos)

    encontradas = [normalizar_wo(c) for linhas in abas for linha in linhas for c in linha
                   if c is not None and PADRAO_WO.match(normalizar_wo(c))]
    if not encontradas:
        raise ValueError("Não encontrei WOs na planilha (formato esperado: 02235|230771207).")
    return _sem_duplicadas(encontradas)
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

A planilha é lida com tolerância a variações de formato, em três tentativas (linhas 33–35 do comentário): uma coluna com cabeçalho exatamente “WO”; senão, um cabeçalho que contenha a palavra WO (“Nº WO”, “WO Claro”); senão, qualquer célula no formato `5 dígitos|9 dígitos`. O cabeçalho é procurado nas 10 primeiras linhas de cada aba. WOs repetidas contam uma vez (`_sem_duplicadas`), mantendo a ordem. A leitura é feita em modo somente leitura (`read_only=True, data_only=True`): valores, nunca fórmulas.

WOs fora do formato não são descartadas em silêncio: elas entram na análise e saem no relatório como “Número de WO inválido” (função `_invalida` de `processador.py`).

13.3 Montando o endereço da consulta

agente_btp/odata.py — preencher_modelo · linhas 27–35

```python
def preencher_modelo(modelo: str, wo: str | None = None, linha: dict | None = None) -> str:
    """Substitui {wo} e {linha[Campo]} no modelo de URL, com os valores codificados."""
    base = quote(modelo, safe=_SEGUROS_MODELO)
    valores = {k: codificar_valor(v) for k, v in (linha or {}).items()
               if not isinstance(v, (dict, list))}
    try:
        return base.format(wo=codificar_valor(wo) if wo is not None else "", linha=valores)
    except KeyError as exc:
        raise ErroConsulta(f"Campo {exc} ausente na linha do alerta.") from exc
```

A WO contém uma barra vertical (`|`), que não pode aparecer crua numa URL, e valores de dados podem conter aspas, que em OData precisam ser duplicadas. `codificar_valor` resolve as duas coisas: primeiro troca `'` por `''` (regra do OData), depois codifica todo caractere especial (`|` vira `%7C`). A WO `02235|230771207`, por exemplo, entra no filtro como `'02235%7C230771207'`.

13.4 A extração de uma WO, passo a passo




Figura 13.1 — Extração de uma WO pela consulta individual

O método que lê uma WO é `ClienteBTP.ler_wo`, que busca a lista e entrega as linhas a `_montar`:

agente_btp/cliente.py — ClienteBTP._montar · linhas 287–331

```
287      def _montar(self, wo: str, rodada: int, tipo: str, alertas: list[dict], mensagens_de) -> Leitura:
288          """Monta a Leitura de UMA WO a partir das linhas da lista e das mensagens de cada linha.
289          Usado igualmente pela leitura individual e pela leitura em lote (mesmas regras)."""
290          leitura = Leitura(rodada, tipo)
291          validos = []
292          for a in alertas:
293              lido = odata.como_texto(odata.obter_campo(a, self.campo_wo_lista)) if self.campo_wo_lista else
""
294              if lido and lido != wo:
295                  leitura.avisos.append(f"Linha da lista de outra WO ({lido}) descartada: o filtro não foi
aplicado.")
296                  continue
297              validos.append(a)
298          leitura.alertas = len(validos)
299          validos = self._sem_consulta_repetida(validos, leitura)
300          itens: dict = {}
301          sem_chave = 0
302          mesma_consulta = self.config.campo_mensagens_expandidas == "."   # cada linha já é um item
303          vistos_no_alerta: dict[str, int] = {}
304          for a in validos:
305              if not mesma_consulta:
306                  vistos_no_alerta = {}
307              for m in mensagens_de(a):
308                  o = self.ocorrencia(wo, a, m)
309                  if o.valores["wo"] != wo:
310                      leitura.avisos.append(f"Item de outra WO ({o.valores['wo']}) descartado.")
311                      continue
312                  if o.chave.startswith("conteudo:"):
313                      # Sem chave do BTP: itens iguais DENTRO do mesmo alerta são itens distintos
314                      # (numerados pela ordem); o mesmo item vindo de outra linha idêntica da lista
315                      # recebe o mesmo número e aí sim é repetição.
316                      sem_chave += 1
317                      n = vistos_no_alerta.get(o.chave, 0) + 1
318                      vistos_no_alerta[o.chave] = n
319                      if n > 1:
320                          o.chave = f"{o.chave}#{n}"
321                  if o.chave in itens:
322                      leitura.duplicadas += 1
323                      continue
324                  itens[o.chave] = o
325          if sem_chave:
326              leitura.avisos.append(f"{sem_chave} item(ns) sem chave no BTP: identificados pelo conteúdo "
327                                    "(sem quantidade, mensagem ou data de alteração).")
328          leitura.itens = itens
329          if leitura.duplicadas:
330              leitura.avisos.append(f"{leitura.duplicadas} item(ns) repetido(s) no retorno do BTP contado(s)
uma vez.")
331          return leitura
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 292–297** — **proteção contra itens de outra WO**: cada linha da lista tem seu campo de WO conferido; se for de outra WO (o servidor ignorou o filtro), a linha é descartada e um aviso é registrado.
- **Linha 299** — `_sem_consulta_repetida`: linhas da lista que levariam à **mesma** consulta de itens (por exemplo, duas linhas da WO com o mesmo consolidado) são lidas uma vez só. Essa regra corrigiu, em 27/10, 157 WOs que apareciam com linhas duplicadas na planilha real (`docs/relatorio-correcao-raiz.md`, seção 11).
- **Linhas 307–311** — para cada item, `ocorrencia()` monta os valores; um item cuja WO não seja a pedida também é descartado.
- **Linhas 312–320** — sem chave técnica do BTP, o item é identificado pelo **conteúdo** (sem quantidade, mensagem ou data de alteração), para que uma mudança de quantidade apareça como divergência, e não como "item novo".
- **Linhas 321–323** — o mesmo item chegando duas vezes conta uma vez (`duplicadas`).

13.5 De um registro do BTP a um item

agente_btp/cliente.py ClienteBTP.ocorrencia · linhas 627–681

```
627      def ocorrencia(self, wo: str, alerta: dict, mensagem: dict) -> Ocorrencia:
628          campos = self.config.campos
629
630          def campo(nome):
631              return odata.obter_campo(mensagem, campos[nome]) if campos.get(nome) else None
632
633          consolidado = campo("consolidado")
634          if consolidado in (None, ""):
635              consolidado = odata.obter_campo(alerta, self.config.campo_consolidado_lista)
636          bruto = {k: v for k, v in mensagem.items()
637                   if not k.startswith(("__", "@")) and not isinstance(v, (dict, list))}
638          valores = {
639              "wo": odata.como_texto(campo("wo")) if campos.get("wo") else wo,
640              "material": odata.como_texto(campo("material")),
641              "fornecedor": odata.como_texto(campo("fornecedor")),
642              "quantidade_faltante": odata.como_quantidade(campo("quantidade_faltante")),
643              "mensagem": odata.como_texto(campo("mensagem")),
644              "consolidado": odata.como_texto(consolidado),
645              "mensagem_alerta": odata.como_texto(odata.obter_campo(alerta,
self.config.campo_mensagem_alerta))
646                                 if self.config.campo_mensagem_alerta else "",
647          }
648          valores["mensagem_item"] = valores["mensagem"]
649          if self.config.mensagem_origem == "alerta" and valores["mensagem_alerta"]:
650              valores["mensagem"] = valores["mensagem_alerta"]
651          elif (self.config.mensagem_origem == "ambas" and valores["mensagem"] and
valores["mensagem_alerta"]
652                and valores["mensagem_alerta"] != valores["mensagem"]):
653              # As duas, sempre na mesma ordem: a do item (janela Mensagens) e a do alerta (lista do
Monitor).
654              valores["mensagem"] = f'{valores["mensagem"]} — Alerta: {valores["mensagem_alerta"]}'
655          elif not valores["mensagem"] and valores["mensagem_alerta"]:
656              valores["mensagem"] = valores["mensagem_alerta"]   # o item não tem texto próprio
657          fonte = {c: campos[c] for c in ("wo", "material", "fornecedor", "quantidade_faltante", "mensagem")
658                   if campos.get(c)}
659          quantidades = campos_de_quantidade(bruto)
660          outras = {} if self.config.campos_confirmados else {
661              k: v for k, v in quantidades.items() if k != campos.get("quantidade_faltante")}
662          # Evidência de alteração: só campo com nome de alteração E valor que é DATA de fato
663          # ("alteradoPor", "motivoAlteracao"... não servem).
664          tempo = next((str(v) for k, v in bruto.items()
665                        if _MARCA_TEMPO.search(k) and odata.instante(v) is not None), None)
666          chaves = self.config.chaves_item or []
667          if chaves and all(bruto.get(k) not in (None, "") for k in chaves):
668              chave = "|".join(f"{k}={bruto[k]}" for k in chaves)
669          else:
670              # Sem chave declarada: identifica pelo que NÃO muda quando o BTP atualiza o item —
671              # sem quantidades, sem mensagem, sem campos de alteração — mais o alerta de origem.
672              # Assim uma mudança de quantidade aparece como DIVERGÊNCIA, não como item novo.
673              variaveis = set(quantidades) | {campos.get("mensagem")} | {
674                  k for k in bruto if _MARCA_TEMPO.search(k)}
675              identidade = {k: v for k, v in bruto.items() if k not in variaveis}
676              origem = {k: v for k, v in alerta.items() if not k.startswith(("__", "@"))
677                        and not isinstance(v, (dict, list)) and k not in variaveis
678                        and k not in campos_de_quantidade(alerta)} if alerta is not mensagem else {}
679              chave = "conteudo:" + hashlib.sha1(json.dumps([origem, identidade], sort_keys=True,
default=str)
680                                                 .encode()).hexdigest()[:12]
681          return Ocorrencia(chave, valores, bruto, alerta, fonte, outras, tempo)
```

Esta função transforma um registro bruto (um dicionário com os nomes técnicos do BTP) num conjunto de **valores** com nomes do agente (`material`, `fornecedor`, `quantidade_faltante`, `mensagem` …). Três detalhes merecem atenção:

1. **Identificadores como texto** (`odata.como_texto`) e **quantidade como número exato** (`odata.como_quantidade`), explicados no Capítulo 14.
2. **A mensagem que vai para a planilha** depende da escolha feita na conferência (`mensagem_origem`): do item, do alerta ou as duas, no formato `"<item> — Alerta: <alerta>"`. O texto do item é sempre guardado à parte em `mensagem_item`, porque é por ele que o filtro “Estoque indisponível” funciona (Capítulo 15).

3. **A chave do item**: se o serviço declara chaves (por exemplo, `consolidID` e `zeile`), elas identificam o item; senão, um resumo do conteúdo (SHA-1) que exclui os campos que podem mudar.

13.6 A leitura em lote

Ler uma WO por vez custa pelo menos duas consultas por WO (lista + itens), multiplicadas pelas auditorias. Para volumes de milhares de WOs, o agente consulta **várias WOs numa só requisição**, unindo os filtros com `or`:




Figura 13.2 — Leitura em lote e a verificação de equivalência

agente_btp/cliente.py — ClienteBTP.ler_lote · linhas 498–522

```python
    def ler_lote(self, wos: list[str], rodada: int, tipo: str) -> dict[str, Leitura]:
        """Lê várias WOs com UMA consulta da lista (+ poucas de mensagens) e reparte por WO.

        O resultado de cada WO é montado pelas MESMAS regras da leitura individual (_montar).
        Linha devolvida que não é de nenhuma WO pedida => LoteInconsistente (refazer WO a WO)."""
        if not self.pode_ler_em_lote:
            raise LoteInconsistente("leitura em lote indisponível")
        pedidas = set(wos)
        por_wo: dict[str, list[dict]] = {w: [] for w in wos}
        for a in self._get(self._url_lista_lote(wos), "lote_lista"):
            lido = odata.como_texto(odata.obter_campo(a, self.campo_wo_lista))
            if lido not in pedidas:
                raise LoteInconsistente(f"linha da lista de WO não pedida ({lido or 'vazio'})")
            por_wo[lido].append(a)
        todos = [a for w in wos for a in por_wo[w]]
        if self.config.url_mensagens and not self.config.campo_mensagens_expandidas \
                and not self.config.campo_mensagens_link and not self.config.campo_mensagens_json:
            msgs = self._mensagens_em_lote(todos)
            indice = {id(a): i for i, a in enumerate(todos)}

            def mensagens_de(a):
                return msgs[indice[id(a)]]
        else:
            mensagens_de = self.buscar_mensagens
        return {w: self._montar(w, rodada, tipo, por_wo[w], mensagens_de) for w in wos}
```

A resposta do lote precisa ser **repartida** por WO. Isso é feito pelas mesmas regras da leitura individual (o mesmo `_montar`). Se aparecer uma linha que não pertence a nenhuma WO pedida, a exceção `LoteInconsistente` é levantada e o grupo é refeito WO a WO.

Mas repartir corretamente não basta para confiar no lote: e se o servidor tratar o filtro com `or` de um jeito diferente? Por isso o processador **compara** a leitura em lote com leituras individuais da mesma WO:

agente_btp/processador.py — processar_grupo · linhas 258–294

```
258         etapa(f"{len(validas)} WOs: extração inicial (consulta em lote)")
259         base = lote(validas, 0, "Extração inicial")
260         vazias = [w for w in validas if not base[w].itens and not base[w].alertas]
261         if vazias and prefs.wo_sem_resultado == "reconsultar":
262             _pausa(prefs.intervalo_auditorias_seg, prazo)
263             base.update(lote(vazias, 0, "Extração inicial (reconsulta: 1ª leitura sem resultado)"))
264         if verificar == "todas":
265             alvos = list(validas)
266         elif verificar:
267             com_itens = [w for w in validas if base[w].itens]
268             sem_itens = [w for w in validas if not base[w].itens]
269             vez = cliente.cache.consultas
270             alvos = [lista[vez % len(lista)] for lista in (com_itens, sem_itens) if lista]
271         else:
272             alvos = []
273         for alvo in alvos:
274             conferida = _com_retentativa(lambda a=alvo: cliente.ler_wo(a, 0, base[a].tipo), extras, prazo)
275             if assinatura_leitura(conferida) != assinatura_leitura(base[alvo]):
276                 raise LoteDivergente(alvo)
277     except LoteDivergente as exc:
278         detalhe = {"wo": str(exc)}
279         if cliente.cache.desativar_lote("leitura em lote diferente da individual") and ao_lote_desativado:
280             ao_lote_desativado("leitura em lote diferente da leitura individual", detalhe)
281         cliente.prazo = None
282         individual(validas)
283         return [saida[w] for w in wos]
284     except (LoteInconsistente, ErroConsulta, FalhaComunicacao, TempoEsgotado) as exc:
285         # Lote recusado (URL longa, filtro, tempo...): menor nas próximas vezes; este grupo, WO a WO.
286         if isinstance(exc, ErroConsulta) or getattr(exc, "motivo", "") == "timeout_lote":
287             cliente.cache.reduzir_lote(len(validas))
288             if not cliente.cache.lote_ativo and ao_lote_desativado:
289                 ao_lote_desativado(str(exc), getattr(exc, "evidencia", {}))
290         elif isinstance(exc, LoteInconsistente) and cliente.cache.desativar_lote(str(exc)) and
ao_lote_desativado:
291             ao_lote_desativado(str(exc), {})
292         cliente.prazo = None
293         individual(validas)
294         return [saida[w] for w in wos]
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 264–270** — quais WOs são conferidas: **todas** nos três primeiros grupos da análise (`verificar == "todas"`); depois, uma amostra de duas por grupo — uma com itens e uma sem —, em rodízio.
- **Linhas 273–276** — cada WO conferida é relida individualmente; se a "assinatura" (itens, valores, número de alertas) diferir da leitura em lote, `LoteDivergente` é levantada.
- **Linhas 277–283** — o lote é **desativado para a análise inteira**, o fato vai para o diagnóstico (`lote_desativado`) e o grupo é refeito WO a WO. O resultado continua exato; só fica mais lento.
- **Linhas 284–294** — outros problemas (URL longa demais, tempo esgotado no lote) reduzem o tamanho do lote pela metade nas próximas vezes; com tamanho 1, o lote é desativado.

● EXEMPLO PRÁTICO

Na execução real de 13.623 WOs descrita no diagnóstico enviado pelo usuário (Capítulo 1), o evento "Consulta em lote desativada nesta análise (leitura em lote diferente da leitura individual)" aparece um segundo depois do início. A análise seguiu WO a WO e terminou com 13.623 WOs validadas, a 5,27 WOs por segundo. Esse é exatamente o comportamento projetado: diante de qualquer diferença, o agente escolhe a exatidão em vez da velocidade.

13.7 A extração inicial e as auditorias de uma WO

O fluxo completo de uma WO está em `processar_wo`:

agente_btp/processador.py processar_wo · linhas 135–183

```
135 def processar_wo(cliente: ClienteBTP, wo: str, prefs: Preferencias | None = None,
136                  ao_etapa: Callable[[str], None] | None = None,
137                  deve_parar: Callable[[], bool] | None = None) -> ResultadoWO:
138     """Uma WO, do início ao fim, por consultas individuais. SessaoExpirada é propagada."""
139     prefs = prefs or Preferencias()
140     etapa = ao_etapa or (lambda texto: None)
141     if not wo_valida(wo):
142         return _invalida(wo)
143     prazo = time.monotonic() + prefs.tempo_max_wo_seg
144     cliente.prazo = prazo
145     previstas = prefs.auditorias_por_wo
146     extras = prefs.repeticoes_falha
147 
148     def ler(rodada, tipo):
149         return _com_retentativa(lambda: cliente.ler_wo(wo, rodada, tipo), extras, prazo)
150 
151     # ---- Etapa A: extração inicial
152     etapa(f"{wo}: extração inicial")
153     try:
154         base = ler(0, "Extração inicial")
155         if not base.itens and not base.alertas and prefs.wo_sem_resultado == "reconsultar":
156             _pausa(prefs.intervalo_auditorias_seg, prazo)
157             base = ler(0, "Extração inicial (reconsulta: 1ª leitura sem resultado)")
158     except TempoEsgotado:
159         return ResultadoWO(wo, Status.TEMPO_ESGOTADO, auditoria=Auditoria.NAO_CONCLUIDO,
160                            observacao=f"Tempo máximo da WO ({prefs.tempo_max_wo_seg:g} s) atingido na
extração.",
161                            rodadas_previstas=previstas)
162     finally:
163         cliente.prazo = prazo
164     leituras = [base]
165 
166     # ---- Etapa B: auditorias
167     estado = _estado_auditoria(cliente, prefs, base)
168     for rodada in range(1, previstas + 1):
169         if deve_parar and deve_parar():
170             break
171         _pausa(prefs.intervalo_auditorias_seg, prazo)
172         tipo = _tipo_rodada(estado, rodada)
173         etapa(f"{wo}: auditoria {rodada} de {previstas} ({tipo.lower()})")
174         try:
175             leituras.append(_ler_auditoria(cliente, wo, base, rodada, tipo, extras, prazo, estado))
176         except TempoEsgotado:
177             leituras.append(Leitura(rodada, tipo, erro=f"tempo máximo da WO ({prefs.tempo_max_wo_seg:g} s)
atingido"))
178             break
179         except (FalhaComunicacao, ErroConsulta) as exc:
180             leituras.append(Leitura(rodada, tipo, erro=str(exc)))
181     r = _concluir(cliente, wo, leituras, prefs, prazo, estado, etapa, deve_parar)
182     r.origem = "consulta individual"
183     return r
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 143–146** — cada WO tem um **prazo** próprio (`tempo_max_wo_seg`, padrão 180 s), que limita a soma de todas as suas consultas.
- **Linhas 151–157** — **etapa A**, a extração inicial. Se a primeira leitura não encontrar nada e a preferência `wo_sem_resultado` for "reconsultar" (padrão), lê de novo antes de concluir que a WO não está no Monitor.
- **Linhas 166–180** — **etapa B**, as auditorias. Cada rodada é uma leitura nova; se a preferência "auditorias independentes" estiver ligada e o serviço permitir, as rodadas pares releem cada item pelo seu endereço próprio (chave), um caminho diferente do da lista. Uma falha numa auditoria não derruba a WO: vira uma leitura com erro, e a auditoria fica "não concluída".
- **Linha 181** — **etapa C** (`_concluir`): comparação, leituras extras em caso de divergência e situação operacional da WO.

A função `_com_retentativa` (usada em todas as leituras) repete uma consulta que falhou por rede ou tempo até `repeticoes_falha` vezes (padrão 2), com espera de 1, 2 e no máximo 5 segundos — sem ultrapassar o prazo da WO.

13.8 Como o agente sabe que a extração produziu algo utilizável

Verificação	Onde	O que acontece se falhar
A resposta é JSON/OData válido	`odata.extrair_pagina`	`ErroConsulta` (`parse_falhou`)
A resposta não é página de login	`cliente.classificar`	`SessaoExpirada`
Cada linha da lista é da WO pedida	`ClienteBTP._montar`	Linha descartada, aviso registrado
Cada item é da WO pedida	`ClienteBTP._montar`	Item descartado, aviso registrado
A leitura em lote equivale à individual	`processar_grupo`	Lote desativado; grupo refeito WO a WO
As leituras repetidas concordam	`auditoria.consolidar`	Estado divergente (Capítulo 14)
Os quatro campos vieram preenchidos	`auditoria.consolidar`	Estado incompleto
Mais de 50 páginas de resultado	`ClienteBTP._get`	Consulta interrompida com erro

14. Como o agente interpreta e organiza os dados

Extrair e interpretar não são a mesma coisa. Extrair é **obter** os registros do BTP; interpretar é **entender** o que eles dizem — converter textos em números, reconhecer campos, comparar leituras e decidir o que pode ser afirmado. Este capítulo trata da segunda parte.

14.1 O caminho de um valor




Figura 14.1 — Do JSON devolvido pelo BTP à linha da planilha

Etapa	Dados recebidos	Transformação	Resultado	Onde
Leitura da resposta	Texto JSON devolvido pelo BTP	Interpretação do formato OData (V2 ou V4) e paginação	Lista de registros (dicionários)	`odata.extrair_pagina`, `ClienteBTP._get`
Reconhecimento dos campos	Registro com nomes técnicos	Leitura pelos nomes gravados em `config/api.json`	Valores com nomes do agente	`ClienteBTP.ocorrencia`, `odata.obter_campo`
Conversão	Valores brutos (texto, números)	Identificadores → texto; quantidade → número exato	`material`, `fornecedor`, `quantidade_faltante` …	`odata.como_texto`, `odata.como_quantidade`

Etapa	Dados recebidos	Transformação	Resultado	Onde
Comparação	Leituras da mesma WO	Comparação por chave do item, campo a campo	Valores finais + notas + estado	`auditoria.consolidar`
Organização	Linhas finais de todas as WOs	Remoção de cópias, filtro de mensagem, preenchimento com "-"	Linhas da planilha	`exportacao._linhas_dados`

14.2 Lendo a resposta OData

agente_btp/odata.py — extrair_pagina · linhas 42–71

```python
def extrair_pagina(corpo: str) -> tuple[list[dict], str | None]:
    """Aceita V2 ({d:{results:[...]}} ou {d:{...}}) e V4 ({value:[...]} ou entidade única).

    Devolve (registros, link da próxima página ou None).
    """
    try:
        dados = json.loads(corpo)
    except (json.JSONDecodeError, TypeError) as exc:
        raise ErroConsulta(f"Resposta não é JSON válido: {exc}") from exc

    if isinstance(dados, dict) and "error" in dados:
        mensagem = dados["error"].get("message")
        if isinstance(mensagem, dict):
            mensagem = mensagem.get("value")
        raise ErroConsulta(f"Serviço retornou erro: {mensagem}")

    if isinstance(dados, dict) and "d" in dados:
        d = dados["d"]
        if isinstance(d, dict) and "results" in d:
            return list(d["results"]), d.get("__next")
        if isinstance(d, list):
            return d, None
        return ([d] if isinstance(d, dict) else []), None

    if isinstance(dados, dict) and "value" in dados:
        return list(dados["value"]), dados.get("@odata.nextLink")

    if isinstance(dados, dict):
        return [dados], None
    raise ErroConsulta("Formato de resposta OData não reconhecido.")
```

A mesma função entende os dois formatos do padrão OData: a versão 2 envolve os registros em `{"d": {"results": [...]}}` e indica a próxima página em `__next`; a versão 4 usa `{"value": [...]}` e `@odata.nextLink`. Se o servidor devolver um objeto `error`, a função levanta `ErroConsulta` com a mensagem do próprio serviço. Se o texto nem for JSON, também.

A paginação é feita por `ClienteBTP._get`, que segue o link da próxima página até no máximo 50 páginas (`LIMITE_PAGINAS`). Um resultado maior que isso é interrompido com erro, em vez de seguir indefinidamente.

14.3 Identificadores como texto, quantidades como números exatos

agente_btp/odata.py — como_texto · linhas 84–88

```python
def como_texto(valor) -> str:
    """Identificadores são sempre texto: nada de float, nada de perder zero à esquerda."""
    if valor is None:
        return ""
    return str(valor).strip()
```

agente_btp/odata.py como_quantidade · linhas 91–99

```python
def como_quantidade(valor):
    """OData entrega Edm.Decimal como string ("2.000"). Converte para número exato."""
    if valor is None or valor == "":
        return None
    try:
        numero = Decimal(str(valor).strip())
    except InvalidOperation:
        return None
    return int(numero) if numero == numero.to_integral_value() else numero
```

◆ CONCEITO FUNDAMENTAL

Por que isso importa. Um material `000000000022026169` lido como número vira `22026169` — os zeros somem e o código deixa de ser idêntico ao do BTP. Por isso todo identificador é **texto** (`como_texto`). Já a quantidade chega do serviço como texto em notação variada (`"2.000"` , `"1e+0"`). Converter para número de ponto flutuante (o tipo `float` comum) pode introduzir resíduos como `1.9999999` ; por isso `como_quantidade` usa `Decimal` , um tipo numérico **exato**, e devolve um inteiro quando não há parte fracionária (`"1e+0"` vira `1`). Um valor que não é número vira `None` (vazio) — o agente não "chuta".

14.4 A estrutura de dados central

Todos os módulos trocam informações por meio de algumas estruturas definidas em `agente_btp/modelos.py`. As duas classificações mais importantes são:

agente_btp/modelos.py Status · linhas 16–26

```python
class Status(Enum):
    """Situação OPERACIONAL da WO no Monitor (independe da auditoria)."""
    PROCESSADA = "Com itens faltantes"
    SEM_REGISTROS = "Sem itens"
    NAO_ENCONTRADA = "Não consta no Monitor"
    WO_INVALIDA = "Formato inválido"
    SESSAO_EXPIRADA = "Sessão expirada"
    FALHA_COMUNICACAO = "Falha de comunicação"
    TEMPO_ESGOTADO = "Tempo esgotado"
    NAO_PROCESSADA = "Não processada"
    ERRO = "Erro"
```

agente_btp/modelos.py Auditoria · linhas 34–40

```python
class Auditoria(Enum):
    """Resultado da AUDITORIA (fidelidade da extração)."""
    VALIDADO = "Validado"
    DIVERGENTE = "Divergente"
    INCOMPLETO = "Incompleto"
    NAO_CONCLUIDO = "Não concluído"
    NAO_APLICAVEL = "Não se aplica"   # WO inválida: nada a auditar
```

Elas respondem a perguntas **diferentes**, e é importante não misturá-las:

Pergunta	Classificação	Exemplos
O que o Monitor diz sobre esta WO?	`Status` (situação operacional)	Com itens faltantes; Sem itens; Não consta no Monitor; Formato inválido
O quanto podemos confiar no que foi lido?	`Auditoria` (fidelidade)	Validado; Divergente; Incompleto; Não concluído

Uma WO pode ser "Não consta no Monitor" e "Validado" ao mesmo tempo: significa que **todas** as leituras confirmaram que ela não tem alerta. Já uma WO "Com itens faltantes" e "Divergente" teve itens, mas algum valor mudou entre as leituras.

O resultado de cada item é uma `LinhaMensagem`:

agente_btp/modelos.py — LinhaMensagem · linhas 53–77

```python
@dataclass
class LinhaMensagem:
    """Uma ocorrência de alerta, com os valores FINAIS (após a auditoria)."""
    consolidado: str
    wo: str
    material: str
    fornecedor: str
    quantidade_faltante: Decimal | int | None
    mensagem: str
    chave: str = ""
    auditoria: Auditoria = Auditoria.NAO_CONCLUIDO
    observacao: str = ""
    # Notas por campo (divergente, não obtido...), viram comentários na célula do Excel.
    notas: dict = field(default_factory=dict)
    # Mensagem do próprio item (janela Mensagens), mesmo quando a planilha usa a do alerta ou as duas.
    mensagem_item: str = ""
    # Mensagens do item vistas em TODAS as leituras (sem repetição): decide se o item vai para a
    # planilha mesmo quando a mensagem mudou entre leituras (ver exportacao.entra_na_planilha).
    mensagens_lidas: list = field(default_factory=list)

    def como_lista(self) -> list:
        return [self.wo, self.material, self.fornecedor, self.quantidade_faltante, self.mensagem]

    def valor(self, campo: str):
        return getattr(self, campo)
```

14.5 A auditoria: comparar para poder afirmar

A ideia da auditoria é simples: **ler mais de uma vez e só afirmar o que se repetiu**. Se a quantidade faltante de um material foi lida como 2 na extração e como 2 nas duas auditorias, o agente afirma "2" com segurança. Se foi lida como 1 e depois 4, o agente **não escolhe** — nem pela maioria, nem pela última leitura —, a menos que o próprio BTP explique a mudança.




Figura 14.2 — Como a auditoria decide o estado de cada item

A decisão é tomada pela função `consolidar`. O coração dela é o laço por item:

agente_btp/auditoria.py consolidar · linhas 99–163

```
    for chave in chaves:
        obs = list(_observacoes(chave, leituras))
        presentes = [(l, o) for l, o in obs if o is not None and o != "nao_relido"]
        if not presentes:
            continue
        ref = presentes[0][1]
        # Auditorias que de fato conferiram ESTA ocorrência ("não relido" não conta).
        feitas = sum(1 for l, o in obs if l.rodada > 0 and l.tipo != "Leitura extra" and o != "nao_relido")
        notas, motivos, divergente = {}, [], False
        ausencias = [l.rodada for l, o in obs if o is None]
        if ausencias or chave not in base.itens:
            divergente = True
            motivos.append(("Não estava na extração inicial; " if chave not in base.itens else "")
                           + (f"ausente na(s) rodada(s) {', '.join(map(str, ausencias))}" if ausencias else
                              f"apareceu na rodada {presentes[0][0].rodada}"))
        finais = {}
        for campo in CAMPOS:
            valores = [o.valores[campo] for _, o in presentes]
            if len({_texto(v) for v in valores}) == 1:
                finais[campo] = valores[0]
                continue
            divergente = True
            vistos = " / ".join(f"r{l.rodada}={_texto(o.valores[campo])}" for l, o in presentes)
            valor, explicacao = _resolver(presentes, campo)
            finais[campo] = valor
            notas[campo] = f"Divergente entre leituras: {vistos}." + (f" {explicacao}" if explicacao else
                                                                      " Não resolvida: revisar no BTP.")
            motivos.append(f"{ROTULO[campo]} divergente ({vistos})"
                           + (" — resolvida pelo registro de alteração" if explicacao else ""))
        # Mensagem do próprio item (janela Mensagens) em cada leitura. Conta mesmo quando a planilha
        # mostra a mensagem do alerta: é ela que decide se o item entra na planilha.
        lidas = list(dict.fromkeys(str(o.valores.get("mensagem_item", o.valores.get("mensagem")) or "")
                                   for _, o in presentes))
        if len(lidas) > 1 and "mensagem" not in notas:
            divergente = True
            vistos = " / ".join(f"r{l.rodada}={_texto(o.valores.get('mensagem_item', o.valores.get('mensagem')))}"
                                for l, o in presentes)
            notas["mensagem"] = f"Divergente entre leituras (mensagem do item): {vistos}. Não resolvida: revisar no BTP."
            motivos.append(f"Mensagem do item divergente ({vistos})")
        incompleto = False
        for campo in CAMPOS:
            if campo not in notas and finais[campo] in (None, ""):
                incompleto = True
                notas[campo] = "Não obtido no BTP (campo vazio ou inexistente no registro)."
                motivos.append(f"{ROTULO[campo]} não obtido")
        fonte_qtd = ref.fonte.get("quantidade_faltante", "")
        if ref.outras_quantidades and fonte_qtd and peso_nome("quantidade_faltante", fonte_qtd) <= 0:
            incompleto = True
            alternativas = ", ".join(f"{k}={_texto(v)}" for k, v in ref.outras_quantidades.items())
            notas.setdefault("quantidade_faltante",
                             f"Ambígua: lido de '{fonte_qtd}', mas o registro também tem {alternativas}.")
            motivos.append(f"Quantidade faltante ambígua ('{fonte_qtd}' x {alternativas})")
        if divergente:
            estado = Auditoria.DIVERGENTE
        elif incompleto:
            estado = Auditoria.INCOMPLETO
        elif feitas < previstas or previstas == 0:
            estado = Auditoria.NAO_CONCLUIDO
            motivos.append(f"{feitas} de {previstas} auditorias conferiram esta ocorrência" if previstas else
                           "Auditoria desativada nas configurações: apenas uma leitura")
        else:
            estado = Auditoria.VALIDADO
        if ref.outras_quantidades and estado is Auditoria.VALIDADO:
            motivos.append("Quantidade lida de '" + fonte_qtd + "'; outros campos de quantidade no registro: "
                           + ", ".join(f"{k}={_texto(v)}" for k, v in ref.outras_quantidades.items()))
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 99–104** — para cada chave de item (de todas as leituras), reúne as observações; a primeira leitura em que o item aparece é a **referência**.
- **Linha 106** — conta quantas auditorias realmente conferiram este item (uma releitura por chave que não conseguiu reler o item não conta).
- **Linhas 108–113** — **item que sumiu ou apareceu** entre leituras: divergência.
- **Linhas 114–127** — **campo a campo**: se todas as leituras trazem o mesmo valor, ele é o valor final; se não, é divergência, e `_resolver` tenta explicá-la pelo registro de alteração do BTP. Sem explicação, o valor final fica **vazio** e a nota diz "Não resolvida: revisar no BTP".
- **Linhas 128–137** — **mensagem do item em todas as leituras**: o agente guarda a mensagem do item (janela Mensagens) vista em cada leitura (`mensagens_lidas`). Se ela mudou entre leituras, o item é divergente — inclusive quando a planilha mostra a mensagem do alerta. É essa lista que decide se o item vai para a planilha (Cap. 15.5).
- **Linhas 138–143** — **campo vazio**: se algum dos cinco campos não veio do BTP, o item é incompleto.
- **Linhas 144–150** — **quantidade ambígua**: se o registro tem outros campos de quantidade e o nome do campo usado não indica claramente "faltante", o item é incompleto — o agente se recusa a escolher.
- **Linhas 151–160** — a ordem de gravidade: divergente vence incompleto, que vence não concluído; só sem nenhum desses o item é **validado**.

14.6 Quando o BTP explica a mudança

agente_btp/auditoria.py — _resolver · linhas 44–64

```
44  def _resolver(obs: list, campo: str):
45      """Tenta explicar a divergência pelo registro de alteração do próprio BTP.
46
47      Exige: data de alteração REAL (não texto qualquer), datas que não voltam no tempo na ordem
48      das leituras, e ≥ 2 leituras feitas DEPOIS da última alteração concordando entre si.
49      """
50      com_marca = [(l, o, instante(o.marca_tempo)) for l, o in obs
51                   if o is not None and o != "nao_relido" and o.marca_tempo]
52      if len(com_marca) < 3 or any(t is None for _, _, t in com_marca):
53          return None, ""
54      tempos = [t for _, _, t in com_marca]
55      if any(b < a for a, b in zip(tempos, tempos[1:])) or len(set(tempos)) < 2:
56          return None, ""                       # data voltou no tempo ou nunca mudou: não explica
57      ultima = tempos[-1]
58      inicio = tempos.index(ultima)             # primeira leitura já com a alteração mais recente
59      depois = [o.valores[campo] for _, o, _ in com_marca[inicio:]]
60      if len(depois) >= 2 and len({_texto(v) for v in depois}) == 1:
61          return depois[-1], (f"Resolvida: o BTP registra alteração do item ({com_marca[0][1].marca_tempo} →
"
62                              f"{com_marca[inicio][1].marca_tempo}); valor atual confirmado em "
63                              f"{len(depois)} leituras posteriores à alteração.")
64      return None, ""
```

Uma divergência pode ter causa legítima: o item foi alterado no BTP durante a análise. `_resolver` só aceita essa explicação com evidência rigorosa: precisa haver um campo de data de alteração **real** (não um texto qualquer) em pelo menos três leituras, as datas não podem voltar no tempo e pelo menos **duas leituras feitas depois da última alteração** precisam concordar. Nesse caso, o valor atual é aceito e a planilha registra: "mudou no BTP durante a consulta (…); vale o valor atual". Os testes `test_divergencia_resolvida_pelo_registro_de_alteracao_do_btp`, `test_campo_que_nao_e_data_nao_serve_de_evidencia` e `test_data_que_volta_no_tempo_nao_resolve` verificam cada uma dessas condições.

14.7 Leituras extras em caso de divergência

Quando a primeira consolidação aponta divergência e a preferência "Diante de divergência" está em "Reconsultar e sinalizar" (padrão), `_concluir` (em `processador.py`) faz até `consultas_extras_divergencia` leituras adicionais (padrão 3) — sempre **individuais**, mesmo que a WO tenha sido lida em lote, para usar um caminho diferente. Depois, consolida de novo com todas as leituras. As leituras extras **nunca aprovam sozinhas**: elas entram na mesma comparação rigorosa. O teste `test_r4_divergencia_escalona_para_5_leituras_e_nunca_valida` verifica que uma quantidade que muda a cada leitura chega a 5 leituras e continua divergente.

14.8 A situação operacional da WO

Depois da auditoria, `_concluir` decide a situação da WO olhando **todas** as leituras, não só a primeira (que pode ter vindo vazia): se há itens, "Com itens faltantes"; se há linhas na lista mas nenhum item, "Sem itens"; se não há linha nenhuma, "Não consta no Monitor".

14.9 Do resultado ao estado gravado

A base local guarda um estado simplificado por WO, usado pela tela, pela retomada e pela planilha:

agente_btp/loja.py — estado_da_wo · linhas 78–87

```python
def estado_da_wo(r: ResultadoWO, filtro: str | None = None) -> str:
    """Estado gravado a partir do resultado (a mesma regra vale para a tela e para a planilha)."""
    r = visao_da_planilha(r, filtro)
    if r.status is Status.WO_INVALIDA or r.status in STATUS_FALHA:
        return "falha"
    if r.auditoria is Auditoria.VALIDADO:
        return "validada"
    if r.auditoria is Auditoria.DIVERGENTE:
        return "divergente"
    return "incompleta"
```

Antes de decidir, `estado_da_wo` aplica `visao_da_planilha`: com o filtro de mensagem ligado (padrão "Estoque indisponível"), só os itens que vão para a planilha contam. Uma divergência num item de outra mensagem — que só aparece na Observação — não torna a WO divergente. O motor passa o filtro ao gravar cada WO (`Loja.concluir`), e a coluna Status da planilha usa a mesma função; por isso tela, histórico e planilha mostram o mesmo estado (teste `test_status_da_planilha_ignora_divergencia_em_item_de_outra_mensagem`).

agente_btp/loja.py — visao_da_planilha · linhas 66–75

```python
def visao_da_planilha(r: ResultadoWO, filtro: str | None) -> ResultadoWO:
    """O resultado como a planilha o vê: só os itens com a mensagem do filtro (padrão "Estoque
    indisponível") contam para o estado. Divergência num item de outra mensagem (que só aparece na
    Observação) não torna a WO divergente. Sem filtro, falha ou sem itens: o próprio resultado."""
    if not filtro or not r.linhas or r.status is Status.WO_INVALIDA or r.status in STATUS_FALHA:
        return r
    from .exportacao import entra_na_planilha
    itens = [l for l in r.linhas if entra_na_planilha(l, filtro)]
    pior = max(itens, key=lambda l: GRAVIDADE[l.auditoria]).auditoria if itens else Auditoria.VALIDADO
    return replace(r, linhas=itens, auditoria=pior)
```




Figura 14.3 — Estados de uma WO na base de execução

Toda WO não validada recebe também um **motivo** da taxonomia do diagnóstico (`loja.motivo_da_wo`): por exemplo, `campo_ausente:fornecedor` , `quantidade_ambigua` , `divergencia_persistente` , `timeout_wo` . O teste `test_toda_wo_nao_validada_tem_motivo_no_diagnostico` garante que nenhuma WO fica sem explicação.

14.10 Gravação transacional

agente_btp/loja.py Loja.concluir · linhas 342–363

```
342      def concluir(self, run_id: str, r: ResultadoWO, origem_dado: str = "", texto_log: str = "",
343                   filtro: str | None = None) -> bool:
344          """Grava o resultado de UMA WO e a linha de registro correspondente, juntos.
345          Só grava WO que está em andamento (nunca sobrescreve uma concluída sem reprocessamento).
346          `filtro`: mensagem dos itens da planilha — o estado gravado é o mesmo da coluna Status."""
347          estado = estado_da_wo(r, filtro)
348          motivo = motivo_da_wo(r, filtro)
349          payload = zlib.compress(json.dumps(serializar(r), ensure_ascii=False).encode("utf-8"))
350          agora = time.time()
351          with self._trava:
352              atual = self._q("SELECT status FROM wos WHERE run_id=? AND wo=?", (run_id, r.wo))
353              if not atual or atual[0]["status"] != "em_andamento":
354                  return False
355              self._transacao([
356                  ("UPDATE wos SET status=?, situacao=?, motivo=?, payload=?, hash_auditorias=?,
origem_dado=?, "
357                   "concluido_em=? WHERE run_id=? AND wo=? AND status='em_andamento'",
358                   (estado, r.status.value, motivo, payload, hash_auditorias(r), origem_dado, agora, run_id,
r.wo)),
359                  ("INSERT INTO eventos(run_id, quando, tipo, texto, wo, status, motivo, categoria) "
360                   "VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)",
361                   (run_id, agora, "wo", texto_log, r.wo, estado, motivo, categoria(motivo) if motivo else
"")),
362              ])
363          return True
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linha 349** — o resultado completo da WO é serializado em JSON e comprimido (`zlib`) antes de ir para a base: a planilha pode ser gerada depois sem consultar o BTP de novo.
- **Linhas 352–354** — só grava se a WO estiver **em andamento**. Uma WO já concluída nunca é sobrescrita por engano (por exemplo, por um trabalhador atrasado).
- **Linhas 355–362** — o resultado e a linha do registro de eventos são gravados **na mesma transação**: ou os dois entram, ou nenhum. Por isso contadores, registro e planilha nunca discordam (teste `test_r6_contadores_registro_e_planilha_concordam`).

Quando a sessão cai, as WOs em andamento voltam a “pendente”, nunca a “falha”:

agente_btp/loja.py Loja.devolver · linhas 365–370

```
365      def devolver(self, run_id: str, wos: list[str], motivo: str) -> int:
366          """Sessão caiu / interrupção: WOs EM ANDAMENTO voltam para pendente (não viram falha)."""
367          passos = [("UPDATE wos SET status='pendente', motivo=? WHERE run_id=? AND wo=? AND
status='em_andamento'",
368                     (motivo, run_id, w)) for w in wos]
369          self._transacao(passos)
370          return len(passos)
```

14.11 Itens repetidos e itens que não vão para a planilha

Antes de virar linha, os itens de cada WO passam por duas organizações:

1. **Remoção de cópias idênticas** (`exportacao.itens_unicos`): o mesmo item que o BTP devolve mais de uma vez com dados idênticos vira uma linha só, com a observação “O BTP traz este item N vezes nesta WO”. Nada é somado nem escolhido — as cópias são idênticas em tudo que vai para a planilha.
2. **Filtro da mensagem** (`exportacao.entra_na_planilha`): só itens cuja mensagem do item seja a configurada (padrão “Estoque indisponível”) viram linha; os demais vão para a Observação da WO. O Capítulo 15 detalha.

agente_btp/exportacao.py itens_unicos · linhas 144–155

```
144 def itens_unicos(linhas: list[LinhaMensagem]) -> list[tuple[LinhaMensagem, int]]:
145     """Itens da WO sem repetição: o MESMO item (material, fornecedor, quantidade, mensagem e
146     conferência idênticos) que o BTP devolve mais de uma vez vira UMA linha, com a contagem.
147     Nada é somado nem escolhido: as cópias são iguais em tudo que vai para a planilha."""
148     vistos: dict[tuple, list] = OrderedDict()
149     for l in linhas:
150         chave = (l.wo, l.material, l.fornecedor, _txt(l.quantidade_faltante), l.mensagem,
observacao_item(l))
151         if chave in vistos:
152             vistos[chave][1] += 1
153         else:
154             vistos[chave] = [l, 1]
155     return [(l, n) for l, n in vistos.values()]
```

15. Como o agente produz o resultado final

15.1 A ideia

O resultado é uma planilha Excel que precisa ser, ao mesmo tempo, **fácil de usar** (filtrar, somar, ler) e **fiel** (cada valor igual ao que o BTP mostrava, sem zeros perdidos nem fórmulas acidentais). O agente atinge os dois objetivos gerando a planilha **sempre a partir da base local** e, logo depois, **reabrindo o arquivo para conferi-lo**.




Figura 15.1 — Geração e conferência do relatório Excel

15.2 Quando a planilha é gerada

Momento	Quem gera	Arquivo
Fim da análise	`Agente._rodar` → `_planilha`	`Análise N - X WOs.xlsx`

Momento	Quem gera	Arquivo
Durante a análise (botão “Baixar planilha parcial”)	`planilha_parcial`	`Análise N - X WOs (parcial).xlsx`
Histórico → Baixar relatório	`regerar_relatorio`	Substitui o arquivo da análise, com as regras atuais
Retomada concluída	`_planilha`	Atualiza o mesmo arquivo da análise

agente_btp/agente.py — Agente._planilha · linhas 898–925

```
898      def _planilha(self, run_id, resultados, prefs, api, emitida_em, descricao, parcial=False):
899          """Gera o Excel a partir da base (a qualquer momento). Devolve (arquivo, erro)."""
900          ex = self.loja.obter(run_id)
901          if parcial:
902              destino = PASTA_SAIDAS / f"Análise {ex['numero']} - {ex['total']} WOs (parcial).xlsx"
903          elif ex.get("arquivo"):
904              destino = PASTA_SAIDAS / ex["arquivo"]       # retomada: atualiza o MESMO arquivo da análise
905          else:
906              destino = nome_analise(PASTA_SAIDAS, ex["numero"], ex["total"])
907          try:
908              tabela = materiais.carregar()      # tabela de valores vigente (Tipo Material e R$)
909              arquivo = gerar_planilha(resultados, destino, numero=ex["numero"], emitida_em=emitida_em,
origem=descricao,
910                                       prefs=prefs, fonte_campos=api.campos,
911                                       releitura_por_chave=bool(api.url_item and api.chaves_item),
tabela=tabela)
912              problemas = verificar_planilha(arquivo, resultados, prefs.exportar_incompletos, tabela,
913                                             prefs.mensagem_planilha)
914              if not parcial:
915                  self.loja.definir_arquivo(run_id, arquivo.name)
916              if problemas:
917                  erro = "A conferência do Excel gravado encontrou diferenças: " + "; ".join(problemas[:5])
918                  log.error(erro)
919                  return arquivo, erro
920              return arquivo, ""
921          except Exception as exc:  # noqa: BLE001 — a análise feita não se perde (está na base)
922              log.exception("Falha ao gerar o Excel")
923              self.loja.problema(run_id, "excecao_app", diag_mod.evidencia(
924                  erro=f"Excel: {exc}", origem=diag_mod.origem(exc), traceback=diag_mod.rastreio(exc)))
925              return None, f"Erro ao gerar ou gravar o Excel: {exc}"
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 901–906** — o nome do arquivo: parcial, o mesmo da análise (numa retomada) ou um novo, gerado por `nome_analise` (que nunca sobrescreve um arquivo existente: acrescenta “(2)”, “(3)”...).
- **Linha 908** — carrega a tabela de valores vigente (Tipo Material e preços).
- **Linhas 909–913** — gera e, em seguida, **confere** o arquivo.
- **Linhas 916–919** — se a conferência encontrar diferenças, o erro é devolvido e aparece na tela e no histórico (“Erro na planilha”).
- **Linhas 921–925** — se a geração falhar com exceção, ela é registrada no diagnóstico com o traceback; a análise **não se perde**, porque está na base e o relatório pode ser gerado de novo.

15.3 A estrutura do arquivo




Figura 15.2 — Estrutura do arquivo Excel gerado

Aba	Visível	Conteúdo
Dados	Sim	Uma linha por item faltante: WO, Material SAP, Tipo Material, Fornecedor SAP, Quantidade faltante, Mensagem, Observação, Status. WO sem item na planilha aparece numa linha com "-" e a explicação na Observação
Materiais	Sim	Uma linha por Material SAP, somando todas as WOs: Tipo Material, Quantidade total, Valor total (R), *Valorunitário*(*R*), Observação; e a linha **Total**
Análise	Sim	Números da análise, materiais mais recorrentes (com as WOs), mensagens e a situação de cada WO
Rastreio	Não (oculta)	Cada leitura feita ao BTP: WO, material, item, rodada, tipo, horário, valores e comparação com a 1ª leitura
Tabela de valores	Não (oculta)	A tabela de preços importada, com o material em 18 dígitos (como no BTP), para uso em fórmulas como PROCV

15.4 As regras de preenchimento da aba Dados

agente_btp/exportacao.py _linhas_dados · linhas 228–260

```
228 def _linhas_dados(resultados, exportar_incompletos=True, tabela=None, filtro=FILTRO_PADRAO):
229     """[(linha, destacar)]: destaca a Observação só quando há algo a conferir no BTP."""
230     saida = []
231     for r in resultados:
232         estado = estado_rotulo(r, filtro)
233         planilha, outros = _itens_da_wo(r, exportar_incompletos, filtro)
234         extra = nota_outros(outros, filtro) if outros else ""
235         for i, (l, n) in enumerate(planilha):
236             conferir = observacao_item(l)
237             obs = "; ".join(o for o in (conferir, NOTA_REPETIDO.format(n=n) if n > 1 else "",
238                                         extra if i == 0 else "") if o)
239             saida.append((_preencher([l.wo, l.material, _tipo(tabela, l.material), l.fornecedor,
240                                       l.quantidade_faltante, l.mensagem, obs, estado]), bool(conferir)))
241         if not planilha:
242             obs, conferir = SITUACAO[r.status], False
243             omit_filtro, omit_outros = _omitidos(r, exportar_incompletos, filtro)
244             sobra = (f" {len(omit_outros)} item(ns) de outra mensagem não validado(s) omitido(s)."
245                      if omit_outros else "")
246             if omit_filtro:     # o item do filtro EXISTE: só foi omitido (exportação de não validados
desligada)
247                 conferir = True
248                 rotulo = f" \"{filtro}\"" if filtro else ""
249                 obs = (f"{len(omit_filtro)} item(ns){rotulo} não validado(s) omitido(s) (exportação de não
"
250                        f"validados desligada): conferir no BTP." + (" " + extra if extra else "") + sobra)
251             elif outros:
252                 obs = f"Nenhum item com \"{filtro}\". " + extra + sobra
253             elif omit_outros:
254                 obs = f"Nenhum item com \"{filtro}\"." + sobra
255             elif r.status is Status.NAO_PROCESSADA:
256                 obs = r.observacao or obs
257             elif r.status in STATUS_FALHA and r.observacao and r.observacao != "OK":
258                 obs = f"{obs} ({r.observacao})"
259             saida.append((_preencher([r.wo, None, None, None, None, None, obs, estado]), conferir))
260     return saida
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linha 233** — separa os itens da WO em “vão para a planilha” e “outros” (`_itens_da_wo`), já sem as cópias idênticas.
- **Linha 234** — os “outros” viram uma nota: “Outros itens no BTP, fora da planilha (mensagem diferente de”Estoque indisponível”): (qtd N): ; …“.
- **Linhas 235–240** — cada item vira uma linha. A Observação junta, nesta ordem: o que precisa ser conferido no BTP (`observacao_item`), a nota de repetição e — só na primeira linha da WO — a nota dos outros itens. O segundo valor da tupla (`bool(conferir)`) diz se a célula de Observação deve ser destacada em amarelo: só quando há algo a conferir.
- **Linhas 241–259** — WO sem nenhum item na planilha: uma linha com “-” nas colunas de item e a explicação (sem alerta no Monitor; nenhum item com a mensagem do filtro; falha de consulta com o motivo; pendente…). Quando a opção “Exportar resultados não validados” está **desligada**, a linha 243 separa os itens não validados que ficaram de fora (`_omitidos`): se algum deles tem a mensagem do filtro, a Observação diz “N item(ns)”Estoque indisponível” não validado(s) omitido(s)… conferir no BTP”, com destaque amarelo (linhas 246–250), e **nunca** “Nenhum item com…” — o item existe, só não foi exportado. Antes da auditoria de 30/10/2026, essa WO era descrita como se não tivesse o item (erro E3 do relatório).
- `_preencher` troca todo valor vazio por “-”: nenhuma célula da aba Dados fica em branco.

15.5 O filtro “Estoque indisponível”

agente_btp/exportacao.py entra_na_planilha · linhas 184–196

```python
def entra_na_planilha(l: LinhaMensagem, filtro: str | None) -> bool:
    """Só itens com a mensagem configurada viram linha (comparação sem maiúsculas, acentos e espaços).

    Vale a mensagem do item em QUALQUER leitura: se ela mudou entre leituras e uma delas foi a do
    filtro, o item fica na planilha (sinalizado como divergente), nunca escondido na Observação.
    Mensagem que o BTP não informou (campo ausente) também fica: não dá para saber que não é."""
    if not filtro:
        return True
    alvo = _normalizar(filtro)
    lidas = l.mensagens_lidas or [mensagem_do_item(l)]
    if any(_normalizar(m) == alvo for m in lidas):
        return True
    return not any(lidas) and l.notas.get("mensagem", "").startswith("Não obtido")
```

agente_btp/exportacao.py mensagem_do_item · linhas 176–181

```python
def mensagem_do_item(l: LinhaMensagem) -> str:
    """Mensagem do próprio item (janela Mensagens). Análises antigas não guardavam esse campo:
    no modo "item" ela é a mensagem gravada; no modo "as duas", o trecho antes de " — Alerta: "."""
    if l.mensagem_item:
        return l.mensagem_item
    return (l.mensagem or "").split(SEPARADOR_ALERTA, 1)[0]
```

▲ COMO FUNCIONA NO BTP

A comparação é feita com a **mensagem do item** (a da janela Mensagens), mesmo quando a planilha mostra a mensagem do alerta ou as duas — e com a mensagem de **todas** as leituras (`mensagens_lidas` , Cap. 14.5). Três situações:

- alguma leitura trouxe a mensagem do filtro → o item **entra**; se a mensagem mudou entre leituras, entra como **Divergente**, com a Observação “Mensagem diferente entre consultas (…): conferir no BTP”. Um item de estoque nunca é escondido na Observação;
- o BTP não informou o campo de mensagem → o item **entra**, sinalizado: não há como saber que não é “Estoque indisponível”;
- todas as leituras trouxeram outra mensagem, ou o item não tem mensagem própria → o item vai para a **Observação**.

A normalização (`_normalizar`) remove acentos, maiúsculas, espaços extras e pontuação final — “ESTOQUE INDISPONIVEL” entra; “Estoque insuficiente” não. A mensagem configurada vem da preferência `mensagem_planilha` (Configurações → Execução); vazia, todos os itens entram. Para análises antigas, que não guardavam as mensagens de cada leitura, vale a mensagem gravada; e as que nem guardavam a mensagem do item separadamente usam `mensagem_do_item` , que recupera o trecho anterior a ” — Alerta: ” (formato usado quando a opção era “as duas”).

● EXEMPLO PRÁTICO

Medição feita sobre as linhas da planilha real de 13.623 WOs enviada pelo usuário (sem as cópias idênticas): 15.219 itens no total, dos quais **13.873** com “Estoque indisponível” ficam na planilha e **1.346** vão para a Observação. Entre as outras mensagens, as mais comuns eram “Os dados de centro do material … estão bloqueados …” e “Estoque insuficiente”. Das 11.443 WOs com itens, 11.163 tinham só “Estoque indisponível”, 37 eram mistas e 243 só tinham outras mensagens (essas viram uma linha “-” com a explicação). Fonte: `docs/relatorio-correcao-raiz.md` , seção 15.

15.6 A aba Materiais e a tabela de valores

agente_btp/exportacao.py linhas_materiais · linhas 284–320

```python
def linhas_materiais(itens: list[LinhaMensagem], tabela: TabelaMateriais | None) -> tuple[list[list], list]:
    """Aba Materiais: um material SAP por linha (todas as WOs juntas) e a linha de total.

    Quantidade total = soma da quantidade faltante dos itens CONFERIDOS (os mesmos da aba Dados,
    sem as cópias). Item não conferido ou sem quantidade fica fora da soma e é avisado.
    Valor total = quantidade total × valor unitário da tabela. Sem valor na tabela: "-"."""
    grupos: dict[str, list[LinhaMensagem]] = OrderedDict()
    for l in itens:
        if l.material:
            grupos.setdefault(chave_material(l.material), []).append(l)
    linhas = []
    for ls in grupos.values():
        somados = [l for l in ls if l.auditoria is Auditoria.VALIDADO and l.quantidade_faltante is not None]
        quantidade = sum((_decimal(l.quantidade_faltante) for l in somados), Decimal(0)) if somados else None
        achado = tabela.buscar(ls[0].material) if tabela else None
        unitario = achado.unitario if achado else None
        total = quantidade * unitario if quantidade is not None and unitario is not None else None
        obs = []
        if tabela is None:
            obs.append("Tabela de valores não importada (Configurações)")
        elif achado is None:
            obs.append("Material fora da tabela de valores")
        elif unitario is None:
            obs.append("Sem valor unitário na tabela de valores")
        fora = len(ls) - len(somados)
        if fora:
            obs.append(f"{fora} item(ns) não conferido(s) fora da soma: conferir no BTP")
        linhas.append(_preencher([ls[0].material, achado.tipo if achado else None,
                                  None if quantidade is None else _numero(quantidade),
                                  None if total is None else _numero(total),
                                  None if unitario is None else _numero(unitario), "; ".join(obs) + ("." if obs else "")]))
    linhas.sort(key=lambda l: (l[3] == SEM_INFO, -(l[3] if l[3] != SEM_INFO else 0), l[0]))
    sem_valor = sum(1 for l in linhas if l[3] == SEM_INFO)
    soma = sum((_decimal(l[3]) for l in linhas if l[3] != SEM_INFO), Decimal(0))
    total = _preencher(["Total", None, None, _numero(soma) if len(linhas) > sem_valor else None, None,
                        f"{sem_valor} material(is) sem valor ficaram fora do total." if sem_valor else None])
    return linhas, total
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 290–293** — agrupa os itens pelo **número** do material (`chave_material` : `000000000022056365` e `22056365` são o mesmo material).
- **Linhas 296–297** — a quantidade total soma só os itens **validados** e com quantidade. Item não conferido fica fora da soma, e a Observação avisa (“1 item(ns) não conferido(s) fora da soma: conferir no BTP”).
- **Linhas 298–300** — o valor unitário vem da tabela importada; o valor total é quantidade × unitário, calculado com `Decimal` (exato).
- **Linhas 302–307** — material fora da tabela, ou sem preço, ou tabela não importada: “-” e o motivo.
- **Linha 315** — ordena pelo maior valor total; materiais sem valor ficam no fim.
- **Linhas 316–319** — a linha Total soma os valores conhecidos e informa quantos materiais ficaram fora.

A tabela de valores é importada em Configurações (rota `POST /api/materiais/tabela`). O módulo `materiais.py` procura no cabeçalho as colunas **Material**, **Texto breve material** (vira o Tipo Material) e **Unitário**, recusa a importação se o mesmo material aparecer com tipo ou valor diferentes e guarda o resultado em `config/tabela_materiais.json` , gravado de forma atômica (arquivo temporário + substituição).

O valor unitário de uma célula numérica é usado como está. Quando o valor vem **digitado como texto**, `materiais._valor` decide os separadores: com ponto e vírgula juntos, o último é o decimal (`1.500,25` e `1,234.56`); só com pontos em grupos de três dígitos, é milhar no padrão brasileiro (`1.500` = mil e quinhentos); `0,13` e `12.5`

continuam decimais. Se o arquivo gravado da tabela ficar ilegível, `materiais.carregar` informa "…está ilegível… Importe a tabela de novo em Configurações", na tela e na geração da planilha, em vez de uma mensagem técnica.

15.7 Gravar sem interpretar

agente_btp/exportacao.py _celula · linhas 552–568

```
552  def _celula(ws, valor, fonte=None, fundo=None, alinhamento=None, borda=None, formato=None) ->
WriteOnlyCell:
553      """Uma célula gravada SEM interpretar nada: texto que começa com "=" fica texto (nunca
554      fórmula); caracteres de controle que o .xlsx não aceita são removidos."""
555      c = WriteOnlyCell(ws, value=_limpar(valor))
556      if isinstance(c.value, str) and c.data_type == "f":
557          c.data_type = "s"
558      if fonte:
559          c.font = fonte
560      if fundo:
561          c.fill = fundo
562      if alinhamento:
563          c.alignment = alinhamento
564      if borda:
565          c.border = borda
566      if formato:
567          c.number_format = formato
568      return c
```

Duas proteções em poucas linhas:

1. Um texto que começa com `=` seria interpretado pelo Excel como **fórmula**. A linha 556 detecta esse caso e força o tipo "texto". O teste `test_texto_com_igual_e_controle_nao_vira_formula_nem_quebra` verifica com a mensagem `"=> Saldo insuficiente (-2)"`.
2. Caracteres de controle que o formato `.xlsx` não aceita (por exemplo, uma tabulação vertical vinda do BTP) derrubariam a gravação. `_limpar` os remove.

Além disso, as colunas de identificadores recebem o formato de célula `@` (texto), para que o Excel nunca converta o material num número.

15.8 Escrita contínua para volumes grandes

A planilha é gravada no modo *write-only* do openpyxl: cada linha vai direto para o arquivo, sem montar a planilha inteira na memória. A seção 6 de `docs/relatorio-correcao-raiz.md` mediu o efeito com 13.623 WOs: pico de memória de 1.487 MB para 387 MB, e a geração deixou de ter custo quadrático. O teste `test_excel_de_lote_grande_nao_e_quadratico` protege contra a volta do problema.

15.9 A conferência depois de gravar

agente_btp/exportacao.py verificar_planilha · linhas 494–517

```python
def verificar_planilha(destino: str | Path, resultados: list[ResultadoWO],
                       exportar_incompletos: bool = True, tabela: TabelaMateriais | None = None,
                       filtro: str | None = FILTRO_PADRAO) -> list[str]:
    """Reabre o arquivo gravado e confere as abas Dados e Materiais, célula a célula."""
    esperadas = linhas_dados(resultados, exportar_incompletos, tabela, filtro)
    itens = itens_planilha(resultados, exportar_incompletos, filtro)
    mats, total = linhas_materiais(itens, tabela)
    # Somente leitura: lê célula a célula sem montar a planilha inteira na memória (13 mil WOs:
    # 3 MB em vez de ~840 MB) e ainda informa o TIPO de cada célula (fórmula = "f").
    wb = load_workbook(destino, read_only=True)
    try:
        if wb.sheetnames != ABAS:
            return [f"Abas fora da ordem esperada: {wb.sheetnames}"]
        problemas: list[str] = []
        dados = _ler_aba(wb[ABAS[0]], len(COLUNAS_DADOS), problemas)
        materiais = _ler_aba(wb[ABAS[1]], len(COLUNAS_MATERIAIS), problemas)
        tabela_gravada = _ler_aba(wb[ABAS[4]], len(COLUNAS_TABELA), problemas)
    finally:
        wb.close()
    problemas += _comparar("Dados", COLUNAS_DADOS, dados, esperadas)
    problemas += _comparar("Materiais", COLUNAS_MATERIAIS, materiais,
                           mats + ([[None] * len(COLUNAS_MATERIAIS), total]))
    problemas += _comparar("Tabela de valores", COLUNAS_TABELA, tabela_gravada, linhas_tabela(tabela))
    return problemas
```

A conferência recalcula, a partir dos mesmos resultados, o que **deveria** estar no arquivo e compara com o que **está** gravado, célula a célula, nas abas Dados, Materiais e Tabela de valores. Também acusa qualquer célula gravada como fórmula. O arquivo é aberto em modo somente leitura, que, segundo o comentário das linhas 501–502, reduziu a memória da conferência de cerca de 840 MB para 3 MB com 13 mil WOs. O teste `test_verificacao_detecta_excel_adulterado` altera uma célula do arquivo e confirma que a conferência acusa a diferença.

15.10 Como o usuário sabe que terminou e onde está o arquivo

A tela mostra o selo **Concluída** (ou "Concluída com ressalvas", "Concluída com divergências", "Interrompida"), a barra cheia — verde sem ressalvas, âmbar com ressalvas — e o botão **Baixar relatório auditado (.xlsx)**. O arquivo fica na pasta `saidas/` e é servido pela rota `GET /api/download/<nome>`, que só aceita arquivos de dentro dessa pasta (função `caminho_saida`, que recusa nomes com `../`).

15.11 O histórico

Cada análise é registrada em `historico/historico.json` desde o início (como "Em andamento") e atualizada ao final. A lista de WOs, que pode ter dezenas de milhares de itens, fica num arquivo próprio da análise (`historico/analises/<id>.json`), para que o histórico continue leve. A gravação é atômica e o histórico guarda até 300 análises (`LIMITE` em `historico.py`). O número da análise vem de `historico/contador.txt` e nunca se repete, mesmo depois de apagar o histórico. Se `historico.json` ficar ilegível, ele é guardado como `historico.corrompido-<data>.json` (com aviso no registro) antes de o histórico recomeçar: nada some sem rastro.

16. O papel de cada função e módulo importante

Este capítulo reúne, em fichas, as funções que sustentam o funcionamento do agente. Cada ficha responde às mesmas perguntas, para facilitar a comparação. Os trechos de código correspondentes foram mostrados nos capítulos anteriores, indicados em cada ficha.

16.1 `Agente.enviar` e `Agente._laco` — a fila de comandos

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/agente.py`, classe `Agente` (Cap. 10)
Responsabilidade	Receber comandos do servidor e executá-los um por vez, numa thread própria
Por que existe	Para o servidor responder imediatamente à tela e para nunca haver duas análises ao mesmo tempo
Como é acionada	Rotas como `/api/executar` chamam `enviar("executar", ...)`; `_laco` roda desde a inicialização
Recebe	Nome do comando e argumentos (lista de WOs, `run_id`…)
Produz	Atualizações no estado (`_estado`) que a tela lê
Chama	`_cmd_executar`, `_cmd_retomar`, `_cmd_refazer`, `_cmd_preparar`, `_cmd_raiox`, `_cmd_sondar`
Erros	Exceção num comando é registrada com traceback e mostrada na tela; o laço continua
Como verificar	Rotas retornam 409 (“já está executando”) num segundo pedido; testes de `test_execucao.py`
Impacto de alterar	Afeta todos os comandos; mudar o momento em que `ocupado` é marcado reabre a corrida de cliques duplos

16.2 `Agente._cmd_executar` e `Agente._rodar` — uma análise

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/agente.py`
Responsabilidade	Garantir a fonte, confirmar a amostra, criar a análise na base, executar o motor, gerar a planilha e registrar o histórico
Por que existe	É o roteiro de uma análise do começo ao fim
Como é acionada	Comando “executar” (e “retomar”/“refazer”, que reutilizam `_rodar`)
Recebe	Lista de WOs e descrição da origem (“250 WO(s) coladas + planilha lista.xlsx”)
Usa	Preferências e fonte **gravadas na análise** — uma retomada usa as mesmas regras do início
Produz	Análise na base, planilha, registro no histórico, avisos na tela
Chama	`_garantir_preparo`, `_confirmar_fonte`, `Loja.criar`, `Motor.executar`, `_planilha`, `_registrar_historico`
Condições	Aba desconectada impede o início; fonte não confirmada pede a amostra

Pergunta	Resposta
Erros	HTTP 404 em massa refaz a fonte; ≥ 90% das WOs sem itens refaz a fonte (“ligação errada”)
Como verificar	`test_r2_retomar_so_refaz_o_que_falta_e_e_idempotente`; `test_lote_quase_todo_sem_registros_refaz_a_configuracao`
Impacto de alterar	É o ponto que costura tudo: mudanças aqui afetam tela, base, planilha e histórico

16.3 `Motor.executar` — paralelismo e sessão

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/motor.py` (Caps. 16 e 26)
Responsabilidade	Distribuir as WOs pendentes em grupos e trabalhadores, verificar a sessão e pausar/retomar
Por que existe	Isolar a lógica de execução concorrente e de sessão da lógica de cada WO
Recebe	Base, `run_id`, uma fábrica de clientes, preferências e funções de sonda e de conexão
Produz	Situação final: `concluida` ou `interrompida`
Chama	`processar_grupo`, `processar_wo_seguro`, `Loja.concluir`, `Loja.devolver`, a sonda
Condições	`concorrencia` (padrão 4) trabalhadores; `tamanho_lote` (padrão 20) WOs por grupo; sonda a cada 60 s ou 100 WOs
Erros	Sessão caída pausa; exceção inesperada vira falha do grupo com traceback; tempo máximo da análise interrompe
Como verificar	`test_r1_queda_no_meio_com_paralelismo_e_lote_nunca_vira_falha`; `rodar_sessao.py` (navegador)
Impacto de alterar	Afeta desempenho e a garantia de não perder WOs




Figura 16.1 — Laço do motor: passadas, sondas e pausas

16.4 `processar_grupo` e `processar_wo` — uma WO do início ao fim

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/processador.py` (Cap. 13)
Responsabilidade	Extração inicial, auditorias, leituras extras e situação da WO
Recebe	Cliente, WOs, preferências
Produz	`ResultadoWO` por WO
Chama	`ClienteBTP.ler_lote`, `ler_wo`, `reler`, `reler_lote`; `auditoria.consolidar`
Condições	Lote só com mais de uma WO válida e consulta repartível; verificação de equivalência
Erros	Falha de consulta vira resultado da WO (`processar_wo_seguro`); `SessaoExpirada` sobe para o motor
Como verificar	`test_r4_equivalencia_lote_paralelo_x_individual_serial_com_releitura_por_chave`; `test_tempo_maximo_da_wo_interrompe_as_auditorias`
Impacto de alterar	Afeta fidelidade e número de consultas

16.5 `ClienteBTP` — as consultas

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/cliente.py` (Caps. 11, 13)
Responsabilidade	Montar URLs, chamar o transporte (a ponte), classificar respostas, paginar, repartir lotes, reler por chave
Recebe	`ApiConfig`, função de transporte, tempos máximos, ritmo, cache
Produz	`Leitura` (itens por chave) ou exceções classificadas
Chama	`ponte.get` (transporte), `odata.*`, `classificar`
Erros	`SessaoExpirada`, `FalhaComunicacao`, `ErroConsulta`, `TempoEsgotado`, `LoteInconsistente`
Como verificar	`test_paginacao_segue_next`; `test_r3_deteccao_de_sessao_morta`; `test_linha_de_outra_wo_e_descartada_e_avisada`
Impacto de alterar	É a fronteira com o BTP: um erro aqui afeta todas as WOs

16.6 `classificar` — o que significa cada resposta

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/cliente.py` (Cap. 26)
Responsabilidade	Decidir se uma resposta é dado válido, sessão expirada, falha passageira ou erro
Recebe	`Resposta` (situação, tipo, corpo, redirecionado) e a URL
Produz	O corpo, ou uma exceção com motivo e evidência
Condições	Página HTML de login com situação 200 também conta como sessão expirada
Como verificar	`test_redirecionamento_e_sessao_expirada`; `test_r3_deteccao_de_sessao_morta`
Impacto de alterar	Classificar errado pode pausar sem motivo ou marcar falha onde era sessão

16.7 `PonteAba` — a fila com a aba

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/ponte.py` (Cap. 11)
Responsabilidade	Entregar consultas à aba e respostas a quem pediu; saber se a aba está conectada
Recebe	Consultas (`get`) e ciclos da aba (`ciclo`, `proxima_tarefa`, `entregar_resposta`)
Produz	`Resposta` para o cliente; tarefas para a aba
Erros	Aba que some: as tarefas entregues voltam para o início da fila (`_devolver_entregues`)

Pergunta	Resposta
Como verificar	`test_ponte_com_varios_trabalhadores_na_aba_entrega_cada_resposta_a_quem_pediu`; `test_tarefa_entregue_a_aba_que_sumiu_volta_para_a_fila`; `test_aba_ocupada_com_consulta_lenta_nao_e_dada_como_desconectada`
Impacto de alterar	Afeta toda a comunicação; um erro de sincronização pode entregar resposta a quem não pediu

16.8 `auditoria.consolidar` — a decisão

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/auditoria.py` (Cap. 14)
Responsabilidade	Comparar leituras e decidir valores finais e estado
Recebe	Leituras de uma WO e o número de auditorias previstas
Produz	Linhas finais, estado da WO, observação, registros para a aba Rastreio
Condições	Divergência só é resolvida com evidência de alteração do BTP
Como verificar	`test_divergencia_de_quantidade_nao_e_aprovada_nem_por_maioria`; `test_quantidade_ambigua_nao_e_validada`; `test_item_nao_relido_nao_fica_validado`
Impacto de alterar	É a garantia de fidelidade do projeto; qualquer afrouxamento deixa passar valores errados

16.9 `Loja` — a memória permanente

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/loja.py` (Caps. 14, 26)
Responsabilidade	Guardar análises, WOs, eventos e problemas; responder contadores e retomada
Produz	Contadores da tela, lista do que retomar, resultados para a planilha, linha do tempo do diagnóstico
Erros	Transação falha é desfeita (ROLLBACK) e a exceção sobe
Como verificar	`test_programa_fechado_no_meio_retoma_de_onde_parou`; `test_serializacao_ida_e_volta_mantem_a_planilha`
Impacto de alterar	Mudar o esquema exige cuidado com bases já existentes nos computadores dos usuários (não há migração de esquema no código)

16.10 `gerar_planilha` e `verificar_planilha` — o produto

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/exportacao.py` (Cap. 15)
Responsabilidade	Gravar o Excel e conferi-lo
Recebe	Resultados (da base), destino, preferências, tabela de valores

Pergunta	Resposta
Produz	Arquivo `.xlsx`; lista de diferenças (vazia = ok)
Condições	Filtro de mensagem; exportação de não validados (preferência `exportar_incompletos`)
Como verificar	`test_estrutura_completa_do_excel`; `test_planilha_so_com_estoque_indisponivel_e_outros_na_observacao`; `test_coluna_tipo_aba_materiais_e_tabela_oculta`
Impacto de alterar	Toda mudança de coluna exige atualizar `linhas_dados`, `verificar_planilha` e os testes juntos

16.11 `Agente._garantir_preparo` e `_confirmar_fonte` — a fonte certa

Pergunta	Resposta
Onde	`agente_btp/agente.py` (Cap. 12)
Responsabilidade	Descobrir a fonte e obter a confirmação do usuário
Recebe	WOs da análise (as 5 primeiras válidas servem de amostra)
Produz	`config/api.json` confirmado, ou falha com diagnóstico
Chama	`receita_monitor`, `Explorador`, `candidatos_pela_aba`, `sondar`, `analisar`, `_validar`
Como verificar	`test_isca_do_btp_real_nao_e_escolhida`; `test_fonte_nao_confirmada_e_trocada_pelo_caminho_confirmado_antes_da_amostra`; `test_lote_so_comeca_depois_da_conferencia_e_recusa_troca_a_fonte`
Impacto de alterar	Uma fonte errada invalida a análise inteira; por isso existe a conferência humana

17. A relação entre os componentes

17.1 Quem depende de quem

A tabela foi gerada a partir das instruções `from .x import ...` de cada módulo (as importações internas do pacote):

Módulo	Usa (importa)
`__main__`	agente, servidor
`servidor`	agente, config, entrada, historico, materiais, ponte, preferencias
`agente`	analisador, autoconfig, cliente, config, diagnostico, entrada, exploracao, exportacao, historico, loja, materiais, modelos, motor, odata, ponte, preferencias, raiox, sondagem
`motor`	cliente, diagnostico, loja, modelos, preferencias, processador
`processador`	auditoria, cliente, entrada, modelos, preferencias
`cliente`	campos, config, diagnostico, modelos, odata
`ponte`	cliente (só a classe `Resposta`), diagnostico, modelos
`auditoria`	campos, modelos, odata
`exportacao`	loja, materiais, modelos
`loja`	diagnostico, modelos
`odata`	modelos
`historico`, `materiais`, `preferencias`	config
`config`, `modelos`, `diagnostico`, `campos`, `entrada`	(nenhum módulo interno)

17.2 Leitura da tabela

- **Quem inicia operações:** `__main__` (o processo), `servidor` (cada pedido HTTP) e `agente` (cada comando).
- **Quem fornece dados:** `cliente` (do BTP, via `ponte`), `entrada` (WOs do usuário), `materiais` (preços), `loja` (resultados gravados).
- **Quem transforma:** `odata` (formato), `auditoria` (decisão), `exportacao` (planilha).
- **Quem produz resultados:** `exportacao` (Excel), `historico` (lista de análises), `diagnostico` (explicações).
- **Componentes compartilhados por quase todos:** `modelos` (estruturas e exceções) e `diagnostico` (motivos). Alterar o nome de um motivo ou de um campo de `ResultadoWO` afeta muitos módulos e a base de dados.
- **Mais fáceis de substituir:** `historico` (um arquivo JSON) e `materiais` (uma tabela de consulta); a interface deles é pequena.
- **Mais delicados:** `cliente` e `auditoria` — o primeiro é a fronteira com o BTP; o segundo, a garantia de fidelidade.

17.3 O caminho de uma informação: a quantidade faltante de um material

EXEMPLO PRÁTICO

Dados fictícios. Suponha a WO `12345|678901234` com um item do material `000000000022056366`, quantidade faltante 1, mensagem "Estoque indisponível".

1. **BTP → aba.** O serviço `UltimoRetornoView` devolve o registro com `"quantidade": "1e+0"` (formato observado no serviço real, segundo o comentário de `receita_monitor`).
2. **Aba → ponte → cliente.** O script devolve o corpo como texto; a ponte o entrega ao cliente como `Resposta`.
3. **Cliente.** `classificar` aceita (200, JSON); `extrair_pagina` devolve o registro; `ocorrencia` lê `quantidade` (nome gravado na fonte) e `como_quantidade("1e+0")` devolve `1`.
4. **Processador.** O mesmo valor é lido de novo nas auditorias.
5. **Auditoria.** Três leituras com `1` → valor final `1`, estado **Validado**.
6. **Motor → loja.** O resultado é serializado e gravado na transação da WO.
7. **Exportação.** A linha entra na aba Dados (mensagem do item = "Estoque indisponível"); na aba Materiais, `1` soma-se às quantidades validadas do mesmo material em outras WOs e é multiplicado pelo valor unitário da tabela.
8. **Conferência.** `verificar_planilha` recalcula a linha e confirma que a célula gravada contém `1`.

17.4 Onde uma mudança se propaga

Se mudar...	Revise também	Por quê
Um campo de `LinhaMensagem` ou `ResultadoWO`	`loja.serializar` / `desserializar`, `exportacao`, testes	O resultado é gravado na base e lido para a planilha
Um motivo da taxonomia	`loja.motivo_da_wo`, `index.html` (rótulos), testes	Motivos aparecem na base, no diagnóstico e na tela
As colunas da aba Dados	`linhas_dados`, `verificar_planilha`, `COLUNAS_DADOS`, testes	A conferência compara coluna a coluna
O formato das tarefas da ponte	`ponte.py`, `agente_btp.js` e a cópia em `extensao/`	Os dois lados precisam falar o mesmo formato
A receita confirmada	`autoconfig.receita_monitor`, `VERSAO_CONFIG`, testes de preparo	Fontes antigas precisam ser descartadas
Uma preferência	`preferencias.py` (campo, faixa), `index.html` (`CONFIG`), testes	A tela gera o formulário a partir de `CONFIG`

Parte IV — Como o código é construído e alterado

As partes anteriores explicaram **o que** o agente faz e **em que ordem**. Esta parte ensina a **ler** e a **modificar** o código com segurança. Primeiro, os conceitos de programação necessários, sempre com exemplos do próprio projeto. Depois, a anatomia de trechos importantes que ainda não foram analisados. Por fim, dois roteiros práticos: como acrescentar uma funcionalidade e como alterar uma existente sem quebrar o resto.

18. Como ler o código do Agente BTP

O programa local é escrito em **Python** (pasta `agente_btp/`, 25 módulos `.py`). A parte que roda dentro da aba do BTP é escrita em **JavaScript** (`agente_btp/web/agente_btp.js`), e a tela é uma página **HTML** com JavaScript embutido (`agente_btp/web/index.html`). Este capítulo usa principalmente Python, porque é onde está quase toda a lógica.

18.1 Variáveis e constantes

> **Aa TERMO TÉCNICO**
>
> **Variável** é um nome que guarda um valor enquanto o programa roda — como uma etiqueta colada numa caixa. **Constante** é uma variável que, por convenção, nunca muda depois de definida. Em Python, constantes são escritas em MAIÚSCULAS.

No Agente BTP, as constantes concentram os números que governam o comportamento:

Constante	Arquivo	Valor	O que controla
`LIMITE_PAGINAS`	`cliente.py`, linha 41	50	Máximo de páginas seguidas numa resposta paginada
`INTERVALO_SONDA_SEG`	`motor.py`, linha 30	60.0	De quanto em quanto tempo a sessão é verificada
`SONDA_A_CADA_WOS`	`motor.py`, linha 31	100	Verificação da sessão a cada 100 WOs concluídas
`REVERIFICAR_PAUSA_SEG`	`motor.py`, linha 32	30.0	Intervalo de nova tentativa enquanto pausado por sessão
`GRUPOS_VERIFICADOS_POR_INTEIRO`	`motor.py`, linha 36	3	Grupos de lote conferidos WO a WO contra a consulta individual
`LIMITE_TRABALHADORES_ABA`	`ponte.py`, linha 29	6	Consultas simultâneas máximas dentro da aba
`VERSAO_CONFIG`	`config.py`	6	Versão mínima aceita da fonte gravada
`LIMITE`	`historico.py`, linha 19	300	Análises guardadas no histórico
`FILTRO_PADRAO`	`exportacao.py`, linha 167	“Estoque indisponível”	Mensagem padrão dos itens da planilha

> **! ATENÇÃO**
>
> Mudar uma constante parece inofensivo, mas muitas delas estão amarradas a testes e a decisões documentadas. Por exemplo, aumentar `LIMITE_TRABALHADORES_ABA` faz a aba disparar mais consultas simultâneas ao BTP, o que pode provocar respostas HTTP 429 (“reduza o ritmo”). Antes de alterar, procure onde a constante é usada (Capítulo 21).

18.2 Tipos de dados

Todo valor tem um **tipo**, que define o que se pode fazer com ele. Os tipos que aparecem o tempo todo no agente:

Tipo	Exemplo no projeto	Por que importa
`str` (texto)	`"02235|230771207"` (uma WO), `"000000000022056366"` (um material)	Identificadores são **sempre** texto, para preservar zeros à esquerda (Cap. 14.3)
`int` (inteiro)	`concorrencia = 4`	Contagens e limites
`float` (número com vírgula)	`tempo_max_wo_seg = 180.0`	Tempos em segundos
`Decimal` (número exato)	quantidade faltante, valores em R$	Evita erros de arredondamento do `float`
`bool` (verdadeiro/falso)	`exportar_incompletos = True`	Liga/desliga opções
`None` (vazio)	quantidade que não veio do BTP	O agente usa `None` para dizer "não sei", em vez de inventar um valor
`list` (lista)	lista de WOs	Coleção ordenada
`dict` (dicionário)	registro devolvido pelo BTP: `{"material": "...", "quantidade": "1e+0"}`	Pares nome → valor

O código usa **anotações de tipo**, que não mudam o comportamento, mas documentam a intenção. Em `def normalizar_wo(valor) -> str:` (`entrada.py`, linha 11), a seta `-> str` informa que a função devolve um texto. Em `quantidade_faltante: Decimal | int | None` (`modelos.py`, linha 60), a barra `|` significa "ou": o campo pode ser um número exato, um inteiro ou vazio.

18.3 Condições

Uma **condição** escolhe um caminho conforme uma pergunta de sim ou não. É o `if` (se), `elif` (senão, se) e `else` (senão). O exemplo mais importante do projeto é a decisão do estado de um item na auditoria (`auditoria.py`, linhas 151–160, mostrado no Capítulo 14):

```
if divergente:
    estado = Auditoria.DIVERGENTE        # mais grave primeiro
elif incompleto:
    estado = Auditoria.INCOMPLETO
elif feitas < previstas or previstas == 0:
    estado = Auditoria.NAO_CONCLUIDO
else:
    estado = Auditoria.VALIDADO          # só chega aqui se nada acima for verdade
```

A **ordem** das perguntas é a regra de negócio: divergência pesa mais que falta de dado, que pesa mais que conferência incompleta. Trocar a ordem das linhas mudaria o significado do resultado.

18.4 Repetições

Uma **repetição** (laço) executa o mesmo bloco várias vezes. Em Python há duas formas:

- `for item in colecao:` — percorre cada elemento. Ex.: `for campo in CAMPOS:` compara os cinco campos de um item, um de cada vez (`auditoria.py`, linha 115).
- `while condição:` — repete enquanto a condição for verdadeira. Ex.: `while not self._parar.is_set():` mantém a espera da sessão até o usuário parar (`motor.py`, linha 300).

Há também a **compreensão de lista**, uma forma compacta de montar uma lista a partir de outra. Em `_preencher` (`exportacao.py`, linha 159):

```
return [SEM_INFO if v is None or v == "" else v for v in valores]
```

Lê-se: “para cada `v` em `valores`, coloque `"-"` se `v` estiver vazio; senão, o próprio `v`”. É assim que nenhuma célula da aba Dados fica em branco.

18.5 Funções, parâmetros e retornos

Uma **função** é um bloco com nome que recebe informações (**parâmetros**), faz um trabalho e devolve um resultado (**retorno**). A função mais simples e didática do projeto:

agente_btp/entrada.py normalizar_wo · linhas 11–17

```python
def normalizar_wo(valor) -> str:
    """Converte para texto sem alterar dígitos (preserva zeros à esquerda)."""
    if valor is None:
        return ""
    texto = str(valor).strip()
    # Tolera espaços ao redor da barra: "02235 | 230771207".
    return re.sub(r"\s*\|\s*", "|", texto)
```

- `valor` é o parâmetro: o que veio da planilha ou do texto colado.
- `return ""` encerra a função cedo quando não há valor.
- `str(valor).strip()` converte para texto e tira espaços das pontas; `re.sub(...)` remove espaços ao redor da barra.
- O retorno é o texto da WO, **sem alterar nenhum dígito**.

Parâmetros podem ter **valor padrão**. Em `Loja.concluir(self, run_id, r, origem_dado: str = "", texto_log: str = "")`, quem chama pode omitir os dois últimos.

18.6 Importações e módulos

Um **módulo** é um arquivo `.py`. Um módulo usa outro por meio de `import`. Há dois tipos no projeto:

- **Da biblioteca padrão ou de terceiros:** `import json`, `from openpyxl import Workbook`.
- **Internas do pacote:** `from .modelos import Status` — o ponto inicial significa “deste mesmo pacote” (`agente_btp`).

A matriz de importações internas está no Capítulo 17. Ela é o melhor mapa para responder “se eu mudar este arquivo, quem pode ser afetado?”.

18.7 Classes e objetos

Uma **classe** é um molde; um **objeto** é algo construído a partir do molde. O projeto usa classes de três maneiras:

1. **Estruturas de dados** com `@dataclass`, que gera automaticamente o código de criação. `Preferencias` (`preferencias.py`, linhas 21–45) é uma ficha com todos os campos das Configurações e seus padrões.
2. **Enumerações** (`Enum`): listas fechadas de valores possíveis. `Status` e `Auditoria` (`modelos.py`) garantem que ninguém escreva “Validdo” por engano — só existem os valores declarados.
3. **Componentes com estado**: `Agente`, `Motor`, `PonteAba`, `ClienteBTP`, `Loja`. Cada objeto guarda informações próprias (`self.loja`, `self.prefs` …) e oferece **métodos** (funções da classe). `self` é o próprio objeto.

18.8 Exceções

Uma **exceção** é a forma de um trecho de código avisar "não consegui continuar" — ela interrompe o caminho normal e sobe até alguém que a trate com `try` / `except`. O agente define sua própria família de exceções:

agente_btp/modelos.py — família de exceções do agente · linhas 133–161

```python
class _ComMotivo(Exception):
    """Exceção com MOTIVO classificado (taxonomia do diagnóstico) e EVIDÊNCIA da 1ª observação
    (URL, status HTTP, tipo e trecho do corpo da resposta — sem cookies nem tokens)."""
    motivo_padrao = "excecao_app"

    def __init__(self, mensagem: str = "", motivo: str | None = None, evidencia: dict | None = None):
        super().__init__(mensagem)
        self.motivo = motivo or self.motivo_padrao
        self.evidencia = dict(evidencia or {})


class SessaoExpirada(_ComMotivo):
    """A sessão autenticada não é mais válida (redirecionou ao SSO, 401, 403, HTML de login)."""
    motivo_padrao = "sessao_expirada"


class FalhaComunicacao(_ComMotivo):
    """Timeout de uma consulta, erro de rede, HTTP 429 ou 5xx (pode ser repetida)."""
    motivo_padrao = "falha_rede"


class ErroConsulta(_ComMotivo):
    """Resposta inesperada do serviço (HTTP 4xx, JSON inválido etc.)."""
    motivo_padrao = "consulta_rejeitada"


class TempoEsgotado(_ComMotivo):
    """O tempo máximo da WO (ou do lote) acabou; não adianta repetir."""
    motivo_padrao = "timeout_wo"
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- `_ComMotivo` (linhas 133–141) é a "mãe": toda exceção do agente carrega um **motivo** (um código da taxonomia do diagnóstico, como `http_403`) e uma **evidência** (URL, situação HTTP, trecho da resposta, já sem segredos).
- As quatro filhas dizem **o que fazer** com o problema: `SessaoExpirada` pausa a análise; `FalhaComunicacao` pode ser repetida; `ErroConsulta` não adianta repetir; `TempoEsgotado` encerra a WO.
- Herança (`class SessaoExpirada(_ComMotivo)`) significa "é um tipo de". Um `except _ComMotivo` captura todas as quatro.

18.9 Estruturas de dados centrais

Estrutura	Arquivo	Representa
`Ocorrencia`	`modelos.py`, 81–89	Um item lido numa leitura (valores + registro bruto)
`Leitura`	`modelos.py`, 93–106	Uma rodada de leitura de uma WO (extração, auditoria, extra)
`LinhaMensagem`	`modelos.py`, 54–77	Um item com os valores **finais** após a auditoria
`ResultadoWO`	`modelos.py`, 110–130	Tudo sobre uma WO: situação, auditoria, linhas, leituras, motivo
`Resposta`	`cliente.py`, 29–34	Uma resposta HTTP trazida pela aba
`ApiConfig`	`config.py`, 34–53	A fonte de dados confirmada (URLs-modelo e nomes de campos)

18.10 Entrada e saída

Entrada e saída (E/S) é tudo o que o programa lê ou grava fora da memória. No agente:

Operação	Onde	Detalhe
Ler a planilha de WOs	`entrada.ler_wos_planilha`	openpyxl, só leitura
Gravar configurações	`preferencias.salvar`, `config.salvar`, `historico._gravar`	Arquivo temporário `.tmp` + `replace` (gravação atômica: nunca fica meio escrito)
Base de execução	`loja.Loja`	SQLite em `dados/`
Registro de eventos	`__main__.configurar_log`	Arquivo `logs/agente_btp.log`, nunca na janela preta
Relatório	`exportacao.gerar_planilha`	`.xlsx` em `saidas/`

O padrão de gravação atômica aparece em três módulos. Em `historico.py`, linhas 52–56:

agente_btp/historico.py — gravação atômica · linhas 52–56

```
52  def _gravar(caminho: Path, dados) -> None:
53      caminho.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
54      tmp = caminho.with_suffix(".tmp")
55      tmp.write_text(json.dumps(dados, ensure_ascii=False, indent=1), encoding="utf-8")
56      tmp.replace(caminho)
```

Se o computador desligar no meio, o arquivo antigo continua intacto, porque a substituição (`replace`) é uma operação única do sistema operacional.

18.11 Comunicação entre componentes

Os componentes conversam de três formas:

1. **Chamada direta de função** — o caso comum: `motor` chama `processar_grupo`, que chama `consolidar`.
2. **HTTP local** — a tela e a aba falam com o servidor Flask por rotas como `/api/estado` e `/api/agente/ciclo` (Apêndice A).
3. **Filas entre threads** — o servidor entrega comandos ao `Agente` por uma fila (`Agente.enviar`), e a `PonteAba` guarda consultas numa fila até a aba buscá-las.

18.12 Execução simultânea: threads e funções assíncronas

> ◆ **CONCEITO FUNDAMENTAL**
>
> **Thread** é uma linha de execução independente dentro do mesmo programa — como vários atendentes numa mesma loja. O agente usa threads para que o servidor continue respondendo à tela enquanto uma análise roda, e para que até 8 grupos de WOs sejam processados ao mesmo tempo (`concorrencia`, faixa 1–8).

Para que as threads não atrapalhem umas às outras, o código usa:

- **Travas** (`threading.Lock`): só uma thread por vez entra no trecho protegido. Ex.: `with self._trava:` em `Loja.concluir`.
- **Eventos** (`threading.Event`): sinais de liga/desliga observados por várias threads. Ex.: `self._parar`, `self._sessao_caiu` no `Motor`.
- **Filas** (`queue.Queue`): os grupos de WOs ficam numa fila de onde cada trabalhador retira o próximo (`motor.py`, linha 177).

No JavaScript da aba, a simultaneidade é feita de outro jeito: **funções assíncronas** (`async function`). A palavra `await` significa “espere esta operação terminar, mas deixe o navegador fazer outras coisas enquanto isso”. Em `agente_btp.js` , a função `trabalhador` (linha 231) é chamada várias vezes, e cada cópia fica num laço pedindo tarefas ao servidor e executando consultas com `await fetchOriginal(...)` (linha 195).

> **≡ RESUMO DO PROCESSO**
>
> Para ler um trecho do agente: (1) identifique o módulo e a função; (2) leia a docstring (o texto entre aspas triplas logo abaixo do `def`), que quase sempre explica a regra; (3) siga as condições na ordem; (4) observe quais exceções podem ser levantadas e quem as captura; (5) consulte a matriz do Capítulo 17 para saber quem depende do trecho.

19. Anatomia do código

Este capítulo analisa trechos ainda não examinados em detalhe, em ordem de importância para o funcionamento. Comentários didáticos acrescentados por este livro aparecem **fora** do código, nos blocos "Leitura do código"; os comentários que aparecem dentro dos trechos são **originais** do projeto.

19.1 Classificar cada resposta do BTP

agente_btp/cliente.py classificar · linhas 55–85

```
55  def classificar(resposta: Resposta, url: str = "") -> str:
56      """Valida a resposta HTTP e devolve o corpo, ou levanta a exceção adequada.
57
58      Cada exceção leva o MOTIVO (taxonomia do diagnóstico) e a EVIDÊNCIA da resposta.
59      Sessão (pausa a análise): redirecionamento, 401, 403, HTML ou página de login.
60      """
61      def ev(**extra):
62          return evidencia(url, resposta.status, resposta.content_type, resposta.corpo, **extra)
63      if resposta.redirecionado or resposta.status == 0:
64          raise SessaoExpirada("Sessão expirada: o BTP redirecionou para o login.", "sessao_expirada",
65                               ev(redirecionado=True))
66      if resposta.status == 401:
67          raise SessaoExpirada("Sessão expirada ou não autenticada (HTTP 401).", "http_401", ev())
68      if resposta.status == 403:
69          raise SessaoExpirada("Acesso negado (HTTP 403).", "http_403", ev())
70      if resposta.status == 429:
71          raise FalhaComunicacao("O BTP pediu para reduzir o ritmo (HTTP 429).", "http_429",
72                                 ev(retry_after=resposta.retry_after))
73      if resposta.status >= 500:
74          raise FalhaComunicacao(f"Servidor indisponível (HTTP {resposta.status}).", "http_5xx", ev())
75      if resposta.status == 404:
76          raise ErroConsulta("Endereço de dados não encontrado (HTTP 404).", "http_404", ev())
77      if resposta.status >= 400:
78          raise ErroConsulta(f"Consulta rejeitada (HTTP {resposta.status}).", "consulta_rejeitada", ev())
79      corpo = resposta.corpo or ""
80      marca = marcador_login(corpo) if corpo.lstrip()[:1] == "<" or "html" in resposta.content_type.lower()
else None
81      if marca or "html" in resposta.content_type.lower():
82          # O approuter devolve a página de login em HTML (status 200) quando a sessão cai.
83          raise SessaoExpirada("Recebida página HTML no lugar de dados (provável login).", "sessao_expirada",
84                               ev(marcador_login=marca or "content-type html"))
85      return corpo
```

Aspecto	Descrição
Função	Transformar uma resposta HTTP em "dado aproveitável" ou numa exceção com motivo
Entrada	`Resposta` (situação, tipo de conteúdo, corpo, se houve redirecionamento) e a URL
Saída	O corpo (texto) ou uma das exceções `SessaoExpirada`, `FalhaComunicacao`, `ErroConsulta`
Dependências	`marcador_login` (padrões de página de login), `diagnostico.evidencia`
No fluxo	Chamada por `ClienteBTP._chamar` em **toda** consulta

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linhas 63–69** — redirecionamento, 401 e 403 são tratados como **sessão**: a análise pausa e nenhuma WO vira falha. O motivo é diferente em cada caso (`sessao_expirada` , `http_401` , `http_403`), para o diagnóstico.
- **Linhas 70–74** — 429 (excesso de pedidos) e 5xx (falha do servidor) são **passageiros**: `FalhaComunicacao` , que `_com_retentativa` pode repetir.
- **Linhas 75–78** — 404 e outros 4xx são **erros da consulta**: repetir não resolve.
- **Linhas 79–84** — o caso sutil: quando a sessão cai, o *approuter* (o porteiro de entrada do BTP) pode devolver a página de login com situação **200**, que normalmente significaria sucesso. Por isso, um corpo HTML ou com marcas de formulário de login também é tratado como sessão expirada.

! ATENÇÃO

Efeito de uma alteração. Classificar 403 como `ErroConsulta` faria uma queda de sessão marcar centenas de WOs como falha em segundos. O motor tem uma proteção complementar: se um erro de sessão acontecer e a sonda mostrar que a sessão está válida, as WOs do grupo são refeitas uma a uma e só a que repetir o erro falha (`motor._sessao_na_wo` , linhas 225–249).

19.2 Repetir só o que vale a pena repetir

agente_btp/processador.py — _com_retentativa · linhas 33–43

```
33  def _com_retentativa(funcao, tentativas_extras: int, prazo: float | None):
34      for tentativa in range(tentativas_extras + 1):
35          try:
36              return funcao()
37          except FalhaComunicacao:
38              if tentativa == tentativas_extras:
39                  raise
40              pausa = min(2 ** tentativa, 5)
41              if prazo is not None and time.monotonic() + pausa >= prazo:
42                  raise
43              _dormir(pausa)
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- Repete **apenas** `FalhaComunicacao` (linha 37). Sessão, erro de consulta e tempo esgotado sobem imediatamente.
- A espera cresce: 1 s, 2 s, 4 s, limitada a 5 s (`min(2 ** tentativa, 5)` , linha 40) — a chamada "espera exponencial", que dá tempo ao servidor para se recuperar.
- Linha 41: se a espera ultrapassaria o prazo da WO, desiste na hora, em vez de dormir à toa.
- `tentativas_extras` vem da preferência `repeticoes_falha` (padrão 2, faixa 0–10).

19.3 Um trabalhador do motor

agente_btp/motor.py Motor._trabalhador · linhas 173–193

```
173     def _trabalhador(self, grupos: queue.Queue, feitas: set[str]) -> None:
174         cliente = self.fabrica()
175         while not self._deve_segurar():
176             try:
177                 grupo = grupos.get_nowait()
178             except queue.Empty:
179                 return
180             self.loja.iniciar(self.run_id, grupo)
181 
182             def gravar(r: ResultadoWO, g=grupo):
183                 self._gravar(r, feitas)
184             with self._trava:
185                 self._grupos += 1
186                 verificar = "todas" if self._grupos <= GRUPOS_VERIFICADOS_POR_INTEIRO else "amostra"
187             try:
188                 processar_grupo(cliente, grupo, self.prefs, self.ao_etapa, None, verificar=verificar,
189                                 ao_lote_desativado=self._lote_desativado, ao_concluir=gravar)
190             except SessaoExpirada as exc:
191                 self._sessao_na_wo(cliente, grupo, exc, feitas)
192             except Exception as exc:  # noqa: BLE001 — nunca engolida: vira motivo com traceback
193                 self._excecao(grupo, exc, feitas)
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- **Linha 174** — cada trabalhador tem o seu próprio `ClienteBTP` (criado pela "fábrica"), com seu próprio ritmo.
- **Linhas 175–179** — retira grupos da fila até ela esvaziar ou até ser preciso segurar (pausa, parada, sessão caída).
- **Linha 180** — marca as WOs do grupo como "em andamento" na base **antes** de consultar. É isso que permite devolvê-las à fila numa queda.
- **Linhas 185–186** — os 3 primeiros grupos da análise são conferidos inteiramente contra a consulta individual; os seguintes, por amostra.
- **Linhas 190–193** — os dois destinos de erro: sessão vai para `_sessao_na_wo`; qualquer outra exceção inesperada vai para `_excecao`, que registra o *traceback* (o rastro das chamadas) e marca as WOs do grupo como falha **com motivo** `excecao_app`. Nenhuma exceção é silenciosamente ignorada.

19.4 Validar as Configurações

agente_btp/preferencias.py validar · linhas 63–96

```python
def validar(dados: dict) -> tuple[Preferencias, list[str]]:
    """Monta as preferências a partir de um dicionário qualquer. Devolve (prefs, problemas)."""
    base, problemas = asdict(Preferencias()), []
    for f in fields(Preferencias):
        if f.name not in (dados or {}):
            continue
        bruto, padrao = dados[f.name], base[f.name]
        try:
            if isinstance(padrao, bool):
                valor = bruto if isinstance(bruto, bool) else str(bruto).lower() in ("1", "true", "sim",
"on")
            elif isinstance(padrao, int):
                valor = int(float(bruto))
            elif isinstance(padrao, float):
                valor = float(bruto)
            else:
                valor = str(bruto)
        except (TypeError, ValueError):
            problemas.append(f"{f.name}: valor inválido ({bruto!r}); mantido {padrao}")
            continue
        if isinstance(valor, float) and not math.isfinite(valor):
            problemas.append(f"{f.name}: valor inválido ({bruto!r}); mantido {padrao}")
            continue
        if f.name in _FAIXAS:
            minimo, maximo = _FAIXAS[f.name]
            if not minimo <= valor <= maximo:
                problemas.append(f"{f.name}: {valor} fora da faixa {minimo}–{maximo}; ajustado")
                valor = min(max(valor, minimo), maximo)
        if isinstance(valor, str) and f.name not in _OPCOES:
            valor = " ".join(valor.split())[:120]
        if f.name in _OPCOES and valor not in _OPCOES[f.name]:
            problemas.append(f"{f.name}: opção inválida ({valor}); mantido {padrao}")
            continue
        base[f.name] = valor
    return Preferencias(**base), problemas
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- Começa pelos **padrões** (`asdict(Preferencias())`) e só substitui o que veio e é válido. Um campo ausente mantém o padrão.
- Converte cada valor para o tipo do padrão (linhas 72–79). Texto que não vira número é recusado com mensagem.
- Recusa infinito e "não é número" (linhas 82–84).
- Ajusta para dentro da faixa (linhas 85–89): `concorrencia = 50` vira 8 e o problema é relatado.
- Textos livres têm espaços normalizados e no máximo 120 caracteres (linhas 90–91).
- Opções fechadas (`divergencia` , `wo_sem_resultado` , `em_erro`) só aceitam os valores previstos (linhas 92–94).

O resultado é que **nenhum valor recebido da tela chega ao motor sem passar por aqui**. Os testes `test_preferencias_persistem_e_sao_validadas` e `test_tempos_com_decimal_e_valores_invalidos` (em `test_auditoria.py`) exercitam esse caminho.

19.5 A taxonomia do diagnóstico

O arquivo `agente_btp/diagnostico.py` contém um dicionário `TAXONOMIA` (linhas 20–73) com 24 motivos. Cada motivo tem uma **categoria**, uma **descrição** e a **próxima ação** recomendada ao usuário:

agente_btp/diagnostico.py consulta à taxonomia · linhas 76–93

```python
def motivo_base(motivo: str) -> str:
    return motivo.split(":", 1)[0]


def categoria(motivo: str) -> str:
    return TAXONOMIA.get(motivo_base(motivo), ("APP",))[0]


def descricao(motivo: str) -> str:
    base = motivo_base(motivo)
    texto = TAXONOMIA.get(base, ("", motivo, ""))[1]
    if ":" in motivo:
        texto += f" Campo: {motivo.split(':', 1)[1]}."
    return texto


def proxima_acao(motivo: str) -> str:
    return TAXONOMIA.get(motivo_base(motivo), ("", "", "Envie este diagnóstico."))[2]
```

Motivos podem ter um complemento depois de dois-pontos: `campo_ausente:fornecedor`. `motivo_base` separa a parte que está na taxonomia; `descricao` acrescenta "Campo: fornecedor." ao texto. O Apêndice C lista todos os motivos.

19.6 Proteger segredos nas evidências

agente_btp/diagnostico.py remoção de segredos · linhas 96–122

```python
# ---------------------------------------------------------------- evidência sem segredos
_SEGREDOS = [
    (re.compile(r"eyJ[\w-]{8,}\.[\w-]{8,}\.[\w-]{8,}"), "<token removido>"),          # JWT
    (re.compile(r"(?i)(bearer\s+)[\w.~+/=-]+"), r"\1<removido>"),
    (re.compile(r"(?i)((?:access|refresh|id)_token|SAMLResponse|SAMLRequest|RelayState|"
                r"x-csrf-token|session(?:id)?|JSESSIONID|password|senha)([\"']?\s*[:=]\s*[\"']?)
[^\"'&\s<>]+"),
     r"\1\2<removido>"),
    (re.compile(r"(?i)(name=[\"'](?:SAMLResponse|SAMLRequest|RelayState)[\"'][^>]*value=[\"'])[^\"']+"),
     r"\1<removido>"),
]
LIMITE_CORPO = 800


def sanitizar(texto: str, limite: int = LIMITE_CORPO) -> str:
    texto = str(texto or "")[: limite * 4]
    for padrao, troca in _SEGREDOS:
        texto = padrao.sub(troca, texto)
    return texto[:limite]


def evidencia(url: str = "", status=None, content_type: str = "", corpo: str = "", wo: str = "", **extra)
-> dict:
    ev = {"quando": datetime.now().isoformat(timespec="seconds"), "url": sanitizar(url, 1500),
          "status": status, "content_type": content_type, "corpo": sanitizar(corpo)}
    if wo:
        ev["wo"] = wo
    ev.update({k: v for k, v in extra.items() if v not in (None, "")})
    return ev
```

</> LEITURA DO CÓDIGO

- Antes de qualquer trecho de resposta ser guardado como evidência, `sanitizar` substitui padrões de *tokens* JWT, cabeçalhos `Bearer`, campos `SAMLResponse`, `JSESSIONID`, `password`, `senha` e semelhantes por `<removido>`.
- O corpo guardado é cortado em 800 caracteres (`LIMITE_CORPO`) e a URL em 1.500.
- **Limitação:** é uma lista de padrões conhecidos. Um segredo com formato diferente não seria reconhecido. Como o agente não lê nem guarda cookies (quem os envia é o próprio navegador, porque a consulta é feita com `credentials: 'same-origin'` a partir da aba já logada — `agente_btp.js`, linha 196), o risco real se concentra no corpo das respostas, que raramente contém segredos. **INTERPRETAÇÃO TÉCNICA**

19.7 Recusar arquivos fora da pasta de saídas

agente_btp/agente.py caminho_saida · linhas 1112–1117

```
1112  def caminho_saida(nome: str) -> Path | None:
1113      """Resolve um arquivo de saída sem permitir sair da pasta (../)."""
1114      caminho = (PASTA_SAIDAS / nome).resolve()
1115      if caminho.parent != PASTA_SAIDAS.resolve() or not caminho.is_file():
1116          return None
1117      return caminho
```

A rota `/api/download/<nome>` usa esta função. `resolve()` transforma o caminho em absoluto, resolvendo `..`; se a pasta do arquivo resultante não for exatamente `saidas/`, a resposta é "não encontrado". Um pedido como `/api/download/..%2Fconfig%2Fapi.json` não consegue sair da pasta.

19.8 O que este capítulo não mostrou

Por economia de espaço, ficaram de fora os módulos de **descoberta da fonte** usados só na preparação (`autoconfig.py`, 482 linhas; `analisador.py`, `exploracao.py`, `sondagem.py`, `raiox.py`). Seu papel foi explicado no Capítulo 12; para estudá-los, comece por `autoconfig.receita_monitor` (linhas 453–482), que descreve a fonte confirmada, e por `Agente._preparar_com_wos` (linhas 468–562), que define a ordem de tentativas.

20. Como implementar uma nova funcionalidade

Este capítulo usa um exemplo **proposto**, que **não está implementado** no projeto. O código mostrado aqui é ilustrativo e não foi testado; ele existe para ensinar o caminho.

+ PROPOSTA DE MELHORIA (não implementada)

Funcionalidade de exemplo: permitir que a planilha aceite **mais de uma** mensagem de item. Hoje a preferência `mensagem_planilha` aceita um único texto (padrão "Estoque indisponível"). A proposta é aceitar vários textos separados por ponto e vírgula, por exemplo `Estoque indisponível; Estoque insuficiente`.

20.1 Os doze passos aplicados ao exemplo

Passo	No exemplo
1. Comportamento desejado	Item cuja mensagem do item seja **qualquer uma** das listadas vira linha; os demais continuam na Observação
2. Componente responsável	`exportacao.entra_na_planilha` (linhas 184–196) decide se o item entra
3. Dependências	`_itens_da_wo`, `nota_outros` (texto "mensagem diferente de ..."), `_linhas_dados` (texto "Nenhum item com ..."), `verificar_planilha` (recalcula com o mesmo filtro), a tela (`index.html`, campo `mensagem_planilha`, linha 1265)
4. Informações necessárias	O texto da preferência; nenhuma informação nova do BTP
5. Comportamento esperado	Separar por `;`, ignorar partes vazias, comparar cada parte normalizada (sem acento, maiúsculas, espaços)
6. Arquivos a alterar	`exportacao.py`; o texto de ajuda em `index.html`; `testes/test_auditoria.py`
7. Implementar	Ver 20.2
8. Integrar	Nenhuma rota nova: a preferência já é gravada e lida (`preferencias.py`) e passada a `gerar_planilha` e `verificar_planilha` (`agente.py`, linhas 909–913)
9. Testar	Casos normal, vazio, com espaços extras e com um texto só (compatibilidade)
10. Não regredir	Rodar a suíte inteira; os testes atuais do filtro precisam continuar passando
11. Registrar	Commit com mensagem descritiva; seção nova em `docs/relatorio-correcao-raiz.md`, como o projeto faz a cada rodada
12. Implantar	Gerar o `.zip` e substituir a pasta no computador do usuário (Cap. 9)

20.2 A alteração proposta

PROPOSTA — NÃO IMPLEMENTADA

```
# PROPOSTA (não faz parte do projeto): agente_btp/exportacao.py
def _filtros(filtro: str | None) -> set[str]:
    """Divide 'A; B' em {'a', 'b'} já normalizados. Vazio = sem filtro."""
    return {_normalizar(p) for p in (filtro or "").split(";") if p.strip()}


def entra_na_planilha(l: LinhaMensagem, filtro: str | None) -> bool:
    alvos = _filtros(filtro)
    if not alvos:
        return True
    lidas = l.mensagens_lidas or [mensagem_do_item(l)]          # todas as leituras (Cap. 15.5)
    if any(_normalizar(m) in alvos for m in lidas):
        return True
    return not any(lidas) and l.notas.get("mensagem", "").startswith("Não obtido")
```

Note três escolhas:

1. **Compatibilidade:** um texto sem `;` produz um conjunto com um só elemento — o comportamento atual é preservado.
2. **Vazio continua significando "todos"**, e as duas proteções atuais são mantidas: vale a mensagem de qualquer leitura, e mensagem não informada pelo BTP entra sinalizada.
3. **A normalização é a mesma** (`_normalizar`), então "ESTOQUE INDISPONIVEL" continua sendo aceito.

20.3 Os testes propostos

```
# PROPOSTA (não faz parte do projeto): testes/test_auditoria.py
def test_planilha_com_duas_mensagens_no_filtro(tmp_path):
    # Monta duas WOs: uma com "Estoque indisponível", outra com "Estoque insuficiente"
    # e uma terceira mensagem qualquer. Gera com
    # Preferencias(mensagem_planilha="Estoque indisponível; Estoque insuficiente").
    # Espera: as duas primeiras viram linha; a terceira vai para a Observação;
    # verificar_planilha(...) devolve lista vazia.
    ...
```

O esqueleto acima está em **pseudocódigo** (as reticências indicam o que ainda precisaria ser escrito). Um teste real deveria seguir o modelo de `test_planilha_so_com_estoque_indisponivel_e_outros_na_observacao`, que já monta resultados e confere as abas.

20.4 Riscos desta funcionalidade

- **Texto de Observação:** `nota_outros` diz "mensagem diferente de"". Com vários textos, a frase continuaria correta, mas ficaria longa; vale ajustar a redação.
- **Análises antigas:** `regerar_relatorio` usa as preferências **gravadas na análise**, então relatórios antigos regenerados continuariam com o filtro antigo — isso é desejável, mas precisa ser explicado ao usuário.
- **Mensagem com ponto e vírgula:** se alguma mensagem do BTP contiver `;`, ela não poderia ser usada como filtro. `NÃO DETERMINADO` se isso ocorre nos dados reais.

21. Como alterar uma funcionalidade existente sem comprometer o sistema

21.1 O método

1. **Encontrar a implementação atual.** Procure pelo texto que aparece na tela ou na planilha. No terminal, dentro da pasta do projeto: `grep -rn "Tipo Material" agente_btp testes` lista cada arquivo e linha onde o texto aparece.
2. **Encontrar quem depende dela.** Use a matriz do Capítulo 17 e procure o nome da função: `grep -rn "linhas_dados" agente_btp testes`.
3. **Entender os efeitos colaterais.** Pergunte: o resultado é gravado na base (afeta análises antigas)? É conferido por `verificar_planilha`? Aparece na tela? É usado em fórmulas pelo usuário?
4. **Preservar o comportamento existente.** Antes de mudar, rode os testes e guarde uma planilha gerada (a "linha de base").
5. **Testar.** `python -m pytest -q testes` (Capítulo 24); depois, os testes de navegador relevantes.
6. **Comparar antes e depois.** Gere o relatório da mesma análise antes e depois (Histórico → Baixar relatório, que regenera a partir da base) e compare as abas.
7. **Reconhecer uma regressão.** Um teste que passava e passou a falhar; uma coluna em posição diferente; contadores da tela que não batem com a planilha; a mensagem "A conferência do Excel gravado encontrou diferenças".
8. **Voltar a uma versão estável.** O projeto está sob Git: `git log --oneline` mostra os commits; `git revert <commit>` desfaz uma mudança criando um novo commit (sem apagar histórico). No computador do usuário, a versão estável é o `.zip` anterior — guardar uma cópia antes de substituir a pasta.

21.2 Exemplo hipotético: mover a coluna "Tipo Material"

+ PROPOSTA DE MELHORIA (não implementada)

Cenário hipotético (não implementado): o usuário pede que "Tipo Material" fique depois de "Fornecedor SAP" na aba Dados.

O que existe hoje CONFIRMADO: a ordem das colunas está em `COLUNAS_DADOS` (`exportacao.py`, linhas 40–41), e a linha de cada item é montada em `_linhas_dados` (linhas 239–240) na mesma ordem. A gravação aplica formato de texto às colunas `(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)` e quebra de linha às colunas `(6, 7)` pelo **número** da coluna (linhas 348–349), e as larguras são uma lista posicional `[18, 22, 34, 16, 12, 55, 55, 13]` (linha 342).

Onde a mudança se propaga:

Local	O que precisaria mudar	Risco se esquecer
`COLUNAS_DADOS`	Ordem dos nomes	Cabeçalho errado
`_linhas_dados` (duas listas)	Ordem dos valores	Valor sob o cabeçalho errado
Larguras (linha 342)	Ordem das larguras	Só aparência
Formatos por número (linhas 348–349)	Números das colunas de texto e de quebra	A coluna de quantidade poderia virar texto, e o Excel deixaria de somá-la
`_COL_OBS`	Calculado pelo nome, não muda	—
`verificar_planilha`	Usa as mesmas funções, acompanha sozinho	—

Local	O que precisaria mudar	Risco se esquecer
Testes	`test_estrutura_completa_do_excel` e `test_coluna_tipo_aba_materiais_e_tabela_oculta` conferem cabeçalhos	O teste falharia — e é bom que falhe, porque avisa
Usuário	Fórmulas como PROCV que apontam para colunas por letra	Fórmulas do usuário quebrariam sem aviso

! ATENÇÃO

A última linha da tabela não é detectável por teste: é um efeito **fora** do programa. Mudanças na estrutura da planilha devem ser comunicadas a quem usa o arquivo.

Parte V — Configuração, execução e testes

Esta parte é o manual de operação. Ela documenta cada configuração, traz o procedimento numerado de uma análise do começo ao fim, apresenta os testes existentes (com os resultados obtidos na execução feita para este livro) e, por fim, explica como distinguir uma execução que **parece** concluída de uma execução **efetivamente válida**.

22. Configuração do ambiente

22.1 Onde ficam as configurações

O agente tem **quatro** arquivos de configuração, todos na pasta `config/` e todos **fora do controle de versão** (listados no `.gitignore`), porque pertencem a cada computador:

Arquivo	Quem grava	Quem lê	Conteúdo
`config/api.json`	O próprio agente, na preparação (`Agente._gravar_config` → `config.salvar`)	`config.carregar`, usado pelo `ClienteBTP`	A fonte de dados confirmada: modelos de URL e nomes de campos
`config/preferencias.json`	Tela Configurações (`POST /api/configuracoes` → `preferencias.salvar`)	`preferencias.carregar`	Os parâmetros operacionais (seção 22.3)
`config/tabela_materiais.json`	Importação da tabela de valores (`POST /api/materiais/tabela` → `materiais.salvar`)	`materiais.carregar`	Material, Tipo Material e valor unitário
`config/fontes_recusadas.json`	O agente, quando o usuário responde "outra" na conferência da amostra	`Agente._rejeitada`	Assinaturas de fontes que o usuário recusou

O repositório traz apenas `config/api.exemplo.json`, um **modelo ilustrativo** antigo (o próprio arquivo diz isso no campo `_comentario`). Ele **não** corresponde à fonte confirmada atual — esta foi descrita no Capítulo 12. CONFIRMADO

> **! ATENÇÃO**
> Nenhum desses arquivos guarda senha, cookie ou *token*. A docstring de `preferencias.py` (linhas 1–5) declara isso explicitamente, e a inspeção dos campos de `ApiConfig` (`config.py`, linhas 34–53) confirma: só há endereços-modelo e nomes de campos.

22.2 A fonte de dados (`config/api.json`)

Campo	O que controla	Formato	Se ausente ou inválido
`url_lista`	Consulta das linhas de alerta de uma WO	Texto com o marcador `{wo}`	`a_partir_de_dict` recusa: "'url_lista' precisa conter o marcador {wo}."
`url_mensagens` / `campo_mensagens_expandidas` / `campo_mensagens_link` / `campo_mensagens_json`	De onde vêm os itens da janela Mensagens (um dos quatro modos)	Texto ou vazio	Pelo menos um é obrigatório; senão: "Informe de onde vêm as mensagens"
`campos`	Nome técnico de cada campo no BTP (`material`, `fornecedor`, `quantidade_faltante`, `mensagem` ...)	Dicionário	Precisa de pelo menos 3 dos 4 obrigatórios, sempre com material ou mensagem
`url_item`, `chaves_item`	Releitura de um item pela chave (auditoria independente)	Texto e lista	Sem eles, as auditorias são sempre novas consultas da WO

Campo	O que controla	Formato	Se ausente ou inválido
`mensagem_origem`	Mensagem que vai para a planilha: `item`, `alerta` ou `ambas`	Texto	Padrão `item`
`confirmada`	Se o usuário confirmou a amostra	Verdadeiro/falso	Fonte não confirmada pede a conferência antes da análise
`versao`	Versão da regra de fonte	Inteiro	Abaixo de `VERSAO_CONFIG` (6), o arquivo é apagado na inicialização (`descartar_se_antiga`) e a fonte é refeita

Como verificar se foi carregada: a rota `GET /api/estado` informa a fonte em uso (resumo produzido por `Agente._fonte_resumo`), e a tela a mostra em Configurações. A função `config_atual` (`agente.py` , linhas 1098–1100) devolve `None` quando o arquivo não existe.

22.3 As preferências (`config/preferencias.json`)

A tabela a seguir foi montada a partir de `preferencias.py` (classe `Preferencias` , linhas 21–45; faixas `_FAIXAS` , linhas 49–54; opções `_OPCOES` , linhas 59–60) e dos rótulos da tela (`index.html` , objeto `CONFIG`).

Rótulo na tela	Campo	Padrão	Faixa ou opções	Usado por
Auditorias por WO	`auditorias_por_wo`	2	0–20	`processador`
Auditorias independentes	`auditorias_independentes`	sim	sim/não	`processador` (alterna nova consulta e releitura por chave)
Repetições em caso de falha	`repeticoes_falha`	2	0–10	`_com_retentativa`
Diante de divergência	`divergencia`	reconsultar	reconsultar, revisar	`processador._concluir`
Leituras extras por divergência	`consultas_extras_divergencia`	3	0–10	`processador._concluir`
Tempo máximo — consulta da WO no Monitor	`tempo_consulta_wo_seg`	30 s	5–600	`ClienteBTP`
Tempo máximo — detalhes do alerta	`tempo_consulta_detalhes_seg`	30 s	5–600	`ClienteBTP`
Intervalo entre auditorias	`intervalo_auditorias_seg`	0 s	0–60	`processador._pausa`
Tempo máximo por WO	`tempo_max_wo_seg`	180 s	10–3600	`processador` (prazo da WO)
Tempo máximo da análise completa	`tempo_max_lote_min`	240 min	1–1440	`Motor._passada`
Intervalo entre consultas ao BTP	`intervalo_consultas_seg`	0 s	0–30	`cliente.Ritmo`
WO sem resultado	`wo_sem_resultado`	reconsultar	registrar, reconsultar	`processador`
Diante de erros	`em_erro`	continuar	continuar, interromper	`Motor._gravar`
Exportar resultados não validados	`exportar_incompletos`	sim	sim/não	`exportacao`

Rótulo na tela	Campo	Padrão	Faixa ou opções	Usado por
Mensagem dos itens na planilha	`mensagem_planilha`	Estoque indisponível	texto (até 120 caracteres); vazio = todos	`exportacao`
Consultas em paralelo	`concorrencia`	4	1–8	`Motor` (trabalhadores) e servidor (trabalhadores da aba, limitado a 6)
WOs por consulta em lote	`tamanho_lote`	20	1–50	`Motor` e `ClienteBTP.ler_lote`

Se o arquivo estiver ausente ou ilegível: `carregar` devolve os padrões (linhas 118–121). **Se um valor estiver fora da faixa:** é ajustado ao limite mais próximo e o problema é relatado à tela (Cap. 19.4). **Migração:** arquivos da versão 1 (5 auditorias fixas) são convertidos para a política atual, mas só quando o valor gravado era igual ao padrão antigo (`migrar`, linhas 99–109) — uma escolha explícita do usuário é preservada.

> **! ATENÇÃO**
> O padrão **atual** é 2 auditorias, com escalonamento para até 5 leituras em caso de divergência. Versões antigas do `README.md` diziam "padrão 5"; o texto foi corrigido na auditoria de 30/10/2026.

22.4 Variável de ambiente

> **Aa TERMO TÉCNICO**
> **Variável de ambiente** é um valor definido no sistema operacional, fora do programa, que o programa pode ler ao iniciar. Serve para mudar um comportamento sem editar o código.

O agente lê uma única variável: `AGENTE_BTP_URL` (`config.py`, linhas 21–22). Ela contém o endereço do *launchpad* do SAP e é usada **apenas** para saber de qual site a aba conectada deve vir — o servidor deriva dele a origem permitida (`ORIGEM_SAP`, `servidor.py`, linha 23) e recusa chamadas de outras origens. O agente não abre esse endereço. Quando a variável não está definida, vale o endereço gravado no código, que **não** é reproduzido neste livro por ser um endereço interno da empresa; aqui ele é representado por `<endereço do launchpad>`.

22.5 Endereço e porta do programa

Fixos no código: `127.0.0.1`, porta `8767` (`__main__.py`, linha 13). O endereço `127.0.0.1` ("loopback") só aceita conexões do próprio computador: outra máquina da rede não consegue acessar o agente. A porta 8767 foi escolhida para não colidir com outro programa da mesma família, o Agente Atlas, que usa a 8765 (comentário da linha 12).

22.6 Pastas de dados criadas em uso

Pasta	Conteúdo	Pode apagar?
`dados/`	`execucoes.sqlite3` (base de todas as análises, com resultados comprimidos)	Sim, mas perde a possibilidade de retomar e de regerar relatórios
`historico/`	`historico.json`, `analises/`, `contador.txt`	Sim; o contador recomeça do 1 se `contador.txt` for apagado
`saidas/`	Planilhas geradas	Sim (são cópias; a base pode regerá-las)

Pasta	Conteúdo	Pode apagar?
`logs/`	`agente_btp.log`	Sim
`.venv/`	Ambiente Python criado pelo `.bat`	Sim; é recriado na próxima abertura

23. Como executar o agente do início ao fim

Os passos abaixo seguem a ordem da sequência completa mostrada no Capítulo 31 (Figura 31.1).

Os passos abaixo valem para o computador do usuário (Windows), com o navegador já logado no BTP.

Passo 1 — Preparar a pasta

- **O que é:** descompactar o `.zip` do projeto numa pasta do usuário (por exemplo, `Documentos\Agente-BTP`).
- **Resultado esperado:** a pasta contém `Abrir Agente BTP.bat`, `agente_btp\`, `extensao\`, `requirements.txt`.
- **Problema:** se o Windows bloquear o `.bat` ("o Windows protegeu o computador"), clicar em "Mais informações" → "Executar assim mesmo". Isso acontece com arquivos vindos de *download* ou e-mail.

Passo 2 — Verificar o Python

- **Comando** (no Prompt de Comando): `py -3 --version`
- **Resultado esperado:** `Python 3.x.y`. **NÃO DETERMINADO**: o projeto não declara versão mínima em nenhum arquivo. Os testes deste livro rodaram com Python 3.13.16. As anotações do tipo `str | None` não exigem, sozinhas, uma versão recente, porque todos os módulos com código usam `from __future__ import annotations` (só `__init__.py`, que não define funções, não usa); ainda assim, recomenda-se uma versão 3.10 ou mais nova, ainda mantida pelos desenvolvedores do Python.
- **Problema:** "py não é reconhecido" → instalar o Python pelo site oficial marcando "Add python.exe to PATH".

Passo 3 — Abrir o agente

- **Ação:** dois cliques em `Abrir Agente BTP.bat`.
- **O que acontece** (linha a linha no Capítulo 9): encerra uma cópia antiga na porta 8767; cria `.venv` na primeira vez; instala `flask` e `openpyxl` (`pip install -r requirements.txt`); executa `python -m agente_btp`.
- **Resultado esperado:** a janela preta fica aberta e o navegador abre `http://127.0.0.1:8767` cerca de 1 segundo depois (`threading.Timer(1.0, webbrowser.open, ...)`, `__main__.py`, linha 55).
- **Problema:** a janela fecha sozinha ou mostra erro do `pip` → falta de internet na primeira execução, ou Python ausente. Ver Capítulo 27.

> **! ATENÇÃO**
>
> **Operação destrutiva embutida.** A linha 7 do `.bat` encerra à força (`taskkill /F`) qualquer processo que esteja escutando na porta 8767. Se outro programa usar essa porta, ele também será encerrado. Na prática, a porta é exclusiva do agente.

Passo 4 — Conectar a aba do BTP

- **Ação:** com a extensão instalada (Capítulo 9), basta ter a aba do BTP aberta e logada: o selo "Agente BTP: conectado" aparece na aba. Sem a extensão, clicar no favorito "Agente BTP" com a aba do BTP ativa.
- **Resultado esperado:** a tela do agente mostra a conexão como ativa (rota `/api/estado`, campo de conexão).
- **Problema:** "aguardando o programa" na aba → o `.bat` não está aberto. "Desconectado" na tela → a aba foi recarregada ou fechada; clicar de novo no favorito ou recarregar com a extensão.

Passo 5 — Informar as WOs

- **Ação:** colar as WOs (uma por linha) ou enviar uma planilha.

- **Regras** (`entrada.py`): formato `00000|000000000`; espaços ao redor da barra são tolerados; duplicadas são removidas mantendo a ordem. Na planilha, o agente procura uma coluna com cabeçalho exatamente "WO", depois uma que contenha a palavra "WO", depois qualquer célula no formato de WO (linhas 30–60).
- **Problema:** "Não encontrei WOs na planilha" → nenhuma célula no formato esperado (por exemplo, zeros à esquerda perdidos porque a coluna estava como número no Excel).

Passo 6 — Executar e conferir a amostra

- **Ação:** "Executar análise". Na primeira vez (ou depois de "Refazer a fonte de dados"), o agente prepara a fonte e mostra uma **amostra** de itens reais para o usuário conferir com a janela Mensagens do BTP.
- **Respostas possíveis:** "sim" (é a janela Mensagens — a fonte é gravada como confirmada); "outra" (a fonte é recusada e outra é procurada); "mostrar" (abre os detalhes).
- **Por que existe:** o agente não tem como provar sozinho que uma tabela do BTP é a mesma que o usuário vê; a confirmação humana fecha essa lacuna (Capítulo 12).

Passo 7 — Acompanhar

- **O que ver:** barra de progresso, contadores (validadas, divergentes, incompletas, falhas), taxa de WOs por segundo e registro de eventos.
- **Pausar / Retomar / Parar:** "Pausar" segura a fila e mantém a sessão viva com uma sonda a cada 240 s (`KEEPALIVE_PAUSA_USUARIO_SEG`); "Parar" encerra, e a análise fica **retomável**.
- **Se a sessão cair:** a tela mostra "Pausada" e o painel "O que deu errado". Basta fazer login de novo na aba: o agente verifica a cada 30 s e retoma sozinho.

Passo 8 — Verificar o resultado

- **Ação:** "Baixar relatório auditado (.xlsx)". Abrir a aba **Dados**, filtrar a coluna **Status** por tudo que não for "Validada" e ler a **Observação** dessas linhas (Capítulo 25).
- **Resultado esperado:** selo "Concluída" e nenhuma mensagem de erro de conferência do Excel.

Passo 9 — Encerrar

- **Ação:** fechar a janela preta (ou Ctrl+C nela). A base, o histórico e as planilhas ficam gravados.
- **Problema:** fechar no meio de uma análise não perde as WOs concluídas: a análise aparece como "Retomar análise" na próxima abertura (teste `test_programa_fechado_no_meio_retoma_de_onde_parou`).

Passo 10 — Diagnosticar falhas

- **Na tela:** Histórico → a análise → "Diagnóstico" (rota `/api/diagnostico`), que agrupa os problemas por categoria (FONTE, APP, ENTRADA) com a próxima ação recomendada.
- **No arquivo:** `logs/agente_btp.log`.
- **Na planilha:** a coluna Observação das WOs não validadas.

24. Como testar o funcionamento

24.1 O que é testar

> ◆ **CONCEITO FUNDAMENTAL**
>
> **Testar** é executar o programa em situações controladas e comparar o que ele faz com o que deveria fazer. Um **teste automatizado** é um pequeno programa que faz isso sozinho e responde "passou" ou "falhou". A vantagem é poder repetir centenas de verificações em segundos a cada mudança.

Tipo	O que verifica	Existe no projeto?
Unitário	Uma função isolada (ex.: `como_quantidade("1e+0") == 1`)	**Sim**, em `testes/test_*.py`
Integração	Vários módulos juntos com um BTP simulado (ex.: motor + processador + loja + exportação)	**Sim**, em `testes/test_execucao.py` e `test_preparo.py`, com os simuladores `servico_real_falso.py` e `btp_lote_falso.py`
Ponta a ponta	Programa real + navegador real (Chromium) + SAP falso	**Sim**, em `testes/e2e/`
Regressão	Casos que reproduzem problemas reais já corrigidos, para não voltarem	**Sim**: testes nomeados `test_r1_` … `test_r6_` e os que citam números de análises reais
Manual	Uso no BTP real, com sessão real	Só pelo usuário; não há roteiro versionado. O e-book não pôde executá-lo (sem acesso ao BTP)




Figura 24.1 — Camadas de verificação do projeto

24.2 Os testes existentes

Arquivo	Funções de teste	Foco
`test_auditoria.py`	49	Auditoria, conversões, planilha, preferências
`test_execucao.py`	33	Motor, sessão, retomada, lote, tempos
`test_preparo.py`	21	Descoberta e confirmação da fonte
`test_agente.py`	20	Cliente, classificação de respostas, paginação

Arquivo	Funções de teste	Foco
`test_ponte.py`	13	Fila com a aba, vários trabalhadores, desconexão
`test_analisador.py`	12	Interpretação de consultas observadas
`test_materiais.py`	10	Tabela de valores, aba Materiais
`test_historico.py`	4	Histórico e numeração
`test_auditoria_correcoes.py`	15	Correções da auditoria de 30/10/2026: proteção da API local, itens omitidos, arquivos ilegíveis, separadores de valor
Total	**177 funções**	O pytest conta **196** casos, porque alguns testes são parametrizados (rodam com vários dados)

24.3 Resultado da execução feita para este livro

> **✔ EVIDÊNCIA**
>
> Executado em 09/11/2026, sobre a `main` em `3a27f1e` (após as correções da auditoria), no ambiente Linux de produção do e-book (não no computador do usuário), com Python 3.13, Flask 3.1, openpyxl 3.1.5 e Chromium 153:
>
> - `python3 -m pytest -q testes` → **196 passed in 33.97s**.
> - `testes/e2e/rodar_tela.py` (cópia limpa do projeto) → **136 verificações ok, 0 falharam**.
> - `testes/e2e/rodar_sessao.py` → **RESULTADO: OK** — a sessão caiu com 60 de 500 WOs validadas; 80 WOs em andamento voltaram para a fila e nenhuma virou falha; após o novo login a análise terminou com 500 validadas em 8,7 s.
> - `testes/e2e/rodar_aba.py` → terminou sem erro (código de saída 0), incluindo a preparação pela aba e o apagamento de uma análise do histórico.
> - `testes/e2e/rodar_extensao.py` → terminou sem erro; selo "conectado" na aba sem clique.
> - `testes/e2e/rodar_combinacoes.py` **não** foi executado: exige como argumentos duas pastas de versões diferentes (programa e extensão).

> **! ATENÇÃO**
>
> Uma primeira execução de `rodar_tela.py` **dentro** da pasta do projeto (e não numa cópia) teve 2 falhas, porque outros roteiros tinham deixado análises no histórico e o teste espera um histórico vazio. Os próprios roteiros avisam no cabeçalho: "Rode a partir de uma CÓPIA do projeto (ele grava config/, dados/ e saidas/)". Na cópia limpa, todas as 136 verificações passaram.

24.4 Cenários essenciais e onde estão cobertos

Cenário	Exemplo de teste
Execução bem-sucedida	`test_estrutura_completa_do_excel`; `rodar_extensao.py`
Ausência de dados (WO sem alerta)	testes de `Status.NAO_ENCONTRADA` em `test_agente.py`; `test_lote_quase_todo_sem_registros_refaz_a_configuracao`
Dados incompletos	`test_quantidade_ambigua_nao_e_validada`; `test_item_nao_relido_nao_fica_validado`
Respostas inesperadas	`test_linha_de_outra_wo_e_descartada_e_avisada`; `test_texto_com_igual_e_controle_nao_vira_formula_nem_quebra`

Cenário	Exemplo de teste
Falhas de conexão	`test_tarefa_entregue_a_aba_que_sumiu_volta_para_a_fila`
Falhas de autenticação	`test_redirecionamento_e_sessao_expirada`; `test_r3_deteccao_de_sessao_morta`; `rodar_sessao.py`
Erros na geração do resultado	`test_verificacao_detecta_excel_adulterado`
Repetição de operações	`test_r2_retomar_so_refaz_o_que_falta_e_e_idempotente`
Divergência entre leituras	`test_divergencia_de_quantidade_nao_e_aprovada_nem_por_maioria`; `test_r4_divergencia_escalona_para_5_leituras_e_nunca_valida`
Volume	`test_excel_de_lote_grande_nao_e_quadratico`; `testes/medir_desempenho.py` (medição, não teste)

24.5 Como rodar

Na pasta do projeto, com as dependências de teste instaladas (`pip install pytest`; os roteiros de navegador exigem também `playwright` e o Chromium):

```
python -m pytest -q testes
python testes/e2e/rodar_tela.py      # a partir de uma CÓPIA do projeto
```

`pytest` e `playwright` **não** estão em `requirements.txt`: são ferramentas de desenvolvimento, não necessárias para usar o agente. CONFIRMADO

24.6 O que os testes não cobrem

- **O BTP real.** Todos os testes usam simuladores escritos a partir de observações do serviço real. Se o BTP mudar, os testes continuam passando. CONFIRMADO
- **Windows.** A execução para este livro foi em Linux; o `.bat` e o comportamento da janela de console não foram testados aqui.
- **A extensão instalada no Chrome do usuário** com políticas corporativas.

25. Como saber se o resultado está correto

25.1 Concluída não é o mesmo que correta

Uma análise **concluída** é aquela em que todas as WOs passaram pelo motor. Uma análise **válida** é aquela em que cada valor da planilha corresponde ao BTP. O agente separa as duas coisas na própria planilha, pela coluna **Status**, e na tela, pelo selo: “Concluída” (todas validadas), “Concluída com ressalvas” ou “Concluída com divergências”.

25.2 As verificações que o agente faz sozinho

Pergunta	Como o agente verifica	Onde
Os registros esperados foram encontrados?	Cada WO tem uma situação: com itens, sem itens, não consta no Monitor; uma WO “não consta” só é validada se **todas** as leituras concordarem	`processador._concluir`, `auditoria.consolidar`
Os campos foram preenchidos?	Campo vazio → item **Incompleto**, nota “Não obtido no BTP”	`consolidar`, linhas 138–143
As relações estão corretas (item na WO certa)?	Linhas de outra WO numa resposta são descartadas e avisadas; a leitura em lote é comparada com a individual	`ClienteBTP`, `processar_grupo` (equivalência)
Há duplicações indevidas?	Cópias idênticas viram uma linha com a contagem; não somam na aba Materiais	`itens_unicos`
Os valores correspondem à fonte?	Leitura repetida (extração + 2 auditorias); divergência nunca é aprovada sem evidência do BTP	`consolidar`, `_resolver`
O arquivo foi gravado corretamente?	Reabertura e comparação célula a célula; fórmula acidental é acusada	`verificar_planilha`
Contadores, registro e planilha batem?	Gravação na mesma transação	`Loja.concluir`

25.3 O que o usuário deve conferir

1. **Filtre a coluna Status** por “Divergente”, “Incompleta” e “Falha”. A Observação de cada linha diz o que conferir.
2. **Confira por amostragem** algumas WOs “Validada” diretamente na janela Mensagens do BTP, sobretudo na primeira análise depois de uma mudança no BTP.
3. **Compare os totais** da aba Análise com a quantidade de WOs enviadas.
4. **Observe a aba Materiais:** materiais “fora da tabela de valores” indicam que a tabela importada está desatualizada, não que o dado do BTP esteja errado.

25.4 Garantias que o agente não oferece

- **Não prova que a fonte é a janela Mensagens.** Depende da confirmação humana da amostra. Uma confirmação errada valida, com toda a auditoria, dados da tabela errada. Por isso a regra de segurança “≥ 90% das WOs sem itens refaz a fonte” existe, mas não cobre todos os casos. INTERPRETAÇÃO TÉCNICA
- **Leituras repetidas não detectam um erro constante.** Se o BTP devolver sempre o mesmo valor errado, as três leituras concordam. A auditoria garante **estabilidade da leitura**, não correção do dado de origem.
- **Valores em R$** dependem inteiramente da tabela importada.

+ PROPOSTA DE MELHORIA (não implementada)

Uma verificação adicional possível (não implementada): uma “amostra de conferência” ao final de cada análise, com 5 WOs sorteadas e um atalho para abri-las no BTP, registrando no histórico que a conferência humana foi feita.

Parte VI — Falhas, segurança e manutenção

Um programa que conversa com um sistema externo vai, cedo ou tarde, encontrar falhas que não são culpa dele: sessão expirada, servidor lento, aba fechada. Esta parte mostra como o Agente BTP reconhece e trata cada tipo de falha, traz um manual de solução de problemas, examina a segurança das informações e termina com uma avaliação franca das limitações e das melhorias possíveis.

26. Tratamento de erros

26.1 A ideia: cada erro tem um dono

O princípio que organiza o tratamento de erros do agente é **perguntar de quem é o problema** antes de decidir o que fazer:

Dono	Exemplo	Reação correta
A **sessão**	Login expirou	Pausar tudo; nenhuma WO vira falha; retomar quando a sessão voltar
A **comunicação**	BTP lento, HTTP 503	Repetir com espera crescente
A **WO**	Número inválido; 403 só nesta WO	Registrar falha **desta** WO, com motivo, e seguir
O **programa**	Erro inesperado no código	Registrar com rastro completo (*traceback*) e marcar as WOs afetadas

O diagnóstico codifica esse princípio em três categorias (`diagnostico.py`, linhas 7–10): **FONTE** (o BTP ou o caminho até ele não entregou o dado), **APP** (o próprio agente falhou ou atingiu um limite configurado) e **ENTRADA** (a WO informada não serve).




Figura 26.1 — Classificação das falhas e o que acontece com cada uma

26.2 Mecanismo 1 — Classificação na origem

Toda resposta passa por `cliente.classificar` (Cap. 19.1), que converte a situação HTTP numa exceção com motivo. É a peça que permite às camadas superiores reagir corretamente sem examinar a resposta de novo.

26.3 Mecanismo 2 — Repetição com espera crescente

`processador._com_retentativa` (Cap. 19.2) repete apenas falhas de comunicação, até `repeticoes_falha` vezes, com esperas de 1, 2 e 4 s (máximo 5 s), respeitando o prazo da WO. Além disso, o `Ritmo` do cliente (`cliente.py`, linhas 88–123) aumenta a espera entre consultas quando o BTP responde 429 ou 5xx (dobrando até 30 s e respeitando o cabeçalho `Retry-After`) e a reduz a cada sucesso. **CONFIRMADO**

26.4 Mecanismo 3 — Falha de consulta vira resultado da WO

agente_btp/processador.py processar_wo_seguro · linhas 186–201

```
186  def processar_wo_seguro(cliente: ClienteBTP, wo: str, prefs: Preferencias | None = None,
187                          ao_etapa: Callable[[str], None] | None = None,
188                          deve_parar: Callable[[], bool] | None = None) -> ResultadoWO:
189      """processar_wo, mas falha de consulta vira resultado da PRÓPRIA WO (com motivo classificado).
190      SessaoExpirada continua propagando: não é problema da WO, é da sessão."""
191      try:
192          return processar_wo(cliente, wo, prefs, ao_etapa, deve_parar)
193      except FalhaComunicacao as exc:
194          return ResultadoWO(wo, Status.FALHA_COMUNICACAO, auditoria=Auditoria.NAO_CONCLUIDO,
observacao=str(exc),
195                             motivo=exc.motivo, origem="consulta individual")
196      except TempoEsgotado as exc:
197          return ResultadoWO(wo, Status.TEMPO_ESGOTADO, auditoria=Auditoria.NAO_CONCLUIDO,
observacao=str(exc),
198                             motivo=exc.motivo, origem="consulta individual")
199      except ErroConsulta as exc:
200          return ResultadoWO(wo, Status.ERRO, auditoria=Auditoria.NAO_CONCLUIDO, observacao=str(exc),
201                             motivo=exc.motivo, origem="consulta individual")
```

Uma falha de consulta não derruba a análise: vira um `ResultadoWO` com situação, auditoria "Não concluído" e o motivo. A única exceção que continua subindo é `SessaoExpirada`, porque não é problema da WO (docstring, linhas 189–190).

26.5 Mecanismo 4 — Sessão: pausa, sonda e retomada automática

> ▲ **COMO FUNCIONA NO BTP**
>
> **Sonda** é uma consulta leve feita só para saber se a sessão ainda é válida. O motor sonda antes de começar, a cada 60 s ou a cada 100 WOs concluídas (`motor.py`, linhas 30–31 e 153–154). Como toda consulta passa pelo *approuter* do BTP, a sonda também funciona como "mantenha viva" (*keep-alive*) da sessão.

Quando uma consulta indica sessão expirada, o motor **não acredita de imediato**: sonda de novo (`_sessao_na_wo`, linha 226).

- **Sonda falhou** → a sessão caiu mesmo. As WOs do grupo voltam para "pendente" (`Loja.devolver`), o motivo é registrado e a análise entra em `pausado_sessao`.
- **Sonda passou** → o problema é de alguma WO específica (por exemplo, 403 por falta de permissão naquela WO). As WOs do grupo são refeitas uma a uma; só a que repetir o erro falha, com a observação "Só nesta WO: a sessão do BTP continua válida".

Durante a pausa, `_esperar_sessao` (linhas 292–315) tenta de novo quando a aba se anuncia (por exemplo, após recarregar com o novo login) ou a cada 30 s. Ao passar, registra "Sessão do BTP válida de novo" e continua. O tempo pausado **não conta** para o limite de tempo da análise (`_pausado_total`).

> ✔ **EVIDÊNCIA**
>
> `testes/e2e/rodar_sessao.py`, executado para este livro: queda simulada (302 para o SSO) com 60 de 500 WOs feitas → 80 WOs em andamento voltaram para a fila, nenhuma falha; após o novo login, 500 validadas. Teste unitário correspondente: `test_r1_queda_no_meio_com_paralelismo_e_lote_nunca_vira_falha`.

26.6 Mecanismo 5 — Exceções inesperadas nunca são silenciosas

No motor, qualquer exceção que não seja de sessão vai para `_excecao` (linhas 251–260): grava no diagnóstico o motivo `excecao_app`, o tipo e a mensagem do erro, a **origem no código** (módulo, função, linha — `diagnostico.origem`) e o *traceback* (até 6.000 caracteres — `diagnostico.rastreio`), e marca as WOs em andamento do grupo como falha com essa explicação. A mesma regra vale para a sonda (linhas 264–269: "a sonda nunca derruba a análise") e para a geração do Excel (`Agente._planilha`, linhas 921–925).

26.7 Mecanismo 6 — Interrupção segura e retomada

Situação	O que acontece	Retomável?
Usuário clica "Parar"	WOs em andamento terminam; as pendentes ficam pendentes	Sim
Tempo máximo da análise	Motivo `limite_execucao`; evento registrado	Sim
Preferência "Diante de erros: interromper"	Para na primeira falha de WO (exceto WO inválida) — `Motor._gravar`, linhas 214–217	Sim
Programa fechado ou computador desligado	WOs concluídas já estão na base; as que estavam em andamento voltam a pendente quando a análise é retomada (`Motor.executar` chama `devolver_em_andamento`, `motor.py`, linha 86)	Sim

A retomada usa as **mesmas preferências e a mesma fonte** gravadas no início da análise, refaz só o que falta e é idempotente — repetir a retomada não duplica nada (teste `test_r2_retomar_so_refaz_o_que_falta_e_e_idempotente`).

26.8 Mecanismo 7 — Continuidade parcial

A base guarda cada WO assim que termina. Por isso:

- a planilha parcial pode ser baixada a qualquer momento durante a análise (`planilha_parcial`);
- uma falha na geração do Excel não perde a análise — o relatório pode ser regerado pelo Histórico;
- uma consulta em lote que diverge da individual desativa o lote só **naquela análise** e continua WO a WO (motivo `lote_desativado`).

26.9 Situações ainda não tratadas ou tratadas parcialmente

Situação	Comportamento atual	Classificação
Falha ao copiar o `agente_btp.js` para a pasta da extensão	`sincronizar_extensao` registra o motivo no log (`servidor.py`, linhas 48–50), mas a tela não avisa; a extensão pode ficar com cópia antiga até ser recarregada	**CONFIRMADO** no código
Porta 8767 ocupada por outro programa	O `.bat` encerra o processo; se o agente for iniciado sem o `.bat`, o Flask falha ao abrir a porta e a janela mostra o erro	**INTERPRETAÇÃO TÉCNICA**

Situação	Comportamento atual	Classificação
Disco cheio	Gravações de base, histórico ou Excel falham com exceção; o Excel tem tratamento, a base não tem tratamento específico	HIPÓTESE — não reproduzido
Mudança de formato no BTP que continue devolvendo JSON válido com os mesmos nomes de campo, mas significado diferente	Não detectável pelo agente	INTERPRETAÇÃO TÉCNICA

27. Manual de solução de problemas

As tabelas abaixo estão separadas por área. A coluna “Base” indica se o problema é **confirmado** (aparece no código, em testes ou em registros do projeto), um **risco plausível** pela arquitetura ou um **cenário hipotético** ainda não reproduzido.

27.1 Instalação e inicialização

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Janela preta abre e fecha	Python ausente; erro no `pip`	Abrir o Prompt de Comando na pasta e rodar `py -3 --version` e o `.bat` dali, para ler a mensagem	Instalar Python com “Add to PATH”; garantir internet na 1ª execução	A tela abre em `127.0.0.1:8767`	Risco plausível
“No module named flask”	`.venv` corrompido ou instalação interrompida	Ver a mensagem na janela	Apagar a pasta `.venv` e abrir o `.bat` de novo	A janela não mostra erro	Risco plausível
A tela responde “403 Forbidden”	A tela foi aberta por um endereço que não é `127.0.0.1` nem `localhost` (por exemplo, o nome ou o IP da máquina), ou outra página tentou alterar o programa	O endereço na barra do navegador	Abrir `http://127.0.0.1:8767`	A tela carrega	Confirmado (proteção da API local, Cap. 11.10)
Navegador não abre sozinho	Navegador padrão não configurado	A janela preta continua aberta sem erro	Abrir manualmente `http://127.0.0.1:8767`	Tela carrega	Risco plausível
A análise “congela” em Windows ao clicar na janela preta	Modo de seleção do console congela escritas	—	Corrigido: o registro vai só para arquivo e o modo de seleção é desligado (`desligar_selecao_da_janela`)	—	Confirmado (comentário de `__main__.py`, linhas 17–21: “a análise parava no meio, ex.: 391 de 499 WOs”)

27.2 Conexão com a aba

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Selo “aguardando o programa” na aba	Programa fechado	A janela preta está aberta?	Abrir o `.bat`	Selo muda para “conectado”	Confirmado (`rodar_extensao.py`)
Favorito mostra “Agente BTP não encontrado”	Programa fechado; navegador bloqueou acesso à rede local	Mensagem do alerta (`servidor.codigo_carregador`)	Abrir o programa; **permitir** o acesso à rede local quando o navegador perguntar	Selo “conectado”	Confirmado no código

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Tela mostra aba desconectada durante a análise	Aba recarregada, fechada, ou em segundo plano congelada pelo navegador	Painel "O que deu errado": motivo `aba_desconectada` ou `aba_sem_resposta`	Reabrir a aba logada e clicar no favorito (ou recarregar com a extensão); não minimizar a janela	A análise retoma	Confirmado (taxonomia)
Extensão não conecta após atualizar o programa	Cópia antiga do `agente_btp.js` na pasta da extensão; extensão não recarregada	Comparar a data de `extensao/agente_btp.js`; ver a versão no selo	Em `chrome://extensions`, clicar em "Recarregar" na extensão	Selo "conectado"	Risco plausível (ver 26.9)
Chamadas recusadas com 403 pelo programa	A aba não é do endereço configurado (`AGENTE_BTP_URL`)	Endereço da aba	Usar a aba do *launchpad* correto	Conexão aceita	Confirmado (`exigir_origem_sap`)

27.3 Sessão e acesso ao BTP

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Análise "Pausada" com motivo de sessão	Sessão expirou (redirecionamento, 401, página de login)	Painel "O que deu errado"	Fazer login de novo na aba	Retoma sozinha em até 30 s	Confirmado (`rodar_sessao.py`)
Algumas WOs com falha `http_403` e a sessão válida	Usuário sem permissão naquelas WOs	Observação "Só nesta WO: a sessão do BTP continua válida"	Verificar permissão no SAP	—	Confirmado no código
Muitas WOs com `http_404`	O app do BTP foi atualizado e o endereço mudou	Diagnóstico: motivo `http_404`	Configurações → "Refazer a fonte de dados"	Amostra confere com a janela Mensagens	Confirmado (taxonomia; o agente refaz a fonte sozinho com 404 em massa)
Lentidão, motivo `http_429`	BTP pedindo menos pedidos por segundo	Diagnóstico	Reduzir "Consultas em paralelo"	Sem novos 429	Confirmado (taxonomia)
Falhas `http_5xx`	Instabilidade do BTP	Diagnóstico	Esperar e "Retomar"	WOs refeitas	Confirmado (taxonomia)

27.4 Fonte de dados e extração

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Quase todas as WOs "sem itens"	Fonte errada (ligação com as mensagens incorreta); ou WOs realmente sem alerta	O agente refaz a fonte sozinho acima de 90% (`LIMIAR_SEM_REGISTROS`)	Conferir a amostra com a janela Mensagens	Itens aparecem	Confirmado

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Muitos itens "quantidade ambígua"	Tabela usada não é a janela Mensagens (tem dois campos de quantidade)	Motivo `quantidade_ambigua`; a amostra mostra a tabela	"Refazer a fonte de dados"	Itens validados	Confirmado (taxonomia e comentário de `agente.py`, linha 574, sobre 2.900 WOs afetadas por uma fonte assim)
Muitas WOs `wo_inexistente`	WOs digitadas erradas; WOs sem alerta no Monitor	Conferir algumas no BTP	Corrigir a lista	—	Confirmado (diagnóstico real: 2.180 de 13.623)
Itens "Divergente"	Valor mudou no BTP durante a análise; leitura instável	Observação com as leituras `r0=... / r1=...` e aba Rastreio	Conferir manualmente no BTP	—	Confirmado
Lote desativado logo no início	Leitura em lote diferente da individual	Evento `lote_desativado`	Nada: o resultado segue exato, só mais lento	—	Confirmado (diagnóstico real: lote desativado 1 s após o início)

27.5 Planilha e arquivos

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
"A conferência do Excel gravado encontrou diferenças"	Arquivo alterado durante a gravação; erro de programa	Mensagem lista as primeiras diferenças	Histórico → Baixar relatório (regera); se repetir, enviar o diagnóstico	Sem mensagem	Confirmado (teste `test_verificacao_detecta_excel_adulterado`)
"Erro ao gerar ou gravar o Excel"	Arquivo aberto no Excel com o mesmo nome; disco cheio; permissão	Diagnóstico `excecao_app` com *traceback*	Fechar o arquivo no Excel; liberar espaço; regerar pelo Histórico	Arquivo baixado	Risco plausível
Tipo Material e valores "-"	Tabela de valores não importada ou material fora dela	Observação da aba Materiais	Importar a tabela atualizada em Configurações	Valores preenchidos	Confirmado
Importação da tabela recusada	Mesmo material com tipo ou valor diferentes; colunas não encontradas	Mensagem de `TabelaInvalida`	Corrigir a planilha de valores	Importação aceita	Confirmado (`materiais._montar`)
Zeros à esquerda sumiram na planilha de entrada	Coluna de WO formatada como número no Excel de origem	Ver a célula no Excel	Formatar a coluna como texto	WOs aceitas	Risco plausível

27.6 Execução

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
"O agente já está executando uma análise" (409)	Clique duplo; outra análise em curso	Selo da tela	Aguardar ou "Parar"	—	Confirmado

Sintoma	Causas possíveis	Como verificar	Como corrigir	Como confirmar	Base
Análise “Interrompida” com `limite_execucao`	Tempo máximo da análise atingido	Diagnóstico	Aumentar o tempo em Configurações e “Retomar”	Termina	Confirmado
WOs com `timeout_wo`	BTP lento; prazo de 180 s curto para muitas auditorias	Diagnóstico	“Retomar”; se persistir, aumentar os tempos	WOs concluídas	Confirmado (taxonomia)
Retomada não aparece	Análise já concluída ou apagada do histórico	Histórico	Iniciar nova análise	—	Confirmado

28. Segurança e proteção das informações

28.1 Mecanismos implementados

Tema	Mecanismo	Evidência
Credenciais	O agente **não** pede, não lê e não grava senha, cookie ou *token*. A autenticação é a do próprio navegador do usuário	`preferencias.py` (linhas 1–5); campos de `ApiConfig`; descrição do manifesto da extensão: "Não faz login, não lê cookies, não guarda dados."
Somente leitura	O transporte só faz `GET` (`agente_btp.js`, linha 196: `method: 'GET'`); não há código para "Reprocessar" ou "Efetuar Baixa"	**CONFIRMADO**
Acesso ao programa	Escuta só em `127.0.0.1` (o próprio computador)	`__main__.py`, linha 13
Canal com a aba	Rotas `/api/agente/*` exigem o cabeçalho `Origin` igual ao do *launchpad* (`exigir_origem_sap`); CORS liberado só para essa origem	`servidor.py`, linhas 89–104
Rotas da tela	Pedidos que alteram algo, vindos de outro site, recebem 403; o programa só atende pelo próprio endereço (bloqueia *DNS rebinding*)	`servidor.py`, linhas 69–80 (Cap. 11.10); testes `test_e1_*` e `test_e2_*`
Arquivos baixados	Download restrito à pasta `saidas/`	`caminho_saida` (Cap. 19.7)
Evidências do diagnóstico	Segredos conhecidos removidos; corpo limitado a 800 caracteres	`diagnostico.sanitizar` (Cap. 19.6)
Tamanho de envio	Pedidos ao programa limitados a 20 MB, com resposta clara quando o limite é passado	`servidor.py`, `MAX_CONTENT_LENGTH` e tratamento do 413
Dependências	Limitadas à série testada (`flask>=3.0,<4`, `openpyxl>=3.1,<3.2`)	`requirements.txt`
Permissões da extensão	`scripting` e `tabs`, só no endereço do *launchpad*	`extensao/manifest.json`
Dados locais fora do Git	`.gitignore` exclui `config/api.json`, preferências, tabela, histórico, `dados/`, `saidas/`, `logs/`	`.gitignore`

28.2 Que informações ficam no computador

Local	Conteúdo sensível?
`saidas/*.xlsx`	**Sim** — dados operacionais: WOs, materiais, fornecedores, quantidades, valores. Tratar como documento interno
`dados/execucoes.sqlite3`	**Sim** — os mesmos dados, mais as leituras brutas (aba Rastreio) e evidências do diagnóstico
`historico/`	WOs de cada análise e resumos
`logs/agente_btp.log`	Números de WO, situação e contagem de itens por WO (`motor.py`, linha 213); erros com *traceback*
`config/api.json`	Endereços internos do serviço OData do BTP (não são segredos de acesso, mas revelam a estrutura interna)

! ATENÇÃO

Ao enviar um "diagnóstico" para análise, ele contém WOs, URLs internas e trechos de respostas (já sem segredos conhecidos). Compartilhe apenas com quem pode ver esses dados.

28.3 Riscos que permanecem e recomendações (não implementadas)

Risco	Explicação	Classificação
Endereço interno no código	O endereço do *launchpad* está gravado em `config.py` e no manifesto da extensão	CONFIRMADO; baixo impacto, pois não dá acesso sem login
Dependências externas	O `.bat` instala a versão mais nova **dentro** da série permitida a cada abertura; uma versão nova da mesma série com defeito ainda chegaria sem aviso	INTERPRETAÇÃO TÉCNICA
Planilhas com dados operacionais	Ficam em `saidas/` sem prazo de expiração	CONFIRMADO

+ PROPOSTA DE MELHORIA (não implementada)

1. Oferecer em Configurações a limpeza de análises e planilhas antigas.
2. Fixar a versão exata das dependências no pacote entregue ao usuário (por exemplo, com um arquivo de versões travadas gerado depois dos testes).

29. Manutenção e evolução

29.1 Dependências

`requirements.txt` declara apenas `flask>=3.0,<4` e `openpyxl>=3.1,<3.2`: o `.bat` aceita correções dentro da série testada, mas não uma versão principal nova. Para saber o que está instalado: `.venv\Scripts\python -m pip list`. Para ver se há versões novas: `.venv\Scripts\python -m pip list --outdated`.

Antes de aceitar uma atualização: ler as notas de versão (Apêndice D), atualizar numa cópia, rodar `python -m pytest -q testes` e os roteiros de navegador, e gerar uma planilha de uma análise conhecida para comparar.

29.2 Mudanças no BTP

O BTP é a dependência mais crítica e a que o projeto não controla. Sinais de que ele mudou:

- muitos `http_404` (endereço mudou);
- aumento súbito de `quantidade_ambigua` ou `campo_ausente` (campos renomeados);
- amostra que não corresponde mais à janela Mensagens;
- quase todas as WOs "sem itens".

A defesa já existente é a **re-preparação**: descartar a fonte ("Refazer a fonte de dados") e conferir a amostra de novo. Quando a mudança for estrutural, o ponto de partida no código é `autoconfig.receita_monitor` e os testes de `test_preparo.py`.

29.3 Logs e diagnóstico

- `logs/agente_btp.log`: uma linha por WO concluída e os erros, com data e hora.
- Diagnóstico da análise (Histórico): problemas agrupados por motivo e categoria, com evidência e próxima ação.
- Eventos da análise (rota `/api/execucoes/<id>/registro`): linha do tempo com sondas, pausas e marcos.

29.4 Versões e registro de modificações

O projeto usa Git (39 commits de código e documentação entre 01/10/2026 e 29/10/2026, antes dos commits deste livro, mais a correção de 30/10). Cada rodada de correção é documentada em `docs/relatorio-correcao-raiz.md`, com o diagnóstico, o que mudou, os testes e as limitações. Esse hábito deve ser mantido. A tela exibe uma "versão" que é uma **impressão digital** de todos os arquivos do programa (`servidor.py`: os 10 primeiros caracteres de um *hash* SHA-1), o que permite saber, pela tela, se dois computadores rodam exatamente o mesmo código.

29.5 Regressão e versão estável

1. Antes de mudar: rodar os testes e guardar uma planilha de referência.
2. Depois: rodar de novo; comparar a planilha regerada da mesma análise.
3. Distribuir com um novo `.zip` e guardar o anterior. Voltar atrás = descompactar o anterior (a base em `dados/` é compatível enquanto o esquema não mudar).

29.6 Pontos que exigem atenção especial

- **Esquema da base SQLite:** não há migração de esquema no código. Uma mudança nas tabelas exige cuidado com bases existentes. CONFIRMADO
- **Duas cópias do `agente_btp.js`:** a da pasta `agente_btp/web/` (servida ao favorito) e a da extensão, sincronizada ao abrir o programa.

- **`VERSAO_CONFIG`:** aumentar o número descarta as fontes gravadas de todos os usuários na próxima abertura — é o mecanismo correto para forçar a re-preparação.

30. Limitações e possibilidades de melhoria

30.1 Limitações confirmadas

Limitação	Consequência
Depende de uma aba do navegador aberta e logada	Não roda sem o usuário; a aba não pode ser fechada nem congelada
A escolha da fonte depende de confirmação humana	Uma confirmação errada valida dados da tabela errada
Auditoria mede estabilidade, não correção na origem	Um valor errado e constante no BTP passa como validado
Testes não usam o BTP real	Mudanças no BTP só aparecem em uso
Só Windows tem lançador (`.bat`)	Outros sistemas exigem rodar `python -m agente_btp` manualmente
README com trechos antigos (abas do relatório, especificação original)	Pode confundir quem lê o repositório
`config/api.exemplo.json` não reflete a fonte atual	Idem
Falha em `sincronizar_extensao` só vai para o log	Extensão pode ficar com cópia antiga sem aviso na tela

30.2 O que a auditoria de 30/10/2026 já corrigiu

Dez problemas encontrados na auditoria técnica foram corrigidos e testados: as rotas da tela agora recusam pedidos de outros sites e de outros endereços (E1, E2); a planilha não descreve mais como inexistente um item “Estoque indisponível” omitido por estar divergente (E3); histórico e tabela de valores ilegíveis deixaram de ser descartados ou de derrubar a tela (E4, E5); valores digitados como texto são lidos com os separadores corretos (E6); o limite de upload responde com mensagem (E7); as dependências foram limitadas (E8); a falha ao atualizar a extensão é registrada (E9); e o README foi corrigido (E10). Detalhes, provas e testes: `docs/auditoria/relatorio-auditoria-2026-10-30.md`.

30.3 Propostas classificadas

Critério: **Alta** = afeta a correção dos dados ou a segurança; **Média** = afeta a manutenção ou o diagnóstico; **Baixa** = conforto ou clareza.

Prioridade	Proposta (não implementada)	Justificativa
Alta	Roteiro de teste manual versionado no BTP real (5 WOs conhecidas)	Única forma de detectar mudança no BTP antes de uma análise grande
Média	Avisar na tela quando `sincronizar_extensao` falhar	Hoje a falha só aparece no log
Média	Atualizar `README.md` e `api.exemplo.json`	Coerência da documentação do repositório
Média	Migração de esquema da base	Permite evoluir a base sem perder análises antigas
Média	Painel de tendências entre análises (taxa de validadas, motivos)	Monitoramento: uma piora súbita indica mudança no BTP
Baixa	Filtro com várias mensagens (Cap. 20)	Flexibilidade da planilha
Baixa	Limpeza de análises antigas	Higiene de dados locais
Baixa	Dividir `agente.py` (1.117 linhas) em partes menores (preparação, execução, relatório)	Clareza do código

Parte VII — Visão integrada do sistema

As partes anteriores examinaram o agente peça por peça. Esta última parte junta tudo: acompanha uma análise inteira num único exemplo, mostra o que acontece quando algo muda e termina com o mapa completo do conhecimento do projeto.

31. A execução completa explicada em um único exemplo

> **! ATENÇÃO**
>
> **Todos os dados deste capítulo são fictícios.** As WOs `11111|111111111`, `22222|222222222` e `33333|333333333`, o material `000000000012345678` e o fornecedor `0000099999` não existem no BTP. Os nomes de funções, arquivos e mensagens são os reais.




Figura 31.1 — Sequência completa de uma análise

31.1 Estado inicial

- O programa está aberto (`Abrir Agente BTP.bat`), servindo a tela em `127.0.0.1:8767` (Cap. 10).
- A aba do BTP está logada e conectada pela extensão: quatro trabalhadores do `agente_btp.js` estão em ciclo com o servidor (Cap. 11).
- A fonte já foi preparada e confirmada em análises anteriores: `config/api.json` com `confirmada: true` e `versao: 6` (Cap. 12).
- Preferências padrão: 2 auditorias, 4 consultas em paralelo, lote de 20, filtro “Estoque indisponível” (Cap. 22).
- A tabela de valores está importada e contém o material `000000000012345678` com Tipo Material “CABO DROP” e valor unitário R$ 2,50 (fictício).

31.2 O evento inicial

O usuário cola as três WOs na tela e clica em **Executar análise**. A tela envia `POST /api/executar` com a lista.

31.3 Primeiro componente acionado

A rota `executar` (`servidor.py`) valida que não há análise em curso (senão, 409), normaliza as WOs (`entrada.ler_wos_texto`) e chama `agente.enviar("executar", ...)`. A thread do `Agente` (`_laco`) recebe o comando e executa `_cmd_executar` (Cap. 16.1–16.2).

31.4 Operações de preparação

1. `_garantir_preparo` verifica que a fonte existe e está confirmada — nada a fazer.
2. A análise é criada na base: `Loja.criar` grava as 3 WOs como `pendente`, com as preferências e a fonte **congeladas** na análise.
3. O histórico recebe a entrada “Em andamento” com o próximo número de análise.
4. `_rodar` cria o `Motor` e chama `executar`.

31.5 Comunicações

1. **Sonda inicial** (Cap. 26.5): o motor pede, pela ponte, uma consulta leve. A `PonteAba` coloca a tarefa na fila; um trabalhador da aba a recebe no próximo ciclo e executa um `fetch` GET na própria origem do BTP, com os cookies da sessão enviados pelo navegador. A resposta (200, JSON) volta pelo `POST /api/agente/ciclo` e é entregue a quem pediu.
2. **Leitura em lote** (Cap. 13): como há mais de uma WO válida, o processador monta uma consulta com filtro OR para as três WOs (`ClienteBTP.ler_lote`), seguida da consulta dos itens. Por ser um dos 3 primeiros grupos da análise, cada WO também é lida individualmente para verificar a equivalência.
3. **Auditorias**: mais duas leituras de cada WO, alternando nova consulta e releitura por chave (`auditorias_independentes`).

31.6 Dados obtidos (fictícios)

WO	O que o BTP devolve
`11111|111111111`	Um item: material `000000000012345678`, fornecedor `0000099999`, quantidade `"2e+0"`, mensagem “Estoque indisponível”
`22222|222222222`	Nenhuma linha de alerta
`33333|333333333`	Um item com mensagem “Estoque insuficiente” e quantidade `"1e+0"`

31.7 Transformações

- `odata.extrair_pagina` lê o JSON; `ClienteBTP.ocorrencia` mapeia os nomes de campo gravados na fonte.
- `como_texto` mantém `000000000012345678` como texto; `como_quantidade("2e+0")` devolve `2` (Cap. 14.3).

31.8 Validações

- WO 11111: as três leituras trazem os mesmos valores → item **Validado** (Cap. 14.5).
- WO 22222: as três leituras confirmam a ausência → situação “Não consta no Monitor”, auditoria **Validado**, motivo `wo_inexistente` registrado no diagnóstico (categoria ENTRADA).

- WO 33333: item validado, mas a mensagem do item não é a do filtro.

31.9 Decisões e gravação

Cada WO é gravada assim que termina, numa transação (`Loja.concluir`): estado `validada` nas três. A tela, que consulta `GET /api/estado` a cada segundo, mostra 3/3.

31.10 Resultado gerado

`_planilha` gera `Análise N - 3 WOs.xlsx` :

WO	Material SAP	Tipo Material	Fornecedor SAP	Qtd. faltante	Mensagem	Observação	Status
11111|111111111	000000000012345678	CABO DROP	0000099999	2	Estoque indisponível	-	Validada
22222|222222222	-	-	-	-	-	Nenhum alerta encontrado no Monitor para esta WO	Validada
33333|333333333	-	-	-	-	-	Nenhum item com "Estoque indisponível". Outros itens no BTP, fora da planilha (...): ... (qtd 1): Estoque insuficiente	Validada

Na aba **Materiais**: uma linha para o material, quantidade total 2, valor total R$ 5,00, valor unitário R$ 2,50.

31.11 Verificações finais

`verificar_planilha` reabre o arquivo e compara cada célula das abas Dados, Materiais e Tabela de valores com o esperado (Cap. 15.9). Sem diferenças, a análise é marcada como concluída no histórico, e a tela mostra o selo **Concluída** e o botão **Baixar relatório auditado**.

31.12 E se uma etapa falhasse?

Etapa	Falha	Consequência (capítulo)
31.3	Outra análise em curso	409; nada é criado (27.6)
31.5	Sessão expira durante a leitura	Pausa; WOs em andamento voltam a pendente; retomada automática após o login (26.5)
31.5	Lote diferente da leitura individual	Lote desativado nesta análise; segue WO a WO (13)
31.5	BTP responde 503	Até 2 repetições com espera crescente; persistindo, falha da WO com `http_5xx` (26.3)

Etapa	Falha	Consequência (capítulo)
31.8	Quantidade muda entre leituras	+3 leituras extras; sem explicação do BTP, item **Divergente**, valor vazio e nota “revisar no BTP” (14.7)
31.10	Excel aberto no Excel com o mesmo nome	Erro registrado; análise preservada; regerar pelo Histórico (27.5)

32. O que acontece quando algo muda




Figura 32.1 — Roteiro seguro para criar ou alterar uma funcionalidade

O diagrama resume o roteiro seguro já detalhado nos Capítulos 20 e 21. As seções a seguir aplicam esse roteiro a mudanças plausíveis na arquitetura real.

32.1 A estrutura da fonte de dados muda (o BTP é atualizado)

- **Sinais:** `http_404` em massa; amostra diferente da janela Mensagens; muitas WOs sem itens.
- **O que o agente já faz:** 404 em massa e ≥ 90% sem itens disparam a re-preparação.
- **Examinar:** `autoconfig.receita_monitor`, `exploracao.py`, `analisador.py`; os registros do diagnóstico.
- **Testar:** `test_preparo.py`; uma análise curta no BTP real com conferência atenta da amostra.
- **Efeitos colaterais:** se a nova receita for gravada no código, aumentar `VERSAO_CONFIG` para descartar as fontes antigas de todos os usuários.

32.2 Um campo relevante muda de nome ou de significado

- **Exemplo:** a quantidade passa a vir em `quantidadePendente`.
- **Examinar:** `campos.py` (pesos dos nomes de campo, `peso_nome`), `auditoria.consolidar` (regra de quantidade ambígua, linhas 144–150), `config/api.json` (campo `quantidade_faltante`).
- **Risco:** se o nome novo não indicar "faltante", os itens ficam **Incompletos** por ambiguidade — o comportamento seguro, mas que bloqueia a validação até o ajuste.
- **Testar:** `test_quantidade_ambigua_nao_e_validada` e os testes de mapeamento de campos.

32.3 A forma de autenticação muda

- **Exemplo:** o BTP passa a usar outro provedor de login, com outra página.
- **Examinar:** os padrões `_LOGIN` em `cliente.py` (linhas 46–47) e `classificar`.
- **Risco:** se a nova página de login vier como JSON ou sem as marcas conhecidas, a queda de sessão poderia ser lida como erro de consulta e virar falha de WO. A proteção do motor (sonda após erro de sessão) não ajudaria nesse caso, porque o erro nem seria classificado como sessão. INTERPRETAÇÃO TÉCNICA

- **Testar:** `test_redirecionamento_e_sessao_expirada`, `test_r3_deteccao_de_sessao_morta` e `rodar_sessao.py`, com o novo formato reproduzido no SAP falso.

32.4 Uma dependência falha

- **flask:** sem ele, o programa não abre (erro na janela preta). **openpyxl:** sem ele, não lê planilhas de entrada nem gera o relatório.
- **Examinar:** `pip list`; a mensagem da janela; `requirements.txt`.
- **Correção:** apagar `.venv` e reabrir o `.bat`; se a versão nova for incompatível, fixar a anterior em `requirements.txt` (Cap. 28.3).

32.5 A estrutura do resultado final muda

Ver o exemplo completo do Capítulo 21.2. Pontos de atenção: `COLUNAS_DADOS`, listas posicionais em `gerar_planilha`, `verificar_planilha` (acompanha automaticamente se as funções de linha forem as mesmas), testes de estrutura e fórmulas dos usuários.

32.6 Uma nova regra operacional

- **Exemplo:** "WOs com mais de 10 itens indisponíveis devem ser destacadas".
- **Onde:** é uma regra de **apresentação**, não de auditoria: pertence a `exportacao.py` (por exemplo, a Observação ou a aba Análise), nunca a `auditoria.py`, que deve continuar decidindo apenas a fidelidade da leitura.
- **Testar:** novo teste em `test_auditoria.py` no padrão dos testes de planilha; conferir que `verificar_planilha` continua sem diferenças.

33. Mapa final do conhecimento do projeto




Figura 33.1 — Mapa integrado do sistema, com os capítulos de referência

Tema	Em uma frase	Onde aprofundar
Problema operacional	Conferir, WO a WO, os itens com “Estoque indisponível” na janela Mensagens do Monitor de Alertas do BTP e consolidá-los numa planilha	Caps. 1–2
Arquitetura	Programa local em Python (Flask) + script na aba do BTP + extensão do Chrome; o BTP só é acessado pela aba logada	Caps. 6, 11
Componentes principais	`servidor`, `agente`, `motor`, `processador`, `cliente`, `ponte`, `auditoria`, `loja`, `exportacao`	Caps. 16–17
Fluxo dos dados	JSON do BTP → `Ocorrencia` → `Leitura` → `LinhaMensagem` → base SQLite → Excel	Caps. 13–15
Comunicação externa	GET na própria origem do BTP feito pela aba, com fila *long-poll* entre a aba e o programa	Cap. 11
Extração	Receita confirmada (`Pendencias` → `UltimoRetornoView`), em lote com verificação de equivalência ou individual	Caps. 12–13
Processamento	Extração + 2 auditorias; divergência escalona para até 5 leituras e nunca é aprovada sem evidência do BTP	Cap. 14
Resultados	Excel com Dados, Materiais, Análise, Rastreio e Tabela de valores, gravado em escrita contínua	Cap. 15

Tema	Em uma frase	Onde aprofundar
Validação	Auditoria por item, transação por WO, conferência célula a célula do arquivo	Caps. 14, 25
Execução	`.bat` → tela → conectar aba → WOs → amostra → acompanhar → baixar	Cap. 23
Diagnóstico	Taxonomia de 24 motivos em três categorias, com evidência sem segredos e próxima ação	Caps. 26–27
Manutenção	Testes (196 casos + roteiros de navegador), relatório de rodadas, Git, `VERSAO_CONFIG`	Caps. 24, 29

> **≡ RESUMO DO PROCESSO**
>
> O Agente BTP não “raspa” a tela: ele pede ao próprio navegador logado que faça consultas somente leitura ao serviço de dados por trás do Monitor de Alertas. Lê cada WO mais de uma vez, só afirma o que se repetiu, grava cada resultado assim que termina e entrega uma planilha que ele mesmo confere depois de gravar. Quando algo dá errado, ele diz de quem é o problema e o que fazer.

Apêndices

Apêndice A — Rotas do programa local

Rotas definidas em `agente_btp/servidor.py` (função `criar_app`). As rotas `/api/agente/*` são usadas apenas pela aba do BTP e exigem a origem do *launchpad*; as demais são usadas pela tela e só aceitam pedidos de alteração vindos da própria tela. Todas exigem que o programa seja chamado por `127.0.0.1` ou `localhost` (Cap. 11.10).

Método	Rota	Função
GET	`/`	A tela (`index.html`) com a versão do programa
GET	`/agente_btp.js`	O script injetado na aba
POST	`/api/agente/ola`	A aba se anuncia; recebe o número de trabalhadores
POST	`/api/agente/ciclo`	Ciclo *long-poll*: entrega uma resposta e recebe a próxima tarefa
GET	`/api/agente/tarefa`	Busca da próxima tarefa (modo alternativo ao ciclo)
POST	`/api/agente/tchau`	A aba se despede (fechamento ou recarga)
POST	`/api/agente/resposta`	Entrega de resposta (modo alternativo ao ciclo)
POST	`/api/agente/captura`	Consultas observadas durante o aprendizado pela tela
GET	`/api/favorito`	Código do favorito “Agente BTP”
POST	`/api/extensao/abrir`	Abre a pasta da extensão no Explorer (Windows)
GET	`/api/estado`	Estado completo para a tela (atualizado a cada segundo)
POST	`/api/executar`	Inicia análise (ou refaz uma, com `modo: refazer`)
POST	`/api/entrada/planilha`	Lê uma planilha de WOs enviada
GET	`/api/execucoes`	As 20 análises mais recentes da base (usadas para oferecer a retomada)
GET	`/api/execucoes/<run_id>/registro`	Eventos de uma análise
GET	`/api/execucoes/<run_id>/planilha`	Planilha parcial
GET	`/api/execucoes/<run_id>/relatorio`	Relatório regerado a partir da base
POST	`/api/fonte/mensagem`	Define qual mensagem vai para a planilha: `item`, `alerta` ou `ambas`
POST	`/api/fonte`	Resposta à conferência da amostra: `sim`, `outra`, `mostrar`
POST	`/api/fonte/refazer`	Descarta a fonte e prepara de novo
POST	`/api/raiox`, `/api/raiox/pronto`	Raio-X de uma WO (investigação da fonte)
POST	`/api/pausar`, `/api/retomar`, `/api/parar`	Controle da análise em curso

Método	Rota	Função
GET/POST/DELETE	`/api/materiais/tabela`	Consultar, importar ou remover a tabela de valores
GET/POST	`/api/configuracoes`	Ler e salvar as preferências
POST	`/api/configuracoes/padrao`	Restaurar os padrões
GET/DELETE	`/api/historico`, `/api/historico/<id>`	Listar, obter e apagar análises do histórico
GET	`/api/diagnostico`	Diagnóstico da análise atual ou de uma análise do histórico
GET	`/api/download/<nome>`	Download de um arquivo da pasta `saidas/`

Apêndice B — Configurações

A referência completa das preferências, com rótulos, padrões e faixas, está no Capítulo 22.3; a da fonte de dados, no Capítulo 22.2. Os padrões podem ser restaurados pela tela (Configurações → restaurar padrões, rota `POST /api/configuracoes/padrao`).

Apêndice C — Taxonomia de motivos do diagnóstico

Tabela gerada a partir do dicionário `TAXONOMIA` de `agente_btp/diagnostico.py` (linhas 20–73), sem edição.

Motivo	Categoria	Descrição	Próxima ação
`sessao_expirada`	FONTE	A sessão do BTP expirou (redirecionou ao login ou devolveu a página de login).	Faça login de novo na aba do BTP. O agente verifica a sessão e retoma sozinho.
`aba_desconectada`	FONTE	A aba do BTP foi fechada, recarregada ou parou de responder ao agente.	Abra a aba do BTP já logada e clique no favorito/extensão 'Agente BTP'.
`http_401`	FONTE	O BTP recusou a consulta por falta de autenticação (HTTP 401).	Faça login de novo na aba do BTP. O agente retoma sozinho.
`http_403`	FONTE	O BTP negou acesso (HTTP 403).	Se ocorreu em todas as WOs: faça login de novo. Se só em algumas: confira a permissão do usuário para essas WOs.
`http_404`	FONTE	O endereço de dados do BTP não existe mais (HTTP 404) — o app pode ter sido atualizado.	Use 'Refazer fonte' na engrenagem e execute de novo.
`http_429`	FONTE	O BTP pediu para reduzir o ritmo das consultas (HTTP 429).	Nada a fazer: o agente reduz o ritmo sozinho. Se persistir, diminua o paralelismo na engrenagem.
`http_5xx`	FONTE	O servidor do BTP falhou (HTTP 5xx).	Aguarde alguns minutos e use 'Retomar' (só as WOs que falharam são refeitas).
`falha_rede`	FONTE	Falha de rede entre a aba e o BTP.	Confira a conexão e use 'Retomar'.
`aba_sem_resposta`	FONTE	A aba do BTP não respondeu a tempo (aba congelada ou em segundo plano).	Deixe a aba do BTP aberta (sem minimizar) e use 'Retomar'.
`timeout_wo`	FONTE	Uma consulta de WO excedeu o tempo máximo configurado.	Use 'Retomar'. Se persistir, aumente o tempo de consulta na engrenagem.
`timeout_lote`	FONTE	Uma consulta em lote (várias WOs de uma vez) excedeu o tempo máximo.	Nada a fazer: o agente refaz essas WOs individualmente e reduz o tamanho do lote.
`wo_inexistente`	ENTRADA	A WO não tem alerta no Monitor de Alertas (confirmado em todas as leituras).	Confira se o número da WO está correto. Não é erro do agente.
`wo_invalida`	ENTRADA	O número da WO não está no formato 00000/000000000.	Corrija o número na lista de entrada.
`campo_ausente`	FONTE	O BTP não informou um dos campos obrigatórios do item.	Confira o item na janela Mensagens do BTP.

Motivo	Categoria	Descrição	Próxima ação
`quantidade_ambigua`	FONTE	O registro do BTP tem mais de um campo de quantidade (ex.: quantidade e quantidadeDoc) e nenhum é claramente o faltante: o agente não escolhe. Em muitas WOs, indica que a tabela usada NÃO é a da janela Mensagens.	Confira a tabela mostrada na conferência da amostra; se não for UltimoRetornoView, use 'Refazer a fonte de dados' na engrenagem e execute de novo.
`auditoria_incompleta`	FONTE	A conferência da WO não pôde ser concluída (veja a observação na planilha).	Confira a observação da WO na planilha; use 'Retomar' se foi falha passageira.
`parse_falhou`	FONTE	A resposta do BTP não é um JSON/OData reconhecível.	Se repetir, baixe este diagnóstico e envie para ajuste.
`erro_servico`	FONTE	O serviço do BTP respondeu com uma mensagem de erro.	Veja a evidência abaixo; se repetir, envie este diagnóstico.
`consulta_rejeitada`	APP	O BTP rejeitou a consulta montada pelo agente (HTTP 4xx).	Envie este diagnóstico para ajuste (a evidência mostra a URL recusada).
`divergencia_persistente`	FONTE	Os valores mudaram entre leituras e o BTP não registrou a alteração.	Confira manualmente no BTP os itens marcados na planilha.
`lote_desativado`	APP	A consulta em lote deu resultado diferente da consulta individual; o agente passou a consultar WO a WO.	Nada a fazer: o resultado segue exato, só mais lento.
`limite_execucao`	APP	O tempo máximo da análise (engrenagem) foi atingido.	Use 'Retomar' para continuar de onde parou.
`interrompida_usuario`	APP	A análise foi interrompida pelo usuário.	Use 'Retomar' para continuar de onde parou.
`excecao_app`	APP	Erro inesperado no programa.	Baixe este diagnóstico e envie para correção (contém o traceback).

Apêndice D — Fontes e bibliografia

D.1 Fontes primárias (do projeto)

Fonte	Uso neste livro
Código-fonte em `agente_btp/` (25 módulos Python), `agente_btp/web/` e `extensao/`	Fonte principal de todas as descrições de funcionamento; cada trecho citado foi extraído automaticamente do arquivo, com as linhas indicadas
`testes/` e `testes/e2e/`	Comportamentos garantidos; resultados da execução de 09/11/2026 (Cap. 24.3)
Histórico Git do repositório	Cronologia (Cap. 5)
`docs/relatorio-correcao-raiz.md`	Medições de desempenho e memória, números das análises reais citadas
`docs/auditoria/relatorio-auditoria-2026-10-30.md`	Auditoria técnica, defeitos encontrados, provas e correções (Caps. 11.10, 15, 28 e 30)
`README.md`, `config/api.exemplo.json`	Documentação anterior (parcialmente desatualizada, ver Cap. 30)
Diagnóstico e planilha de uma análise real, enviados pelo usuário durante o desenvolvimento (não versionados)	Números agregados citados nos Caps. 1, 15 e 27; nenhum dado identificável foi reproduzido

D.2 Documentação oficial das tecnologias

> **! ATENÇÃO**
>
> O ambiente em que este livro foi produzido **não tinha acesso à internet** (as tentativas de acesso foram recusadas pela política de rede da sessão). Os endereços abaixo são as referências oficiais indicadas para aprofundamento, mas **não foram acessados** durante a produção; por isso não há data de acesso. As afirmações sobre essas tecnologias foram restritas ao comportamento observado no código e nos testes executados.

Título	Organização	Endereço
Python 3 — documentação (módulos `sqlite3`, `decimal`, `threading`, `queue`)	Python Software Foundation	https://docs.python.org/3/
Flask — documentação	Pallets Projects	https://flask.palletsprojects.com/
openpyxl — modos otimizados (*read-only* e *write-only*)	openpyxl	https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/optimized.html
SQLite — Write-Ahead Logging	SQLite	https://www.sqlite.org/wal.html
OData — documentação das versões 2 e 4	OASIS / OData.org	https://www.odata.org/documentation/
Fetch API	MDN Web Docs (Mozilla)	https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Fetch_API
Cross-Origin Resource Sharing (CORS)	MDN Web Docs (Mozilla)	https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/CORS
Chrome Extensions — Manifest V3 e API `scripting`	Google	https://developer.chrome.com/docs/extensions/
SAP Business Technology Platform	SAP	https://help.sap.com/docs/btp
pytest — documentação	pytest-dev	https://docs.pytest.org/

Título	Organização	Endereço
Playwright para Python	Microsoft	https://playwright.dev/python/

Índice remissivo

A

Aba do BTP 12, 18–19, 23, 29, 35, 40–41, 50–51, 54, 56–57, 60 …
AbortController 39, 55
agente_btp.js 11, 21, 27, 29–33, 35–37, 39, 42, 48 …
Agente (classe) 18–19, 31, 48, 88, 96, 109, 149
Amostra (conferência) 11, 13–14, 17–20, 24, 27, 30, 62, 64–66 …
API 18–19, 22–24, 27, 29, 33–38, 41 …
ApiConfig 61, 99, 108, 122, 142
Approuter 111–112, 135
Auditoria 13, 16–19, 24, 26–31, 33–34 …
auditoria.consolidar 76–77, 81–82, 98, 100, 109, 131, 148, 152
Auditorias independentes 75, 123, 149

B

Base de execução (SQLite) 12, 18–19, 23, 26–27, 29, 35–36, 38, 45, 47, 51, 109 …

C

classificar (respostas) 22, 30, 52, 58, 76, 99, 103, 111–112, 134, 152
ClienteBTP 52, 59, 64, 71–73, 75–78, 98–99, 107, 111 …
Concorrência 57, 97, 106, 109, 114, 124, 139, 148
config/api.json 19, 22–24, 35–37, 45, 47, 49, 61–62, 77, 101 …
Cookie 23, 50–51, 55, 66, 108, 115, 122, 142, 149
CORS 51, 57, 142, 162

D

Decimal 77, 79–80, 93, 106, 162
Diagnóstico 12–14, 18, 23, 29–30, 35–37, 58, 62, 66, 74 …
Divergente 12–13, 19, 34, 71–72, 75–77, 79–83 …

E

Endpoint 22
Equivalência (lote) 13, 73, 98, 131, 149, 154
ErroConsulta 23, 59, 64, 70, 74–76, 78, 99, 108, 111–112, 134–135
Escrita contínua (write-only) 38, 88, 94, 154, 162
Estoque indisponível 13, 15, 26, 28, 58, 72, 84, 86, 88, 91–92, 103, 105, 117 …
Evidência 23, 29–32, 58, 68, 72, 83, 99–100, 108, 111, 115 …
Exceção 18, 23, 30–31, 35, 46, 48, 54, 58, 74, 89, 96–97, 99 …
exportacao.py 20, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 87, 91–95, 100 …
Extensão do Chrome 11–12, 26–27, 30, 34–36, 39–42, 45, 49 …

F

FalhaComunicacao 23, 53–54, 59, 64, 74–75, 99, 108, 111–112, 134–135
Favorito 11, 16, 26–27, 30, 34, 39, 41, 54, 60, 66, 126, 138–139 …
Fetch 27, 39, 52, 55, 66, 149, 162
Flask 12, 21, 28–29, 34, 36, 38, 40–41, 45–46, 48, 50–51 …
Fonte de dados 13, 18–20, 23–24, 35–36, 43, 60, 62, 67, 108, 122 …
Fornecedor SAP 10–11, 14–15, 24, 61, 63, 72, 77, 80, 85, 87, 90–91 …

G

gerar_planilha 38, 89, 100, 109, 117, 148, 153
Git 12, 16, 21, 25–26, 33–34, 39, 42, 119, 142, 144, 155, 162

H

Histórico 12–13, 16, 18, 20, 23, 25–30, 32, 34 …
HTTP 401/403 19, 22, 57–59, 108, 111–112, 134–135, 138–139, 142, 160
HTTP 404 17, 22, 34, 58, 97, 111–112, 134, 139, 152, 160
HTTP 429 22, 58, 64, 105, 108, 111–112, 134–135, 139, 160

I

Incompleto 12, 19, 76, 79, 81–85, 106, 131

J

JSON 12, 14, 19, 22–24, 29–30, 33, 35–37, 39, 45 …

K

Keep-alive 135

L

Launchpad 12, 15, 23–24, 39–40, 57, 60, 124, 139, 142–143, 157
Leitura em lote 13–14, 16, 34, 71, 73–74, 76, 84, 124, 131, 134, 136, 140 …
Leituras extras 13, 19–20, 24, 34–35, 75, 81–82, 84, 98, 123, 151
LinhaMensagem 77, 80, 87, 92–93, 103, 108, 118, 154
Log 23, 37, 45–46, 48–49, 89, 109, 119, 125, 127, 136, 142, 144 …
Loja 18, 23, 27, 29–31, 33, 35–38, 44–45, 47 …
Long-poll 23, 42, 51–53, 154, 157

M

Materiais (aba) 88, 93, 103, 129, 131, 140, 150
Material SAP 24, 90, 93, 150
mensagem_planilha 89, 92, 117–118, 124
Mensagens (janela) 11, 14, 16–17, 19, 24, 27, 36, 61–65, 67 …
Monitor de Alertas 10–16, 19, 21–22, 24, 26, 29, 36 …
Motivo (taxonomia) 12, 19, 23, 29–30, 35, 46–47, 49, 54–55, 59, 74, 85 …
Motor 18–20, 23, 27, 29–31, 33, 35, 37, 47–48, 58 …

$

$metadata 47, 62–63

O

OData 12, 16, 18, 22, 29–31, 33–34, 37, 39, 50–52 …
openpyxl 21, 34, 36, 38, 40–41, 45, 69, 88, 94, 107, 109, 126, 129 …

P

Pausa por sessão 13, 16–20, 23, 30, 35, 58, 97–98, 108, 111 …
Playwright 27, 39, 130
Ponte (PonteAba) 13, 19, 23, 27, 29–34, 37, 45, 47–48 …
Porta 8767 11–12, 21–22, 38, 40–42, 45, 49–51, 57, 61 …
Preferências 23, 29–31, 33, 35–38, 49, 57, 75, 96–97 …
processar_grupo 74, 76, 97–98, 109, 113, 131
processar_wo 75, 98, 135
pytest 36, 39, 119, 128–130, 144, 152, 162

Q

Quantidade ambígua 16, 61, 81, 83, 85, 140, 144, 152, 161
Quantidade faltante 10, 14–15, 27, 61, 80, 82, 90, 93, 103, 106

R

Rastreio (aba) 34, 88–90, 100, 136, 140, 142, 154
Receita (fonte confirmada) 27–28, 35, 62–65, 68, 101, 103, 116, 144, 152, 154
Regressão 119, 128, 144
Retomada 13, 16, 19, 26, 28, 30–31, 35, 48, 84–85, 89, 96–97 …

S

Sessão 10–13, 16–20, 22–24, 26–27 …
SessaoExpirada 23, 54, 59, 66, 75–76, 98–99, 108, 111, 113, 134–135
Sonda 24, 57–59, 97–98, 112, 127, 134–136, 148–149, 152

T

Tabela de valores 13, 23, 26, 28, 30, 34–36, 38, 88–90, 93, 95 …
TempoEsgotado 23, 59, 74–75, 99, 108, 135
Testes de ponta a ponta 33, 36, 39, 128–130, 135, 152, 162
Thread 23, 38, 45, 47–48, 53, 96, 109, 149
Tipo Material 26, 35, 49, 89–90, 93, 119, 122, 140, 148, 150
Token 23, 40, 66, 108, 115, 122, 142
Transação 19, 86, 100, 103, 131, 150, 155

U

UltimoRetornoView 26–27, 61–65, 70, 103, 154, 161

V

Validado 12, 19, 30, 64, 66, 79, 81–85, 91, 93, 103 …
verificar_planilha 89, 95, 100–101, 103, 117–119, 131, 150, 153
VERSAO_CONFIG 28, 47, 103, 105, 123, 145, 152, 155

W

WO 10–16, 18–20, 22–24, 27 …

Z

Zeros à esquerda 15–16, 24, 69, 106–107, 127, 140