

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		KESELAMATAN KONSTRUKSI	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 935.134/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 5 November 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Heni Indra Wulansari, S.Kep, NS, M.Kep	
Pengertian	1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi. 3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. 4. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi, adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 5. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. 6. Perancah (<i>Scaffold</i>) adalah bangunan peralatan (<i>platform</i>) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. 7. Gelagar (<i>putlog of bearer</i>) ialah bagian dari perancah untuk tempat meletakkan papan peralatan. 8. Palang penguat (<i>brace</i>) ialah bagian dari [erancah untuk memperkuat dua titik konstruksi yang berlainann guna mencegah pergeseran konstruksi bangunan perancah tersebut.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam keselamatan dan kesehatan kerja ketika terdapat konstruksi, demolisi atau renovasi.		
Kebijakan	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2027 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan. 4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan umum masing-masing Nomor Kep.174/MEN/1986 dan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	KESELAMATAN KONSTRUKSI		
	No. Dokumen	No. Revisi 02	Halaman 2/3
	104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi. 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	1. Kecelakaan Kerja dan Code red dll. 2. Lakukan <i>Pre Construction Risk Assesment</i> (PCRA) sebelum kontruksi dilakukan. 3. Buatlah penerangan yang cukup pada tempat kerja, tangga-tangga, lorong-lorong dan gang-gang tempat orang bekerja atau sering dilalui. 4. Buatlah ventilasi yang cukup sehingga dapat mengurangi bahaya debu, uap dan bahaya lainnya. 5. Jagalah lingkungan dengan bersih dan rapi sehingga bahan bahan tidak berserakan, baik bahan bangunan, peralatan dan alat-alat kerja yang tidak merintangai maupun menimbulkan kecelakaan kerja. 6. Jangan melempar, meluncurkan dan menjatuhkan kebawah dari tempat yang tinggi peralatan perancah dan alat-alat kerja lain dan bahan ataupun benda lainnya yang mampu menimbulkan kecelakaan kerja. 7. Berilah pagar atau tutup pengaman yang kuat pada semua peralatan yang memiliki sisi lantai yang terbuka, lubang dilantai yang terbuka, atap-atap atau punggung yang dapat dimasuki, sisi tangga yang terbuka dan semua galian-galian dan lubang lubang yang dianggpa berbahaya. 8. Dilarang memasuki tempat kerja kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. 9. Beri lantai papan yang kuat dan rapat pada perancah sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan apabila tinggi perancah lebih dari 2 meter. 10. Spesifikasi Tangga a. Tangga harus terdiri dari 2 kaki tangga dan sejumlah anak tangga yang dipasang pada kedua kaki tanggga dengan kuat. b. Tangga harus dibuat, dipelihara dan digyunakan sebaik-baiknya sehingga menjamin keselamatan kerja. c. Tangga yang dapat dipindah-pindahkan (<i>portable stepledders</i>) dan tangga kuda-kuda dapat dipindah-pindahkan, panjangnya tidak boleh lebih dari 6 meter dan pengembangan antara kaki depan dan kaki belakang harus diperkuat dengan pengaman. d. Tangga bersambung dan tangga mekanik, panjangnya tidak boleh lebih dari 15 meter. e. Tangga tetap harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dan kondisi lainnya, yang panjangnya tidak boleh lebih dari 9 meter. 11. Pakai Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan meliputi : a. <i>Safety helmet</i>, <i>safety boots</i> dan <i>safety vest</i> untuk pekerjaan konstruksi tanpa ketinggian b. <i>Safety helmet</i>, <i>safety boots</i> dan <i>safety vest</i>, <i>Full Body Herness (FBH)</i> untuk pekerjaan diatas ketinggian 1.8 meter. c. <i>Safety helmet</i>, <i>safety boots</i> dan <i>safety vest</i>, sarung tangan khusus pengelasan dan <i>safety goggles</i> pengelasan serta <i>safety boots</i> dalam pekerjaan pengelasan.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	KESELAMATAN KONSTRUKSI		
	No. Dokumen	No. Revisi 02	Halaman 3/3
	d. <i>Safety helmet, safety boots</i> dan <i>safety vest</i> , sarung tangan khusus gerindra dan <i>safety goggles anti cutting</i> khusus pekerjaan gerinda. 12. Lakukan <i>safety induction</i> dan <i>safety briefing</i> setiap pagi kepada pekerja proyek yang bekerja (mandor).		
Unit Terkait	Pekerja konstruksi		