



HÄFELE

| | |
|--|------------|
| → Portes coulissantes pivotantes en bois, Finetta Spinfront pour 2 vantaux 60 kg, 805/1990-2200 mm | 408.45.010 |
| Poignée cuvette, forme rectangulaire, alliage de zinc, 81x48 mm, noir | 151.09.323 |
| Charnière invisible à réglage tridimensionnel pour épaisseur de bois à partir de 18 mm, noir | 341.24.315 |
| Relevant pour meuble à façade pliante, Häfele Free fold, modèle E4fo, capuchon anthracite | 372.37.308 |
| Relevant pour grande façade, Häfele Free flap 3.15, modèle F, capuchon anthracite | 372.91.382 |
| Côté double paroi et coulisse, Häfele Moovit Matrix 30 kg, 92/500 mm, anthracite | 551.54.305 |
| Côté de tiroir à l'anglaise, Häfele Moovit Matrix 30 kg, 92/600/500 mm, anthracite | 551.56.305 |
| Côté de tiroir avec tige rectangulaire, Häfele Moovit Matrix 30 kg, 92/500 mm, anthracite | 551.67.305 |
| Côté de tiroir avec panneau en verre, Häfele Moovit Matrix 30 kg, 92/500 mm, anthracite | 551.67.365 |

ixconnect

Moovit MX

Lift+Turn

dialock

StarTec

SLIDING

Loox



HÄFELE

| | |
|---|----------------|
| Colonne sortie totale avec amortissement, modèle Dispensa 300, H 1600-2000 mm, anthracite | 546.45.411 |
| Extension sortie totale+amortissement, modèle Convoy Premio 600, H 1900-2000 mm, gauche, anthracite | 549.69.706 |
| Poignée de meuble, forme D en stratifié HPL, 190x40 mm ou 350x40 mm, noir | 194.17.313/308 |
| Luminaire 12 V à encastrer/à montage en applique, Häfele Loox LED 2020, rond, 3,2 W, 5000 W, bf, noir | 833.72.287 |
| Interrupteur IR sans contact avec marche/arrêt Soft, Häfele Loox, rond, modulaire, avec mémoire, aspect argent | 833.89.127 |
| Interrupteur/variateur capacitif à montage invisible, Häfele Loox, modulaire, avec mémoire, aspect argent | 833.89.133 |
| Profil aluminium en applique, Häfele Loox, coudé, hauteur 18,5 mm, avec diffuseur laiteux, 2500 mm, aspect argent | 833.74.898 |
| Profil aluminium à mortaiser, Häfele Loox, coudé, profondeur 14 mm, avec diffuseur givré, 2500 mm, aspect argent | 833.74.845 |
| Bande LED 12 V, Häfele Loox LED 2042, 15 m, 60 LED/m, 4,8 W/m, 5000 K, blanc froid | 833.74.173 |
| Poubelle, capacité 30 litres, pour montage derrière façades, gris clair, largeur de corps ≥300 mm | 502.73.900 |
| Crédence modèle Treno, set de 3 organisateurs, 1000 x 165 x 350 mm, noir | 522.60.320 |

