

LEMBAR DATA KESELAMATAN

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Bagian 1: IDENTIFIKASI ZAT/CAMPURAN DAN PERUSAHAAN/USAHA

1.1. Identitas Produk

Nama Produk 4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Mengandung Residual oils (petroleum), solvent dewaxed

1.2. Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi relevan dan penggunaan yang tidak dianjurkan

Penggunaan yang teridentifikasi Pelumas

Penggunaan yang dilarang Penggunaan konsumen

1.3. Detail pemasok lembar data keselamatan

Importir

Master Fluid Solutions
501 W. Boundary Street
Perrysburg, OH 43551
USA
+1 419-874-7902

Produsen

Lubrication Engineers Inc.
1919 E. Tulsa
Wichita, KS 67216
USA
800-537-7683

Untuk selengkapnya, silakan hubungi

techsupport@le-inc.net

1.4. Nomor telepon darurat

Telepon Darurat

CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Bagian 2: IDENTIFIKASI BAHAYA**2.1. Klasifikasi zat atau campuran**

Produk tidak mengandung zat yang pada konsentrasi tertentu, dianggap berbahaya bagi kesehatan

2.2. Elemen Label**Kata Sinyal**

Tidak ada

Pernyataan Tindakan Pencegahan

P201 - Mintalah petunjuk khusus sebelum menggunakan
 P202 - Jangan pegang sebelum membaca dan memahami semua tindakan pencegahan keselamatan
 P280 - Gunakan pakaian/ sarung tangan pelindung / pelindung mata/ muka
 P308 + P313 - JIKA terpapar atau dikhawatirkan: Cari pertolongan medis
 P405 - Simpan dalam keadaan terkunci rapat
 P501 - Buang isi/kontainer ke instalasi pembuangan limbah yang disetujui

2.3. Bahaya Lainnya

Tidak ada informasi yang tersedia

Bagian 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU**3.1. Bahan**

Nama kimia	No-EC	No. CAS	%-Berat	Klasifikasi	Klasifikasi GHS	Nomor Registrasi REACH
Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic	Present	64742-52-5	44.9902	-	Data tidak tersedia	data tidak tersedia
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	Present	64742-65-0	39.1724	-	Data tidak tersedia	data tidak tersedia
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	Present	64742-54-7	12.3702	-	Data tidak tersedia	01-2119484627-25-0097
Residual oils (petroleum), solvent dewaxed	Present	64742-62-7	8.24682	-	Data tidak tersedia	data tidak tersedia
lithium 12 hydroxystearate	Present	7620-77-1	6.64156	-	Data tidak tersedia	data tidak tersedia
Dilithium Sebacate	Present	19370-86-6	3.44433	-	Data tidak tersedia	data tidak tersedia
antimony dialkylthiocarbamate	Present	15890-25-2	1.86	Xn; R20/22 N; R51-53	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Chronic 2 (H411)	data tidak tersedia

Produsen " 4622" menyatakan bahwa produk mengandung kurang dari 3% bahan terekstrak DMSO menurut IP-346

Untuk teks penuh frasa R yang tercantum dalam Bagian ini, lihat Bagian 16

Teks lengkap frasa H dan EUH: lihat bagian 16

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Bagian 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama

Saran Umum	Jika gejala berlanjut, panggil dokter. Tunjukkan lembar data keselamatan ini pada dokter yang hadir. Jangan menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semprotan.
Penghirupan	Pindahkan ke tempat berudara segar. Jika gejala berlanjut, hubungi dokter.
Kontak Kulit	Hubungi dokter jika perlu. Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak sambil melepaskan semua pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.
Kontak Mata	Bilas hingga bersih dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata. Buka mata lebar-lebar selagi membas. Hubungi dokter jika iritasi berlanjut.
Penelanan	Minum air yang banyak. JANGAN rangsang muntah. Jangan memberikan apa pun melalui mulut kepada orang yang pingsan. Periksakan ke dokter.
Perlindungan petugas pertolongan pertama	Gunakan alat pelindung diri.

4.2. Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Gejala	Tak satu pun diketahui.
---------------	-------------------------

4.3. Indikasi segera diperlukannya bantuan medis dan perawatan khusus

Catatan bagi Dokter	Rawat sesuai gejalanya.
----------------------------	-------------------------

Bagian 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

5.1. Media pemadaman

Media Pemadaman yang Sesuai	Semprotan air, Karbon dioksida (CO ₂), Busa, Bahan kimia kering
Media Pemadaman yang Tidak Sesuai	Jangan gunakan aliran air yang deras karena bisa memencarkan dan menyebarkan api
Titik Nyala	260 °C / 500 °F

5.2. Bahaya khusus yang timbul dari zat atau campuran ini

Dekomposisi termal dapat mengakibatkan rilis gas and uap yang mengiritasi

5.3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran

Kenakan alat bantu pernapasan mandiri (SCBA) dan pakaian pelindung. Gunakan alat pelindung diri.

Bagian 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA

6.1. Tindakan pencegahan pribadi, alat pelindung dan prosedur darurat

Tindakan Pencegahan Pribadi	Jangan sentuh atau injak tumpahan bahan. Singkirkan semua sumber penyulutan.
------------------------------------	--

6.2. Tindakan pencegahan dampak lingkungan

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Cegah masuk ke saluran air, saluran air kotor, ruang bawah tanah atau area tertutup.

6.3. Metode dan bahan untuk penangkalan dan pembersihan**Metode Penangkalan**

Cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan.

Metode pembersihan

Gunakan alat pelindung diri. Ambil secara mekanis, masukkan ke wadah yang sesuai untuk dibuang. Bersihkan permukaan yang terkontaminasi hingga bersih.

6.4. Rujukan ke bagian lain

Lihat Bagian 12 untuk informasi lebih lanjut.

Bagian 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN**7.1. Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman****Saran untuk penanganan yang aman**

Jangan sampai kena kulit, mata, dan pakaian. Pakai alat pelindung diri (APD). Cegah terbentuknya uap dengan memberikan ventilasi yang memadai selama dan setelah penggunaan. Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini.

Langkah-langkah Kebersihan

Tangani sesuai praktik higiene dan keselamatan yang baik.

7.2. Kondisi penyimpanan aman, termasuk semua inkompatibilitas**Tindakan teknis/Syarat penyimpanan**

Simpan wadah dalam kondisi tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

7.3. Penggunaan akhir yang spesifik**Metode Manajemen Risiko (RMM)**

Informasi yang diperlukan terkandung di dalam Lembar Data Keselamatan Bahan ini.

Bagian 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI**8.1. Parameter pengendalian****Batas paparan kerja**

Nama kimia	New Zealand WEL	Australia	Jepang	Tiongkok	Hong Kong
Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic 64742-52-5	-	-	C1	-	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0	-	-	C1	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	-	-	C1	-	-
Residual oils (petroleum), solvent dewaxed 64742-62-7	-	-	C1	-	-
antimony dialkylthiocarbamate 15890-25-2	TWA 0.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³	OEL 0.1 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1.5 mg/m ³ TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³
Petroleum distillates, hydrotreated light	-	-	C1	-	-

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

naphthenic 64742-53-6					
Diphenylamine 122-39-4	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	-	TWA 10 mg/m ³ STEL 20 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ STEL 25 mg/m ³	-
Phenol 108-95-2	TWA 5 ppm Skin*	TWA 1 ppm TWA 4 mg/m ³	OEL 5 ppm OEL 19 mg/m ³ S*	TWA 10 mg/m ³ STEL 20 mg/m ³ S*	TWA 5 ppm TWA 19 mg/m ³
Nama kimia	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Korea
antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2	TWA 0.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³	PEL: 0.5 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³
Diphenylamine 122-39-4	TWA 10 mg/m ³ C(A4)	TWA 10 mg/m ³	-	PEL: 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³
Phenol 108-95-2	TWA 5 ppm	TWA 5 ppm TWA 19 mg/m ³ Kulit*	TWA 5 ppm TWA 10 mg/m ³ S*	PEL: 5 ppm PEL: 19 mg/m ³	S* TWA 5 ppm
Nama kimia	Taiwan	Thailand	Brasil	Cile	
antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2	STEL 1.5 mg/m ³	-	-	-	
Diphenylamine 122-39-4	STEL 15 mg/m ³	-	-	-	
Phenol 108-95-2	S* STEL 10 ppm STEL 28.5 mg/m ³	-	TWA: 4 ppm TWA: 15 mg/m ³ Skin	TWA: 4 ppm TWA: 15 mg/m ³ Skin	

Tidak Ada Tingkat Efek yang
Diturunkan (DNEL)

Tidak ada informasi yang tersedia

Konsentrasi yang Diprediksi Tanpa
Efek (PNEC)

Tidak ada informasi yang tersedia.

8.2. Pengendalian paparan**Langkah-langkah Teknik**

Pastikan ventilasi yang cukup, terutama di area tertutup.

Alat pelindung diri**Perlindungan Mata/Wajah**

Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat.

Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung.

Perlindungan Kulit dan Tubuh

Pakaian lengan panjang.

Perlindungan Pernapasan

Tidak ada perlengkapan perlindungan yang diperlukan dalam kondisi penggunaan normal. Jika melebihi batas paparan atau mengalami iritasi, Mungkin dibutuhkan ventilasi dan evakuasi.

Pengendalian Paparan Lingkungan

Jangan biarkan bahan mengkontaminasi sistem air tanah.

Bagian 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA**9.1. Informasi sifat fisika dan kimia dasar****Keadaan fisik
penampakan**Pasta
merah**Bau**

seperti hidrokarbon

Ambang bau

Tidak ada informasi yang tersedia

Sifat**Nilai****pH**

6 - 8

Titik Leleh / Titik Beku

Data tidak tersedia

Titik didih / rentang didih

Data tidak tersedia

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Titik Nyala	260 °C / 500 °F
Laju penguapan	Data tidak tersedia
Kemudahan menyala (padat, gas)	Data tidak tersedia
Tekanan uap	Data tidak tersedia
Kerapatan Uap	< 1 (Udara = 1)
Berat Jenis	0.95
Kelarutan air	dapat diabaikan
Koefisien partisi: n-oktanol/air	Data tidak tersedia
Suhu Penyulutan Otomatis	Data tidak tersedia
Suhu Dekomposisi	Data tidak tersedia
Viskositas, kinematis	tidak berlaku
Sifat mudah meledak	Data tidak tersedia
Sifat Pengoksidasi	Data tidak tersedia

Bagian 10: STABILITAS DAN REAKTIVITAS**10.1. Reaktivitas**

Tak satu pun diketahui.

10.2. Stabilitas kimia

Stabil dalam kondisi normal.

Data Ledakan

Sensitivitas terhadap Dampak Tidak sensitif terhadap benturan.

Mekanis

Sensitivitas terhadap Pelepasan Bisa tersulut oleh gesekan, panas, percikan api atau nyala api.

Listrik Statis**10.3. Kemungkinan reaksi yang berbahaya**

Reaksi berbahaya Tak satu pun dalam pemrosesan normal.

10.4. Kondisi yang harus dihindari

Panas, nyala api, dan percikan api. Kontak dengan bahan kimia lain.

10.5. Bahan yang tidak kompatibel

Bahan pengoksidasi kuat. Asam kuat. Basa kuat.

10.6. Produk dekomposisi yang berbahaya

Karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrokarbon tak terbakar (asap).

Bagian 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS**11.1. Informasi efek toksikologis****Toksisitas Akut****Informasi Produk**

Produk tidak memunculkan bahaya toksisitas akut berdasarkan informasi yang diketahui atau disediakan.

Produsen " 4622" menyatakan bahwa produk mengandung kurang dari 3% bahan terekstrak DMSO menurut IP-346

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Penghirupan
Kontak Mata
Kontak Kulit
Penelanan

Bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan.
 Kontak dengan mata bisa menyebabkan iritasi.
 Bisa menyebabkan iritasi.
 Tidak ada data tersedia mengenai produk ini.

Toksistas Akut Tidak Diketahui 10.0859% campuran terdiri atas bahan baku dengan toksistas yang tidak diketahui.

Nilai berikut dihitung berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (oral) 17,680.30 mg/kg
ATEmix (dermal) 7,008.80 mg/kg
ATEmix 72.51 mg/l
(penghirupan-debu/kabut)

Informasi Komponen

Nama kimia	LD50 Oral	LD50 Kulit	LC50 Terhirup
Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	> 15000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 2400 mg/m ³ (Rat) 4 h
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	> 15 g/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
Residual oils (petroleum), solvent dewaxed	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2.18 mg/L (Rat) 4 h
antimony dialkyldithiocarbamate	> 16400 mg/kg (Rat)	> 16000 mg/kg (Rabbit)	-
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	> 5000 mg/kg (Rat)	-	-
Dilauryl Hydrogen Phosphite	> 10 g/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	-
Petroleum distillates, hydrotreated light naphthenic	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2180 mg/m ³ (Rat) 4 h
Diphenylamine	= 1120 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)	> 5000 mg/kg (Rat)	> 1400 mg/kg (Rabbit)	-
Naphta (petroleum) light aromatic	= 8400 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 3400 ppm (Rat) 4 h
Phenol	= 340 mg/kg (Rat) = 317 mg/kg (Rat)	= 630 mg/kg (Rabbit)	= 316 mg/m ³ (Rat) 4 h
Ortho-tert-butylphenol	= 440 mg/kg (Rat)	= 705 mg/kg (Rat)	= 1070 mg/m ³ (Rat) 4 h

Korosi/iritasi kulit Tidak ada informasi yang tersedia.

Kerusakan/iritasi parah pada mata Tidak ada informasi yang tersedia.

Sensitisasi Tidak ada informasi yang tersedia.

Efek mutagenik Tidak ada informasi yang tersedia.

Efek Karsinogenik

Nama kimia	IARC
Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic	-
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	-
Petroleum distillates, hydrotreated light naphthenic	-

Toksistas reproduktif Tidak ada informasi yang tersedia.

STOT - paparan tunggal Tidak ada informasi yang tersedia.

STOT - paparan berulang Tidak ada informasi yang tersedia.

Efek pada Organ Sasaran Sistem Vaskular Pusat (CVS), Sistem pernapasan, Mata, Kulit.

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

Bahaya Aspirasi

Tidak ada informasi yang tersedia.

Bagian 12: INFORMASI EKOLOGIS**12.1. Toksisitas****Ekotoksisitas**

Nama kimia	Alga/tanaman akuatik	Toksisitas bagi Ikan	Toksisitas pada dafnia dan invertebrata akuatik lainnya
Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic	-	-	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic	-	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	-	-	-
Residual oils (petroleum), solvent dewaxed	-	LC50> 5000 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h	EC50 > 1000 mg/L 48 h
Petroleum distillates, hydrotreated light naphthenic	-	-	-
Diphenylamine	EC50 = 1.5 mg/L 72 h	LC50 3.47 - 4.14 mg/L Pimephales promelas 96 h	EC50 1.69 - 2.46 mg/L 48 h
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)	-	-	EC50 > 1000 mg/L 96 h
Naphta (petroleum) light aromatic	-	-	-
Phenol	EC50 0.0188 - 0.1044 mg/L 96 h EC50 187 - 279 mg/L 72 h EC50 = 46.42 mg/L 96 h	LC50 11.9 - 25.3 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50 11.9 - 50.5 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 20.5 - 25.6 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 23.4 - 36.6 mg/L Oryzias latipes 96 h LC50 33.9 - 43.3 mg/L Oryzias latipes 96 h LC50 34.09 - 47.64 mg/L Poecilia reticulata 96 h LC50 4.23 - 7.49 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 5.0 - 12.0 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 5.449 - 6.789 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 7.5 - 14 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50= 0.00175 mg/L Cyprinus carpio 96 h LC50= 11.5 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50= 13.5 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50= 27.8 mg/L Brachydanio rerio 96 h LC50= 31 mg/L Poecilia reticulata 96 h LC50= 32 mg/L Pimephales promelas 96 h	EC50 10.2 - 15.5 mg/L 48 h EC50 4.24 - 10.7 mg/L 48 h

12.2. Persistensi dan keteruraian

Tidak ada informasi yang tersedia.

12.3. Potensi bioakumulatif

Tidak ada informasi yang tersedia.

Nama kimia	log Pow
Diphenylamine	3.4

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)	6.24
Phenol	1.5

12.4. Mobilitas di tanah

Mobilitas di dalam tanah Tidak ada informasi yang tersedia.

Mobilitas Produk tak larut dan mengapung di air.

12.5. Hasil penilaian PBT dan vPvB

Tidak ada informasi yang tersedia.

12.6. Efek merugikan lainnya

Tidak ada informasi yang tersedia

Bagian 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN**13.1. Metode pengolahan limbah**

Limbah dari Residu/Produk yang Tidak Digunakan Buang sesuai dengan peraturan setempat.

Kemasan Terkontaminasi Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong. Wadah kosong harus dibawa ke situs penanganan limbah yang disetujui untuk daur ulang atau pembuangan.

INFORMASI LAINNYA Berdasarkan Katalog Sampah Eropah, Perundang-undangan Sampah tidak spesifik produk, tetapi spesifik aplikasi. Kode limbah harus ditetapkan oleh pengguna berdasarkan aplikasi yang menggunakan produk tersebut.

Bagian 14: INFORMASI TRANSPORTASI

IMDG Tidak teregulasi

ADR/RID Tidak teregulasi

ICAO/IATA Tidak teregulasi

Bagian 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN**15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang spesifik untuk zat atau campuran ini****Inventarisasi Internasional**

TSCA	Mematuhi
DSL/NDL	Tidak ditentukan
EINECS/ELINCS	Tidak ditentukan
ENCS	Tidak ditentukan
IECSC	Mematuhi

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

KECL
PICCS
AICS

Tidak ditentukan
Mematuhi
Tidak ditentukan

Legend

TSCA - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi

DSL/NDL - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada

EINECS/ELINCS - Inventarisasi Zat Kimia Komersial yang Beredar di Eropa/Daftar Zat Kimia yang Diberitahukan di Eropa

ENCS - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Baru di Jepang

IECSC - Inventarisasi Zat Kimia yang Sudah Ada di Tiongkok

KECL - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan

PICCS - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina

AICS - Inventarisasi Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

Jepang

Nama kimia	Zat Berbahaya	Pelarut organik	Zat Berbahaya yang Namanya Harus Dinyatakan pada Label	Pollution Release and Transfer Registry (Class II):	Pollution Release and Transfer Registry (Class I):	Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun dan Merusak
Petroleum distillates, hydrotreated heavy naphthenic 64742-52-5	≥ 0.1 %	-	X	-	-	-
Petroleum distillates, solvent dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0	≥ 0.1 %	-	X	-	-	-
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7	≥ 0.1 %	-	X	-	-	-
Residual oils (petroleum), solvent dewaxed 64742-62-7	≥ 0.1 %	-	X	-	-	-
antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2	≥ 0.1 %	-	X	-	31	Deleterious
Petroleum distillates, hydrotreated light naphthenic 64742-53-6	≥ 0.1 %	-	X	-	-	-
Diphenylamine 122-39-4	≥ 0.1 %	-	X	-	203	-
Naphta (petroleum) light aromatic 64742-95-6	Flammable substance ≥ 1 %	Class 3 Organic Solvent	X	-	-	-
Phenol 108-95-2	≥ 0.1 %	-	X	-	349	Deleterious

Bagian 16: INFORMASI LAINNYA

Teks lengkap Pernyataan H yang dirujuk pada bagian 2 dan 3

H301 - Toksik jika tertelan

H300 - Berbahaya jika tertelan

H311 - Toksik jika kontak dengan kulit

H314 - Menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan kerusakan mata

LDK: 4622

4622 MONOLEC® MULTIPLEX LUBRICANT

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Nomor Revisi 5.3

H331 - Toksik jika terhirup
 H332 - Berbahaya jika terhirup
 H341 - Diduga menyebabkan cacat genetik
 H373 - Bisa menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang
 H400 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik
 H410 - Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama
 H411 - Toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama

Tanggal Penerbitan 24-Apr-2012

Tanggal Revisi 19-Feb-2019

Alasan revisi Informasi Umum.

Penafian

Informasi dalam Lembar Data Keselamatan Bahan ini adalah benar sejauh pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal publikasinya. Informasi yang diberikan dirancang hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pelepasan secara aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi ini hanya terkait dengan bahan spesifik yang ditetapkan dan mungkin tidak berlaku untuk bahan tersebut bila digunakan bersama bahan lain atau dalam proses apa pun, kecuali bila dinyatakan di sini.

SDS is available at www.LElubricants.com

Akhir dari Lembar Data Keselamatan