

1. Estructura de paqueterías (frontend)

El frontend está construido con React 18 + Vite + React Router, en JavaScript (sin TypeScript), siguiendo una organización por tipo de archivo y luego por rol dentro de src/pages/. No usa Redux ni otro gestor de estado global: el estado de autenticación vive en un React Context (AuthContext.jsx) y cada pantalla maneja su propio estado local con useState/useEffect.

```
barber-kong-frontend/
├── index.html
├── vite.config.js
├── package.json
├── src/
│   ├── main.jsx           Punto de entrada: monta <App /> y el AuthProvider
│   ├── App.jsx            Definición de rutas (react-router-dom)
│   └── index.css          Estilos globales (tema negro/dorado de la barbería)
│
│   ├── api/              Un archivo por dominio del backend
│   │   ├── client.js      Wrapper fetch central: agrega el JWT, maneja errores
│   │   ├── auth.api.js    login, registro, 2FA, recuperar/restablecer contraseña
│   │   ├── citas.api.js   crear, reprogramar, cancelar, walk-in, agenda
│   │   ├── barberos.api.js listado público + CRUD admin
│   │   ├── clientes.api.js CRUD admin de clientes
│   │   ├── servicios.api.js CRUD admin del catálogo de servicios
│   │   ├── inventario.api.js CRUD de insumos + registrar entrada
│   │   ├── reportes.api.js (EP-06, fuera de alcance de Fase 2)
│   │   └── notificaciones.api.js (HU-23, fuera de alcance de Fase 2)
│   │
│   ├── context/
│   │   └── AuthContext.jsx Sesión actual (usuario, rol, token) y login()/logout()
│   │
│   ├── components/       Piezas reutilizables entre pantallas
│   │   ├── Alert.jsx      Mensajes de error/éxito
│   │   ├── Modal.jsx      Ventana modal genérica (formularios de alta/edición)
│   │   ├── Spinner.jsx    Indicador de carga
│   │   ├── PublicNav.jsx  Barra de navegación superior
│   │   └── ProtectedRoute.jsx Restringe una ruta según el rol autenticado
│   │
│   ├── pages/
│   │   ├── public/        Landing.jsx, NotFound.jsx
│   │   ├── auth/          Login, Register, VerifyTwoFactor, ForgotPassword, ResetPassword
│   │   ├── cliente/       Booking.jsx (agendar), MisCitas.jsx
│   │   ├── barbero/       Agenda.jsx
│   │   └── admin/         AdminLayout.jsx + AdminCitas, AdminBarberos, AdminClientes,
│   │                       AdminServicios, AdminInventario, AdminReportes
│   │
│   └── utils/
│       └── date.js         Fechas ISO, franjas horarias, formato en español
```

Convención seguida en cada módulo de api/: el archivo documenta en un comentario de cabecera el contrato de endpoints que consume (verbo, ruta, si requiere autenticación), de forma que quede trazable contra el backend sin tener que leer el código del server.