

Validación de Historias de Usuario Completadas

Durante la realización de la segunda fase del proyecto, se completaron los Sprint 1 y 2 planificados al inicio de este proyecto. A continuación se lista cada uno de las historias de usuario junto a la pantalla/componente relacionado a la finalización de tal historia de usuario.

HU	Jira	Qué pide la historia	Pantalla / componente real	Estado	Nota
HU-01	BK-15	Iniciar sesión con correo/contraseña y 2FA opcional por correo.	Login.jsx (/ingresar) + VerifyTwoFactor.jsx (/verificar-2fa)	Cumple	
HU-02	BK-16	Registrarse como cliente nuevo.	Register.jsx (/registro)	Cumple	
HU-03	BK-17	Recuperar contraseña por enlace al correo.	ForgotPassword.jsx (/recuperar) + ResetPassword.jsx (/restablecer)	Cumple	
HU-06	BK-20	Desactivar cuenta de barbero.	AdminBarberos.jsx (/admin/barberos)	Cumple	
HU-07	BK-29	Agendar cita (servicio, barbero, fecha, hora).	Booking.jsx (/agendar)	Cumple	
HU-08	BK-30	Reprogramar una cita ya agendada.	MisCitas.jsx — modal “Reprogramar” (/mis-citas)	Cumple	
HU-09	BK-31	Cancelar una cita (cliente o administrador).	MisCitas.jsx (cliente) + AdminCitas.jsx (admin)	Cumple	
HU-10	BK-32	Consultar agenda diaria y semanal del barbero.	Agenda.jsx (/barbero/agenda) — toggle “Diaria/Semanal”	Cumple	
HU-11	BK-33	Registrar atención walk-in (sin cita previa).	AdminCitas.jsx y Agenda.jsx — botón “+ Walk-in” (modal)	Cumple	El backend valida disponibilidad del barbero/hora elegidos, no un chequeo separado de “quién está libre ahora mismo” — cubre el caso funcionalmente, aunque no es literal al UC-25.
HU-12	BK-21	Registrar cliente atendido presencialmente.	AdminClientes.jsx (/admin/clientes)	Cumple	
HU-13	BK-22	Buscar y filtrar clientes.	AdminClientes.jsx — campo de búsqueda	Cumple	
HU-14	BK-23	Consultar historial de citas de un cliente.	AdminClientes.jsx — botón “Historial” (modal)	Cumple	

HU	Jira	Qué pide la historia	Pantalla / componente real	Estado	Nota
HU-15	BK-24	Editar, desactivar o reactivar un cliente.	AdminClientes.jsx (/admin/clientes) — toggle “Activos/Inactivos”	Cumple	Editar/Desactivar ya funcionaban. Reactivar estaba roto (el backend no leía ?estado=, así que “Inactivos” siempre devolvía vacío) hasta que se fusionó fix/clientes-listar-inactivos a develop; verificado en develop tras la fusión: el filtro ?estado=activos inactivos todos ya llega hasta clientes.repository.js y Reactivar es alcanzable.
HU-16	BK-25	Crear, editar o desactivar servicios.	AdminServicios.jsx (/admin/servicios)	Cumple	
HU-17	BK-26	Asociar insumos que consume cada servicio.	AdminServicios.jsx — botón “Insumos” (modal)	Cumple	
HU-18	BK-27	Registrar un nuevo insumo en inventario.	AdminInventario.jsx (/admin/inventario)	Cumple	
HU-19	BK-28	Registrar reabastecimiento de un insumo.	AdminInventario.jsx — acción “Registrar entrada”	Cumple	
HU-20	BK-34	Descontar insumos automáticamente al atender una cita.	(proceso del sistema, dentro de citas.service.js)	N/A	Proceso de backend disparado al marcar una cita como atendida, dentro de una transacción real con inventario.service.js; correctamente sin pantalla propia.
HU-21	BK-35	Alertar cuando un insumo cae bajo el mínimo.	AdminInventario.jsx resalta la fila; alerta real por correo (backend)	Cumple	
HU-22	BK-36	Generar/exportar reportes (PDF/Excel).	AdminReportes.jsx (/admin/reportes) — selector de rango + exportar	Cumple	