

## Hosszú utazási idejű állomásshakaszok

Egy villamosjáratról tudjuk, hogy a megállói milyen messze vannak az előző állomástól, valamint az egyes állomásokra az érkezési és indulási időket (csak az egyik irányban, a villamos a 0. percben indul). Ha egy megállóban azonos az érkezési és az indulási idő, akkor a villamos ott nem állt meg.

Készíts programot, amely megadja azon állomásshakaszokat, amelyeket a villamos  $K$  percnél hosszabb idő alatt tett meg!

### Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a villamosmegállók száma ( $1 \leq N \leq 100$ ) és egy idő ( $1 \leq K \leq 20$ ) van. Ezt követően soronként a megállók adatai vannak: távolság az előzőtől ( $1 \leq T_i \leq 6000$ ), érkezési idő ( $1 \leq Er_k_i \leq 2000$ ), indulási idő ( $Er_k_i \leq Ind_i \leq 2000$ ).

### Kimenet

A *standard kimenet* első sorába azon állomásshakaszok számát, illetve sorszámait kell kiírni, amelyeket a villamos  $K$  percnél hosszabb idő alatt tett meg, sorszám szerint növekvő sorrendben!

### Példa

Bemenet

```
5 5
300 10 15
2000 30 30
1000 40 42
500 48 58
400 63 63
```

Kimenet

```
4 1 2 3 4
```

### Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemenet hossza  $\leq 20$