Árvíz ***

Legrövidebb harmadfokú szakaszt tartalmazó árvíz

Egy folyón N helyen mérik a vízállást, amit egy referenciamagassághoz képest centiméterben adnak meg. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget kell elrendelni, ha a magasság meghaladja a 800 centimétert, másodfokút, ha meghaladja a 900 centimétert és harmadfokút, ha meghaladja az 10 métert. Folyószakasznak nevezzük a leghosszabb egymás mellett levő egyforma tulajdonságú mérésekből álló sorozatokat. Árvíznek nevezzük azt a szakaszt, ahol minden hely legalább elsőfokú készültségű.

Készíts programot, amely meghatározza a legrövidebb harmadfokú készültségű folyószakaszt tartalmazó árvíz kezdetét és végét!

Bemenet


A standard bemenet első sorában a mérési pontok száma szerepel (1≤N≤10 000), a következő N sor mindegyike egy-egy mérési eredményt tartalmaz (0≤A₁≤3000).

Kimenet

A standard kimenet első sorába a harmadfokú készültségű folyószakaszok K darabszámát kell írni (0, ha nincs ilyen folyószakasz, ebben az esetben nincsenek további sorok)! A második sorba ezen K folyószakasz kezdetének és végének a sorszáma kerüljön! A 3. sor tartalmazza a K szakasz hosszát, a 4. sor a legrövidebb harmadfokú készültségű folyószakasz kezdő- és végsorszámát (ha több ilyen is van, akkor az elsőt), végül az 5. sor az ezt a szakaszt tartalmazó árvíz kezdő- és végsorszámát adja meg!

Példa

Bemenet	Kimenet
7 1100 1200 850 1100 1200 1500	2 1 2 4 7 2 4 1 2 1 7



Korlátok

Időlimit: 0,1 mp.

Memórialimit: 32 MB