FECHAR X

Data: Mon, 10 May 2010 19:02:44 -0300

De: Aristóteles Fernando de Oliveira Junior <aristoteles.oliveira@pdcase.com.br>

Para: <isaque.ribeiro@pdcase.com.br>

Cc: <sispag@pdcase.com.br>

Assunto: Alteração de relatório do MSAGENT

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar <u>O que é</u>

Isaque, segue abaixo as alterações que foram efetuadas para a correção no relatório.

- 1) Foi criado no objeto TIBQuery QuMestre do formuário o campo calculado chamado MSCR\_CC2.
- 2) No evento onCalcFields do objeto foi acrescentado o seguinte código:

```
if QuMestreMSCR_CC.IsNull then
  QuMestreMSCR_CC2.Value := 0
else
  QuMestreMSCR_CC2.Value := QuMestreMSCR_CC.AsInteger;
```

Abaixo segue a consulta utilizada para gerar o relatório

```
SELECT MSBO_COD_MATRICULA
       MSBO NOME
       MSCD_COD_ITEM || ' - ' || MSCD_VALOR_ITEM AS MSCR_COD_BANCO
                                                 AS MSCR COD AGENCIA,
       MSBO AGENCIA
       MSBO CONTA
                                                  AS MSCR CC
       MSCR_VALOR_LANC
       MSCR REF PAGTO
       MSCR TIPO PAGTO
       MSCR_DATA_GERACAO
       MSCR_COD_ORGAO
       MSDO DES COD ORGAO
FROM ((MS_BO_BEN_ORGAO JOIN MS_CR_CREDITOS_CLIENTES ON (MSBO_COD_MATRICULA =
MSCR_COD_MATRICULA
                               AND MSCR COD ORGAO = MSBO COD ORGAO AND
MSCR GRP ORGAO = MSBO GRP ORGAO))
       JOIN MS CD TABCAD DETAIL ON (MSCD COD ITEM = MSBO BANCO AND MSCD COD TABELA
= 'TABBCO'))
       JOIN MS DO DES ORGAO ON (MSDO COD ORGAO = MSCR COD ORGAO)
WHERE MSCR REF PAGTO = :MSCR REF PAGTO
AND
       MSCR TIPO PAGTO = :MSCR TIPO PAGTO
```

Os campos utilizados no relatório são os seguintes:

```
    MSBO COD MATRICULA,
```

- MSBO\_NOME,
- MSCR\_VALOR\_LANC,
- MSCR COD BANCO,
- MSCR\_DATA\_GERACAO,
- MSCR COD AGENCIA,
- MSCR CC2 (campo calculado)

Atenciosamente,

1 de 2



Aristoteles Fernando de Oliveira Junior +55 91 8875 2339 aristoteles.oliveira@pdcase.com.br http://www.pdcase.com.br

2 de 2