





## SALABADAN 🤏

- Wybierz urządzenie, które jest częścią.
- Wprowadź swój materiał.
- Dotknij ręką otrzymany rezultat.


## sincro 415 eko

## GRANULATOR KOMPAKTOWY

Granulator kompaktowy SINCRO 415 eko został zaprojektowany do recyklingu kabli elektrycznych i chłodnic. Czystą miedź lub aluminium, które pochodzą z powłoki izolacyjnej: plastikowej, gumowej czy papierowej, można uzyskać przez rozdrabnianie i separację w przypadku kabli elektrycznych lub przez całkowite oddzielenie miedzi od aluminium w przypadku chłodnic. Załadunek granulatora może odbywać się ręcznie lub automatycznie poprzez system taśmowy dobrany zgodnie z wymaganiami.

Wydajność produkcji granulatora jest różna, w zależności od materiału, który chcemy przetworzyć, jednak może ona wynosić aż do 200 kg/h materiału na wejściu.





Komora cięcia



Łatwa konserwacja




Zgodnie z normami CE





## PRZYKŁADY MATERIAŁÓW NA WEJŚCIU (INPUT)











## PRODUKT NA WYŚCIU (OUTPUT)







#### DANE TECHNICZNE

o Zasilanie: Ręczne lub Automatyczne

Średnica wirnika: 250 mmIlość ostrzy obrotowych: 3

o Ilość przeciwostrzy regulowanych: 2

o Możliwa średnica otworów siatki: Ø 2-3-4-5-6-8-10 mm

o Rodzaj transportowania: z pasam


Moc instalacji: 9,3 kW - 18,3 A


Napięcie (standard): 400 V - 50 Hz

O Dostępne stoły do separacji: od 60μ do 200μ

o Masa całkowita: 950 kg

o Poziom hałasu (z materiałem próbnym): 85 db(A)





#### **ZMIANA PRODUKCJI**

Produkcja może zmieniać się zależności rodzaju kabla od konsekwencji średnicy od Połączenie zamontowanego sita. rozdrabniaczem ze wstępnym PMG zwiększa jego wydajność, a dzięki zamontowanemu na taśmie załadunkowej chroni magnesowi, komorę zmniejsza tnaca oraz wykorzystanie siły roboczej.

### MAKSYMALNA ŚREDNICA KABLA WSTĘPNIE NIEROZDROBNIONEGO

- O Kabel miedziany miękki: Ø30-35 mm
- O Kabel miedziany sztywny: Ø25-30 mm
- O Kabel aluminiowy: Ø25-32 mm

### **OPCJONALNIE**

- Zawór obrotowy.
   (W celu zapewnienia stałego załadunku maszyny)
- Zestaw dozowania pyłów.
   (Do przetwarzania kabli zawierających substancje oleiste lub spoiwa)
- Podłączenie elektroniczne.
   (Do pracy automatycznej ze wstępnym rozdrabniaczem)
- o Podwójne koło zamachowe.
- Urządzenie zasysające.
   (Do zbierania pyłów z filtrem rękawowym)
- o Wydłużenie gwarancji.



### PORÓWNAWCZY WYKRES PRODUKCJI DLA LINII MASZYN



### **DLACZEGO WYBRAĆ SINCRO 415 EKO**

- O Najlepszy stosunek jakości do ceny.
- Szybki zwrot inwestycji.
- o Długa wytrzymałość.
- Kompaktowość. Maszyna jest idealna dla kogoś, kto ma mało miejsca do zagospodarowania.
- Jest przyjazna dla środowiska, posiada niskie zużycie energii i niski wskaźnik hałasu.
- Szeroka gama przetwarzanych materiałów.
- Łatwe użytkowanie i prosta konserwacja.
- O Szybki i profesjonalny serwis ze strony Guidetti.

## URZĄDZENIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA

Wszystkie granulatory serii Sincro mogą być łączone z innymi maszynami Guidetti, aby zwiększyć ich wydajność i jakość:

- o Wstępny rozdrabniacz serii PMG.
- Taśma przenośnikowa.
   (Do ładowania kabli lub pobierania oddzielonych materiałów)
- Przesiewacz wibracyjny.
   (Do odzyskiwania pyłów z metali)
- Separator magnetyczny.
- O Stoły densymetryczne.



# PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI "YOU WORK WE CARE"

Przedłużenie gwarancji do 2 lub 3 lat, obejmuje: naprawy lub wymianę wszystkich części z wyjątkiem tych, związanych z normalnym zużyciem; zdalny serwis, a gdzie jest to konieczne wizytę jednego z naszych techników pod koniec każdego roku (2 lub 3 w zależności od rodzaju zakupionego przedłużenia gwarancji) w celu sprawdzenia ogólnego stanu urządzenia.







#### GUIDETTI SRL Via Salvi, 1 44045 Renazzo (FE), ITALIA Piva: 01460390386 Tel: +39 051 6858511 info@guidettisrl.com

quidettisrl.com



GUIDETTI USA LLC 180 Enterprise Boulevard SW Atlanta GA 30336, U.S.A. Ph. +1 770 9548780 info@guidettiusa.com

guidettiusa.com