

GIT

GITHUB

GITBASH

Presentación Git y su uso

Aprendiz: **Brayan Yesid
Garzón Torres**

ADSO-3406012

Instructora: **Isaura Suarez**



¿Qué es Git, cómo se usa y por qué es importante?

Git es una herramienta que utilizan los programadores para guardar el historial de cambios de un proyecto, recuperar versiones anteriores y trabajar en equipo sin perder el trabajo.



Imagina que estás desarrollando una página web. Hoy creas la página principal, mañana agregas un formulario y pasado mañana cambias el diseño. Si el nuevo diseño falla, Git te permite regresar a una versión anterior sin tener que rehacer todo desde cero.

¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?



Git

Es el programa que controla las versiones de tus archivos. Puede funcionar en tu propio computador, incluso sin conexión a Internet.



GitHub

Es una plataforma en línea donde puedes alojar repositorios Git, compartir código, colaborar con otros y mostrar tus proyectos.

¿Cómo se conecta Git con GitHub?

Cuando tu proyecto ya está en Git, puedes publicarlo en GitHub para tener una copia remota y compartirlo.

1. Trabajas localmente

Editas los archivos y guardas commits con Git.

2. Conectas tu repositorio

Creas un repositorio en [GitHub](#) y configuras su dirección remota.

3. Publicas tus commits

Usas `git push` para enviar tus cambios al repositorio remoto.



Paso a paso- git

primer comando:

git(espacio)init(enter)-este comando solo se realiza solo una vez porquese va a crear el repositorio

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Aprendiz/Desktop/Practica #1/.git/
```

segundo comando:

git(espacio)status(enter): muestra el estado del documento que en el github no esta listo para subirlo en la nube si aparece en rojo

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Nuevo Documento de texto.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Paso a paso- git

tercer comando:git(espacio)add(espacio)(extencion completa)para uno solo.
para todos solo el git(espacio)add(espacio).

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1 (master)
$ git add practica.txt
```

de nuevo git status

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   practica.txt
    new file:   practica_git.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    practica_git.txt
```

Paso a paso- git

Cuarto comando: `git(espacio)commit(espacio)-m(espacio)"mensaje"`

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1 (master)
$ git commit -m "El principito"
[master (root-commit) cfaa386] El principito
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 practica.txt
create mode 100644 practica_git.txt
```

Quinto comando:

`git remote add origin https://github.com/brayan675/practica-1.git`

esto se hace solo una vez porque va a la url y es unica, esto significa que ese proyecto va para esa url siempre para ese repositorio

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/brayan675/practica-1.git
```

Sexto comando:

el codigo `git push -u origin main`

si aparece main dejar asi si no cambialo a master

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD2948 MINGW64 ~/Desktop/Practica #1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 245 bytes | 245.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/brayan675/practica-1.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

**Muchas
gracias**

