Integrantes
brayan yonatan chambi canaza
charli Quispe mamani

Correlacionada

Consigna:

Escribe en phpMyAdmin una consulta con RANK() over (ORDER BY) que le asigne a cada jugador su posición en el leaderboard global por mejor puntaje. Utilizando el mismo resultado usando una subconsulta correlacionada (sin RANK).

```
jugador_id,
nombre,
puntaje,
RANK() OVER(ORDER BY puntaje DESC) AS posicion
FROM jugadores
ORDER BY puntaje DESC;
```

Explicacion

* SELECT: Selecciona los datos que se mostraran
* RANK(): asigna la posicion de cada jugador
* OVER(ORDER BY puntaje DESC): ordena desde el puntaje mas alto hasta el mas bajo
*
*

Ej: Mismo ranking usando una subconsulta correlacionada (sin RANK())

```
SELECT
    j1.jugador_id,
    j1.nombre,
    j1.puntaje,
    (
        SELECT COUNT(DISTINCT j2.puntaje)+1
        FROM jugadores j2
        WHERE j2.puntaje > j1.puntaje
    ) AS posicion
FROM jugadores j1
ORDER BY j1.puntaje DESC;
```

* Explicación

j1: representa al jugador del que calculamos la posición

* La subconsulta cuenta cuantos puntajes diferentes son
* (a subconsulta cuenta cuantos puntajes diferentes son mayores que el suyo
* COUNT(DISTINCT j2.puntaje)+1 Calcula su posición sin huecos
* Los jugadores con el mismo puntaje obtienen la misma posición

Pregunta 2

Escribe una consulta que encuentre todos los jugadores que nunca han obtenido ningún item (no aparecen en inventario_items). Usando left join... is null y otra segunda con not exists.

Consulta usando LEFT JOIN... IS NULL

```
SELECT
    j.jugador_id,
    j.nombre
FROM jugadores AS j
LEFT JOIN inventario_items AS i
ON j.jugador_id = i.jugador_id
WHERE i.jugador_id IS NULL
```

Explicacion

* Jugadores AS j: Selecciona todos los jugadores
* LEFT JOIN inventario_items AS i: Intenta unir cada jugador con sus registros en inventario_items.
* WHERE i.jugador_id IS NULL: Filtra solo los jugadores que no tienen ningún ítems registrado en inventario

Es Consulta equivalente usando NO EXISTS

```
SELECT
    j.jugador_id,
    j.nombre
FROM jugadores AS j
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM inventario_items AS i
    WHERE i.jugador_id = j.jugador_id
);
```

Explicacion

* La subconsulta comprueba si el jugador tiene algun item
* NOT EXISTS selecciona los jugadores para los que no existe ningun Registro relacionado en el inventario
* Ambas consultas obtienen resultados los mismos jugadores