

Column	Type	Null	Default	Comments
id_arqueo	int	No		
id_usuario	int	No		
fecha_apertura	datetime	No		
fecha_cierre	datetime	Yes	NULL	
monto_inicial	decimal(12,2)	No		
monto_final	decimal(12,2)	Yes	NULL	
total_ventas	decimal(12,2)	Yes	NULL	
total_efectivo	decimal(12,2)	Yes	NULL	
diferencia	decimal(12,2)	Yes	NULL	
observacion	varchar(255)	Yes	NULL	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_sesion	int	No		
codigo_producto	varchar(20)	No		
cantidad	int	No		

Column	Type	Null	Default	Comments
id_categoria	int	No		
nombre	varchar(50)	No		
descripcion	varchar(255)	Yes	NULL	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_cliente	int	No		
nombre	varchar(100)	No		
telefono	varchar(20)	No		
direccion	varchar(150)	Yes	NULL	
barrio	varchar(50)	Yes	NULL	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_detalle	int	No		
id_venta	int	No		
codigo_producto	varchar(20)	No		
cantidad	int	No		
precio_venta	decimal(10,2)	No		
subtotal	decimal(12,2)	Yes	NULL	

Name	Time	Event	Definition
trg_detalle_after_delete	AFTER	DELETE	BEGIN UPDATE ventas SET total = (SELECT IFNULL(SUM(subtotal), 0) FROM detalle_venta WHERE id_venta = OLD.id_venta) WHERE id_venta = OLD.id_venta; END
trg_detalle_after_insert	AFTER	INSERT	BEGIN UPDATE ventas SET total = (SELECT IFNULL(SUM(subtotal), 0) FROM detalle_venta WHERE id_venta = NEW.id_venta) WHERE id_venta = NEW.id_venta; END
trg_detalle_after_update	AFTER	UPDATE	BEGIN UPDATE ventas SET total = (SELECT IFNULL(SUM(subtotal), 0) FROM detalle_venta WHERE id_venta = NEW.id_venta) WHERE id_venta = NEW.id_venta; -- Caso raro pero posible: el renglon se movio a otra venta. -- Hay que recalcular tambien la venta de la que salio. IF OLD.id_venta <> NEW.id_venta THEN UPDATE ventas SET total = (SELECT IFNULL(SUM(subtotal), 0) FROM detalle_venta WHERE id_venta = OLD.id_venta) WHERE id_venta = OLD.id_venta; END IF; END

Column	Type	Null	Default	Comments
id_domicilio	int	No		
id_venta	int	No		
id_domiciliario	int	Yes	NULL	
direccion_entrega	varchar(150)	No		
barrio	varchar(50)	Yes	NULL	
telefono_contacto	varchar(20)	No		
estado	enum('pendiente', 'asignado', 'en_camino', 'entregado', 'cancelado')	No	pendiente	
fecha_asignacion	datetime	Yes	NULL	
fecha_entrega	datetime	Yes	NULL	
observacion	varchar(255)	Yes	NULL	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_log	int	No		
id_usuario	int	Yes	NULL	
accion	varchar(50)	No		
modulo	varchar(30)	No		
detalle	varchar(255)	Yes	NULL	
ip	varchar(45)	Yes	NULL	
fecha	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_metodo_pago	int	No		
nombre	varchar(30)	No		
activo	tinyint(1)	No	1	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_movimiento	int	No		
codigo_producto	varchar(20)	No		
id_usuario	int	No		
tipo	enum('entrada', 'salida', 'ajuste')	No		
cantidad	int	No		
observacion	varchar(255)	Yes	NULL	
fecha	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	

Column	Type	Null	Default	Comments
codigo_producto	varchar(20)	No		
id_categoria	int	No		
nombre	varchar(100)	No		
descripcion	varchar(255)	Yes	NULL	
precio_unitario	decimal(10,2)	No		
stock_actual	int	No	0	
stock_minimo	int	No	5	
unidad_medida	varchar(20)	Yes	NULL	
activo	tinyint(1)	No	1	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_rol	tinyint	No		
nombre	varchar(30)	No		

Column	Type	Null	Default	Comments
id_sesion	int	No		
telefono	varchar(20)	No		
id_cliente	int	Yes	NULL	
paso	varchar(30)	No	inicio	
direccion_temp	varchar(150)	Yes	NULL	
barrio_temp	varchar(50)	Yes	NULL	
fecha_actualizacion	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_usuario	int	No		
documento	varchar(15)	No		
nombre	varchar(60)	No		
apellido	varchar(60)	No		
email	varchar(100)	No		
telefono	varchar(20)	Yes	NULL	
id_rol	tinyint	No		
contrasena_hash	varchar(255)	No		
activo	tinyint(1)	No	1	
fecha_registro	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	

Column	Type	Null	Default	Comments
id_venta	int	No		
id_usuario	int	No		
id_arqueo	int	Yes	NULL	
id_cliente	int	Yes	NULL	
id_metodo_pago	int	No		
fecha	datetime	No	CURRENT_TIMESTAMP	
total	decimal(12,2)	No	0.00	
estado	enum('pagada', 'pendiente', 'anulada')	No	pagada	