



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #373

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 373
Fecha del reporte: 19/04/2026, 11:33 a. m.
Cliente: CL Pureba 2345
Técnico: Supervisor General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - CARRIER - 100200300450 - Sala_de_maquinas
Marca: CARRIER
Modelo: RD300
Serie: 100200300450
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Puesta en marcha
- Procedimiento:
 - 1. Revisión general previa al arranque.
 - 2. Confirmación de conexiones, componentes y condiciones operativas.
 - 3. Arranque controlado del equipo.
 - 4. Toma de parámetros iniciales.
 - 5. Verificación de estabilidad en operación.
 - 6. Registro de condiciones de puesta en marcha.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-006: Protector térmico disparado
- H-06: Voltaje fuera de rango.
- H-07: Consumo de amperaje elevado.

Condición general

- H-18: Equipo requiere limpieza general.
- H-19: Se observan señales de intervención previa.

Operación

- H-14: Equipo opera pero no alcanza temperatura requerida.
- H-15: Equipo fuera de servicio al momento de la revisión.

Refrigeración

- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-003: Escarcha anormal en evaporador

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Reporte de prueba 12

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Reporte de prueba 12

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	75
Amperaje:	3



MODEL	RR250(R32,1234YF)	RR500(R32,1234YF)
Category II	R12, R134a, R407C, R408A, R500, 1234YF	
Category III	R12, R407C, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414A, R415A, R416A, R417A, R418A, R419A, R420A, R421A, R422A, R423A, R424A, R425A, R426A, R427A, R428A, R429A, R430A, R431A, R432A, R433A, R434A, R435A, R436A, R437A, R438A, R439A, R440A, R441A, R442A, R443A, R444A, R445A, R446A, R447A, R448A, R449A, R450A, R451A, R452A, R453A, R454A, R455A, R456A, R457A, R458A, R459A, R460A, R461A, R462A, R463A, R464A, R465A, R466A, R467A, R468A, R469A, R470A, R471A, R472A, R473A, R474A, R475A, R476A, R477A, R478A, R479A, R480A, R481A, R482A, R483A, R484A, R485A, R486A, R487A, R488A, R489A, R490A, R491A, R492A, R493A, R494A, R495A, R496A, R497A, R498A, R499A, R500A	
Category IV	220-240 VAC, 50-60 Hz	110-120 VAC, 60 Hz
Category V	3/4 HP, single cylinder system	3/4 HP, two cylinder system
Power	1/2 HP, single cylinder system	1/2 HP, two cylinder system
Motor	110V/60A, 230V/60A	110V/60A, 230V/60A
Maximal Current Draw	35.5 bar/3850 hPa (58psi)	35.5 bar/3850 hPa (58psi)
Compressor	Category II	Category II
High Pressure Shut-off	Category III	Category III
Recovery Rate (g/min)	Category IV	Category IV
Recovery Rate (g/min)	Category V	Category V
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimensions	400mm x 250mm x 160mm	400mm x 250mm x 160mm
Net Weight	13.5kg	14.0kg



9. ANEXOS



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: SP
Observaciones: Maquina recibida
Fecha de cierre: 19/04/2026, 11:36 a. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BR', is written inside a rectangular box.