

58s 동안 처리함

가장 안전한 방법은 **Codex CLI**에 전체 사이트를 한 번에 시키지 않고, ① 계획 확인 → ② 첫 영상 화면 구현 → ③ 검토 순서로 나누는 것입니다. 👍

1. Windows 준비

PowerShell을 열고 Git과 Node.js가 없다면 설치합니다.

PowerShell

```
winget install --id Git.Git
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS
```

Codex CLI를 설치합니다.

PowerShell

```
npm install -g @openai/codex
codex --version
```

Codex CLI는 프로젝트 폴더에서 실행하고 처음 실행할 때 ChatGPT 계정으로 로그인할 수 있습니다. Codex CLI 공식 사용법

2. 프로젝트 폴더 생성

PowerShell

```
mkdir vibe-learning
cd vibe-learning

git init
git branch -M main
git commit --allow-empty -m "chore: initialize repository"
```

기존 GitHub 저장소가 있다면 새 폴더를 만들지 않고 해당 저장소로 이동합니다.

PowerShell

```
cd D:\프로젝트폴더\vibe-learning
```

3. Codex CLI 실행

PowerShell

```
codex
```

Codex 화면에서 다음을 차례대로 입력합니다.

```
/status
```

```
/permissions
```

권한은 처음에는 다음 수준을 권장합니다.

- 프로젝트 폴더 읽기·쓰기 허용
- 외부 명령은 필요할 때 승인
- 프로젝트 밖 파일 수정 금지

`--yolo` 또는 승인·샌드박스 우회 옵션은 사용하지 않는 것이 안전합니다.

프로젝트 공통 규칙을 만들기 위해 다음을 입력합니다.

```
/init
```

`/init` 은 저장소의 작업 규칙을 담은 `AGENTS.md` 를 만드는 명령입니다. `/status` ,
`/permissions` , `/model` , `/review` 도 공식 CLI에서 제공됩니다. Codex CLI 명령 안내

4. 첫 번째 지시: 계획만 작성

먼저 아래 프롬프트를 붙여넣습니다.

이 저장소에 개인용 바이브코딩 YouTube 학습 사이트 v0.1을 개발하려 한다.

이번 작업에서는 아직 코드를 작성하거나 파일을 수정하지 마라.
저장소 상태를 확인하고 구현 계획만 작성하라.

프로젝트 목적:

- 최신 바이브코딩 자료와 YouTube 영상을 모은다.
- 좋은 영상을 빠르게 찾는다.
- 영상의 핵심만 이해한다.
- 중요한 구간만 시청한다.
- 프롬프트와 코드를 복사해 직접 실행한다.

기술 방향:

- Next.js App Router
- TypeScript
- Tailwind CSS
- GitHub MDX는 검수된 정식 콘텐츠에만 사용
- 자동 생성 콘텐츠는 Markdown + 구조화 JSON 사용
- 모바일 우선 반응형 화면

v0.1 포함 기능:

1. 영상 제목, 채널, 게시일, 최신성 상태
2. 이 영상을 볼 가치

3. 10줄 이내 핵심 요약
4. 필수·선택·참고 영상 구간
5. 직접 해보기
6. 복사 가능한 프롬프트와 코드
7. 핵심 개념
8. 주의사항
9. 공식자료와 원본 링크

v0.1 제외 기능:

- 로그인
- 퀴즈
- 진도 체크
- 반복 복습
- 오답노트
- 사용자 통계
- DB
- OpenAI API
- YouTube API
- 자동 수집
- 자동 배포

필요한 컴포넌트:

- YouTubePlayer
- VideoSegment
- CopyBlock
- PracticeSteps
- WarningBox
- SourceList

반드시 보고할 내용:

1. 권장 폴더 구조
2. 필요한 패키지
3. 콘텐츠 JSON 구조
4. MDX frontmatter 구조
5. 모바일 화면 구성
6. 구현 순서
7. 테스트 방법
8. 확인이 필요한 결정
9. 예상 위험

모르는 정보는 추측하지 말고 확인 필요로 표시하라.

Codex가 계획을 내놓으면 다음을 확인합니다.

- DB와 자동 수집을 만들려고 하지 않는지
- 로그인·퀴즈·진도를 추가하지 않는지
- 첫 영상 페이지만 구현하는지
- AI 생성 MDX를 실행하지 않는지
- 모바일 화면을 우선하는지

5. 두 번째 지시: 첫 화면 구현

계획이 맞으면 아래 프롬프트를 붙여넣습니다.

`첫_영상_URL` 과 영상 정보는 실제 값으로 바꿉니다.

계획을 승인한다.

이번 작업에서는 Phase 1만 구현하라.

목표:

실제 영상 1개를 대상으로 모바일 우선 학습 페이지를 완성한다.

영상 정보:

- URL: 첫_영상_URL
- 제목: 첫_영상_제목
- 채널: 첫_영상_채널
- 게시일: 확인된_게시일
- 원본 언어: ko 또는 en

구현 범위:

1. Next.js App Router + TypeScript + Tailwind CSS 프로젝트 구성
2. MDX 설정
3. 첫 영상용 정적 MDX 콘텐츠 1개
4. 다음 컴포넌트 구현
 - YouTubePlayer
 - VideoSegment
 - CopyBlock
 - PracticeSteps
 - WarningBox
 - SourceList
5. 휴대폰 화면 우선 디자인
6. 프롬프트와 코드는 일반 문자열로만 처리
7. 임의 HTML, JSX, 외부 스크립트 실행 금지
8. API 키와 환경변수는 사용하지 않음

화면 순서:

1. 이 영상을 볼 가치
2. 10줄 이내 핵심 요약
3. 꼭 볼 구간
4. 직접 해보기
5. 복사할 프롬프트와 코드
6. 핵심 개념
7. 주의사항
8. 공식자료와 관련 영상

영상 구간 규칙:

- start와 end를 모두 사용
- required 최대 5개
- optional 최대 3개
- 구간 중복 금지
- 영상 길이 초과 금지

중요:

- 영상 내용과 자막이 제공되지 않았다면 내용을 추측하지 마라.
- 확인되지 않은 요약·구간·프롬프트를 만들지 마라.
- 확인되지 않은 부분은 TODO 데이터로 명확히 표시하라.
- 요구하지 않은 DB, 로그인, API, 자동 수집은 구현하지 마라.

검증:

- lint 실행
- TypeScript 검사
- production build 실행
- 테스트 결과 보고
- 변경 파일 목록 보고
- 남은 TODO와 위험 보고

작업이 끝날 때까지 필요한 파일 작성과 검증을 진행하라.

공식 프롬프트 지침도 목표·맥락·결과 형식·금지사항·검증 기준을 포함하도록 권장합니다.

OpenAI 프롬프트 공식 안내

6. 결과 검토

Codex 작업이 끝나면 CLI 안에서 입력합니다.

```
/review
```

추가로 다음 검토 프롬프트를 입력합니다.

방금 구현한 변경사항을 검토해라.

확인 항목:

1. 요구하지 않은 기능이 추가됐는가?
2. 모바일 360px 화면에서 가로 스크롤이 발생하는가?
3. 영상 구간의 start/end 값이 유효한가?
4. CopyBlock이 텍스트를 실행하지 않고 복사만 하는가?
5. 임의 HTML 또는 JSX 실행 위험이 있는가?
6. 확인되지 않은 영상 내용이 사실처럼 작성됐는가?
7. lint, TypeScript 검사, production build가 모두 통과하는가?

문제가 있으면 심각도와 파일 위치를 보고하라.

아직 수정하지 말고 검토 결과만 알려라.

Codex의 `/review` 는 변경사항을 수정하지 않고 문제점을 검토하는 용도로 사용할 수 있습니다.

7. 문제가 있으면 수정 지시

검토 결과 중 심각도 높은 문제와 중간 문제를 수정해라.

범위:

- 검토에서 발견된 문제만 수정

- 새로운 기능 추가 금지
- DB, 로그인, API, 자동 수집 추가 금지

수정 후:

1. lint 실행
2. TypeScript 검사
3. production build 실행
4. 변경 파일과 테스트 결과 보고

8. Git 저장

Codex 작업이 완료되면 종료합니다.

```
/exit
```

PowerShell에서 변경사항을 확인합니다.

PowerShell

```
git status  
git diff
```

정상이라면 저장합니다.

PowerShell

```
git add .  
git commit -m "feat: add first video learning page"
```

GitHub 저장소가 이미 연결되어 있다면:

PowerShell

```
git push origin main
```

9. GitHub 저장소를 아직 만들지 않았다면

GitHub에서 비공개 저장소 `vibe-learning` 을 만든 다음 표시되는 주소를 사용합니다.

PowerShell

```
git remote add origin https://github.com/사용자명/vibe-learning.git  
git push -u origin main
```

API 키나 `.env` 파일은 GitHub에 올리지 않습니다.

gitignore

```
.env
.env.local
.env.production
```

10. 이후 작업 순서

첫 화면이 만족스러울 때만 Codex에 다음 작업을 하나씩 요청합니다.

1. 콘텐츠 JSON Schema 고정
2. 영어 자막 → 한국어 학습자료 변환
3. 영상 5개로 확대
4. 최소 관리자 승인·숨김·재생성
5. YouTube 메타데이터 수집
6. OpenAI 분석 연결
7. 최신 웹 자료 검색
8. 자동 수집 작업

한 세션에서 한 단계씩 구현하고 매번 다음 순서를 반복하면 됩니다.

```
작업 지시
→ 구현
→ 테스트
→ /review
→ 수정
→ Git 커밋
```

첫 번째로는 **영상 URL 없이 사이트 전체를 만들게 하지 말고**, 사용할 영상 1개의 URL과 확인된 제목·채널·게시일을 준비한 뒤 위 Phase 1 프롬프트를 실행하면 됩니다. ✌️