

БЛОКИ ОПОВЕЩЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ

КР 15

Назначение:

Блоки КР 15-01, КР 15-03, КР 15-06, КР 15-12 предназначены для усиления звуковых сигналов с внешних источников с целью дальнейшей трансляции на громкоговорители. Всепогодные, для наружной установки.

Отличительные особенности:

Усилитель мощности класса D. Это обеспечивает высокий КПД, малую массу и габариты.

Функциональные возможности:

- управление с пульта КР 18-01;
- возможность установки модулей:
 - ТФОП,
 - GSM,
 - Ethernet.
- формирование и выдача сигнала о неисправности;
- возможность работы от источника резервного питания при пропадании напряжения 220 В (см. на обороте).



Технические характеристики	КР 15-01*	КР 15-03	КР 15-06	КР 15-12
Выходная мощность (DIN), Вт	100	300	600	1200
Напряжение питания, В	220±22	220±22	220±22	220±22
Потребляемая мощность, не более, Вт	120	330	660	1500
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 - 12500	200 - 12500	200 - 12500	200 - 12500
Нелинейные искажения, не более, %	3	3	3	3
Неравномерность АЧХ, не более, %	3	3	3	3
Отношение сигнал/шум, не менее, дБ	80	80	80	80
Габариты, мм	465 × 300 × 173	465 × 300 × 173	465 × 300 × 173	465 × 300 × 173
Масса, кг	15,5(10,5)	16,5	24	30

Условия эксплуатации:

- рабочая температура от -40 до +50°С;
 - относительная влажность воздуха до 98 % при температуре +35°С.
- Степень защиты оболочки усилителя по ГОСТ 14254 соответствует классу IP56.

ООО «ЭЛАРТ-М»

✉ 602264, Владимирская область, г. Муром, ул. Орловская, д. 1

☎ (49234) 9-97-79, 9-97-78 @ info@elart-m.ru 🌐 www.elart-m.ru