

## app\Http\Controllers\FrutaController.php

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Fruta;
6  use App\Models\Temporada;
7  use App\Models\Origen;
8  use Illuminate\Http\Request;
9
10 class FrutaController extends Controller
11 {
12     /**
13      * Display a listing of the resource.
14      */
15     public function index(Request $request)
16     {
17         $temporadaId = $request->get('temporada_id');
18
19         if ($temporadaId) {
20             $frutas = Fruta::where('temporada_id', $temporadaId)->paginate(5);
21         } else {
22             $frutas = Fruta::paginate(5);
23         }
24
25         $temporadas = Temporada::all();
26
27         return view('frutas.index', compact('frutas', 'temporadas'));
28     }
29
30     /**
31      * Show the form for creating a new resource.
32      */
33     public function create()
34     {
35         $temporadas = Temporada::all();
36         $origenes = Origen::all();
37         return view('frutas.create', compact('temporadas', 'origenes'));
38     }
39
40     /**
41      * Store a newly created resource in storage.
42      */
43     public function store(Request $request)
44     {
45         $request->validate([
46             'nombre' => 'required|min:2',
47             'precio' => 'required|min:0',
48             'temporada_id' => 'required',
49         ]);
50
51         if($request->filled('nuevo_origen')){
```

```
52         $origen = Origen::create([
53             'origen' => $request->get('nuevo_origen')
54         ]);
55
56         $origen_id = $origen->id;
57     } else {
58         $origen_id = $request->get('origen_id');
59     }
60
61     Fruta::create([
62         'nombre' => $request->get('nombre'),
63         'precio' => $request->get('precio'),
64         'temporada_id' => $request->get('temporada_id'),
65         'origen_id' => $origen_id
66     ]);
67
68     return redirect()->route('frutas.index');
69 }
70
71 /**
72  * Display the specified resource.
73  */
74 public function show($id)
75 {
76     $fruta = Fruta::findOrFail($id);
77     return view('frutas.show', compact('fruta'));
78 }
79
80 /**
81  * Show the form for editing the specified resource.
82  */
83 public function edit($id)
84 {
85     $fruta = Fruta::findOrFail($id);
86     $temporadas = Temporada::all();
87     $origenes = Origen::all();
88     return view('frutas.edit', compact('fruta','temporadas','origenes'));
89 }
90
91 /**
92  * Update the specified resource in storage.
93  */
94 public function update(Request $request, $id)
95 {
96     $request->validate([
97         'nombre' => 'required|min:2',
98         'precio' => 'required|numeric|min:0'
99     ]);
100
101     $fruta = Fruta::findOrFail($id);
102
103     // Reasignar datos
104     $fruta->nombre = $request->get('nombre');
105     $fruta->precio = $request->get('precio');
```

```
106     $fruta->temporada_id = $request->get('temporada_id');
107
108     // Comprobar origen
109     if($request->filled('nuevo_origen')){
110         $origen = Origen::create([
111             'origen' => $request->get('nuevo_origen')
112         ]);
113         $fruta->origen_id = $origen->id;
114     } else {
115         $fruta->origen_id = $request->get('origen_id');
116     }
117
118     $fruta->save();
119
120     return redirect()->route('frutas.index');
121 }
122
123 /**
124  * Remove the specified resource from storage.
125  */
126 public function destroy($id)
127 {
128     $fruta = Fruta::findOrFail($id);
129     $fruta->delete();
130     return redirect()->route('frutas.index');
131 }
132
133 // Extras: Fruta más cara
134 public function masCara()
135 {
136     $fruta = Fruta::orderBy('precio', 'DESC')->first();
137     return view('frutas.show', compact('fruta'));
138 }
139
140 // Extras: Fruta más barata
141 public function masBarata()
142 {
143     $fruta = Fruta::orderBy('precio', 'ASC')->first();
144     return view('frutas.show', compact('fruta'));
145 }
146 }
147
```