دليل نشر منظومة العقود والاحتياجات على الإنترنت

وزارة الصناعة والمعادن · شركة البريقة لتسويق النفط

خطوة بخطوة: من إنشاء الحسابات حتى حصولك على رابط يفتح من أي جهاز

إعداد: أكتوبر 2026 · يُستخدم مع الحزمة ContractsSystem-Web.zip

المحتويات

1. كيف تعمل النسخة الإلكترونية؟
2. إنشاء حساب GitHub
3. إنشاء حساب Google (إن لم يكن لديك)
4. إعداد Firebase: قاعدة البيانات والحسابات
5. نشر الصفحة على GitHub Pages والحصول على الرابط
6. أول استخدام وتحميل البيانات
7. إضافة الموظفين ومنح الصلاحيات
8. مشاركة الرابط واستخدامه من الجوال والكمبيوتر
9. حل المشكلات الشائعة
10. تحديث المنظومة والنسخ الاحتياطي

1. كيف تعمل النسخة الإلكترونية؟

المنظومة صفحة ويب. لكي تفتح من أي جهاز في أي مكان نحتاج شيئين: مكانًا يستضيف الصفحة ويعطينا رابطًا، ومكانًا يحفظ البيانات المشتركة وحسابات الموظفين. نستخدم خدمتين مجانيتين من شركات موثوقة:

الخدمة	دورها	من يقدمها
GitHub Pages	تستضيف صفحة المنظومة وتعطيك الرابط العام	GitHub (مايكروسوفت)
Firebase	تحفظ البيانات المشتركة وتدير تسجيل الدخول	Google

كل الخطوات تتم من متصفح الإنترنت فقط، دون تثبيت أي برنامج. الوقت الكلي 30 إلى 45 دقيقة. ستحتاج إلى بريد إلكتروني تستطيع فتحه لتأكيد الحسابات.

الملفات التي ستحتاجها (داخل ContractsSystem-Web.zip، فكّ ضغطه في مجلد على جهازك):

`index.html`	صفحة المنظومة نفسها.
`firebase-config.js`	ملف صغير ستكتب فيه بيانات مشروع Firebase (الخطوة 4.7).
`firestore.rules`	قواعد الحماية التي ستنسخها إلى Firebase (الخطوة 4.5).
`.nojekyll`	ملف فارغ يحتاجه GitHub. ارفعه كما هو.

2. إنشاء حساب GitHub

إذا كان لديك حساب GitHub، انتقل إلى القسم 3.

1. افتح المتصفح واذهب إلى `https://github.com`، ثم اضغط Sign up في أعلى الصفحة.
2. اكتب بريدك الإلكتروني في خانة **Email** واضغط Continue.
3. اكتب كلمة مرور قوية (8 أحرف على الأقل فيها أرقام وحروف) واضغط Continue.
4. اكتب اسم مستخدم (Username) بالإنجليزية بدون مسافات، مثل `brega-contracts`. **هذا الاسم سيكون جزءًا من رابط المنظومة**، فاختر اسمًا مناسبًا ومختصرًا. اضغط Continue.
5. قد يسألك إن كنت تريد رسائل بريدية؛ اكتب `n` أو اتركه. ثم حل لغز التحقق (Verify you are human) واضغط Create account.
6. افتح بريدك الإلكتروني، ستجد رسالة من GitHub فيها رمز من 8 أرقام. اكتبه في الصفحة لتأكيد الحساب.
7. قد تظهر أسئلة عن طبيعة استخدامك؛ يمكنك الضغط على Skip personalization أسفل الصفحة.

انتهى. احتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور، فستحتاجهما لاحقًا.

3. إنشاء حساب Google

Firebase خدمة من Google وتحتاج حساب Google (Gmail). إذا كان لديك Gmail، انتقل إلى القسم 4.

1. اذهب إلى `https://accounts.google.com/signup`.
2. اكتب الاسم الأول واسم العائلة واضغط Next، ثم تاريخ الميلاد والجنس واضغط Next.
3. اختر عنوان Gmail جديدًا أو استخدم بريدك الحالي، ثم كلمة المرور، واتبع خطوات التحقق برقم الهاتف.
4. وافق على الشروط لإتمام إنشاء الحساب.

4. إعداد Firebase: قاعدة البيانات والحسابات

4.1 إنشاء المشروع

1. اذهب إلى `https://console.firebase.google.com` وسجّل الدخول بحساب Google.
2. اضغط **Create a project** (أو **Get started** ثم **Create a project**).
3. اكتب اسم المشروع، مثل `contracts-system`، ووافق على الشروط، واضغط **Continue**.
4. إذا سُئلت عن Google Analytics، أوقف الخيار (Enable Google Analytics) فلا حاجة له، ثم اضغط **Create project**. انتظر حتى تظهر **Continue** واضغطها.

4.2 تفعيل تسجيل الدخول بالبريد

1. من القائمة اليسرى: **Build** ثم **Authentication**، ثم اضغط **Get started**.
2. افتح تبويب **Sign-in method** واضغط على **Email/Password**.
3. فعّل المفتاح الأول (Email/Password) واترك الثاني (Email link) مغلقًا، ثم اضغط **Save**.

4.3 إنشاء قاعدة البيانات

1. من القائمة اليسرى: **Build** ثم **Firestore Database**، ثم اضغط **Create database**.
2. اختر موقع التخزين (Location)؛ الأقرب لليبيا هو `europe-west` أو `eur3`. اضغط **Next**.
3. اختر **Start in production mode** ثم اضغط **Create**.

4.4 سجّل نفسك كمدير للنظام

1. في صفحة Firestore، تبويب **Data**، اضغط **Start collection**.
2. في **Collection ID** اكتب `roles` واضغط **Next**.
3. في **Document ID** اكتب **بريدك الإلكتروني بأحرف صغيرة**، مثل `name@gmail.com`. هذا هو البريد الذي ستسجّل به الدخول إلى المنظومة.
4. في الحقل الأول: Field = `role`، Type = string، Value = `admin`.
5. اضغط **Add field** وأضف: Field = `name`، Type = string، Value = اسمك.
6. اضغط **Save**.

> يجب أن يكون البريد هنا مطابقًا تمامًا للبريد الذي ستُنشئ به حسابك في المنظومة، وبأحرف صغيرة دون مسافات.

4.5 قواعد الحماية

1. في صفحة Firestore افتح تبويب **Rules**.
2. احذف كل النص الموجود في المحرر.
3. افتح الملف `firestore.rules` من الحزمة ببرنامج Notepad، انسخ محتواه كاملًا، والصقه في المحرر.
4. اضغط **Publish**.

هذه القواعد تجعل البيانات غير مقروءة لأي شخص ليس له حساب وصلاحية ممنوحة منك، حتى لو حصل على الرابط.

4.6 السماح برابط المنظومة

1. ارجع إلى **Authentication** ثم تبويب **Settings** ثم **Authorized domains**.
2. اضغط **Add domain** واكتب: `اسم-مستخدمك-GitHub.github.io` (مثال: إذا كان اسم مستخدمك `brega-contracts` فاكتب `brega-contracts.github.io`). اضغط **Add**.

4.7 نسخ بيانات الاتصال إلى الملف

1. اضغط رمز الترس بجانب **Project Overview** (أعلى القائمة اليسرى) ثم **Project settings**.
2. انزل إلى قسم **Your apps** واضغط رمز الويب `</>`.
3. اكتب أي اسم (مثل `web`)، **لا** تفعّل Firebase Hosting، واضغط **Register app**.
4. سيظهر كود فيه سطور مثل:
   `apiKey: "AIzaSy..."` و `authDomain: "contracts-system.firebaseapp.com"` و `projectId: "contracts-system"` وغيرها.
5. افتح الملف `firebase-config.js` من الحزمة ببرنامج Notepad. ستجد نفس الأسماء مع قيم مؤقتة. انسخ كل قيمة من الموقع وضعها مكان القيمة المؤقتة **بين علامتي التنصيص**: apiKey، appId، messagingSenderId، storageBucket، projectId، authDomain.
6. احفظ الملف (File ثم Save) دون تغيير اسمه. ثم اضغط **Continue to console** في الموقع.

مثال لشكل الملف بعد التعديل:

```
window.FIREBASE_CONFIG = {
  apiKey: "AIzaSyB1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  authDomain: "contracts-system.firebaseapp.com",
  projectId: "contracts-system",
  storageBucket: "contracts-system.appspot.com",
  messagingSenderId: "123456789012",
  appId: "1:123456789012:web:abc123def456"
};
```

5. نشر الصفحة على GitHub Pages والحصول على الرابط

1. اذهب إلى `https://github.com` وسجّل الدخول.
2. اضغط علامة `+` أعلى اليمين ثم `New repository`.
3. في **Repository name** اكتب `contracts-system`. **هذا الاسم سيكون الجزء الأخير من الرابط.**
4. اختر **Public** (مطلوب للنشر المجاني؛ الصفحة لا تحوي أي بيانات، فالبيانات كلها في Firebase محمية بكلمات المرور).
5. اضغط `Create repository`.
6. في الصفحة التالية اضغط الرابط `uploading an existing file`.
7. اسحب الملفات الأربعة من مجلد الحزمة إلى المربع: `index.html` و `firebase-config.js` (المعدّل) و `firestore.rules` و `.nojekyll`. (إذا لم يظهر ملف .nojekyll في مجلدك، فعّل إظهار الملفات المخفية في Windows: View ثم Hidden items. ويمكن الاستغناء عنه إن تعذّر.)
8. انزل إلى الأسفل واضغط `Commit changes`.
9. اضغط `Settings` (أعلى صفحة المستودع، آخر تبويب).
10. من القائمة اليسرى اضغط `Pages`.
11. تحت **Build and deployment** ثم **Branch**: اختر `main` من القائمة الأولى و `/ (root)` من الثانية، ثم اضغط `Save`.
12. انتظر دقيقة إلى ثلاث دقائق وأعد تحميل الصفحة. سيظهر في الأعلى: **Your site is live at** ومعه الرابط.

> **رابط المنظومة يكون بهذا الشكل:**
>
> `https://اسم-المستخدم.github.io/contracts-system/`
>
> مثال: `https://brega-contracts.github.io/contracts-system/`
>
> هذا هو الرابط الذي ترسله لزملائك.

6. أول استخدام وتحميل البيانات

1. افتح الرابط في المتصفح. تظهر شاشة الدخول.
2. اضغط **أنشئ حسابًا**، واكتب اسمك، و**نفس البريد الذي وضعته في الخطوة 4.4**، وكلمة مرور (6 أحرف على الأقل)، ثم **إنشاء الحساب**.

3. ستدخل مباشرة بصفة مدير النظام. تظهر رسالة «قاعدة البيانات فارغة» مع زر **تحميل البيانات الأولية**. اضغطه مرة واحدة وانتظر بضع ثوانٍ.

4. تظهر لوحة المؤشرات وفيها 39 عقدًا و393 منشأة. المنظومة جاهزة.

7. إضافة الموظفين ومنح الصلاحيات

1. أرسل الرابط للموظف. يفتحه ويضغط **أنشئ حسابًا** ويسجّل ببريده الإلكتروني وكلمة مرور يختارها.

2. بعد التسجيل تظهر له رسالة «لم تُمنح له صلاحية بعد». هذا طبيعي.

3. ادخل أنت إلى المنظومة ثم **الإعدادات والاستيراد** ثم قسم **المستخدمون والصلاحيات**.

4. اكتب بريد الموظف واسمه، واختر الصلاحية، واضغط **حفظ**.

5. يضغط الموظف **تحقق مرة أخرى** (أو يعيد فتح الرابط) فيدخل مباشرة.

الصلاحية	ماذا يستطيع
مدير النظام	كل شيء: الإضافة والتعديل والحذف، وإدارة المستخدمين، وسجل النشاط.
محرر	إضافة وتعديل وحذف العقود والمنشآت والتمديدات والمراسلات، والاستيراد من Excel.
مشاهد	الاطلاع والبحث والتصفية وتصدير Excel فقط، دون تعديل.

لإزالة موظف، اضغط **إزالة** بجانب اسمه في نفس القسم، فلا يستطيع الدخول بعدها.

8. مشاركة الرابط واستخدامه من الجوال والكمبيوتر

- الرابط يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت: كمبيوتر، جوال، تابلت، وبأي متصفح (Chrome، Edge، Safari).
- **على الجوال:** افتح الرابط في Chrome، ثم من قائمة النقاط الثلاث اختر **Add to Home screen**. تظهر أيقونة المنظومة على الشاشة الرئيسية كأنها تطبيق. على iPhone: زر المشاركة ثم **Add to Home Screen**.
- كل تعديل يقوم به أي موظف يظهر عند الآخرين خلال ثوانٍ تلقائيًا.
- يبقى الموظف مسجّل الدخول على جهازه حتى يضغط **خروج**.
- من نسي كلمة مروره: في شاشة الدخول يكتب بريده ويضغط **نسيت كلمة المرور**، فتصله رسالة لتعيين كلمة جديدة.

9. حل المشكلات الشائعة

الرسالة أو المشكلة	السبب والحل
«لم يُضبط الاتصال بقاعدة البيانات بعد»	ملف `firebase-config.js` لم يُعدَّل أو لم يُرفع. راجع الخطوة 4.7 وارفعه من جديد في GitHub (Add file ثم Upload files، وسيستبدل القديم).
«هذا النطاق غير مُصرّح به»	لم تُضف عنوان github.io في Firebase. راجع الخطوة 4.6.
«تسجيل الدخول بالبريد غير مفعّل»	راجع الخطوة 4.2.
«لم تُمنح له صلاحية بعد» تظهر لك أنت (المدير)	اسم المستند في مجموعة roles لا يطابق بريدك. افتح Firestore وتأكد أنه بأحرف صغيرة ومطابق تمامًا، وأن الحقل role قيمته admin.
«لا تملك صلاحية الحفظ»	قواعد الحماية لم تُنشر (الخطوة 4.5)، أو صلاحية المستخدم «مشاهد».
الرابط يعطي 404	انتظر دقيقتين بعد تفعيل Pages، وتأكد أن الملف اسمه `index.html` بالضبط وأنه في المجلد الرئيسي وليس داخل مجلد فرعي.
الصفحة تفتح لكن البيانات لا تظهر	تأكد من اتصال الإنترنت، ثم أعد تحميل الصفحة. وتأكد أن قواعد الحماية منشورة.

10. تحديث المنظومة والنسخ الاحتياطي

- **تحديث لنسخة أحدث:** ارفع ملف `index.html` الجديد فقط إلى GitHub (Add file ثم Upload files) فيستبدل القديم. البيانات والحسابات لا تتأثر.
- **نسخة احتياطية:** من **الإعدادات** ثم **تصدير نسخة كاملة** يُحفظ ملف Excel بكل الأوراق. اعمل ذلك أسبوعيًا واحفظ الملف لديك.
- **الحدود المجانية في Firebase** (50 ألف قراءة و20 ألف كتابة يوميًا) تكفي بكثير لاستخدام مؤسسة بعشرات الموظفين.
- لا تشارك ملف `firestore.rules` ولا بيانات Firebase إلا مع من يدير النظام.

إذا تعثّرت في أي خطوة، صوّر الشاشة وأرسلها، وسيتم تحديد المشكلة بسرعة.