

SKLADBY KONSTRUKCÍ

I

SKLADBA PODLAHY V 1.NP

400 mm

Dlažba 10 mm
Betonová vrstva se sítí tl. 90 mm
Izolace proti vodě, vlhkosti a radonu
Železobetonová deska C 20/25 tl. 150 mm - síť KARI 8/15 horní, 6/15 spodní
Podkladní beton C10/15 tl. 50 mm
Hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm

II

SKLADBA PODLAHY V 2.NP

400 mm

Dlažba 10 mm
Betonový potěr vyztužený tl. 50 mm - síť KARI 5/15
Izolace tepelná tl. 40 mm
Parotěsná izolace
Strop 250 mm
SDK podhled na AL liště 50 mm + izolace tepelná

III

SKLADBA STŘECHY

600 mm

Izolace střechy - folie PVC
Izolace tepelná tl. 200 mm
Parotěsná izolace
Spádová vrstva 40-180 mm
Strop 250 mm
SDK podhled na AL liště 50 mm

IV

SKLADBA FASÁDY

450 mm

Omítka tepelně izolační 30 mm
Zdivo 400 mm
Omítka štuková vnitřní

V

SKLADBA FASÁDY - OBKLAD

460 mm

Obkladová prkna 20 mm
Lať 40/50 mm - vodorovně

Ing.
Pavel Šíp

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Šíp
Datum:
2026.02.23
17:28:15 +01'00'