========== Chequeo Mectra Rectificativas - BONOS LEC ==========

--- Se importan las Librerías utilizadas en el código y se especifica la ruta del archivo XLS a procesar (en este caso desde el Drive).

```
pip install xlsxwriter
```

```
Requirement already satisfied: xlsxwriter in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (3.2.9)
```

```
pip install styleframe
```

```
Requirement already satisfied: styleframe in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (4.2)
Requirement already satisfied: openpyxl<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from styleframe) (3.1.5)
Requirement already satisfied: colour<0.2,>=0.1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from styleframe) (0.1.5)
Requirement already satisfied: jsonschema in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from styleframe) (4.26.0)
Requirement already satisfied: pandas<3 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from styleframe) (2.2.3)
Requirement already satisfied: et-xmlfile in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from openpyxl<4,>=2.5->styleframe) (2.
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas<3->styleframe) (2.1.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas<3->styleframe)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas<3->styleframe) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from pandas<3->styleframe) (2026.4
Requirement already satisfied: attrs>=22.2.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from jsonschema->styleframe) (26.1.
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from jsonsch
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from jsonschema->styleframe)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.25.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from jsonschema->styleframe) (202
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas<3->s
```

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=Tr
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import date
from datetime import datetime

import openpyxl
from openpyxl import load_workbook
```

```
ruta_archivo_control = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/Control Bonos Emitidos.xlsx"

control = pd.read_excel(ruta_archivo_control, sheet_name="Hoja 1")
control.rename(columns={"Razón Social": "razon_social"}
, inplace=True)

fecha_generacion = datetime.now().strftime("%Y") + datetime.now().strftime("%m") + datetime.now().strftime("%d")
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202001.csv"
periodo = 202001

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2001].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = reporte
```

```
/tmp/ipykernel_2210/2436291455.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202002.csv"
periodo = 202002

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2002].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3662277985.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202003.csv"
periodo = 202003

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
```

```
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2003].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/1886128265.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202004.csv"
periodo = 202004

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2004].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202005.csv"
periodo = 202005

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2005].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202006.csv"
periodo = 202006

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2006].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202007.csv"
periodo = 202007

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
```

```
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2007].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202008.csv"
periodo = 202008

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2008].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202009.csv"
periodo = 202009

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
```

```
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2009].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202010.csv"
periodo = 202010

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2010].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/406799211.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202011.csv"
periodo = 202011

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2011].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3727938140.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202012.csv"
periodo = 202012

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2012].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/503152040.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202101.csv"
periodo = 202101

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2101].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/254673700.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202102.csv"
periodo = 202102

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2102].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/2771514378.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202103.csv"
periodo = 202103

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
```

```
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2103].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3836388447.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202104.csv"
periodo = 202104

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2104].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/661507656.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202105.csv"
periodo = 202105

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2105].values[0]
```

```
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3902362205.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202106.csv"
periodo = 202106

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2106].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/1357662226.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202107.csv"
periodo = 202107

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2107].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)
```

```
reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3288618025.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202108.csv"
periodo = 202108

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2108].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/327531304.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202109.csv"
periodo = 202109

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2109].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202110.csv"
periodo = 202110

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2110].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202111.csv"
periodo = 202111

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2111].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202112.csv"
periodo = 202112

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
```

```
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2112].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202201.csv"
periodo = 202201

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2201].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202202.csv"
periodo = 202202

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
```

```
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2202].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/2332683261.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202203.csv"
periodo = 202203

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2203].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3561659015.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202204.csv"
periodo = 202204

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""
```

```
for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2204].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/896880923.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202205.csv"
periodo = 202205

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2205].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/146334944.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202206.csv"
periodo = 202206

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
```

```
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2206].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/1243117101.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202207.csv"
periodo = 202207

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2207].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3976003304.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202208.csv"
periodo = 202208

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2208].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202209.csv"
periodo = 202209

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2209].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/882233094.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202210.csv"
periodo = 202210

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2210].values[0]
```

```
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/4120012617.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202211.csv"
periodo = 202211

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2211].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/1767704120.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202212.csv"
periodo = 202212

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2212].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)
```

```
reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3153345192.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202301.csv"
periodo = 202301

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2301].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3980086265.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202302.csv"
periodo = 202302

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2302].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3008313678.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202303.csv"
periodo = 202303

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2303].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/1552342086.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202304.csv"
periodo = 202304

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2304].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/1755110115.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202305.csv"
periodo = 202305

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2305].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202306.csv"
periodo = 202306

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2306].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3019525677.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202307.csv"
periodo = 202307
```

```
mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2307].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/881087559.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_m
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202308.csv"
periodo = 202308

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2308].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
/tmp/ipykernel_2210/3788883309.py:4: DtypeWarning: Columns (10) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_
  mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202309.csv"
periodo = 202309

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
```

```
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2309].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202310.csv"
periodo = 202310

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2310].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202311.csv"
periodo = 202311

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
```

```
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2311].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202312.csv"
periodo = 202312

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2312].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202401.csv"
periodo = 202401

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2401].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202402.csv"
periodo = 202402

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2402].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202403.csv"
periodo = 202403

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2403].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)
```

```
reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202404.csv"
periodo = 202404

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2404].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202405.csv"
periodo = 202405

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2405].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202406.csv"
periodo = 202406

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
```

```
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2406].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202407.csv"
periodo = 202407

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2407].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202408.csv"
periodo = 202408

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
```

```
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2408].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202409.csv"
periodo = 202409

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2409].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202410.csv"
periodo = 202410

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2410].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202411.csv"
periodo = 202411

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2411].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202412.csv"
periodo = 202412

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2412].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)
```

```
reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202501.csv"
periodo = 202501

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2501].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202502.csv"
periodo = 202502

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2502].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202503.csv"
periodo = 202503

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2503].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202504.csv"
periodo = 202504

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2504].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202505.csv"
periodo = 202505

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo
```

```
cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2505].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202506.csv"
periodo = 202506

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2506].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202507.csv"
periodo = 202507

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
```

```
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2507].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202508.csv"
periodo = 202508

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2508].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202509.csv"
periodo = 202509

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2509].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
```

```
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202510.csv"
periodo = 202510

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2510].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202511.csv"
periodo = 202511

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2511].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202512.csv"
periodo = 202512

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
```

```
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2512].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202601.csv"
periodo = 202601

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2601].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202602.csv"
periodo = 202602

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo
```

```
cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2602].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202603.csv"
periodo = 202603

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2603].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202604.csv"
periodo = 202604

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
```

```
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2604].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202605.csv"
periodo = 202605

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])

reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2605].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
Comienza a programar o generar con IA.
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202606.csv"
periodo = 202606

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
```

```
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2606].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202607.csv"
periodo = 202607

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2607].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202608.csv"
periodo = 202608

mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2608].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)

reporte_final = pd.concat([reporte_final, reporte], ignore_index=True)
```

```
ruta_archivo_mectra = "/content/drive/My Drive/BonosLEC/Archivos procesamiento/Mectra/lps_202609.csv"
periodo = 202609
```

```
mectra = pd.read_csv(ruta_archivo_mectra, sep=',')
mectra = mectra.drop(columns=['clae6', 'cuil', 'cod_bosocial', 'conss','conos', 'rem8', 'imp_ad_os', 'mes', 'remasigf'])
reporte = pd.DataFrame([mectra.cuit]).transpose()
reporte = reporte.drop_duplicates()
reporte["index"] = [x for x in range(len(reporte))]
reporte.set_index("index", inplace=True)
reporte["razon_social"] = ""
reporte["periodo"] = periodo

cuit_control = control['CUIT'].tolist()
reporte["total_emp"] = ""
reporte["total_emp_lps_40"] = ""
reporte["total_emp_lps_49"] = ""
reporte["total_emp_lec_132"] = ""
reporte["total_emp_lec_133"] = ""
reporte["emision"] = ""

for x in range(len(reporte)):
  cuit = reporte.loc[x, "cuit"]
  reporte.loc[x, "total_emp"] = len(mectra.loc[mectra["cuit"] == cuit])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_40"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 40)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lps_49"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 49)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 132)])
  reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"] = len(mectra.loc[(mectra["cuit"] == cuit) & (mectra["act_trab"] == 133)])
  if cuit in cuit_control:
    reporte.loc[x, "razon_social"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit,"razon_social"].values[0]
    reporte.loc[x, "emision"] = control.loc[control['CUIT'] == cuit][2609].values[0]
  if (reporte.loc[x, "total_emp_lec_132"] + reporte.loc[x, "total_emp_lec_133"]) == 0:
    reporte = reporte.drop(x)
```

```
reporte_final.rename(columns={"cuit": "CUIT", "razon_social": "Razón Social", "total_emp": "Total Empleados", "total_emp_lp
                      "total_emp_lec_132": "Cant Emp LEC 132", "total_emp_lec_133": "Cant Emp LEC 133", "emision": "Emis
, inplace=True)
reporte_final.sort_values(by=["CUIT", "Período"], ascending=True, inplace=True)
```