

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|-------------------|-------------------------------------|---|-------|------------|
| 3799-0520 | Aparelho fotopolimerizador | Aparelho fotopolimerizador: com 75 w de potência, 60 hz, com lâmpada halogêna de 12 vacx75w, condutor de fibra ótica com revestimento de inox removível e de fácil esterilização, fornecendo luz na faixa de 400 a 500 mm (luz azul), com baixa geração de calor e corpo estável de fácil manuseio e desinfecção, com timer regulável entre 10 e 40 segundos, com garantia mínima de 01 ano de fábrica. | Unid. | 1 |
| 3224.5788 | Aparelho de dvd | | Und | 1 |
| 5006 4251 | Aparelho de raios-x fixo | Aparelho de raio x, mesa radiográfica e buck mural 500 ma ; equipamento de radiologia convencional para atendimento geral com o objetivo de realizar: radiografias de crânio, tórax, coluna, abdome e extremidades, com o paciente deitado ou em pé no bucky vertical. Conjunto radiológico de 500ma. | Unid. | 1 |
| 8003-8388 | Aparelho de raios-x móvel | | Unid. | 1 |
| 3799-7766 | Aparelho raios-x odontológico móvel | Aparelho de rx odontológico móvel: com potência de cabeçote de 70 kvp , com voltagem de 127/220 v , potência de 1.2 kva, amperagem de 8ma , braço articulável com movimentação horizontal e vertical , mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais, comando de disparo manual com seleção de tempo, sistema de dupla colimação e certificado do inmetro e anvisa. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| 5000.5557 | Aparelho telefônico | Com função decádica; multifrequencial; compatível com centrais públicas e pabx. | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 10000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 12000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 18000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| Ar condicionado – | | 18000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |

8

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|---------------------|---|-------|------------|
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 21000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 21000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 21000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 21000 btus 220 volts marca elzin | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 12000 btus 220 volts marca springer | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 12000 btus 220 volts marca springer | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 17500 btus 220 volts marca springer | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 9000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 9000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 9000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 9000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 9000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 9000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 12000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 18000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 24000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 24000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 24000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 24000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| | Ar condicionado - | 24000 btus 220 volts marca york | Unid. | 1 |
| 3300 2696 | Armário executivo | Mdf, revest. Melanina cor ovo. Parte superior aberta com 02 prateleiras e parte inferior com 02 portas com puxador e 1 prateleira. Med: 0,80 x 0,38 x 1,60 h. | Unid. | 1 |
| 3300 2696 | Armário executivo | Mdf, revest. Melanina cor ovo. Parte superior aberta com 02 prateleiras e parte inferior com 02 portas com puxador e 1 prateleira. Med: 0,80 x 0,38 x 1,60 h. | Unid. | 1 |
| 3300 2696 | Armário executivo | Mdf, revest. Melanina cor ovo. Parte superior aberta com 02 prateleiras e parte inferior com 02 portas com puxador e 1 prateleira. Med: 0,80 x 0,38 x 1,60 h. | Unid. | 1 |
| 3300 2464 | Armário roupeiro | Chapa de aço 24, 16 portas. Med:1230 x 420 x 1940 | Unid. | 1 |
| 3300 2464 | Armário roupeiro | Chapa de aço 24, 16 portas. Med:1230 x 420 x 1940 | Unid. | 1 |
| 3300 2464 | Armário roupeiro | Chapa de aço 24, 16 portas. Med:1230 x 420 x 1940 | Unid. | 1 |
| 3300 2464 | Armário roupeiro | Chapa de aço 24, 16 portas. Med:1230 x 420 x 1940 | Unid. | 1 |
| 3224 3060 | Armário vitrine | Para medicamentos. Com porta em vidro, com 5 prateleiras internas, mdf, em melanina na cor branca com 3 gavetas. Med: 0,50 x 0,40 x 1,70 cm | Unid. | 1 |
| 3300-0966 | Aspirador cirúrgico | Aspirador cirúrgico ; confeccionado em material plástico, com reservatório sanfonado destacável, capacidade de até 500 ml; possuindo na sua extremidade uma ventosa para retenção de conteúdo não permitindo a sua saída; fixado em rack em material plástico e gatilho; impulsionado por molas para fazer efeito sanfonagem; graduação para aspiração infantil/adulto. Com capacidade operacional mínima de 70 lts/min. Bivolt | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|-----------------------|--|-------|------------|
| 3210 8760 | Autoclave | Autoclave de mesa - 15 litros | Unid. | 1 |
| 3300 3168 | Balança adulto | Balança para adulto digital, com escala antropométrica de 95 a 190cm, em chapa de ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante, capacidade de 150kg, com frações de 100g. | Unid. | 1 |
| 3224-0399 | Balança pediatrica | Balança pediatrica mecânica, estrutura e base em ferro fundido com tratamento anti-ferrugem, régua e prato em aço inoxidável, capacidade mínima para 16 kg, com frações de 100g. | Unid. | 1 |
| 3224.2306 | Balcão acolhimento | Mdf, cor ovo. 1,80 x 0,50 x 0,95h. 1 gaveta para teclado e locação para computador | Unid. | 1 |
| 3224.2306 | Balcão acolhimento | Mdf, cor ovo. 1,80 x 0,50 x 0,95h. 1 gaveta para teclado e locação para computador | Unid. | 1 |
| 3302-9299 | Bebedouro de garrafão | Bebedouro com base de refrigeração para galão de 5 litros; duas torneiras sendo uma para saída de água com temperatura ambiente e outra para água gelada; cor branca. | Unid. | 1 |
| 3302-9299 | Bebedouro de garrafão | Bebedouro com base de refrigeração para galão de 5 litros; duas torneiras sendo uma para saída de água com temperatura ambiente e outra para água gelada; cor branca. | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|----------------------|--|-------|------------|
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200-9272 | Bomba de infusão | Bombas de infusão (comodato) bomba de infusão volumétrica, com a finalidade de infusão de líquidos de quaisquer viscosidades em: sistema digestivo ou venoso; com controle de velocidade de infusão de 0,1 / ml a 999,9 ml/h possibilitando no mínimo o incremento de 0,1 ml em 0,1 ml/h. - utilizável tanto em adultos como em pediatria; | Unid. | 1 |
| 3200 0366 | Braçadeira p/ punção | Braçadeiras ; especificações técnicas mínimas: com altura regulável mínima de 0,85m e máxima de 1,25m; base de ferro fundido | | 1 |
| 3200 0366 | Braçadeira p/ punção | Braçadeiras ; especificações técnicas mínimas: com altura regulável mínima de 0,85m e máxima de 1,25m; base de ferro fundido | | 1 |
| 3200 0366 | Braçadeira p/ punção | Braçadeiras ; especificações técnicas mínimas: com altura regulável mínima de 0,85m e máxima de 1,25m; base de ferro fundido | | 1 |
| 3200 0366 | Braçadeira p/ punção | Braçadeiras ; especificações técnicas mínimas: com altura regulável mínima de 0,85m e máxima de 1,25m; base de ferro fundido | | 1 |

UPA ITABORAÍ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

UPA ITABORAÍ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS – ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|------------------------|---|-------|------------|
| | Cadeira odontológica | Cadeira odontológica: totalmente automática, 3 posições, volta a zero com base estável tratamento contra umidade do piso, estofamento liso e s/ costura c/ encosto de cabeça bi-articulado, c/ comando de pé. | Unid. | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300 4076 | Cama beliche | Estrutura metálica | Und | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|------------------------|--|-------|------------|
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300.1931 | Cama hospitalar sprint | Leito em chapa de aço14 (2mm) liso sem reentrâncias, com alças laterais para fixação do colchão; com 03 (três) manivelas de acionamentos escamoteáveis permitindo os movimentos de trendelemburg, fawler, dorso, flexão,e elevação de pernas. | Unid. | 1 |
| 3300 9833 | Camara escura portátil | Câmara escura portátil para revelação de películas radiográficas periapicais | Unid. | 1 |
| 4500-2444 | Carro de emergência | Carro de emergência e parada cardíaca com as seguintes características técnicas mínimas: carro móvel de parada cardíodo-respiratória, em estrutura resistente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, 4 gavetas sendo duas maiores, primeira gaveta com 24 divisórias para medicamentos em poliestireno, prateleira giratória universal para acomodação de cardioversor / monitor; suporte para cilindro de o2 , suporte para soro com altura regulável com dois ganchos, tábua de massagem cardíaca em acrílico transparente, conjunto de tomadas elétricas e para-choque de borracha envolvendo todo o carro.com lixeira, régua com duas saídas de oxigênio, trava com lacre simultâneo das gavetas. Com rodízios de 4" ou 5" com trava de segurança; dotado de puxadores e tempo para manipulação de medicamentos. | Unid. | 1 |
| | Carro de emergência | Carro de emergência e parada cardíaca com as seguintes características técnicas mínimas: carro móvel de parada cardíodo-respiratória, em estrutura resistente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, 4 gavetas sendo duas maiores, primeira gaveta com 24 divisórias para medicamentos em poliestireno, prateleira giratória universal para | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|-----------------------|---|--|-------|------------|
| | | acomodação de cardioversor / monitor; suporte para cilindro de o2 , suporte para soro com altura regulável com dois ganchos, tábua de massagem cardíaca em acrílico transparente, conjunto de tomadas elétricas e para-choque de borracha envolvendo todo o carro.com lixeira, régua com duas saídas de oxigênio, trava com lacre simultâneo das gavetas. Com rodízios de 4" ou 5" com trava de segurança; dotado de puxadores e tampo para manipulação de medicamentos. | | |
| 3200-9699 | Carro de transporte de cargas | Carro para transporte de cargas tipo armazém, com rodas de 350 mm, largura 270 mm, altura 120 mm. Capacidade de carga: 250kg fabricado em estrutura tubular de ferro pintado, antiferrugem. | Unid. | 1 |
| 32738564 | Carro para curativo | Mesa auxiliar com rodas tipo módulo contendo gavetas; laterais confeccionadas em mdf revestida em melamina texturizada com frente e lateral em arvoplac cor azul clara.os puxadores são em alça confeccionados em tangos em aço inox maciço; rodízios giratórios e dois fixos; gavetas corredeiras telescópicas, com organizadores em pvc injetado com 4 ou 5 gavetas; estrutura interna em aço tubular,acabamento em pintura eletrostática e aplicada de resina epox; medidas aproximadas de 0,50 x 0,70. | Unid. | 1 |
| 3300-0629 | Cilindro pequeno de oxigênio | Cilindro peq o2 | Unid. | 1 |
| 3300-0629 | Cilindro pequeno de oxigênio | Cilindro peq o2 | Unid. | 1 |
| 3300-0629 | Cilindro pequeno de oxigênio | Cilindro peq o2 | Unid. | 1 |
| 3300-0629 | Cilindro pequeno de oxigênio | Cilindro peq o2 | Unid. | 1 |
| 5006 3427 | Clavículário | Caixa de alumínio com porta em vidro, com capacidade para 80 chaves, com chave e chave sobressalente, acompanhado de chaveiros med 0,50x0,40x3cm cor cinza ou branca | Unid. | 1 |
| 5006 3427 | Clavículário | Caixa de alumínio com porta em vidro, com capacidade para 80 chaves, com chave e chave sobressalente, acompanhado de chaveiros med 0,50x0,40x3cm cor cinza ou branca | Unid. | 1 |
| 8005 4019 / 3211 0085 | Conjunto de coleira e avental de chumbo | Avental e coleira de chumbo | Unid. | 1 |
| 8005 4019 / 3211 0085 | Conjunto de coleira e avental de chumbo | Avental e coleira de chumbo | Unid. | 1 |
| 3300-7363 | Desfibrilador | Ap. Port. Monit.card. Marcapasso ext./desf .- aparelho portátil de monitorização cardíaca, marca-passo externo e desfibrilação; | Unid. | 1 |
| | Desfibrilador | Ap. Port. Monit.card. Marcapasso ext./desf .- aparelho portátil de monitorização cardíaca, marca-passo externo e desfibrilação; | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divã para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divã para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |

J

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|-----------------------|---|-------|------------|
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3300.0174 | Divâ para exame | Estrutura em aço inox asisi 304, tubular rendonda de 1/4; pés com ponteira em borracha ; leito em compensado de madeira com espuma de densidade 28, revestido em couro sintético móvel com regulagem; com dispensador para lençol toalha ; medidas 1,85 x 0,60 x 0,80 m | Unid. | 1 |
| 3229 1432 | Eletrocardiografo | Aparelhos eletrocardiográficos (portátil)- captura simultânea das 12 derivações; | Unid. | 1 |
| 3229 1432 | Eletrocardiografo | Aparelhos eletrocardiográficos (portátil)- captura simultânea das 12 derivações; | Unid. | 1 |
| 3762-8396 | Equipo odontológico | Equipo: com braço articulado acoplado a cadeira, c/ bandeja, c/ 3 pontas (c/ 01 seringa tríplice e 02 pontas c/ sistema borden universal). | Unid. | 1 |
| 3300-0177 | Escada com 02 degraus | Estrutura em tubos redondos, com degraus em madeira revestidos com borracha anti-derrapante e cinta de aço inox em toda a volta; pés com ponteiras de borracha. Medidas 0,35 x 0,41 x 0,35. | Unid. | 1 |
| 3300-0177 | Escada com 02 degraus | Estrutura em tubos redondos, com degraus em madeira revestidos com borracha anti-derrapante e cinta de aço inox em toda a volta; pés com ponteiras de borracha. Medidas 0,35 x 0,41 x 0,35. | Unid. | 1 |
| 3300-0177 | Escada com 02 degraus | Estrutura em tubos redondos, com degraus em madeira revestidos com borracha anti-derrapante e cinta de aço inox em toda a volta; pés com ponteiras de borracha. Medidas 0,35 x 0,41 x 0,35. | Unid. | 1 |
| 3300-0177 | Escada com 02 degraus | Estrutura em tubos redondos, com degraus em madeira revestidos com borracha anti-derrapante e cinta de aço inox em toda a volta; pés com ponteiras de borracha. Medidas 0,35 x 0,41 x 0,35. | Unid. | 1 |

A

UPA ITABORAÍ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS – ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

UPA ITABORAÍ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS – ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

UPA ITABORAÍ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS – ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|----------------------------------|--|-------|------------|
| | | lampada halogena. | | |
| 4963.1675 | Forno de microondas | Com capacidade de 21 litros; 127/220 volts; prato giratório; funções pré-programadas, vários níveis de potência; porta com visor transparente; peso líquido aproximado de 13,7 kg; medidas externas aproximadas de 0,49 x 0,39 x 0,29. | Unid. | 1 |
| 4963.1675 | Forno de microondas | Com capacidade de 21 litros; 127/220 volts; prato giratório; funções pré-programadas, vários níveis de potência; porta com visor transparente; peso líquido aproximado de 13,7 kg; medidas externas aproximadas de 0,49 x 0,39 x 0,29. | Unid. | 1 |
| 5006.1831 | Gaveteiro 4 portas | Branco 4 gavetas 0,46 x 0,52 x 0,67 | Und | 1 |
| 5006.1831 | Gaveteiro 4 portas | Branco 4 gavetas 0,46 x 0,52 x 0,67 | Und | 1 |
| 5006.1831 | Gaveteiro 4 portas | Branco 4 gavetas 0,46 x 0,52 x 0,67 | Und | 1 |
| 5006.1831 | Gaveteiro 4 portas | Branco 4 gavetas 0,46 x 0,52 x 0,67 | Und | 1 |
| 5006.1831 | Gaveteiro 4 portas | Branco 4 gavetas 0,46 x 0,52 x 0,67 | Und | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ tampo inox | 4 gavetas ,3 portas / tampo inox cor / branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| | Gabinete / madeira c/ pia inox | 4 gavetas, 3 portas, c/ pia inox cor/ branca | Unid. | 1 |
| 4500 6503 | Glicosímetro | Monitor portátil para a realização de exames de glicose à partir de amostras capilares com rapidez e eficiência. Com tempo de leitura para determinação de glicose inferior a 30 segundos | Unid. | 1 |
| 4500 6503 | Glicosímetro | Monitor portátil para a realização de exames de glicose à partir de amostras capilares com rapidez e eficiência. Com tempo de leitura para determinação de glicose inferior a 30 segundos | Unid. | 1 |
| 4500 6503 | Glicosímetro | Monitor portátil para a realização de exames de glicose à partir de amostras capilares com rapidez e eficiência. Com tempo de leitura para determinação de glicose inferior a 30 segundos | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|--------------|---|-------|------------|
| 4500 6503 | Glicosímetro | Monitor portátil para a realização de exames de glicose à partir de amostras capilares com rapidez e eficiência. Com tempo de leitura para determinação de glicose inferior a 30 segundos | Unid. | 1 |
| 4500 6503 | Glicosímetro | Monitor portátil para a realização de exames de glicose à partir de amostras capilares com rapidez e eficiência. Com tempo de leitura para determinação de glicose inferior a 30 segundos | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300-1733 | Hamper | Estrutura em tubos de inox de aço inox aisi 304; com 04 (quatro) pés com rodízios de 3" de diâmetro; acompanha saco de algodão fino; medidas diâmetro de 0,50x 0,95 h. | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |
| 3300 2015 | Longarina | 3 lugares | Unid. | 1 |

J

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------------------|---|--|-------|------------|
| 33001379 bege | Maca de transporte | Estrutura em tubos redondos de aço inox com rodízios de 6" de diâmetro dois deles com freios. Grades laterais basculantes em aço inox embutidas no leito. Leito com cabeceira regulável em chapa de aço inox escovada 20, com proteção de borracha em toda a volta . Estrutura da maca em perfil "u" de chapa virada de aço inox. Acessórios 01 suporte de soro em tubos de aço inox com regulagem de altura e 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica. | Unid. | 1 |
| 33001379 bege | Maca de transporte | Estrutura em tubos redondos de aço inox com rodízios de 6" de diâmetro dois deles com freios. Grades laterais basculantes em aço inox embutidas no leito. Leito com cabeceira regulável em chapa de aço inox escovada 20, com proteção de borracha em toda a volta . Estrutura da maca em perfil "u" de chapa virada de aço inox. Acessórios 01 suporte de soro em tubos de aço inox com regulagem de altura e 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 32001380 | Mesa de cabeceira fixa (com mesa de refeição) | Mesa de cabeceira fixa . Suporte retrátil metálico para fixação na parede ; tampo revestido em lamina de melamina texturizada na cor ovo. Medidas do tampo aproximadas 0,40 x 0,35 x 0,02h. | Unid. | 1 |
| 3200.8523 | Carro de curativo | | Unid. | 1 |
| 3200 8523 | Mesa de mayo | | Unid. | 1 |
| 5006.2418 | Mesa de refeitório | 1,40x1,00 | Unid. | 1 |
| 5006.2418 | Mesa de refeitório | 1,40x1,00 | Unid. | 1 |
| 5006.2368 | Mesa de reunião branca retangular | 2.00x1.15cm | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardiaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 5006 3372 4500 7459 | Monitor cardíaco dx 2023 | Monitor multiparâmetro | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |
| 3810-6597 | Negatoscopio | Negatoscópios (01 lâmina) negatoscópio com 1 (um) corpo para fixação em parede; luminosidade através de lâmpada (s) fluorescente (s); visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço garantia mínima de 01 ano. | Unid. | 1 |

J

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|---|--|-------|------------|
| 3300-0965 | Oxímetro de pulso | Oxímetro de pulso com monitorização simultânea de frequênciacardíaca e de saturação de oxigênio | Unid. | 1 |
| 3300-0965 | Oxímetro de pulso | Oxímetro de pulso com monitorização simultânea de frequênciacardíaca e de saturação de oxigênio | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |
| 3300.2317 | Poltrona com braço - sala de medicação - sem braço p inalação | Estrutura metálica; base aço fixa com braços; assento/encosto em espuma injetada; acabamento anti-ferruginoso e pintura epóx cinza; revestimento em couro sintético; proteção de bordas em pvc com bordas frontal do assento/encosto arredondado medidas aproximadas de 0,50x0,65x0,85h. | Unid. | 1 |

J

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|------------------------------------|---|-------|------------|
| | | 0,50x0,65x0,85h. | | |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|------------------------------------|---|-------|------------|
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |
| 3300.8449 | Poltrona de repouso - acompanhante | Estrutura metálica; pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; estofamento em espuma de 10 cm com densidade 28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; encosto reclinável com diversas posições; acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|---------------------------|--|-------|------------|
| | | acompanha porta pés estofados; pés com ponteira de borracha. | | |
| 4500 9243 | Prancha longa | Prancha longa; equipamento para imobilização e transporte de pacientes fabricada em compensado naval de 18 mm de espessura, medindo aproximadamente 1,82 m por 40,6 cm, impermeável, rádio-transparente, com capacidade mínima de suportar um peso de 200 kg, | Unid. | 1 |
| 3229-0960 | Processadora raio-x | Processadora automática de filmes de raio-x - deve aceitar no mínimo filmes de 10 x 10 cm até 35 x 43 cm; | Unid. | 1 |
| 4927.9025 | Refrigerador | Refrigerador capacidade de 280 litros; com motor elétrico para 127 volts; composto de congelador, prateleiras, gaveta plástica, cor branca. | Unid. | 1 |
| 4927.9025 | Refrigerador | Refrigerador capacidade de 280 litros; com motor elétrico para 127 volts; composto de congelador, prateleiras, gaveta plástica, cor branca. | Unid. | 1 |
| 4927-8768 | Refrigerador frigobar | Refrigerador compacto (tipo frigobar); capacidade para 116 litros; com motor elétrico para 127 v; composto de congelador, prateleiras e gavetas plásticas; cor branca, nas medidas 0,48x0,52x0,86h. | Unid. | 1 |
| 3300 2782 | Regua antropometrica | Régua antropométrica de madeira, com escala em centímetros de até 1,50m. | Unid. | 1 |
| 8013-1443 | Suporte de soro móvel | Suporte de soro inox com base com rodízios; estrutura em tubos com base reta em tubos de 1 ½"; haste móvel em eixo maciço de ½" em forma de "t"; altura regulável com borboleta de fixação em aço inox; pés com rodízios de 2" com roda de borracha com duplo rolamento de esfera. Altura máxima 2,20 m. | Unid. | 1 |
| 8013-1443 | Suporte de soro móvel | Suporte de soro inox com base com rodízios; estrutura em tubos com base reta em tubos de 1 ½"; haste móvel em eixo maciço de ½" em forma de "t"; altura regulável com borboleta de fixação em aço inox; pés com rodízios de 2" com roda de borracha com duplo rolamento de esfera. Altura máxima 2,20 m. | Unid. | 1 |
| 8013-1443 | Suporte de soro móvel | Suporte de soro inox com base com rodízios; estrutura em tubos com base reta em tubos de 1 ½"; haste móvel em eixo maciço de ½" em forma de "t"; altura regulável com borboleta de fixação em aço inox; pés com rodízios de 2" com roda de borracha com duplo rolamento de esfera. Altura máxima 2,20 m. | Unid. | 1 |
| 8013-1443 | Suporte de soro móvel | Suporte de soro inox com base com rodízios; estrutura em tubos com base reta em tubos de 1 ½"; haste móvel em eixo maciço de ½" em forma de "t"; altura regulável com borboleta de fixação em aço inox; pés com rodízios de 2" com roda de borracha com duplo rolamento de esfera. Altura máxima 2,20 m. | Unid. | 1 |
| 8013-1443 | Suporte de soro móvel | Suporte de soro inox com base com rodízios; estrutura em tubos com base reta em tubos de 1 ½"; haste móvel em eixo maciço de ½" em forma de "t"; altura regulável com borboleta de fixação em aço inox; pés com rodízios de 2" com roda de borracha com duplo rolamento de esfera. Altura máxima 2,20 m. | Unid. | 1 |
| 3300 1676 | Televisão 19-22" colorida | Televisão lcd de 22" lgpc com controle remoto | Unid. | 1 |

UPA ITABORAÍ _ OSS INSTITUTO LAGOS RIO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS _ ATUALIZAÇÃO 18/10/2012

| CÓDIGO CGA | ITENS | CARACTERÍSTICAS | UNID. | QUANTIDADE |
|------------|---------------------------|--|-------|------------|
| 3300 1676 | Televisão 19-22" colorida | Televisão lcd de 22" lgpc com controle remoto | Unid. | 1 |
| 4500-9352 | Ventilador / volumétrico | Respirador portátil ventilador eletrônico, microprocessado de transporte com as seguintes características mínimas: | Unid. | 1 |
| 4500-9353 | Ventilador / volumétrico | Respirador portátil ventilador eletrônico, microprocessado de transporte com as seguintes características mínimas: | Unid. | 1 |
| 4500-9354 | Ventilador / volumétrico | Respirador portátil ventilador eletrônico, microprocessado de transporte com as seguintes características mínimas: | Unid. | 1 |
| 4500-9355 | Ventilador / volumétrico | Respirador portátil ventilador eletrônico, microprocessado de transporte com as seguintes características mínimas: | Unid. | 1 |



Farmácia

• Relações de bens patrimoniais que estão na sala:

- 1 Monitor LG, fechado, CPU e estabilizadores
- 1 Impressora HP
- 1 Armário fechado com 3 portas