ANÁLISE DE CPU-BOUND EM SISTEMAS OPERACIONAIS EM VM (GUEST) E MÁQUINAS HOST

Brenno P. Machado¹, Caio Vitor U. Neves², David S. de Santana³, Isabela Laurentino B. Silva⁴, Pedro Henrique F. Silva⁵, Prof. Dr. Milton Silva da Rocha⁶

1, 2, 3, 4, 5, 6 FATEC São Paulo

contato@brennomachado.com, milton.rocha@fatec.sp.gov.br

1. Introdução

Este trabalho analisa o desempenho entre Sistemas Operacionais (SO) em Máquinas Virtuais (VM) e seu host por meio de aplicações que executem tarefas de estresse do tipo cpu-bound, comparando em quais cenários há melhor desempenho entre SO host e VM.

2. Materiais e Metodologias

Para esse trabalho os sistemas foram rodados um computador desktop com processador Intel Core i5 6400 de 4 núcleos, com 8GB de RAM e SSD 240GB. Para as VMs foi utilizado o VirtualBox na versão 7.0.4, onde todas as VMs foram configuradas para usar 4GB de RAM, 128MB de memória de vídeo compartilhada, 80GB de disco e utilizarem os 4 núcleos disponíveis no processador.

Os dois testes, Teste A e Teste B, de estresse de cpu-bound utilizados foram desenvolvidos emlinguagem C pela equipe deste trabalho. O Teste A utiliza estrutura de loops para fazer adições unitárias em variáveis inteiras e o Teste B utiliza método clássico de cálculo para encontrar números primos. O programa em C foi desenvolvido para receber a quantidade de cálculos a serem executados e quantos processos emparalelos serão utilizados, a fim de gerar estresse em todos os núcleos do processador. Foi desenvolvido também um script em Shell Script para o registro dos tempos de execução de cada programa, gerando logs para a análise de resultados, permitindo também a execução do teste inúmeras vezes de forma automática.

3. Resultados

Para o Teste A (Figura 1) observou-se constância dos resultados quando executados nas VMs e na máquina host, independente do SO utilizado. Os resultados obtidos podem ser considerados iguais entre os mesmos SO, com compatibilidade máxima de 2σ dentro de um teste Z[1].




Figura 1 – Teste de soma de inteiros

Para o Teste B (*Figura* 2), para SO Windows 10 e Fedora 37 também obtivemos no mesmo teste Z a compatibilidade de até 2σ, porém os resultados para o Linux na máquina host apresentaram discrepância com sua contrapartida na VM e também se comparado com outros SO, não apresentando compatibilidade.




Figura 2 – Teste de cálculo de números primos

Todos os dados gerados para essa análise assim como também os códigos fontes dos programas utilizados e sua documentação estão disponíveis no repositório de link:

https://github.com/brennomachado/simple-cpubound

3. Conclusões

Devido a características das máquinas virtuais e dos processadores nos dias atuais, sobretudo os recursos de virtualização em hardware [2], observamos nos resultados que o desempenho em cpu-bound entre SO nativos ou em VM são similares, podendo ser considerados iguais na maioria dos casos. Porém há divergência em especial no Teste B do host em Linux Zorin, onde é possível que outras variáveis tenham interferido no resultado, podendo ser na configuração e instalação do VirtualBox ou do próprio SO, ou ainda ambientes ou dispositivos externos que influenciam no desempenho do processador, em especial a sua temperatura.

5. Referências

- [1] Sprinthall, R. C. Basic Statistical Analysis, 9ed., p. 176-178. Pearson Education, 2011
- [2] UHLIG, Rich et al. Intel virtualization technology. Computer, v. 38, n. 5, p. 48-56, 2005.