

QA — Automação com Playwright

Prazo: 3 dias corridos	Site: opensource-demo.orangehrmliv e.com	Stack: Playwright + TypeScript + BDD
------------------------	--	---

Contexto

O OrangeHRM é um sistema de gestão de RH open source. Para este teste, utilize o ambiente de demonstração pública disponível em:

<https://opensource-demo.orangehrmlive.com>

Credenciais de acesso: usuário Admin, senha admin123.

O ambiente é compartilhado publicamente, portanto os dados podem variar entre sessões. Considere isso ao escrever seus cenários e ao implementar a automação.

Parte 1 — Escrita de cenários BDD

As 3 funcionalidades abaixo estão disponíveis no OrangeHRM. Para cada uma delas, escreva os cenários BDD que você julgar necessários — não há número fixo por funcionalidade. Use o formato Dado / Quando / Então.

1 Autenticação
Login com credenciais válidas e inválidas. Comportamento do sistema em diferentes cenários de acesso.

2 Gestão de funcionários
Cadastro, edição e exclusão de funcionários via menu PIM (Employee Management). Inclui campos obrigatórios e validação de formulário.

3 Busca e filtros
Busca de funcionários por nome, ID ou cargo. Aplicação de filtros combinados e verificação dos resultados retornados.

Escreva no mínimo 5 cenários distribuídos entre as funcionalidades como achar mais adequado para assegurar o funcionamento do sistema.

Os cenários podem ser entregues no próprio README, em arquivo .feature, .md, .docx ou .pdf.

Parte 2 — Automação

Escolha 3 dos 5 cenários escritos na Parte 1 e automatize-os usando Playwright + TypeScript. Os testes devem seguir a estrutura BDD com os passos Dado, Quando e Então implementados como funções ou steps nomeados.

Requisitos técnicos

- Projeto configurado com playwright.config.ts
- Steps BDD implementados como funções nomeadas (não inline)
- README explicando como instalar e rodar os testes
- Código entregue em repositório Git (GitHub, GitLab ou similar)

Não obrigatório, mas bem-vindo

- Separação de helpers e actions por responsabilidade
- Tratamento de estados transitórios (modais, toasts, redirecionamentos)
- Comentários explicando decisões não óbvias no código

Entrega

Envie tudo em um único e-mail de resposta contendo:

- Link do repositório Git com o código dos testes
- Os cenários BDD da Parte 1 — podem ser entregues no próprio README, em arquivo .feature, .md, .docx ou .pdf
- Breve justificativa de quais cenários você escolheu escrever, automatizar e por quê

Qualquer dúvida, responda este e-mail. Boa sorte!