

Teste Prático

Obrigado por participar do nosso processo seletivo da VR Benefícios.

Nossa stack tecnológica aqui é Cypress para teste de frontend e Cucumber + Ruby + HTTParty para teste de backend.

Regras:

- O exercício deve ser entregue em um repositório público do GitHub
- Lembre-se de incluir comentários nos seus arquivos. Eles são importantes para entendermos seu modo de pensar.
- O exercício deve ser entregue em até uma semana a partir do recebimento

Frontend

Criar um teste automatizado que valide que um produto pode ser adicionado, com sucesso, ao carrinho em nossa loja virtual;

- Acessar a home do portal web (www.vr.com.br);
- Clicar no botão "Compre online" para navegar até a loja;
- Selecionar a opção "Cartões VR";
- Adicionar uma quantidade aleatória de cartões do produto "Auto";
- Digitar um valor de crédito aleatório para o produto "Auto";
- Clicar no botão "Adicionar ao carrinho";
- Validar que produto foi adicionado ao carrinho com sucesso;

Backend

1) Temos um endpoint de consulta exposto no nosso portal que nos retorna uma série de informações sobre nossos produtos e estabelecimentos.

<https://portal.vr.com.br/api-web/comum/enumerations/VRPAT>

Crie um cenário de teste, utilizando Cucumber + Ruby + HTTParty, que valide que o JSON retornado pelo serviço possui a chave "typeOfEstablishment" e print, aleatoriamente, um desses tipos de estabelecimentos.

2) Crie um método que receba dois parâmetros: uma string e um array.

Essa função deve remover todo o texto que vier após qualquer um dos símbolos recebidos no array.

Implemente os três cenários de testes abaixo que vão validar seu método:

Cenário 1

Dado a string de entrada "bananas, tomates # e ventiladores"

E os marcadores ["#", "!"]

Então a saída esperada é: "bananas, tomates"

Cenário 2

Dado a string de entrada “o rato roeu a roupa \$ do rei % de roma”

E os marcadores [“%”, “!”]

Então a saída esperada é: “o rato roeu a roupa \$ do rei”

Cenário 3

Dado a string de entrada “the quick brown fox & jumped over * the lazy dog”

E os marcadores [“&”, “*”, “%”, “!”]

Então a saída esperada é: “the quick brown fox”

Obs: Fique à vontade para usar um esquema de cenários se desejar.