

Fase 0 — runbook: bots, credenciais e grupo de admin

Plano: docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md , Fase 0. Decisões que valem aqui: **5** (grupo de admin), **7** (um bot para todas as empresas), **13** (n8n-mcp no escopo do gc-sistema).

Por que esta fase não roda na sessão da Fase 1. Dois motivos independentes:

- 1. **Ferramenta.** O n8n-mcp foi acrescentado ao escopo do gc-sistema em 2026-09-21, mas servidor MCP carrega na inicialização da sessão — a sessão que fez a Fase 1 continua sem nenhuma ferramenta n8n_*. **Abrir uma sessão nova resolve.**
- 2. **Natureza.** Criar bot no BotFather, criar grupo no Telegram e desligar privacy mode são ações no app do Telegram, feitas por uma pessoa. Nenhum agente faz isso.

Então a Fase 0 é: **você faz a parte A**, e a sessão nova faz a **parte B**.

Parte A — o que só você pode fazer (Telegram, ~10 min)

A1. Criar os dois bots

No Telegram, fale com @BotFather:

```
/newbot
```

Ele pede nome e username. Faça **duas vezes**:

	NOME SUGERIDO	USERNAME (TEM DE TERMINAR EM BOT)
Teste	ObraMinds Ingestão (teste)	obraminds_ingestao_teste_bot
Produção	ObraMinds Ingestão	obraminds_ingestao_bot

Por que dois: um token do Telegram admite **um** webhook. Testar com o bot de produção derruba o webhook ativo no meio do expediente.

Cada /newbot devolve um token no formato 1234567890:AA... . **Guarde os dois** — eles não vão neste arquivo nem em nenhum documento versionado.

A2. Desligar o privacy mode nos dois

Ainda no BotFather:

```
/setprivacy
```

Escolha o bot → **Disable**. Repita para o outro.

Não é opcional (decisão 5): com privacy mode ligado, o bot não enxerga mensagens de grupo, e o destino das notificações de admin é um grupo.

A3. Criar o grupo de admin e pegar o `chat_id`

1. Crie um grupo no Telegram — sugestão de nome: **ObraMinds · Automação**.
2. Adicione **os dois bots** e as pessoas que devem receber notificação.
3. Mande qualquer mensagem no grupo.
4. Pegue o `chat_id`: abra no navegador, trocando `<TOKEN>` pelo token do bot de teste:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
```

Procure `"chat":{"id":-100...}`. **O id de grupo é negativo** — isso é normal, não é erro, e o sinal faz parte do valor.

A4. Descobrir o seu próprio `chat_id`

Fale com o bot de teste no privado (mande `/start`) e rode o mesmo `getUpdates`. O `chat_id` positivo que aparecer é o seu. Serve para cadastrar o primeiro contato na Fase 7 e para testar a Fase 4 sem envolver cliente.

Ao fim da parte A você tem

- ☐ token do bot de **teste**
- ☐ token do bot de **produção**
- ☐ `chat_id` do **grupo de admin** (negativo)
- ☐ seu `chat_id` pessoal (positivo)
- ☐ privacy mode **Disable** nos dois

Parte B — o que a sessão nova faz

Abra uma sessão do Claude Code em `/Users/a1234/gc-sistema` e cole o prompt de `docs/automacao/fase-0-prompt-sessao-nova.md`.

A primeira coisa que ela deve fazer é **confirmar que tem ferramenta n8n**. Se não tiver, o `.mcp.json` / `~/claude.json` não carregou e não adianta seguir.

Depois:

1. **Cadastrar os dois tokens como Credential "Telegram API"** no n8n — uma por bot. **Nenhum token em nó HTTP**, e nenhum token em documento.

2. **Workflow descartável** com Telegram Trigger, só para provar que a mensagem chega e o `chat_id` aparece no log.
3. **Conferir o comportamento do Telegram Trigger em n8n Cloud**: URL de teste e de produção são distintas, e ativar/desativar o workflow re-registra o webhook. Saber disso antes evita depurar "o bot não responde" por uma hora.
4. **Fechar a decisão 6**, que ficou aberta na Fase 1 e não é da Fase 0, mas depende da mesma ferramenta: abrir o `d0t8aiCX20Cr08RH` (Integração Oficial — Contrato) e ver **qual status ele escreve em `documentos_processamento` ao registrar um contrato**.
 - Se for `APROVADO` → a proposta usa `APROVADO` também, com `proposta_criada_id` preenchido, e **o CHECK não muda**.
 - Se for outro valor que também não está no CHECK → **pare e avise**: significa que os dois fluxos estão quebrados, e o conserto é maior que esta fase.
 - Registre o achado, inclusive se o update vinha falhando com erro ou em silêncio.

Onde guardar os segredos

ITEM	ONDE	ONDE NÃO
Tokens dos bots	Credential do n8n	nó HTTP, <code>.md</code> , commit, log
<code>chat_id</code> do grupo	um único nó do <code>Notificar</code> (Fase 2)	espalhado em 12 nós, como o <code>558598202307</code> de hoje

Até a Fase 2 existir, o `chat_id` do grupo pode ficar no `.env.local` (não versionado) como `TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID`, só para não se perder.

Aceite da Fase 0

- ☐ os dois bots respondem `/start`
- ☐ os dois estão no grupo de admin, com privacy mode desligado
- ☐ as duas Credentials existem no n8n
- ☐ um workflow descartável com Telegram Trigger recebe mensagem e mostra o `chat_id` no log
- ☐ o `chat_id` do grupo está anotado em um lugar só
- ☐ decisão 6 fechada e registrada

O que a Fase 0 não faz

Não cria o `Notificar` (Fase 2), não mexe em nenhum dos 7 workflows existentes (Fase 3), não cria a ingestão por Telegram (Fase 4). Se a sessão nova começar a editar workflow de produção, ela saiu do escopo.