14.6 Documentos do Google Drive — status de entrega

Bloco 14.6 Documentos do Google Drive · Sprint 14 — Migração da planilha e go-live · Data: 2026-10-26 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Preparado; a decisão 4 do 14.1 está tomada. Por análise, por delegação do Breno (26/10): na importação o Drive entra como link em texto (a), e a cópia dos 32 arquivos para o sistema (b) é feita neste bloco, depois do go-live, com o `baixar-drive.mjs`, **comprovantes primeiro**.

- **(a), o link (na importação):** não há o que fazer neste bloco. O importador do 14.2 já grava o link na observação.
- **(b), migrar os arquivos (este bloco, comprovantes primeiro):** o script `scripts/importacao/baixar-drive.mjs` está pronto. Ele baixa cada arquivo, sobe no bucket certo e aponta o registro para ele, no mesmo formato da tela.

Nada foi gravado. O que se provou foi a sintaxe, a simulação sobre a planilha falsa e as regras puras do script (seção 5). O download real e a gravação em gc-dev dependem de arquivos que ainda não temos.

1. As duas opções

Os 32 links, pela análise do card: **22 documentos de proposta, 7 comprovantes de pagamento e 3 notas de FD.**

	(A) MANTER COMO LINK	(B) BAIXAR E GUARDAR NO SISTEMA
O que fica no banco	o link, em texto, na observação	o arquivo no Storage, e o link antigo citado na observação
Onde o usuário abre	clica no link e cai no Drive	na aba Anexos da proposta, no comprovante do pagamento, nas evidências do FD
Depende do Drive depois	sim: se o arquivo for apagado ou mudar de dono, o link morre	não
Precisa de	nada além do 14.2	acesso de leitura aos 32 arquivos
Estado	✅ pronto no 14.2	✅ script pronto; ⏳ não executado

Conferência da opção (a) no 14.2

Conferido em `scripts/importacao/montar-registros.mjs` e `src/lib/importacao.ts`:

ENTIDADE	O QUE O 14.2 GRAVA NA OBSERVAÇÃO
Proposta	`Documento: <link>` (a observação inteira)
Pagamento	`Arquivo: <link>`, numa linha, antes da marca `[importacao:…]` (`observacaoComMarca`)
FD	`Arquivo: <link>`, numa linha, antes da marca `[importacao:…]` (`observacaoComMarca`)

O link vem da coluna `link` de cada aba no `mapa-planilha.json`. Nas propostas, os cabeçalhos aceitos são "Documento", "Link", "Arquivo" e "Drive". Nos pagamentos, "Comprovante", "Link" e "Drive". No FD, "Link", "Drive" e "Nota (link)". Uma célula com hiperlink vale pelo endereço, não pelo texto.

2. Como a opção (b) grava

O script lê a planilha com os **mesmos módulos** do importador (`ler-planilha.mjs` e `montar-registros.mjs`). Assim, o link que ele procura é exatamente o texto que o 14.2 gravou.

DESTINO	BUCKET	ONDE O REGISTRO APONTA	CAMINHO NO BUCKET	IGUAL A
Proposta	`anexos`	`propostas.anexos` (jsonb, acrescenta)	`{empresa}/propostas/{proposta}/{ts}_{nome}`	`uploadAnexo` da proposta (`buildStoragePath`)
Pagamento	`anexos`	`pagamentos.anexo` (caminho)	`{empresa}/{obra}/pagamentos/{pagamento}/{ts}_comprovante.ext`	comprovante do 10.4 (`caminhoDoComprovante`)
FD	`evidencias`	`fd.evidencias` (jsonb, acrescenta)	`{empresa}/{obra}/{fd}/{ts}_{nome}`	`uploadEvidencia` do FD

- **Formato do jsonb:** o mesmo `Anexo` da aplicação (`src/lib/types.ts`), com `nome` , `path` , `tipo` , `tamanho` , `uploaded_at` e `uploaded_by` . O `uploaded_by` é o autor (`--autor`).
- **Tipos e tetos:** os da tela de cada destino.
  - Proposta: PDF, Word, Excel, JPG, PNG ou WEBP, até 10 MB.
  - Comprovante: PDF, JPG, PNG ou WEBP, até 20 MB.
  - FD: PDF, JPG, PNG, WEBP ou HEIC, até 20 MB.

  O tipo é decidido pelos primeiros bytes do arquivo, porque o Drive costuma mandar `application/octet-stream` . Uma página HTML do Drive com nome de PDF é recusada.
- **A observação:** a linha do link vira `<Documento|Arquivo> migrado do Drive para o sistema: <nome> (origem: <link>) [drive:<id>|<caminho>]` . A marca `[importacao:…]` do pagamento e do FD continua no lugar.
- **Como acha o registro:** a proposta pelo número. O pagamento e o FD pela marca `[importacao:…]` , a mesma que o 14.2 usa para não duplicar.

- **Idempotente:** registro com `[drive:<id>|…]` conta como "já migrado" e não sobe de novo.
- **Sem sobra:**
  - O update só grava se a observação não mudou desde a leitura.
  - Se o update falhar, o arquivo que acabou de subir é removido do bucket.
  - Pagamento que já tem comprovante enviado pela tela não é sobrescrito.
- **`--desfazer`:** lê o caminho da marca, apaga o arquivo do bucket, tira a entrada do jsonb (ou limpa `pagamentos.anexo`) e devolve a linha original `Documento: <link>` ou `Arquivo: <link>`.

O download

MODO	COMO	QUANDO USAR
Link público (padrão)	`drive.google.com/uc?export=download&id=<id>`. Se o Drive responder com a página "não foi possível verificar vírus" (arquivo grande), o script lê o formulário de confirmação e baixa por ele	os arquivos estão compartilhados como "qualquer pessoa com o link"
Conta de serviço	`GOOGLE_DRIVE_TOKEN` no ambiente → API do Drive (`files/<id>?alt=media`). Google Docs, Planilhas e Apresentações saem exportados em PDF	os arquivos são privados: a administração compartilha a pasta com o e-mail da conta de serviço, e o token sai de `gcloud auth print-access-token` com essa conta

Links que o script reconhece:

- `drive.google.com/file/d/<id>`;
- `open?id=<id>` e `uc?id=<id>`;
- `drive.usercontent.google.com/download?id=<id>`;
- `docs.google.com/<document|spreadsheets|presentation>/d/<id>`.

Um link de **pasta** ou que não é do Drive é listado e fica como link na observação.

3. Como usar

```
# simulação: lista links e destinos; não baixa e não conecta no banco
node --env-file=.env.local scripts/importacao/baixar-drive.mjs "Gestão Contratos.xlsx"

# prova de acesso: baixa para uma pasta local, confere tipo e tamanho; não grava no banco
node --env-file=.env.local scripts/importacao/baixar-drive.mjs "Gestão Contratos.xlsx" --
baixar-para /tmp/drive

# grava em gc-dev (depois do importar-planilha.mjs --gravar; rodar de novo não duplica)
node --env-file=.env.local scripts/importacao/baixar-drive.mjs "Gestão Contratos.xlsx" --
gravar

# desfaz: tira do Storage e devolve o link à observação
node --env-file=.env.local scripts/importacao/baixar-drive.mjs "Gestão Contratos.xlsx" --
desfazer
```

Opções iguais às do importador: `--mapa`, `--ate`, `--autor` e `--relatorio`. Para desfazer tudo, a ordem é **primeiro** `baixar-drive.mjs --desfazer` e **depois** `importar-planilha.mjs --desfazer`. Na ordem inversa, os registros somem e os arquivos ficam órfãos no bucket.

`--gravar` e `--desfazer` passam pela trava `gc-dev-guard`. A simulação e o `--baixar-para` não abrem conexão com o banco.

4. Arquivos

ARQUIVO	O QUÊ
`scripts/importacao/baixar-drive.mjs`	**novo**: a linha de comando e as regras puras (link → id, observação → link, linha migrada ↔ original, conferência do arquivo, página de confirmação), exportadas para teste

Nenhum arquivo existente foi alterado. O script importa, sem mudar: `ler-planilha.mjs`, `montar-registros.mjs`, `mapa-planilha.json`, `src/lib/files.ts`, `src/lib/pagamento-comprovante.ts` e `scripts/comum/gc-dev-guard.mjs`.

5. O que foi provado

Tudo sem baixar e sem gravar. A rodada do `npm run validar` estava em andamento, então o script não entrou no plano nem rodou contra o banco.

PROVA	COMANDO	RESULTADO
Sintaxe	`node --check scripts/importacao/baixar-drive.mjs`	sem erro
Simulação na planilha falsa	`planilha-falsa.mjs` num diretório temporário, depois `baixar-drive.mjs <falsa.xlsx>`	**2 links**: 1 proposta, 1 pagamento, 0 FD. Saída 0
Regras puras	script de checagem avulso, fora do repositório	**18/18 checagens**
Trava de ambiente	`--gravar` com `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` de outro projeto (fictício)	aborta com a mensagem do `gc-dev-guard`, **antes** de conectar. Saída 1

A simulação listou:

```
Propostas!4   proposta VALIDA-IMP-P1
              https://drive.google.com/file/d/VALIDA-IMP-P1
              → id VALIDA-IMP-P1 · bucket anexos · propostas.anexos (jsonb)
Pagamentos!4  pagamento da NF VALIDA-IMP-NF1 em 2026-03-01
              https://drive.google.com/file/d/VALIDA-IMP-PG1
              → id VALIDA-IMP-PG1 · bucket anexos · pagamentos.anexo (caminho)
```

A planilha falsa não tem link de FD. A aba FD dela não tem coluna "Link", "Drive" nem "Nota (link)", então o destino FD **não foi exercitado** na simulação. Os ids `VALIDA-IMP-*` não são arquivos reais do Drive, então o download também não é testável com ela.

As 18 checagens das regras puras cobrem:

- o id em 5 formatos de link (arquivo, `open?id`, `uc?id`, Google Docs, pasta), mais 2 links que não são do Drive;
- a leitura de `Documento:` e `Arquivo:` na observação;
- a ida e volta da linha migrada, que é o que o `--desfazer` usa;
- a conferência do arquivo, com 5 casos:
  - PDF sem extensão ganha `.pdf`;
  - HTML com nome de PDF é recusado;
  - `.xlsx` serve na proposta;
  - `.xlsx` não serve no comprovante;
  - 11 MB passa do teto da proposta;
- os dois formatos da página de confirmação do Drive (o formulário novo e o link `confirm=` antigo).

6. Pendências

- **Decisão 4 do 14.1 (administração):** (a) ou (b). Com (a), o bloco fecha sem rodar o script.

- **Acesso aos 32 arquivos (administração):** compartilhar como "qualquer pessoa com o link", ou compartilhar a pasta com uma conta de serviço (`GOOGLE_DRIVE_TOKEN`). Rodar `--baixar-para` na planilha real prova o acesso antes de gravar.
- **A planilha real:** os 32 links e os nomes das colunas de link só se confirmam com ela. O mapa é provisório (14.2).
- **Download real: não rodou.** A página de confirmação foi testada só com HTML montado à mão, no formato conhecido. Se o Drive tiver mudado a página, o `--baixar-para` vai mostrar.
- **Ensaio de gravação em gc-dev: não rodou.** Falta gravar, rodar de novo sem duplicar e desfazer sem sobra, como o ensaio 9/9 do 14.2.
- **Conferir que cada arquivo abre pelo sistema: não feito.** São três telas: a aba Anexos da proposta, o comprovante na lista de pagamentos e as evidências do FD.
- **Dono do arquivo no Storage:** o upload é com a chave de serviço, então o objeto deve ficar sem `owner` . Nas policies, "Anexos: admin/dono exclui" e "Evidências: admin/dono exclui" deixariam só o admin excluir esses arquivos pela tela. No comprovante, o financeiro exclui pela pasta `pagamentos/` . **A confirmar no ensaio.**
- **Integração no plano de validação: não feita** (a rodada estava em andamento). Para entrar na camada escrita, falta:
  - um link de FD na planilha falsa;
  - um arquivo de teste acessível, ou um servidor local que imite o Drive;
  - limpar os objetos do Storage no `verificar-sobras.mjs` , que hoje só olha as tabelas.
- **`docs/README.md` :** a linha do 14.6 está na seção da sprint 14.
- **Produção:** o script só roda em gc-dev. gc-prod fora do escopo por decisão do Breno (26/10): o bloco fecha em gc-dev; o restante é registro para quem for operar prod: rodar depois do `importar-planilha.mjs --gravar` .