"Esqueci minha senha" — status de entrega

Correção fora de bloco, feita na janela da Sprint 14 · Data: 2026-10-19 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Validado: o link "Esqueci minha senha" agora abre um pedido que chega ao administrador, e a rodada (`caffeinate -ims npm run validar`, 2026-10-19) passa nas sete camadas. Números na seção Validação.

O defeito: o link "Esqueci minha senha" da tela de login não fazia nada. Ele levava a `/login?reset=true`, e nenhum código lia esse parâmetro. Apareceu ao atualizar o manual de uso.

Por que não por e-mail: o gc-dev usa o SMTP padrão do Supabase (`smtp_host` vazio), que manda 2 e-mails por hora e só entrega para a equipe da organização. Foi o mesmo motivo do convite por link, no 13.1. Um reset por e-mail funcionaria nos testes da equipe e falharia para os usuários reais.

Decisão do Breno (19/10): o pedido vai para o administrador, que manda o link de acesso que já existe. Quando houver um SMTP próprio, o reset por e-mail pode entrar no lugar ou ao lado.

Como ficou

1. Na tela de login, **Esqueci minha senha** troca o formulário pelo pedido. O endereço `/login?reset=true` também abre direto nele.
2. A pessoa digita o e-mail e clica em **Pedir novo acesso**. A tela responde: "Pedido enviado. Se o e-mail tiver acesso ao sistema, o administrador vai te mandar um link para criar uma senha nova."
3. O admin vê **Pedidos de novo acesso** nas pendências do Dashboard. O link leva a Configurações → Usuários, onde a linha da pessoa mostra **Pediu novo acesso em …**.
4. O admin gera o **link de acesso** (o ícone da chave) e manda pelo WhatsApp, como já fazia.
5. Quando a pessoa entra de novo, o pedido sai das pendências sozinho.

Regras:

- **Mesma resposta para todos:** com conta, sem conta, inativo ou pedido repetido, a tela responde igual. Assim ela não serve para descobrir quem tem acesso; só o e-mail mal digitado volta como erro.
- **Um pedido por vez:** pedidos da mesma pessoa a menos de 10 minutos um do outro não viram outro registro.
- **Inativo:** o usuário desativado não gera pedido.

Arquivos

ARQUIVO	O QUÊ
`supabase/migrations/20261019100000_pedidos_acesso.sql`	Aplicada em gc-dev. Cria a tabela `pedidos_acesso`, só de leitura para o admin da empresa, sem policy de escrita; quem grava é a Server Action, com a chave de serviço. Cria também a função `pedidos_de_acesso_pendentes()`, que lê o último login em `auth.users` e devolve o pedido só se ele for mais novo
`src/app/login/actions.ts`	`pedirNovoAcesso`: valida, procura o perfil, aplica o intervalo e grava
`src/app/login/page.tsx`	O modo "Esqueci minha senha" na própria tela de login
`src/lib/usuarios.ts`	`esqueciSchema`, a mensagem única e `deveRegistrarPedido`, com 2 testes novos
`src/lib/dashboard.ts` e `_dashboard/carregar.ts`	A pendência do admin, com 1 teste estendido
`configuracoes/usuarios/page.tsx` e `usuarios-panel.tsx`	A marca "Pediu novo acesso" na linha
`src/lib/supabase/types.ts`	Regenerado (`npm run db:types`)

Validação

Rodada final (`caffeinate -ims npm run validar`, 2026-10-19):

CAMADA	RESULTADO	DESTA CORREÇÃO
sobras	nenhuma em gc-dev	—
estático	**limpo** (`tsc` + `next lint`)	—
unitário	**409 casos**	**2 casos novos** (e-mail do pedido e intervalo de 10 minutos) e 1 estendido (a pendência do admin)
build	**65 rotas**, iguais à baseline	nenhuma rota nova: o pedido vive na própria `/login`
runtime	**319/319 rotas** e as **342 células** da varredura de URL direta	—

CAMADA	RESULTADO	DESTA CORREÇÃO
dados	**63/63 checagens**	**1 checagem**: a consulta dos pedidos roda como admin, e o comercial recebe lista vazia
escrita	**520/520 passos**	**7 passos**: e-mail inválido recusado; e-mail sem conta e com conta recebem a mesma resposta, e só o com conta grava; o admin vê o pedido; repetir não duplica; o comercial não vê nada, nem pela tabela; depois de um login de verdade o pedido sai das pendências; limpeza
navegador	**266/266 passos**	**passo 53**, 4 checagens: o link abre o pedido e o zod barra o e-mail vazio; o pedido é aceito com a mensagem; o Dashboard do admin mostra "Pedidos de novo acesso"; a linha em Usuários mostra "Pedido novo acesso". Screenshots `53-esqueci-senha.png` e `53-pedido-em-usuarios.png`

Rodadas:

1. Parou no navegador, logo no primeiro login. O login funcionava, mas a primeira compilação do Dashboard no `next dev` passou dos 20 s que o passo esperava. A espera passou para 60 s, como nas outras primeiras compilações do roteiro.
2. Parou no passo novo, por um erro meu no roteiro (faltava importar o cliente do Supabase).
3. **Final:** passou nas sete camadas.

Registro para quem for operar gc-prod

A migration `20261019100000_pedidos_acesso.sql` entra depois das da Sprint 13. Ela só cria coisa nova (tabela, policy, função) e não mexe em dado. A Server Action precisa de `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` no servidor, a mesma da gestão de usuários.