"Meu perfil" — status de entrega

Ajuste fora de bloco, feito na janela da Sprint 14 · Data: 2026-10-26 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmgg`)

Resumo

Validado: a rodada completa (`caffeinate -ims npm run validar`, 2026-10-27) passa nas sete camadas. Os números estão na seção Validação.

O que faltava: quem não era admin não tinha onde ver ou corrigir os próprios dados, nem trocar a senha. Configurações era só do admin, e o menu do usuário no cabeçalho só tinha "Sair".

Não há bloco no ClickUp para este ajuste, então o documento leva nome descritivo.

Como ficou

1. A aba **Meu perfil** (`/configuracoes/perfil`) abre para os seis perfis.
2. **Como se chega a ela:**
   - todo usuário, pelo menu do cabeçalho;
   - quem não é admin, também pelo item "Meu perfil" no rodapé da sidebar;
   - o admin, pela quarta aba de Configurações.
3. **O que a tela mostra:** o e-mail (login) e o perfil, só para leitura, e dois formulários:
   - **Dados pessoais:** nome e telefone, com a máscara de telefone já usada no painel de Usuários.
   - **Trocar senha:** pede a senha atual, a nova e a confirmação.

Regras:

- **A pessoa só edita a própria linha, pela própria sessão.** A action não usa a chave de serviço. A policy "Usuário edita próprio perfil" e o trigger `profiles_proteger` continuam valendo.
- **Perfil, situação e e-mail são só do admin.** O schema nem aceita esses campos: um `perfil` no payload é descartado antes do update. Se passasse, o trigger recusaria.
- **A senha atual é conferida no servidor**, com um login num cliente avulso, sem cookie. A sessão da pessoa não muda. O `secure_password_change` do Supabase pediria um código por e-mail, e o gc-dev não tem SMTP próprio, o mesmo motivo do "Esqueci minha senha".
- **Não houve migration.** A RLS e o trigger que já existiam bastaram.

O que mudou no acesso a `/configuracoes`: o layout passou a exigir só sessão. O guard de admin desceu para as três páginas de admin:

- Empresa e Contatos do bot já tinham o guard próprio.

- Usuários ganhou o seu.

Quem não é admin vê só a aba Meu perfil. As actions de admin já repetiam a checagem por conta própria.

Arquivos

ARQUIVO	O QUÊ
`src/app/(app)/configuracoes/perfil/page.tsx`	A tela. A query é `profiles.select('nome, email, telefone, perfil')` da própria linha
`src/app/(app)/configuracoes/perfil/actions.ts`	`atualizarMeuPerfil` e `trocarMinhaSenha`
`src/app/(app)/configuracoes/perfil/meu-perfil-panel.tsx`	Os dois formulários (react-hook-form + zod + toast)
`src/app/(app)/configuracoes/layout.tsx`, `abas.tsx`, `usuarios/page.tsx`	O guard sai do layout e vai para as páginas; as abas são filtradas por perfil
`src/lib/usuarios.ts`	`meuPerfilSchema`, `meuPerfilPayload`, `trocaSenhaSchema`, `mensagemDeErroSenha`. 3 testes novos
`src/lib/nav.ts`, `src/components/Sidebar.tsx`, `src/components/Header.tsx`	O item `PERFIL_ITEM`, o título da página e o link no menu do usuário
`src/app/convite/senha/definir-senha.tsx`	Passa a usar o `mensagemDeErroSenha`

O plano de validação, estendido

- **runtime** (`validacao-rotas.json` e `matriz-rls.json`):
  - 8 rotas: `/configuracoes/perfil` como admin e nos 5 perfis de teste, mais `/configuracoes` como comercial e como visualizador, que precisam dar 307;
  - `/configuracoes/perfil` como `"todos"` na varredura de URL direta.
- **dados:** 1 checagem. É a query do `page.tsx`, copiada, rodando como admin e como comercial. Cada um lê só a própria linha.
- **escrita:** bloco "s14 meu perfil", com 9 casos, sobre um usuário descartável `valida-perfil-<timestamp>@teste.com`:
  - nome vazio é recusado;
  - nome e telefone gravam;
  - `perfil: 'admin'` no payload não escala;
  - sem sessão, a action recusa;

    - senha curta é recusada;
    - senha atual errada é recusada;
    - com a troca válida, a senha nova entra e a antiga não;
    - a limpeza é conferida.

- **navegador:** passo 54, com 15 checagens:
    - link no menu do cabeçalho, abas e sidebar de quem não é admin;
    - zod do nome;
    - toast e nome novo no cabeçalho;
    - zod e erro de senha atual;
    - troca de senha e novo login.

  Screenshots: `54-meu-perfil.png`, `54-meu-perfil-390.png` e `54-meu-perfil-senha-zod.png`.

A senha do admin da validação e a dos usuários `@teste.com` não são tocadas, porque as outras camadas entram com elas.

Validação

Rodada final (`caffeinate -ims npm run validar`, 2026-10-27). A mesma rodada fecha o 14.1 aplicado ao importador e a correção do progresso da obra.

CAMADA	RESULTADO	DESTE AJUSTE
sobras	nenhuma em gc-dev	—
estático	**limpo** (`tsc` + `next lint`)	—
unitário	**432 casos**	**3 casos novos**
build	**66 rotas**, iguais à baseline	**1 rota nova**: `/configuracoes/perfil`
runtime	**327/327 rotas** e **348 células** da varredura de URL direta	**8 rotas** e **6 células**
dados	**65/65 checagens**	**1 checagem**
escrita	**529/529 passos**	**9 passos**
navegador	**281/281 passos**	**passo 54**, 15 checagens; screenshots `54-meu-perfil*.png`

Rodadas:

1. **26/10:** o gc-dev estava `INACTIVE`. Rodaram só estático, unitário e build.

2. **26/10:** falhou no runtime, 324/327. As 3 falhas vinham do seed de acordos, cujas datas tinham envelhecido: a parcela 2 do SEED-AC-004 venceu. `supabase/seed_acordos.sql` passou a realinhar os vencimentos a partir de hoje, como o seed de NF no 14.2.
3. **26/10:** falhou no build. Um agente criou `src/lib/conciliacao.ts` durante a rodada, e um `[...new Set()]` virou `Array.from`.
4. **26/10:** interrompida no build para a fase de execução da Sprint 14.
5. **27/10:** falhou na escrita, 1 caso: a limpeza do usuário descartável. Ele é autor de eventos de auditoria, e ao apagar o profile o `on delete set null` do `autor_id` esbarra no trigger `auditoria_imutavel`. Agora a escrita, o navegador e o `verificar-sobras.mjs` apagam esses eventos antes do usuário.
6. **27/10 — final:** passou nas sete camadas.

Pendências

- **Conferência visual** no celular e no desktop: só pelas screenshots do passo 54; ninguém abriu a tela.
- **Outras sessões continuam abertas** depois da troca de senha. Não há o "sair de todos os dispositivos".
- **A troca de senha do admin real** nunca é exercitada pelo plano, de propósito.
- **Renomear muda o autor exibido** em históricos e logs antigos, que leem o nome pelo id. A auditoria guarda o valor anterior.