

Fase 0, Parte A — criar os bots e o grupo no Telegram, passo a passo

Plano: docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md , Fase 0. Runbook resumido: docs/automacao/fase-0-runbook.md , Parte A. Decisões que valem aqui: **4** (cadastro manual de chat_id), **5** (destino de admin é um grupo), **7** (um bot para todas as empresas).

Este arquivo é a versão executável da Parte A: **dez passos, na ordem em que têm de ser feitos**, tudo no app do Telegram mais um endereço no navegador. Leva ~15 minutos.

Nenhum token entra neste arquivo. Os tokens que você vai gerar aqui não vão para documento, commit ou log — vão direto para as Credentials do n8n, na Parte B.

Grupo ou individual? Os dois — e não é a mesma coisa

Esta é a dúvida que mais atrapalha na hora de montar, então vem antes dos passos.

	CONVERSA PRIVADA (INDIVIDUAL)	GRUPO
Quem fala ali	cada pessoa que manda documento — cliente, você	ninguém manda documento; só o bot escreve
Para que serve	entrada: é por onde o contrato/proposta chega (Fase 4)	saída: é para onde vai a notificação de admin (Fase 2)
chat_id	positivo (ex.: 123456789)	negativo (ex.: -1001234567890)
Quantos existem	um por pessoa cadastrada	um só , para toda a operação
Onde o número fica guardado	tabela contatos_whatsapp , cadastrado pelo admin (decisão 4)	um único nó do Notificar (decisão 5)

Em uma frase: **o documento entra pelo privado, o aviso sai no grupo.**

O grupo existe para resolver "quem são os admins" sem redeploy — entra e sai gente do grupo e pronto. É ele que substitui os ~12 lugares onde hoje está escrito 558598202307 na mão.

Você vai criar um grupo só. Não é um grupo por empresa: decisão 7 é um bot para todas as empresas, e o empresa_id sai do chat_id de quem mandou, não do grupo.

Por que a ordem importa

Três dos passos abaixo quebram se forem feitos fora de ordem — e o passo 4 existe para nenhum dos três ser depurado com um token errado no meio:

1. **Privacy mode antes de adicionar o bot ao grupo.** Mudar o privacy mode **não afeta grupos em que o bot já está**. Se você adicionar primeiro e desligar depois, tem de remover e re-adicionar o bot.
2. **Pegar os `chat_id` antes da Parte B.** A Parte B registra um webhook no bot. Com webhook registrado, o `getUpdates` para de funcionar e passa a devolver erro `409 Conflict`. Os passos 8 e 9 têm de acontecer **antes** de eu cadastrar as Credentials.
3. **Mandar a mensagem depois de adicionar o bot.** O `getUpdates` só enxerga o que aconteceu depois de o bot entrar — e guarda por ~24 h.

Antes de começar

- ☐ Telegram instalado, na conta que vai administrar isso
- ☐ um navegador à mão (pode ser o do celular)
- ☐ um lugar seguro para colar dois tokens **temporariamente** — gerenciador de senhas ou rascunho que você apaga depois. **Não** é o WhatsApp, não é um `.md`, não é o chat.

Passo 1 — abrir o BotFather

No Telegram, busque `@BotFather` e abra a conversa. Confira o **selo azul de verificado** — existem imitações. Toque em **Iniciar** / `/start`.

Ele responde com a lista de comandos. É por aqui que tudo é feito.

Passo 2 — criar o bot de TESTE

Mande:

```
/newbot
```

Ele pergunta duas coisas, uma de cada vez:

1. **Nome** (aparece no topo da conversa, pode ter espaço e acento):

```
ObraMinds Ingestão (teste)
```

2. **Username** (o `@`, é único no Telegram inteiro e **tem de terminar em `bot`**):

```
obraminds_ingestao_teste_bot
```

Se responder "**Sorry, this username is already taken**", o nome já é de outra pessoa — não tem como negociar. Acrescente algo e tente de novo: `obraminds_ingestao_teste2_bot` , `obraminds_ing_teste_bot` . O username não precisa ser bonito, ninguém digita ele.

Deu certo, ele responde "**Done! Congratulations on your new bot**" e mostra:

```
Use this token to access the HTTP API:  
1234567890:AAH_exemplo_nao_use_isto_aqui
```

Guarde esse token. É o token de teste.

Passo 3 — criar o bot de PRODUÇÃO

Mande `/newbot` de novo e repita o passo 2 com:

NOME		USERNAME
Produção	ObraMinds Ingestão	obraminds_ingestao_bot

Guarde o segundo token. É o de produção.

Por que dois bots. Um token do Telegram aceita **um** webhook, e só um. Se você testar usando o bot de produção, o teste derruba o webhook que está atendendo cliente naquele momento — e ninguém percebe até alguém reclamar que mandou contrato e não voltou nada. Dois bots é o que torna seguro testar às 14h de uma terça.

Neste ponto você tem **dois tokens diferentes**. Confira que são diferentes — é comum copiar o mesmo duas vezes. Os números antes dos `:` não podem ser iguais.

Passo 4 — conferir que os dois tokens funcionam

Faça isto antes de seguir. É trinta segundos e evita descobrir um token errado três passos depois, quando já tem grupo e bot no meio e fica difícil saber o que quebrou.

No navegador, trocando `<TOKEN>` pelo token do bot de teste:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getMe
```

Token certo devolve os dados do bot:

```
{ "ok": true, "result": { "id": 1234567890, "is_bot": true,
  "first_name": "ObraMinds Ingestão (teste)", "username": "obraminds_ingestao_teste_bot" } }
```

Confira o `username` — é o jeito de saber que você está testando o bot que pensa que está, e não o outro.

Token errado devolve:

```
{ "ok": false, "error_code": 401, "description": "Unauthorized" }
```

401 quer dizer **o token da URL está errado** — só isso. Não é o grupo, não é o privacy mode, não é o bot. Percorra nesta ordem:

CONFERIR	COMO É O CERTO
Sobrou <code><</code> ou <code>></code> na URL?	o <code><TOKEN></code> do exemplo é lugar reservado — os sinais saem junto
A palavra <code>bot</code> está colada?	<code>.../bot1234567890:AAH.../getMe</code> , sem espaço, sem barra entre <code>bot</code> e o número
Tem um <code>:</code> só?	um, entre o número e o resto
Tem espaço, quebra de linha ou <code>...</code> no meio?	não pode ter nenhum — copiar à mão costuma cortar o fim
Copiou o token, e não o username?	token começa com número, tem <code>:</code> , e uns 46 caracteres
Copiou do bot certo?	veja o <code>username</code> que o <code>getMe</code> devolve

O jeito de copiar sem errar: no BotFather mande `/mybots` → escolha o bot → **API Token**. Ele reenvia o token em bloco de código; **toque nele e copia inteiro**. Selecionar com o dedo é o que mais corta caractere.

Deu `ok:true` nos dois tokens? Siga. Se um deles insistir no 401 depois dessa lista, me avise — não use `/revoke`, porque isso invalida o token e cria um terceiro para controlar.

Passo 5 — desligar o privacy mode nos dois

Ainda no BotFather:

```
/setprivacy
```

1. Ele lista seus bots — escolha o de **teste**.
2. Ele explica a opção e mostra um teclado com **Enable / Disable**. Toque no botão **Disable**.

3. Ele confirma: **Success! The new status is: DISABLED.**

Repita para o bot de produção. Mande `/setprivacy` de novo e escolha o outro.

Toque no botão, não digite a palavra. Digitar `disable` como texto faz o BotFather responder **Success! mesmo assim** — mas com o status **errado**: `Success! The new status is: ENABLED.` Como a mensagem começa com "Success", é fácil ler como se tivesse dado certo e seguir com o bot ainda ligado.

Leia sempre a última palavra da confirmação. A única que serve é `DISABLED`.

Para conferir depois, sem alterar nada: `/mybots` → escolha o bot → **Bot Settings** → **Group Privacy**. Faça isso nos **dois** antes de seguir para o grupo.

Como ler essa tela: **o botão oferece a ação contrária ao estado atual**. O que você quer ver é `Privacy mode is disabled for ...` com o botão **Turn on** — botão "Turn on" quer dizer que **está desligado**, que é o certo. Se o botão for **Turn off**, o privacy ainda está ligado; toque nele. E confira o `@username` na mensagem, para não conferir o mesmo bot duas vezes achando que viu os dois.

O que isso muda, na prática. Com privacy mode **ligado** (o padrão), dentro de um grupo o bot só recebe mensagem que seja comando (`/algo`), menção a ele, ou resposta a uma mensagem dele — o resto da conversa ele não enxerga. Como o destino de admin é um grupo (decisão 5), e no passo 8 você precisa que ele veja uma mensagem qualquer para o `chat_id` aparecer, **isso não é opcional**.

Lembrando o que está lá em cima: faça isso **agora**, antes do grupo existir. Em grupo onde o bot já entrou, a mudança não vale até ele ser removido e adicionado de novo.

Passo 6 — criar o grupo de admin

No Telegram: Nova mensagem → Novo grupo.

- **Nome sugerido:** `ObraMinds · Automação`
- **Quem entra:** as pessoas que devem receber notificação de erro e de proposta registrada.

Crie o grupo com as pessoas primeiro. Os bots entram no passo 7.

Passo 7 — adicionar os dois bots ao grupo

Abra o grupo → nome do grupo no topo → **Adicionar membros** → busque pelo username (`obraminds_ingestao_teste_bot`) → adicione. **Repita para o de produção**.

Os dois ficam no mesmo grupo. O de teste está ali para você conseguir testar notificação sem usar o de produção.

Não precisa promover a administrador. Para escrever no grupo, basta ser membro. Promover só seria necessário para tipos de update que não vamos usar.

Passo 8 — pegar o `chat_id` do GRUPO

1. **Mande qualquer mensagem no grupo.** Um `oi` serve. Isto é o que cria o update que você vai ler — sem isso a resposta vem vazia.
2. No navegador, abra este endereço trocando `<TOKEN>` pelo token do **bot de teste**:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
```

Repare que é `bot` colado no token: `https://api.telegram.org/bot1234567890:AAH.../getUpdates`.

3. Vem um JSON. Procure o trecho `"chat"`:

```
"chat": {
  "id": -1001234567890,
  "title": "ObraMinds · Automação",
  "type": "supergroup"
}
```

O `id` do grupo é negativo. Não é erro, e o sinal de menos faz parte do valor — `-1001234567890` e `1001234567890` são coisas diferentes. Copie com o menos.

Confira o `"title"` para ter certeza de que é o grupo certo, e não a sua conversa privada.

O `chat_id` é do grupo, não do bot. Qualquer bot que esteja lá dentro lê o mesmo número, e ele serve para os dois. Por isso este passo usa o token do bot de **teste** — é o que já está com privacy desligado desde antes de o grupo existir. Não precisa do bot de produção aqui.

Se vier `{"ok":true,"result":[]}` (lista vazia): o token está certo — `ok:true` prova isso — mas não há nada na fila deste bot. Três causas, nesta ordem:

1. ninguém mandou mensagem no grupo **depois** de o bot entrar;
2. o bot estava com **privacy mode ligado** quando a mensagem foi mandada, e não a enxergou — mensagem antiga não volta, mesmo depois de desligar o privacy;
3. já passou de ~24 h.

Nos três casos a saída é a mesma: **mande uma mensagem nova no grupo e recarregue**.

Se vier erro `409 Conflict`: já existe webhook registrado nesse token — quer dizer que a Parte B já rodou. Me avise em vez de mexer.

Passo 9 — pegar o SEU `chat_id` pessoal

1. Busque o seu bot de teste pelo username e abra a conversa **no privado**.
2. Mande `/start`.
3. Abra o mesmo endereço do passo 8 e procure o `"chat"` com `"type": "private"`:

```
"chat": { "id": 123456789, "first_name": "Breno", "type": "private" }
```

Esse é positivo. É o seu.

Para que serve: é com ele que você vai se cadastrar como primeiro contato na Fase 7, e é ele que deixa testar a ingestão da Fase 4 sem envolver cliente nenhum.

Passo 10 — guardar o `chat_id` do grupo

Enquanto a Fase 2 (`Notificar`) não existe, o número do grupo fica no `.env.local`, que **não é versionado**, só para não se perder:

```
TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID=-1001234567890
```

Os **tokens não vão para o `.env.local`** — eles vão para as Credentials do n8n, que é a Parte B, e é comigo.

Ao fim da Parte A você tem

- ☐ token do bot de **teste** (guardado fora de documento)
- ☐ token do bot de **produção** (guardado fora de documento)
- ☐ os dois tokens conferidos como **diferentes** entre si
- ☐ privacy mode **DISABLED** nos dois, feito **antes** de entrarem no grupo
- ☐ grupo `ObraMinds · Automação` criado, com as pessoas e **os dois bots**
- ☐ `chat_id` do grupo, **negativo**, copiado com o sinal
- ☐ seu `chat_id` pessoal, **positivo**
- ☐ `TELEGRAM_ADMIN_CHAT_ID` no `.env.local`

Me passe **os dois tokens** e eu sigo com a Parte B: as duas Credentials "Telegram API", o workflow descartável com Telegram Trigger e a conferência do webhook.

Armadilhas conhecidas

SINTOMA	CAUSA	O QUE FAZER
<code>getUpdates</code> devolve <code>result: []</code>	nenhuma mensagem depois de o bot entrar, ou passou de ~24 h	mande mensagem no grupo e recarregue
<code>getUpdates</code> devolve <code>409 Conflict</code>	já tem webhook nesse token	a Parte B já rodou — me avise
<code>401 Unauthorized</code>	o token da URL está errado — sobrou <code><></code> , faltou pedaço, sobrou espaço, ou é o bot errado	rode a tabela do passo 4 ; recopie por <code>/mybots</code> → API Token
<code>404</code>	faltou o <code>bot</code> colado no token na URL	<code>.../bot<TOKEN>/getUpdates</code>
O bot não vê mensagem do grupo	privacy mode ainda ligado nesse grupo	<code>/setprivacy</code> → botão Disable, e remova e re-adicione o bot
No grupo só chega a mensagem que menção a o bot (<code>@...</code>), e o <code>oi</code> some	privacy mode ligado. Bot recriado nasce com ENABLED — a configuração é por bot e não se herda	<code>/setprivacy</code> → botão Disable nos dois bots novos , depois remova e re-adicione ao grupo
BotFather respondeu <code>Success!</code> mas o privacy continua ligado	a palavra <code>disable</code> foi digitada em vez de tocada no botão — a confirmação vem <code>Success! The new status is: ENABLED.</code>	refaça tocando no botão; confira em <code>/mybots</code> → Bot Settings → Group Privacy
Só aparece a conversa privada no <code>getUpdates</code>	o bot não está no grupo, ou ninguém falou lá depois	confira que ele é membro e mande outra mensagem
"Sorry, this username is already taken"	username é único no Telegram todo	escolha outro; ninguém digita ele
O <code>chat_id</code> do grupo mudou sozinho	o grupo virou supergrupo (acontece ao crescer ou mudar config) e o id passa a começar com <code>-100</code>	pegue o número de novo pelo passo 8 e atualize o <code>.env.local</code>

O que a Parte A não faz

Não cadastra Credential, não cria workflow, não mexe em nenhum dos workflows que já existem. Se algum passo aqui pedir para você abrir o n8n, o passo está errado — o n8n é a Parte B.