

5.3 Itens: formulário completo do item — status de entrega

Bloco 5.3 Itens: formulário completo do item · Sprint 5 — Itens (o coração do sistema) · Entregue em 2026-09-22, ajustado em 2026-09-23 · Branch: `feature-dev-breno-automacao` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehoormnidmegg`)

Resumo

Bloco concluído. Formulário completo do item em modal, com os três campos que a tabela do 5.2 não tem (`localizacao`, `vidros`, `observacao`), validação zod compartilhada com a importação do 5.4, e área/valor total calculados em runtime com a fórmula do banco.

Um bug real apareceu e foi corrigido: gravar pelo formulário atualizava o banco e a linha da tabela continuava mostrando o valor antigo. Quem pegou foi a camada de navegador.

1. As cinco atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ESTADO
Campos: numero, tipo, descricao, linha, acabamento, localizacao, vidros, observacao	os oito
Dimensões: largura, altura, quantidade, unidade	as quatro, mais <code>valor_unit</code>
Área m² e valor total exibidos em runtime, calculados igual ao banco	<code>areaDoItem</code> / <code>valorTotalDoItem</code> do 5.1
Validação zod: quantidade > 0, valor_unit >= 0, unidade em (QTD, M2)	<code>src/lib/itens-form.ts</code>
Validação de número único dentro da proposta/contrato	cliente e unique do banco

Arquivos: `src/lib/itens-form.ts` (schema puro), `item-form.tsx` (modal), e o `itens-tab.tsx`, que ganhou o lápis por linha e o botão "Adicionar com todos os campos".

2. Decisões

2.1 Modal, não página dedicada

O enunciado deixava escolher. Página nova significaria **rota nova** (`rotas-esperadas.txt` de 31 para 32) e sair do detalhe da proposta para voltar depois. O modal mantém a tabela atrás, visível, e o contexto da proposta na tela.

A rota nova que este par de blocos criou é a do template XLSX do 5.4, não esta.

2.2 O schema mora em `src/lib/`, não ao lado do formulário

A convenção do projeto (`fd-form-helpers.ts`) põe o schema junto do form. Aqui ele foi para `src/lib/itens-form.ts` por um motivo concreto: **o 5.4 valida cada linha da planilha com o mesmo schema**. Validação duplicada entre tela e importação seria a garantia de que uma das duas ficaria desatualizada.

De quebra, em `src/lib/` sem `use client` e sem React, fica coberto por `node --test` — são 21 casos novos só do schema.

2.3 Número único: aviso no cliente, garantia no banco

O formulário recebe os números dos **outros** itens e acusa colisão antes do submit. Não substitui o `unique` parcial (`idx_itens_numero_proposta`): entre o render e o submit alguém pode ter gravado, e aí a recusa do banco continua traduzida por `mensagemDeErroItem`. São as duas camadas, não uma escolha entre elas.

O número do item em edição sai da lista, senão o formulário acusaria conflito do item consigo mesmo.

2.4 Campo vazio vira `null`, não `0` nem `''`

`numeroOpcional` recusa o atalho de `z.coerce.number()`, que transforma `''` em `0`. Campo em branco significa "não sei", e `0` é um valor que o banco aceita como verdade. Texto vazio vira `null` em vez de string vazia: string vazia no banco some dos filtros e não aparece como "—".

quantidade é o **único numérico obrigatório**, e tem de ser > 0 — é dela que saem as duas colunas GENERATED, e zero faria o item entrar na proposta sem valer nada.

2.5 Área e valor total são leitura, nunca campo

São colunas GENERATED. No formulário aparecem num bloco cinza, calculadas com `areaDoItem` / `valorTotalDoItem` — os mesmos helpers do 5.1, a mesma fórmula do banco — com a ressalva escrita na tela de que o valor que vale é o que o banco devolve.

2.6 Quem não edita abre o formulário em leitura

Na entrega original o lápis só aparecia para quem editava, e o formulário não tinha modo somente-leitura — então o visualizador não tinha como ver localização, vidros e observação. Resolvido no fechamento da sprint (seção seguinte): o botão aparece para todos, e o formulário abre desabilitado para quem não pode gravar.

3. O bug que a camada de navegador pegou

Gravar pelo formulário atualizava o banco e **a linha da tabela continuava mostrando o valor antigo**. O modal fechava, o banco tinha R\$ 300,00, a tabela seguia com R\$ 750,00.

Causa: `LinhaItem` guarda o rascunho em `useState`, cujo inicializador só roda na montagem, e a chave da linha é o `item.id`, que não muda. O `router.refresh()` trazia props novas e o estado local as ignorava.

Correção: `useEffect` que ressincroniza quando `item.updated_at` muda, **com guarda de foco** — se o foco está dentro daquela linha, alguém está digitando (saiu de um campo por Tab e entrou no outro) e sobrescrever apagaria o que está sendo escrito. Foco fora, a origem foi externa e o banco manda.

4. Números reais do `npm run validar`

Rodado em 2026-09-22 contra gc-dev. Baseline da sprint 4 entre parênteses.

CAMADA	ANTES DO 5.3/5.4	AGORA	
estático	limpo	<code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings or errors</code>	ok
unitário	85 casos	106 casos, 0 falhas	+21
build	31 rotas	32 rotas	+1 (5.4)
runtime	43/43 rotas	44/44 rotas ok	+1 (5.4)
dados	15/15 checagens	15/15 checagens ok	=
escrita	61/61 passos	73/73 passos ok	+12
navegador	34/34 passos	41/41 passos ok , console limpo	+7

4.1 Os 21 casos unitários

O schema inteiro: quantidade > 0 e vazia recusada; `valor_unit` aceitando vazio e recusando negativo; unidade só `QTD / M2` (com `ML` recusado); largura e altura; `numero` inteiro positivo, vazio aceito, e colisão com número em uso. Mais o payload: texto vazio virando `null`, e a asserção de que `valor_total / area_m2` **não estão** no objeto que vai à action.

4.2 Os passos de escrita deste bloco

`createItem` grava `localizacao`, `vidros` e `observacao`, e os três voltam do banco. E o que importa mais: **editar pela tabela NÃO apaga os campos do formulário completo.**

Isso é consequência de uma decisão de tipo: os três campos são **opcionais** em `ItemFormInput`. A tabela do 5.2 não os envia, e o PostgreSQL só altera as colunas presentes no update — então omitir preserva. Se fossem obrigatórios, editar uma linha pela tabela apagaria a observação que alguém escreveu no formulário.

4.3 Os passos de navegador deste bloco

Modal abre com os campos que a tabela não tem · área e valor total calculam em runtime como o banco ($2 \times 3 \times 2 = 12 \text{ m}^2$, $150 \times 2 = \text{R\$ } 300,00$) · **zod do cliente barra quantidade zero** · formulário salva e o banco calcula o total.

Uma armadilha que custou uma rodada: `formatCurrency` usa `Intl` `pt-BR`, que separa "R\$" do número com espaço não-separável (`U+00A0`). `includes('R$ 300,00')` com espaço comum nunca casa — o passo reprovou com o valor correto na tela. Regex com `\s` resolve, porque `\s` cobre o `nbsp`. Está comentado no script.

Fechamento da sprint 5 — o que mudou neste bloco

Revisão de 2026-09-23: os seis documentos da sprint foram relidos, e cada pendência nominal foi corrigida ou justificada. Números do plano inteiro no fim da revisão:

CAMADA	BASELINE (SPRINT 4)	FIM DA SPRINT 5
estático	limpo	<code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings or errors</code>
unitário	51 casos	140 casos, 0 falhas
build	31 rotas	32 rotas, iguais à baseline
runtime	41/41 rotas	47/47 rotas ok
dados	12/12 checagens	18/18 checagens ok
escrita	38/38 passos	101/101 passos ok
navegador	24/24 passos	50/50 passos ok, console limpo

Rodado em 2026-09-23 contra `gc-dev`. `migration list` : 17/17 alinhadas. Depois da rodada, conferido por query: 0 propostas de teste, 0 contratos de teste, 0 itens órfãos, 0 arquivos de item no bucket.

Resolvido:

- Modo somente-leitura (pendência 1).** Era uma lacuna real: a tabela não mostra localização, vidros e observação, e quem não podia editar não tinha outro jeito de vê-los. Agora o botão da linha aparece para todos — lápis para quem edita, olho ("Ver todos os campos do item") para quem não — e o formulário abre com um `fieldset disabled`, sem "Salvar item". Provado pela runtime (o visualizador vê o olho e não vê o lápis) e pelo navegador (numa proposta enviada: campos desabilitados, sem Salvar, com os valores).
- Número único sob corrida (pendência 3).** Três criações simultâneas com o mesmo número: exatamente uma entra, e as outras duas recebem "Já existe um item com esse número nesta proposta". O `unique` parcial do banco segura; o aviso do cliente é conveniência.

5. O que NÃO foi validado — pendências nominais

- O formulário não foi medido em tela estreita.** Em 390px o shell da aplicação já estoura (pendência do bloco 8.2, medida no 5.2), então qualquer medida do modal ali sairia contaminada. Mede-se quando o 8.2 consertar o shell.
- `foto_url` não está no formulário,** por decisão: o 5.5 entregou só o servidor.

6. Próximo passo

5.5 Itens: foto do item — `foto_url`, que este formulário deixou de fora de propósito.