

7.4 Execução: múltiplas execuções por item — status de entrega

Bloco 7.4 Execução: múltiplas execuções por item · Sprint 7 — Execução: estrutura e apontamento · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: `gc-dev` (`gzbmhgnpoehoormnidmgg`)

Resumo

Implementado e validado no fechamento da sprint (rodada completa de 2026-09-24, detalhe no `7.6-status-entrega.md`). Um item pode ter várias execuções (Torre A, Torre B), cada uma com a sua quantidade, localização e quatro etapas. O plano foi estendido e rodou no fechamento.

Uma migration nova, `20260924110000_execucao_varias_por_item.sql` , foi **aplicada em gc-dev** com `supabase db push` , com a aprovação do Breno. `migration list` antes do push: 24/24 alinhadas; o push aplicou só esta. O `seed_execucao.sql` ganhou um item com duas execuções e foi aplicado no fechamento.

1. As quatro atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Criar nova execução para um item existente, com sequencial automático	"Nova execução deste item" no painel de apontamento e a action <code>criarNovaExecucao</code> . O sequencial é o maior do item + 1 (<code>proximoSequencial</code>), e o unique (<code>item_id</code> , <code>sequencial</code>) segura duas criações simultâneas. A mesma regra da ação em lote do 7.2: só item de contrato vigente
Agrupar as execuções do mesmo item na listagem	Na ordem por número, a primeira linha do item mostra "execução 1 de 2", e as seguintes vêm recuadas, como "↳ Execução 2 de 2". Na ordem por atraso cada execução vai para a posição dela, sem agrupar
Validar que a soma não ultrapassa a quantidade do item	<code>validarQuantidadeDaExecucao</code> (nova ou ajustada), repetida na action: "Só cabem 1 nesta execução: o item tem 3 e as outras execuções já somam 2". O painel acusa ao vivo e desabilita o Salvar. Uma soma que fique acima do item (a quantidade do item reduzida depois) aparece como selo âmbar na listagem
Campo <code>localizacao</code> por execução	No painel, junto da quantidade da execução, e na linha da listagem

2. Decisões

2.1 A migration: triggers de quantidade para várias execuções

Proposta no 7.1 e aprovada pelo Breno.

- `execucao_set_quantidade_total` (INSERT) passa a respeitar a quantidade enviada. Só puxa a do item quando ela vem nula ou zero, que é o que a ação em lote do 7.2 e o seed mandam. Antes, sobrescrevia sempre com o item inteiro.
- `itens_sincroniza_execucao_qtd` só sincroniza quando o item tem **uma** execução. Com várias, mudar a quantidade do item não reparte sozinho, porque não há como saber qual parte muda. A listagem mostra a soma acima do item, e quem aponta ajusta.

Não mexe em dado: com uma execução por item, que é tudo o que gc-dev tem, as duas funções fazem o mesmo que antes.

2.2 Dividir um item: primeiro reduz, depois cria

A primeira execução nasce com o item inteiro. Para dividir, reduz-se a quantidade dela no painel e cria-se a nova com o que sobrou. O painel mostra quanto sobra e explica quando não sobra nada. Reduzir abaixo do que já foi fabricado é recusado (`validarReducaoDaExecucao`), porque o CHECK `fab_qtd <= quantidade_total` também recusaria.

2.3 A quantidade e a localização entram no mesmo apontamento

`apontarExecucao` aceita `quantidade_total` e `localizacao` opcionais. Ausentes no corpo, ficam como estão: a localização não vira nula só porque um chamador não a mandou.

3. Plano de validação: rodado no fechamento da sprint

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	passou (255/255 casos da suíte)	4 casos: <code>proximoSequencial</code> (buraco não é reaproveitado), <code>validarQuantidadeDaExecucao</code> (cabe, passa, item cheio, zero, 3 casas, decimais sem ruído), <code>validarReducaoDaExecucao</code> e <code>resumoPorItem</code> / <code>somaAcimaDoItem</code>
runtime	passou (137/137 rotas da camada)	2 rotas: a Fachada do seed agrupada, com "execução 1 de 2", "↳ Execução 2 de 2", Torre A e Torre B; e na ordem por atraso, sem agrupar
dados	passou (35/35 checagens da camada)	a checagem do 7.2 mudou: execução única igual ao item, várias somando no máximo o item
escrita	11/11 passos	11 passos no item 2 da obra isolada: nova recusada com o item todo na primeira; redução para 2 com a localização aparada; nova acima do que sobra recusada; nova com sequencial 2, a quantidade enviada (prova da migration) e o valor do item; aumentar a primeira de volta recusado; reduzir abaixo do fabricado recusado; apontar sem localização não apaga a existente; comercial recusado; item de contrato rescindido recusado; mudar o item com 2 execuções não mexe nelas; mudar o item com execução única a faz acompanhar (5 → 6)

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
navegador	passou (135/135 passos da camada)	passo 26 , com 4 checagens, sobre a Torre A da Fachada: o resumo do item no painel ("em 2 execuções; as outras somam 4"); aumentar para 7 barrado com "Só cabem 6" e o Salvar desabilitado; a nova execução desabilitada com o item todo distribuído. Screenshot <code>30-varias-execucoes.png</code> . Não grava nada

4. Pendências

- Nenhuma de validação. O seed foi reaplicado e o plano rodou e passou no fechamento.
- **Data de fim que sobrava ao aumentar o total: resolvido no fechamento.** A migration `20260924130000_execucao_data_fim_total.sql` faz o trigger recalcular `*_data_fim` também quando o total muda, e 2 passos novos da escrita provam os dois sentidos (ver 7.6, seção 2.2).
- Não há exclusão de execução pela tela. A policy de delete é só do admin, e o enunciado não pede.

5. Registro para quem for operar prod

Migration nova: `20260924110000_execucao_varias_por_item.sql`. Troca só o corpo de duas funções (`create or replace`), sem DDL de tabela e sem mexer em dado. Aplicar depois de `20260924100000_contatos_nome.sql` (Fase 7 da automação). O rollback está no fim do arquivo.