

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Con respecto a la **compilación, ejecución y depuración de un programa** en C++, indicar cuál de las siguientes opciones es la correcta:

Seleccione una:

- a. El programa ejecutable deberá obtenerse cada vez que éste necesite ejecutarse/correrse.
- b. Los errores lógicos (errores del programador) pueden ser detectados por el programa compilador.
- c. Se denomina programa fuente al archivo de texto escrito utilizando un programa depurador.
- d. El programa fuente, escrito en lenguaje C++, se traduce a lenguaje de máquina mediante un programa compilador.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Respecto a la **sentencia SWITCH**, siendo a una variable int, b una variable float y c una variable char, indique cual de las siguientes sentencias es incorrecta:

Seleccione una:

- a. switch(c)
- b. switch(a+b)
- c. switch(a/c)
- d. switch((int) c)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En programación estructurada, siempre existe un punto de entrada pero pueden existir múltiples puntos de salida.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Con respecto a la **estructura de selección if**, indicar cuál de las siguientes opciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se puede tener una estructura if anidada adentro de cualquier otra estructura de control, ya sea de selección o repetitiva.
- b. Debe tener una condición o expresión booleana que indicará por donde continúa la ejecución del programa.
- c. Produce una bifurcación del flujo de control del programa en 2 caminos: V y F
- d. Una estructura if incompleta es aquella que solamente tiene acciones a realizar por la opción falsa.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Con respecto al **ámbito de visibilidad de una variable/constante**, indicar cuál de las opciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. El tipo de declaración, local o global, indica el alcance que tendrán las variables/constantes.
- b. Las declaraciones locales permiten utilizar las variables/constantes sólo en los bloques donde fueron realizadas.
- c. Las declaraciones globales permiten utilizar las variables/constantes a lo largo de todo el programa.
- d. Las declaraciones locales permiten utilizar las variables/constantes sólo en main()

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a. Cualquier código basado en una estructura repetitiva for puede implementarse en base a una estructura repetitiva while.
- b. Cualquier código basado en una estructura repetitiva while, puede implementarse en base a una estructura repetitiva do..while.
- c. Dentro de un for como este: `for (float a=0; a<=10; a++){...}` no se puede escribir un switch.
- d. Dentro de una estructura repetitiva es posible utilizar if anidados, siempre que no superen los 8 niveles de anidamiento.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Con respecto a **estructuras de control repetitivas (ECR)**, indicar cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- a. La ECR while se puede anidar dentro de cualquier ECR todas las veces que sea necesario.
- b. La ECR for puede emplear variables booleanas en su condición de control o permanencia.
- c. La ECR do..while es la estructura de control indicada para realizar ciclos exactos.
- d. La ECR while puede ser usada para reemplazar cualquier for, y también cualquier do..while.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El operador de suma tiene asociatividad y el operador de asignación tiene asociatividad :
(elija la opción correcta para completar los dos espacios con puntos)

Seleccione una:

- a. en cualquier orden / en cualquier orden
- b. de izquierda a derecha / de derecha a izquierda
- c. de izquierda a derecha / de izquierda a derecha
- d. de derecha a izquierda / de derecha a izquierda

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Con respecto a las **variables**, indicar cuáles de las siguientes opciones es correcta:

Seleccione una:

- a. Deben definirse siempre adentro de un bloque.
- b. El compilador reserva espacio en la memoria de acuerdo al tipo de dato indicado cuando éstas se declaran.
- c. Los valores que almacenan se mantienen iguales durante toda la ejecución del programa.
- d. Deben tener un valor inicial.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Respecto a la estructura de selección múltiple, cuál de las siguientes es una afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. No existen mecanismos para implementar una selección múltiple en C++.
- b. Es posible implementar una selección múltiple haciendo uso de la estructura IF/ELSE con los anidamientos necesarios.
- c. En C++ la estructura switch implementa una selección múltiple en base a una variable de control de tipo float o double.
- d. Las estructuras de control switch sólo se pueden anidar dentro de otra E.C. switch hasta 8 niveles.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

```
int a=6, b=6;

while ( a != 0 ) {
    if (a%3 == 0) {
        cout << a << " ";
        b--;
    }
    else
        cout << b << " ";
    a = a-1;
}
cout << "Listo!" << endl;
```

Seleccione una:

- a. 6 5 5 3 4 4 Listo
- b. 6 7 6 3 5 5 Listo
- c. 6 6 6 5 5 3 4 4 Listo
- d. 6 7 7 3 6 6 Listo

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Sobre estructuras de control repetitivas (ECR) indique la afirmación verdadera:

Seleccione una:

- a. La estructura de control while no es tan potente como la ECR for.
- b. Todas las ECR se deben ejecutar como mínimo una vez.
- c. La evaluación de la condición de entrada al while, se ejecuta siempre una (1) vez más que el cuerpo del ciclo.
- d. La evaluación de la condición de entrada al while se ejecuta tantas veces como el cuerpo del ciclo del ciclo.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indicar cuál es la salida correcta para el siguiente código:

```
int a,b,c=32;

for (a=1,b=2; a<c; a=a*2, b=b+2) {
    cout << b << a << "-";
}

cout << "Listo!" << endl;
```

Seleccione una:

- a. 12-24-46-88-1610-3212-Listo
- b. 12-24-46-88-1610-Listo
- c. 21-42-64-88-1016-1232-Listo
- d. 21-42-64-88-1016-Listo

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Considerando las variables enteras a=10, b=-29, c=11, indique cuál de las siguientes expresiones da como resultado true:

Seleccione una:

- a. `abs(--b) <= sqrt(a+c);`
- b. `!(pow(b,3) - (8*pow(a,2)+2*a+c));`
- c. `a++ == c;`
- d. `++c + b != pow(a,2)/3;`

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indicar cuál será la salida del siguiente código:

```
int a=50, b=23;

if (a%b<2)
    if (b>a)
        cout << ++b << endl;
else
    cout << b++ << endl;
if ((a-=14)<(b*=2))
    cout << ++a << endl;
```

Seleccione una:

- a. 24
51
- b. 23
37
- c. 24
- d. 37