Arreglos Multidimensionales: Arreglos que permiten varios índices.

- Declaración de Arreglos Bidimensionales
  - *tipo_dato nombre_arreglo [filas] [columnas];*
- Declaración de AB usando tipo estructurado
  - *typedef tipo_dato nombre_arreglo [filas] [columnas];*
- Inicialización
  - Por medio de asignaciones
    - m1[0][0] = 0; m1[0][1] = 0; m1[0][2] = 0;
    - m1[2][0] = 0; m1[2][1] = 0; m1[2][2] = 0;
  - Enumerando sus elementos en orden de sus dimensiones
    - int m1[2][3] = { {0,0,0}, {0,0,0} };
    - int m1[][3] = { {0,0,0}, {0,0,0} }; // Se pueden omitir la longitud de las filas pero no de las columnas.
- Se pueden definir arreglos con otros arreglos como componentes
  - *typedef char tAlumno[15]; //* 15 caracteres
  - *typedef tAlumno tClase[85]; //* 85 componentes del tipo tAlumno

Pasaje de arreglos bidimensionales como parámetro

ej. void mostrarMatriz(int [A][col], int cf, int cc);

- Si se inserta un elemento en A el compilador lo ignora. Podemos dejar ese espacio vacío. Sin embargo, las columnas tenemos que pasarlas *sí o sí*.