

Comenzado el miércoles, 6 de mayo de 2026, 16:05

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 6 de mayo de 2026, 16:13

Tiempo empleado 8 minutos 20 segundos

Calificación 7,60 de 15,00 (50,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Si tenemos que indicar si una persona alquila o no la vivienda donde habita, un tipo de dato correcto a utilizar es bool (booleano)

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En C++, el tipo de dato *int* (entero) es un tipo de dato sin signo. Si se necesita trabajar con datos numéricos con signo, no se puede trabajar con este tipo de dato

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

El operador = se usa para comparar variables, mientras que el operador == se usa para comparar constantes.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✗

☐ Falso

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Que código escribirías en las líneas (2) y (4) para que el programa imprima en pantalla el valor absoluto de una secuencia de números ingresados por la entrada? (Dicha secuencia finaliza con el ingreso del valor 0).

(1) int a, abs;

(2) ?

(3) while (a != 0) {

(4) ?

(5) cout << "El valor absoluto de a es " << abs;

(6) cin>>a;

(7) }

- ☐ a. (2) a=0
(4) abs = (a >0) ? a : -a;
- ☐ b. (2) cin >>a
(4) abs = (a > 0) ? a : -a;
- ☐ c. (2) a=1
(4) if(a<0) abs = -a;
- ☒ d. (2) cin>>a
(4) if(a>0) abs = a;



Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Suponiendo que "a" es una variable entera mayor a cero ¿Cuál de los siguientes códigos será capaz de recorrer uno a uno sus dígitos e imprimir únicamente los dígitos cuyo valor sea par? (Aclaración: No hay que imprimir los dígitos que están en las posiciones pares, sino los dígitos cuyo valor es par.)

Código 1:

```
for (int i=0; i<a; i++){  
    if (a%2 == 0){  
        cout << i%10;  
        a/=10;  
    }  
}
```

Código 2:

```
int val;  
while(a<0) {  
    val = (a%10)%2;  
    switch(val){  
        case 0: cout<< a%10; break;  
        case 1:  
            default: break;  
    }  
    a /= 10;  
}
```

Código 3:

```
do{  
    if ((a%10)%2 == 0) cout<< a%10;  
    a/=10;  
} while (a>0)
```

- ☐ a. Todos los códigos son correctos
- ☐ b. Los códigos 2 y 3
- ☐ c. Los códigos 1 y 3

- ☒ d. Sólo el código 3 

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Comparando WHILE, FOR y DO-WHILE, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ a. La sentencia for(;;) da como resultado la ejecución del bloque como bucle infinito, por lo que no es recomendable su uso.
- ☒ b. En todos los casos, la condición se evalúa una vez mas que la cantidad de ejecuciones del bloque. 
- ☐ c. WHILE y DO-WHILE son similares, pero en uno se evalúa una condición de verdad mientras que en el otro se evalúa una condición de falsedad a fin de ingresar al bloque de iteración.
- ☐ d. Se puede anidar un WHILE dentro de un FOR, pero no un DO-WHILE dentro de un WHILE.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Respecto a la selección múltiple, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. Siempre que definamos una selección múltiple podremos reemplazarla por una combinación de estructuras de selección completa/incompleta.
- ☒ b. No existen mecanismos para implementar selección múltiple en C++. 
- ☐ c. La forma en la cual funciona en C++ es por medio de una implementación basada en casos mutuamente excluyentes.
- ☐ d. En C++, se logra haciendo uso de la estructura IF/ELSE.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un programa C++ puede tener múltiples funciones main.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

C++ no es un lenguaje de alto nivel.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a variables, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. Las variables globales no requieren reservar espacio de memoria ya que pueden accederse desde cualquier lugar del programa.
- ☐ b. La inicialización debe realizarse siempre en la misma línea en la cual se declara la variable.
- ☒ c. La declaración reserva un espacio de memoria, por lo que hace que se mantenga un valor basura si no existe valor inicial. ✔
- ☐ d. Los valores basura únicamente pueden encontrarse en el caso de variables globales.

Pregunta **11**

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,60
sobre 1,00

Indique el tipo de dato resultante de cada una de las siguientes expresiones. Considere a, b y var1 como variables int, n1 y n2 como variables float.

(n1<5 n1>6)	float	✖
(n1+n2) == !c	bool	✔
var1==(a/b)	bool	✔
a%3	int	✔
(a<5&&b>6)	int	✖

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Respecto a las estructuras de selección, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. La cantidad de niveles de anidamiento puede ser infinita.
- ☐ b. En ningún caso es aconsejable el uso de la sentencia break para controlar el flujo de ejecución.
- ☒ c. Todas requieren de una condición. 
- ☐ d. Todas requieren al menos de una variable de control.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique la definición que corresponde a cada tipo de dato

Almacena caracteres individuales	char	
Almacena numeros reales	float	
Conjunto de números enteros	int	

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Algunos de los datos predefinidos en C++ son:

- ☒ a. Tipo *char* 
- ☒ b. Tipo *bool* 
- ☐ c. Tipo *enum*
- ☒ d. Tipo *int* 
- ☐ e. Tipo *string*

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado el siguiente código, indique la salida correcta:

```
double d = 15.50;
```

```
int i = 3.35;
```

```
float f = 3.35;
```

```
f = (float) ((int) d/(float) i);
```

```
cout<<setPrecision(4)<<fixed<<f;
```

- ☒ a. Error de compilación ✓
- ☐ b. 5.167
- ☐ c. 4.6268
- ☐ d. 5



ACTIVIDAD PREVIA
Asistencia Teoria
