

Comenzado el	lunes, 4 de mayo de 2026, 13:48
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 4 de mayo de 2026, 14:02
Tiempo empleado	13 minutos 51 segundos
Calificación	7,57 de 15,00 (50,44%)
Comentario -	Regulariza

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En C++, el tipo de dato *int* (entero) es un tipo de dato sin signo. Si se necesita trabajar con datos numéricos con signo, no se puede trabajar con este tipo de dato

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tipo de dato Long Double, en C++, se almacena en 6 bytes

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si **x** y **N** son valores enteros, al hacer **$x \% N$** siempre obtendremos un número comprendido en el rango **$[0, N]$** .

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Dado el siguiente código, ¿Cuál será la salida?

```
int a = 0;
for ( int i = 0; i < 10; i++ );{
    a += i;
}
cout << a;
```

- ☒ a. La sumatoria de los números de 0 a 10.
- ☐ b. El programa da error en tiempo de ejecución.
- ☐ c. El programa da error en tiempo de compilación.
- ☐ d. El número 10.

La respuesta correcta es: El programa da error en tiempo de compilación.

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que código escribirías en las líneas (2) y (4) para que el programa imprima en pantalla el valor absoluto de una secuencia de números ingresados por la entrada? (Dicha secuencia finaliza con el ingreso del valor 0).

(1) int a, abs;

(2) ?

(3) while (a != 0) {

(4) ?

(5) cout << "El valor absoluto de a es " << abs;

(6) cin>>a;

(7) }

- ☐ a. (2) a=0
(4) abs = (a >0) ? a : -a;
- ☒ b. (2) cin>>a
(4) if(a>0) abs = a;
- ☐ c. (2) cin >>a
(4) abs = (a > 0) ? a : -a;
- ☐ d. (2) a=1
(4) if(a<0) abs = -a;

La respuesta correcta es: (2) cin >>a
(4) abs = (a > 0) ? a : -a;

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Dado el siguiente código, indique la salida correcta:

```
double d = 15.50;
```

```
int i = 3.35;
```

```
float f;
```

```
f = (float)((int)d/(float)i);
```

```
cout << setPrecision(4) << fixed << f;
```

- ☐ a. 4.6268
- ☐ b. Error de compilación
- ☐ c. 5
- ☒ d. 5.167

La respuesta correcta es: Error de compilación

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Respecto a las estructuras de selección, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. La cantidad de niveles de anidamiento puede ser infinita.
- ☐ b. En ningún caso es aconsejable el uso de la sentencia break para controlar el flujo de ejecución.
- ☒ c. Todas requieren de una condición.
- ☐ d. Todas requieren al menos de una variable de control.

La respuesta correcta es: Todas requieren al menos de una variable de control.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las entradas/salidas en C++ utilizan cin y cout acompañados, respectivamente, de los operadores de redirección << y >>.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para generar un programa de software, es necesario comprender el problema, seleccionar una estrategia, diseñar un algoritmo de forma abstracta y, luego, implementar dicho algoritmo utilizando algún lenguaje de programación de alto nivel.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique el tipo de dato apropiado para el tipo de documento personal

- ☐ a. Tipo *bool* (booleano)
- ☐ b. Tipo *float* (coma flotante)
- ☒ c. Tipo *int* (entero)
- ☐ d. Tipo *char* (caracter)
- ☐ e. Tipo *double* (doble precisión)

La respuesta correcta es: Tipo *char* (caracter)

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 0,90 sobre 1,00

¿Qué valor se almacena en las variables i (de tipo int) y x (de tipo float) luego de ejecutar estas sentencias?

x = 1 / (float) 2;	0.5
x = 2.0 / (int) 4.0;	0.5
x = (int) 2.0 / 4;	0.5
x = (float) 1 / 2;	0.5
x = 2 / (float) 4;	0.5
i = 1 / (float) 2;	0
x = (int) (2.0 / 4);	0.0
i = (int) (2 / 4);	0
i = (int) 2.0 / (float) 4;	0
i = (float) 2;	2

La respuesta correcta es: x = 1 / (float) 2; → 0.5, x = 2.0 / (int) 4.0; → 0.5, x = (int) 2.0 / 4; → 0.0, x = (float) 1 / 2; → 0.5, x = 2 / (float) 4; → 0.5, i = 1 / (float) 2; → 0, x = (int) (2.0 / 4); → 0.0, i = (int) (2 / 4); → 0, i = (int) 2.0 / (float) 4; → 0, i = (float) 2; → 2

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dada la **ESTRUCTURA DE SELECCIÓN IF/ELSE**, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Ante un conjunto de selecciones anidadas, si no se incluyen las llaves, la sentencia ELSE se asocia al IF interno más próximo que no tenga un ELSE asociado.
- ☐ b. Dentro de un IF incompleto, sólo puede anidarse otro IF incompleto (no se puede anidar un IF completo).
- ☐ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. En una secuencia con varios IF incompletos, uno a continuación de otro, el compilador puede decidir no evaluar una condición si ya la ha evaluado con anterioridad.

La respuesta correcta es:

Ante un conjunto de selecciones anidadas, si no se incluyen las llaves, la sentencia ELSE se asocia al IF interno más próximo que no tenga un ELSE asociado.

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique a que tipo de dato se corresponde cada ejemplo

- 24	int
'M'	char
2.456	float

La respuesta correcta es: - 24 → int, 'M' → char, 2.456 → float

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Algunos de los tipos de datos numericos predefinidos en C++ son:

- ☒ a. Tipo *double*
- ☐ b. Tipo *int*
- ☐ c. Tipo *char*
- ☒ d. Tipo *float*
- ☐ e. Tipo *bool*

Las respuestas correctas son: Tipo *int*, Tipo *float*, Tipo *double*

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Comparando WHILE, FOR y DO-WHILE, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ a. Se puede anidar un WHILE dentro de un FOR, pero no un DO-WHILE dentro de un WHILE.
- ☐ b. La sentencia for(;;) da como resultado la ejecución del bloque como bucle infinito, por lo que no es recomendable su uso.
- ☐ c. WHILE y DO-WHILE son similares, pero en uno se evalúa una condición de verdad mientras que en el otro se evalúa una condición de falsedad a fin de ingresar al bloque de iteración.
- ☒ d. En todos los casos, la condición se evalúa una vez mas que la cantidad de ejecuciones del bloque.

La respuesta correcta es: La sentencia for(;;) da como resultado la ejecución del bloque como bucle infinito, por lo que no es recomendable su uso.

