

Actividad: Filtrar valores de un arreglo y guardar resultado en archivo

Objetivo

Desarrollar un programa en C que reciba un arreglo de números enteros, aplique una función de filtrado y guarde el resultado en un archivo de texto.

Problema base

Dado un arreglo:

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Si la condición es eliminar números pares, el resultado esperado será:

```
[1, 3, 5]
```

Reglas

El programa debe trabajar con un arreglo de 6 números enteros capturados por el usuario.

Funciones requeridas

1. Función para capturar datos

Debe solicitar al usuario 6 números enteros.

```
void capturar(int v[], int n);
```

2. Función para mostrar datos originales

Debe imprimir el arreglo original.

```
void mostrar(int v[], int n);
```

3. Función de filtrado

Debe copiar únicamente los números que NO sean pares en un segundo arreglo.

```
int filtrar(int origen[], int destino[], int n);
```

La función debe regresar cuántos elementos quedaron en el nuevo arreglo.

Ejemplo de lógica

```
if(origen[i] % 2 != 0)
```

4. Guardar resultado en archivo

El resultado filtrado debe almacenarse en un archivo llamado:

```
resultado.txt
```

Uso básico de archivo

```
FILE *f;  
  
f = fopen("resultado.txt", "w");  
  
fprintf(f, "%d ", valor);  
  
fclose(f);
```

Salida esperada

En pantalla

- arreglo original
- arreglo filtrado

En archivo

```
1 3 5
```

Restricciones

- No usar arreglos dinámicos
- No usar librerías extra
- Todo debe resolverse con funciones separadas

Extra opcional

Cambiar la condición para:

- eliminar múltiplos de 3
- eliminar números mayores a 10

Entrega

El programa debe:

- compilar correctamente
- usar funciones
- generar archivo correctamente