Metropolis SPP

Diapositivas académicas legibles

Brian N. Peña-Calero
Sociedad Peruana de Psicometría

Identidad para enseñar, no para decorar

Una idea por lámina, con suficiente espacio para que se entienda.

Magenta: general y énfasis

Usa el color como *señal* del concepto que queremos destacar.

Turquesa: específico y comparación

Mantén colores consistentes entre gráficos, tablas y diagramas.

Este ejemplo es ilustrativo: no representa datos de una investigación.

De una pregunta a un modelo

¿Qué cambia cuando observamos categorías en lugar de la respuesta continua?

De una respuesta continua a categorías

Continuo latente
Y^*

→

Umbrales
$\tau_1,\ \tau_2$

→

Respuesta observada
$1 \cdot 2 \cdot 3$

Idea esencial: el mecanismo de observación determina qué asociación estamos midiendo.

Dos modelos, una restricción

Segundo orden correspondiente

Proporcionalidad de G/S dentro de un dominio.

$$1.33 = 1.33$$

Bifactor libre

No impone la misma proporción.

$$1.33 \neq 2.24$$

Valores hipotéticos, elegidos para ilustrar una restricción; no proceden de estimación real.

Una muestra, diferentes filtros

EJEMPLO FICTICIO · NÚMEROS ILUSTRATIVOS

20	19	11	8
Intentos	Convergentes	Admisibles	Chequeos adicionales

> **Convergencia no equivale a precisión suficiente.**

Tabla de resultados

Estimador	Datos modelados	Inferencia
ML	Continuos observados	Estándar
MLR	Mismos continuos	EE y prueba robustos
WLSMV	Ordinales	Umbrales y policóricas

Pregunta: ¿ML y MLR deben cambiar las cargas puntuales sobre los mismos datos y modelo?

Sintaxis de R visible

```r
library(lavaan)

modelo ← '
  G   =~ item01 + item02 + item03
  S_V =~ item01 + item02
'

fit ← cfa(modelo, data = bateria, orthogonal = TRUE)
summary(fit, standardized = TRUE)
```

> El código está presente como ejemplo **estático**, no se ejecuta ni necesita datos.

Fuentes y referencias

La bibliografía se genera automáticamente, sin escribir referencias completas dentro de las láminas. Véase (Rosseel 2012).

El estilo de referencia es el de Quarto/citeproc. El contenido y las fuentes siguen siendo responsabilidad de quien presenta.

Referencia del ejemplo

Rosseel, Yves. 2012. «lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling». *Journal of Statistical Software* 48 (2): 1-36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02.