

Mezcla de etanol en gasolina en Panamá

Junio, 2023

Mezclado de etanol en América Latina


Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de los gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.




Mezclado de etanol en gasolina en Panamá



En 2022 la gasolina regular (RON 91) representó el 28.3% del volumen consumido mientras que la premium (RON 95) alcanzaba un 71.7%. Se importa la totalidad de la gasolina provenientes de Estados Unidos, Holanda y Alemania.


En 2011 se autorizó la mezcla con 2% v/v y un aumento gradual hasta alcanzar 20% v/v en 2016. Sin embargo, en 2013 se limitó a 5% v/v y en 2014 se dejó de utilizar por disputas políticas. Se espera la implementación de mandato de una mezcla obligatoria (iniciando en 5% en 2024 y llegando a 10% en 2026).

Fuente: Secretaría de Energía - Panamá



Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Importación de gasolinas en Panamá para cubrir demanda




Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Calidad de gasolina en Panamá

Nombre	DGNTI-COPANIT 83-2013/ Resolución 425/2020		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2014/2021		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5% v/v / <1,5% v/v	< 5% v/v / <1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 50% v/v	< 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 30% v/v	< 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-/ < 0,7% v/v	-/ < 0,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	10% v/v	10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<= 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	0% v/v si se añade etanol	0% v/v si se añade etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isomerados, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina


En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:


- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15% 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.



El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de enero 2022 a febrero 2023, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles




Panamá – Regular – Octano Constante



Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.2	91.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.331	\$ 2.189	\$ 2.127	\$ 2.067	\$ 2.009	\$ 1.945

Precios mayoreo promedio ene 22 a feb 23.
No incluye costos distribución, márgenes importación o comercialización, impuestos y subsidios


Panamá – Premium - Octano Constante



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.497	\$ 2.364	\$ 2.273	\$ 2.198	\$ 2.116	\$ 2.032

Precios mayoreo promedio ene 22 a feb 23.
 No incluye costos distribución, márgenes importación o comercialización, impuestos y subsidios



Panamá – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	95.7	97.8	99.7	101.6	103.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326

Precios mayoreo promedio ene 22 a feb 23.
No incluye costos distribución, márgenes importación o comercialización, impuestos y subsidios

Panamá – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	99.1	101.5	103.2	105.0	106.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.484	\$ 2.484	\$ 2.484	\$ 2.484	\$ 2.484	\$ 2.484

Precios mayoreo promedio ene 22 a feb 23.
No incluye costos distribución, márgenes importación o comercialización, impuestos y subsidios

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:


- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

**Fuente: Bureau of transportation statistics.*

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Panamá

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos					
Automóviles	Multi FI-Pt	Euro V	PCV Tank	>4años, >80 mkm	<div><div></div>158.603</div>					248.888
				4-8 años, 80-160 mkm	<div><div></div>180.576</div>					
				<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>120.726</div>					
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>118.110</div>					
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>112.096</div>					
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>248.888</div>					
Pequeños motores	FI 4-ciclos	Euro III	PCV	>4años, >80 mkm	<div><div></div>5.544</div>					
				4-8 años, 80-160 mkm	<div><div></div>3.156</div>					
		Euro II		4-8 años, 80-160 mkm	<div><div></div>3.156</div>					
				<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>20.966</div>					
Camiones y pesados	FI	Euro V	PCV	>4años, >80 mkm	<div><div></div>20.672</div>					
				4-8 años, 80-160 mkm	<div><div></div>23.536</div>					
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>15.735</div>					
				<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>15.394</div>					
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>14.610</div>					
		3-Ways		<8 años, < 160 mkm	<div><div></div>32.439</div>					
Total				1,094,207						

Parque vehicular: **1,094,207** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **11.9** años
Motocicletas: **3%**

Panamá - emisiones vehiculares

Emisiones	E0 g/km	E10 g/km	E15 g/km	E20 g/km	E25 g/km	E30 g/km	E10 - E0	E20 - E0	E30 - E0	Euro 6	TIER USA
CO	10.38	9.70	9.50	9.35	9.24	9.06	-7%	-10%	-13%	1	3.5
VOC	0.81	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-4%	-4%	-5%	95	255
VOCevap	0.43	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0%	4%	7%	0.1	0.273
NOx	0.51	0.36	0.34	0.32	0.30	0.27	-30%	-38%	-46%	0.06	0.203
SOx	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-15%	-28%	-41%		
NH3	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	-2%	0%	1%		
Butadieno	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-4%	-4%	-4%		
Acetaldehído	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	68%	249%	372%		
Formaldehídos	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	13%	39%	68%		
Benceno	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-9%	-11%	-18%		
CO2	269.39	255.92	250.78	248.23	245.71	241.18	-5%	-8%	-10%		
N2O	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-1%	2%	4%		
CH4	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0%	4%	7%		
PM 2.5	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-22%	-43%	-65%		
PM10	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-22%	-43%	-65%	0.005	0.007
THC	0.28	0.29	0.30	0.32	0.33	0.35	3%	15%	24%		