

PHP Structures alternatives : Exercices

Exercice 1 : Calcul du prix du billet en fonction de l'âge

Écrivez une fonction **calculerPrixBillet(\$age)** qui prend en paramètre l'âge d'une personne et retourne le prix du billet de train selon les règles suivantes :

- **Moins de 5 ans** → "Gratuit"
- **Entre 5 et 12 ans** → "Tarif réduit : 10€"
- **Entre 13 et 59 ans** → "Tarif normal : 20€"
- **60 ans et plus** → "Tarif senior : 15€"

N'oubliez pas de tester votre fonction.

Exercice 2 : Simulation de prix de location de voiture

Une agence de location propose des prix variables selon la durée de location d'une voiture.

Écrivez une fonction **calculerPrixLocation(\$jours)** qui prend en paramètre le nombre de jours de location et applique les tarifs suivants :

- **1 à 3 jours** → 50€/jour
- **4 à 7 jours** → 45€/jour
- **8 jours et plus** → 40€/jour
- **Si plus de 10 jours**, une **réduction de 10% sur le total** est appliquée.

N'oubliez pas de tester votre fonction.

Exercice 3 : Calcul du bonus d'un salarié

Écrivez une fonction **calculerBonus(\$anciennete, \$performance, \$salaire)** qui prend en paramètres :

- **\$anciennete** (nombre d'années d'ancienneté)
- **\$performance** (note sur 5 : 1 = Très faible, 5 = Excellente)
- **\$salaire** (montant du salaire en euros)

Le calcul du bonus suit ces règles :

- **Moins de 2 ans d'ancienneté** → Aucun bonus.
- **Entre 2 et 5 ans d'ancienneté** :
 - Performance 1 ou 2 ou 3 → 6% du salaire
 - Performance 4 ou 5 → 9% du salaire
- **Plus de 5 ans d'ancienneté** :
 - Performance 1 ou 2 ou 3 → 8% du salaire
 - Performance 4 ou 5 → 12% du salaire

N'oubliez pas de tester votre fonction.

Exercice 4 : Calculatrice simple

Écrivez une fonction **calculer(\$a, \$b, \$operation)** qui effectue une opération mathématique en fonction du paramètre \$operation.

- "add" → Addition
- "sub" → Soustraction
- "mul" → Multiplication
- "div" → Division (Attention, si la variable b est égale à 0 alors retournez "Erreur : division par zéro.").
- Toute autre valeur → "Opération invalide."

N'oubliez pas de tester votre fonction.

Exercice 5 : Simulation de tarifs de livraison

Une entreprise de livraison applique des tarifs en fonction du mode de livraison choisi :

- "standard" → 5€
- "express" → 10€
- "premium" → 15€
- "gratuit" → 0€ (uniquement si le montant total dépasse **100€**, sinon retournez "Commande insuffisante pour la livraison gratuite.").
- Toute autre valeur → "Mode de livraison invalide."

Écrivez une fonction **calculerFraisLivraison(\$mode, \$montantTotal)** qui renvoie les frais de livraison.

N'oubliez pas de tester votre fonction.