AutoShort

GUIDE DE DÉMARRAGE

L'éditeur **gratuit et open source** qui monte tes shorts face cam : **sous-titres animés**, zooms, images, sons et schémas placés automatiquement. Tout tourne **sur ton ordinateur**.

1 Ce qu'il te faut

- **Windows 10 ou 11** avec une carte graphique **NVIDIA**
- ou un **Mac Apple Silicon** (M1 et plus)
- Environ **10 Go** d'espace libre
- Internet pour la première installation

2 Installe les outils (une seule fois, aucune connaissance technique)

Windows — NVIDIA

1. Appuie sur la touche **Windows**, tape **PowerShell**, puis **Entrée**.
2. Copie-colle ces 4 lignes (clic droit pour coller), puis **Entrée**. Accepte si Windows demande l'autorisation.

```
winget install -e --id OpenJS.NodeJS.22
winget install -e --id Git.Git
winget install -e --id astral-sh.uv
winget install -e --id Gyan.FFmpeg
```

3. **Ferme PowerShell** : les outils ne sont reconnus qu'à la prochaine ouverture.
4. Mets à jour le pilote de ta carte (application **NVIDIA**).

macOS — Apple Silicon

1. Ouvre **Terminal** : **Cmd + Espace**, tape Terminal, **Entrée**.
2. Installe **Homebrew** : sur brew.sh, clique sur le bouton de copie de la ligne « Install Homebrew », colle-la dans Terminal, **Entrée**, puis ton mot de passe du Mac (il ne s'affiche pas, c'est normal).
3. Colle aussi les lignes « **Next steps** » affichées à la fin.
4. Puis installe les outils :

```
brew install node uv ffmpeg git
```

3 Récupère le projet

Va sur github.com/briceiscoding/autoshort-public, bouton vert **Code** puis **Download ZIP**. Décompresse-le dans tes Documents (sur Windows : clic droit, **Extraire tout**) : tu obtiens le dossier **autoshort-public-main**.

Tu préfères le terminal ? `git clone https://github.com/briceiscoding/autoshort-public.git`

4 Lance l'app (la première fois)

Windows

1. Ouvre le dossier décompressé (**autoshort-public-main**).
2. Double-clique sur **start** (l'icône à engrenage, appelée aussi `start.bat`).
3. Message « Windows a protégé votre ordinateur » : **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**.

macOS

1. Ouvre le dossier **autoshort-public-main**, puis **launcher**.
2. **Clic droit** sur **AutoShort.command**, puis **Ouvrir**, et encore **Ouvrir**.
3. Si macOS demande que Terminal contrôle le Finder : **Autoriser** (pour créer l'icône).

Une fenêtre noire installe tout le reste toute seule : compte **10 à 20 minutes** et ne la ferme pas. L'app s'ouvre ensuite dans sa propre fenêtre.

> **Ensuite, c'est tout simple :** une icône **AutoShort** est apparue sur ton bureau (et dans le menu Démarrer sur Windows). Double-clique dessus pour ouvrir l'app en quelques secondes. Fermer la fenêtre de l'app l'arrête.

AutoShort

5 Ton premier short

CRÉE
New short sur l'accueil, puis dépose ta vidéo et tes images.

LANCE
Launch the video : vidéo déjà montée ou brute à couper.

AJUSTE
Sous-titres, timeline et aperçu : glisse, zoome, fais pivoter.

EXPORTE
Export the video : ton MP4 et ses sous-titres.

6 Fais-en ton style

L'app est livrée avec un style neutre (textes blancs, aucun son) : **importe tes sons, tes couleurs et tes polices** pour profiter de tous les effets et que tes vidéos te ressemblent.

Polices et couleurs

Onglet **Styles** d'un short : importe une police Google Fonts par son nom ou ton fichier `.ttf`, règle couleurs, contour, ombre et taille.

Save as default for all videos l'applique à tous tes shorts.

Images, vidéos, b-rolls, musique

Dépose-les dans le short. Nomme un fichier `mode__mot` pour qu'il apparaisse quand tu dis ce mot : `logo__docker.png`, `screen__site.jpg`, `full__resultat.mp4`, `bg__serveur.jpg`.

CTA d'abonnement et sons

Page **Brand kit** de l'accueil : aucun son ni animation fournis. Importe ton animation d'abonnement (fond vert) et un son par moment (image, zoom, schéma…). Liens vers des ressources gratuites.

Tes règles de montage

`library/charte.md` : ton rythme, tes couleurs, ce que tu veux ou pas. Un `notes.md` parmi les fichiers d'un short donne des consignes pour cette vidéo. Claude lit les deux.

Vérifie la licence de chaque police, son ou image que tu télécharges avant de publier.

7 Branche Claude (optionnel)

Claude Code propose le montage (concepts, schémas, images placées) et le révise d'après tes retours. Il faut un **abonnement Claude Pro ou Max**, ou une clé API Anthropic facturée à l'usage (le plan gratuit ne suffit pas).

1. Installe Claude Code, dans PowerShell (Windows) ou Terminal (Mac) : `winget install -e --id Anthropic.ClaudeCode` ou `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`
2. Ferme et rouvre la fenêtre, tape `claude setup-token`, connecte-toi et copie le jeton affiché (il commence par `sk-ant-oat`).
3. Dans l'app : **Settings**, colle le jeton, **Save**, puis **Test the connection**.
4. Dans un short, onglet **Claude** : écris ton retour (« moins de concepts », « un schéma sur les 3 étapes »…). Accepte ou refuse le brouillon, en gardant si tu veux l'ancienne version dans l'historique.

8 Si ça coince

- Les détails des erreurs sont dans le dossier `logs` du projet.
- La transcription échoue sur PC : mets à jour le pilote NVIDIA.
- Un outil « introuvable » : ferme puis rouvre PowerShell ou Terminal.
- L'aperçu s'arrête : **Reload the preview**, ton montage reste intact.