

Лабораторная работа 2 часть 2

ГРУППОВЫЕ ПОЛИТИКИ ACTIVE DIRECTORY

Цель работы: знакомство с управлением конфигурацией компьютеров с помощью механизма групповых политик Active Directory.

Перед началом работы запустите виртуальные машины: Win81-WS1, Win2012R2-SVR1 и Win2012R2-DC1. Пароли всех пользователей – Pa\$\$w0rd.

Порядок выполнения

Выполните подготовку к лабораторной работе:

1. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win81-WS1 от имени локального пользователя с правами «Администратор» (User1).
2. Создайте на компьютере WS1 User1 и User2.
3. Зарегистрируйтесь на виртуальной машине Win2012R2-DC1 от имени пользователя «Администратор» (обратите внимание, что пользователь будет из домена).
4. С помощью инструмента «Пользователи и компьютеры Active Directory» (на доменном контроллере он доступен в списке административных инструментов) создайте сначала подразделение «ФКТИ», а затем в нем пользователей «Студент1» и «Студент2».
5. Не забывайте протоколировать ваши дальнейшие действия фиксированием снимков экрана.

Упражнение 1 – управление конфигурацией автономного компьютера с помощью механизма локальных политик

В этом упражнении используется инструмент «Редактор объектов групповой политики», получить доступ к которому можно от имени пользователя с полномочиями администратора следующим образом:

1. Запустить консоль управления Microsoft (Microsoft Management Console - MMC) любым способом запустив файл MMC.EXE (ни в одном из меню не присутствует).
2. В окне MMC выполнить последовательность «файл»-> «добавить или удалить оснастку»->выбрать «редактор объектов групповой политики», нажать «добавить», убедиться в появлении редактора

объектов групповой политики в правом окне, нажать ОК, согласиться с выбором политики локального компьютера.

Теперь можно, выбирая нужные категории политик в левом окне, представляющем иерархию политик, в правом окне выбирать конкретную политику и задавать ей нужные значения.

1. На компьютере WS1 зарегистрируйтесь от имени локального пользователя User1 (он имеет полномочия администратора).
2. Запустите «редактор объектов групповой политики» (см. выше).
3. Задать минимальную длину пароля 5 символов (конфигурация компьютера->конфигурация Windows -> параметры безопасности -> политика паролей), убедиться, что политика работает.
4. В политиках ограниченного использования программ (конфигурация компьютера->конфигурация Windows -> параметры безопасности) запретить использовать Internet Explorer, проверить.
5. В конфигурации пользователя в административных шаблонах найти политику, удаляющую корзину с рабочего стола, задать ее и проверить ее работу.

Упражнение 2 – перенос настроек политик с одного автономного компьютера на другой

В этом упражнении описания политик создаются на одном компьютере, а применяются на другом

1. На компьютере WS1 в MMC добавить оснастку «Шаблоны безопасности».
2. Создать новый шаблон с именем Sec1. Обратите внимание на набор политик, доступных там для редактирования, он полностью аналогичен тому, что видели в упражнении 1?
3. В шаблоне задать минимальную длину пароля 7 символов, а максимальный срок действия пароля – 15 дней, сохранить шаблон.
4. Скопировать шаблон Sec1 (каталог, где он находится, виден в самой оснастке) в соответствующий каталог на компьютере SVR1 (создайте соответствующую «шару» или воспользуйтесь системой - [\\SVR1\C\\$](\\SVR1\C$)).
5. Запустите на SVR1 MMC, добавьте оснастку «Анализ и настройка безопасности»

6. Создайте новую базу данных (выберите мышкой оснастку и прочитайте инструкцию в правом окне) с именем DB1, импортируйте шаблон Sec1.
7. Выполните анализ настроек компьютера (правой клавишей мыши по оснастке – «Анализ компьютера», имя лога по умолчанию), что с длиной пароля и максимальным сроком его действия?
8. Измените срок действия пароля на 25.
9. Примените настройки (правой клавишей мыши по оснастке – «Настройка компьютера», имя лога по умолчанию), после чего снова выполните п. 7, сравните результат.

Упражнение 3 – управление настройками компьютера с помощью групповых политик Active Directory.

1. Включить компьютер WS1 в домен Sec от имени администратора.
2. На доменном контроллере DC1 запустить панель «Управление групповой политикой» (через MMC или пункт меню «средства» диспетчера серверов)
3. Создать новую политику «IS1» (правой клавишей на «объекты групповой политики» в домене -> «создать»).
4. Настроить новую политику IS1 (правой клавишей по IS1 -> «изменить») так, чтобы
 - минимальная длина пароля была 3 символа,
 - минимальный срок жизни пароля – 2 дня,
 - заблокировать клиента DHCP (Параметры Windows -> Параметры безопасности -> Системные службы)
 - задать домен по умолчанию для входа - «Bad» (Административные шаблоны -> Система - > Вход в систему)
 - Удалить и запретить доступ к командам «Звершение работы» и пр. (в конфигурации пользователя Административные шаблоны -> Меню «Пуск» и панель задач)
 - Создать на диске C: папку “Test” (в конфигурации пользователя в настройках Конфигурация Windows -> Папки)
 - ... (варианты приветствуются).
5. Создайте в домене подразделение «Компьютеры ФКТИ»
6. Перенесите компьютер WS1 из контейнера «Компьютеры» в подразделение «Компьютеры ФКТИ».

7. Поключите политику WS1 к подразделению «Компьютеры ФКТИ» (Drag&Drop или правой клавишей по подразделению -> «Связать существующий объект групповой политики»).
8. Применить политику на компьютере WS1 (с консоли компьютера WS1 из командной строки «gpupdate /force»), проверить работу всех заданных в IS1 настроек, а так же параметры политик, заданных в предыдущем упражнении.
9. На доменном компьютере подключить политику IS1 к подразделению «ФКТИ»
- 10.Повторить п. 8, зарегистрировавшись на WS1 от имени пользователя «Студент1».
- 11.На доменном контроллере перенести пользователя «Студент2» в корень домена.
- 12.Повторить п. 8 от имени «Студент2», зафиксировать разницу.
- 13.Завершите работу всех виртуальных машин без сохранения результатов.