

如何实现PHP数据传递到JS中

关键的原理是在html中输出js代码

```
<script type="text/javascript">
    var require = {
        config: { 'site': { 'name': "Demo", "cdnurl": "", "version": "1650420896", "timezone": "Asia/Shanghai", "languages": { "backend": "zh-cn", "frontend": "zh-cn", "test": "\u589e\u52a0" } } }
    }
</script>
```

传递的数据，一般通过json编码解码处理。

fastadmin中的数据传递到js

js中都是通过Config这个全局变量传递的

1、后台数据

来自于模板引擎的变量config，而真正的数据来自于application\common\controller\Frontend.php或application\common\controller\Backend.php

```
//大概203行
// 配置信息
$config = [
    'site' => array_intersect_key($site,
array_flip(['name', 'indexurl', 'cdnurl', 'version', 'timezone',
'languages', 'test'])),
    'upload' => $upload,
    'moduleurl' => $moduleurl,
    'controllername' => $controllername,
    'actionname' => $actionname,
    'jsname' => 'backend/' . str_replace('.', '/',
$controllername),
    'moduleurl' => rtrim(url("/{ $moduleurl }", '', false),
'/'),
    'language' => $lang,
    'referer' => Session::get("referer")
];
$config = array_merge($config, Config::get("view_replace_str"));
//渲染配置信息
$this->assign('config', $config);
```

2、控制器中动态添加config数据，达到数据传递到js

```
//把数据传递到Config变量中，方便js通过Config全局变量调用, Config.jsData
$this->assignconfig('jsData', [820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320]);
```

3、html输出包含config数据的js代码

admin\view\common\meta.html 或 index\view\common\meta.html中

```
<script type="text/javascript">
  var require = {
    config: {$config|json_encode}
  };
</script>
```

4、把config数据包装到模块中

public\assets\js\require-backend.js文件中，大概129行

```
// 初始配置
var Config = requirejs.s.contexts._.config.config;
// 将Config渲染到全局
window.Config = Config;
</code>

4 js代码中调用
<code javascript>
  // Config是全局变量
  Config.jsData
```

From:
<http://192.168.100.64:58080/> - 昊维知识库

Permanent link:
http://192.168.100.64:58080/doku.php?id=hoeron:home:soft_dev:fastadmin:example:datatojs

Last update: 2022/04/20 10:45

