

fastadmin 后台字典

基础配置

1、变量使用

基础配置

邮件配置

字典配置

会员配置

示例分组

+

可用于模板或通过config('site.name')读取

变量标题	变量值	变量名
站点名称	Demo	{site.name}
备案号		{site.beian}
版本号	1.0.1	{site.version}
时区	Asia/Shanghai	{site.timezone}
禁止IP		{site.forbiddenip}

- 模板中使用 `{site.name|htmlentities}`
- 代码中使用 `config('site.name')`;
- js中使用 `Config.site.name`

```
Object { site: {name: "Demo", version: 1650336595, timezone: "Asia/Shanghai", ...}, upload: {uploadurl: "/index/ajax/upload", bucket: "local", maxsize: "10mb", ...}, ... }
language: "zh-cn", __PUBLIC__: "/", __ROOT__: "/", ... }
article.js:11:21
    __CDN__: ""
    __PUBLIC__: "/"
    __ROOT__: "/"
    actionname: "index"
    controllername: "article"
    jsname: "frontend/article"
    language: "zh-cn"
    moduleurl: "index"
    moduleurl: "/index"
    site: Object { name: "Demo", version: 1650336595, timezone: "Asia/Shanghai", ... }
      cdnurl: ""
      languages: Object { backend: "zh-cn", frontend: "zh-cn" }
      name: "Demo"
      timezone: "Asia/Shanghai"
      version: 1650336595
      <prototype>: Object { ... }
    upload: Object { uploadurl: "/index/ajax/upload", bucket: "local", maxsize: "10mb", ... }
    <prototype>: Object { ... }
```

2、增加变量

三

控制台

个人资料

系统配置

附件管理

主页

清除缓存

系统配置

可以在此增改系统的变量和分组,也可以自定义分组和变量

基础配置

邮件配置

字典配置

会员配置

示例分组

+

分组:基础配置

类型:字符

变量名:test

变量标题:测试增加基础配置

变量值:增加基础配置

提示信息:

校验规则:

可见条件:

扩展属性:

确定

重置

三

控制台

个人资料

系统配置

附件管理

主页

清除缓存

Adm

备案号

{ \$site.beian }

版本号

1.0.1

{ \$site.version }

时区

Asia/Shanghai

{ \$site.timezone }

禁止IP

{ \$site.forbiddenip }

语言

键名

键值

backend

zh-cn

✕

+

frontend

zh-cn

✕

+

+ 追加

{ \$site.languages }

后台固定页

dashboard

{ \$site.fixedpage }

测试增加基础配置

增加基础配置

{ \$site.test }

确定

重置

注意，新增的变量在js中默认无法使用，即 **Config.site.test** 值为**undefined**,模板和代码中可以使用

可以在控制器中赋值

```
$this->assignconfig('jsdata', '这是后端传递到js的数据');//js中通过Config.jsdata获取
```

若需要在js中暴露使用，为了信息安全，尽量使用模板变量输出

需要修改application\common\controller\Frontend.phpapplication\common\controller\Backend.php 大概203行增加字段值 test

```
202 // 配置信息
203 $config = [
204     'site' => array_intersect_key($site, array_flip(['name', 'indexurl', 'cdnurl', 'version', 'timezone', 'languages', 'test'])),
205     'upload' => $upload,
206     'module' => $module,
207     'controller' => $controller,
208     'action' => $action,
209     'jsname' => 'backend/' . str_replace('.', '/', $controller),
210     'moduleurl' => rtrim(url("/{module}", '', false), '/'),
211     'language' => $lang,
212     'referer' => Session::get("referer")
213 ];
214 $config = array_merge($config, Config::get("view_replace_str"));
215
```

字典配置

1、增加分组，会增加一个tab

基础配置

邮件配置

字典配置

会员配置

示例分组

+

变量标题

变量值

变量名

分类类型

键名	键值		
default	默认	×	+
page	单页	×	+
article	文章	×	+
test	Test	×	+

+ 追加

{ \$site.categorytype }

配置分组

键名	键值		
basic	基础配置	×	+
email	邮件配置	×	+
dictionary	字典配置	×	+
user	会员配置	×	+
example	示例分组	×	+
test	测试分组	×	+

+ 追加

{ \$site.configgroup }

这里增加一个分组

系统配置

可以在此增改系统的变量和分组,也可以自定义分组和变量

基础配置

邮件配置

字典配置

会员配置

示例分组

测试分组

+

分组:

基础配置

类型:

基础配置

变量名:

邮件配置

字典配置

会员配置

变量标题:

示例分组

变量值:

测试分组

提示信息:

校验规则:

选择

可见条件: