

# 报表查询

## 相关文档

- thinkphp模型文档<https://www.kancloud.cn/manual/thinkphp5/135186>
- bootstrap\_table文档<https://www.bootstrap-table.com.cn/doc>

## 简单报表

demo <http://192.168.100.39:58096/admin888.php/article/category?ref=addtabs>

+ 添加

编辑

删除

更多

搜索

<input type="checkbox"/>	id	分类名称	操作
<input type="checkbox"/>	3	Demo	<div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	2	工作	<div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	1	文化	<div><div></div><div></div></div>

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

### 1、创建控制器

```
<?php
namespace app\admin\controller\article;
use app\common\controller\Backend;
class Category extends Backend
{
    public function _initialize()
    {
        parent::_initialize();
        $this->model = new \app\admin\model\article\Category;
    }
}
```

控制器继承父类即可，父类已做了简单表格的功能

### 2、创建模型

```
<?php
namespace app\admin\model\article;
use think\Model;
class Category extends Model
{
    // 表名
    protected $name = 'articlecat';
}
```

```
}
```

### 3、创建视图 application\admin\view\category\index.html

```
<div class="panel panel-default panel-intro">
  <div class="panel-heading">
    {:_build_heading(null, FALSE)}
    <ul class="nav nav-tabs">
      <li class="active"><a href="#all" data-
toggle="tab">{:_('All')}</a></li>
      {foreach name="typeList" item="vo"}
        <li><a href="#{$key}" data-toggle="tab">{$vo}</a></li>
      {/foreach}
    </ul>

  </div>
  <div class="panel-body">
    <div id="myTabContent" class="tab-content">
      <div class="tab-pane fade active in" id="one">
        <div class="widget-body no-padding">
          <div id="toolbar" class="toolbar">
            {:_build_toolbar('refresh,add,edit,del')}
            <div class="dropdown btn-group
{:_($auth->check('category/multi'))?'':'hide'}">
              <a class="btn btn-primary btn-more dropdown-
toggle btn-disabled disabled" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-
cog"></i> {:_('More')}</a>
              <ul class="dropdown-menu text-left" role="menu">
                <li><a class="btn btn-link btn-multi btn-
disabled disabled" href="javascript:;" data-params="status=normal"><i
class="fa fa-eye"></i> {:_('Set to normal')}</a></li>
                <li><a class="btn btn-link btn-multi btn-
disabled disabled" href="javascript:;" data-params="status=hidden"><i
class="fa fa-eye-slash"></i> {:_('Set to hidden')}</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <table id="table" class="table table-striped table-
bordered table-hover table-nowrap"
            data-operate-
edit="{:_($auth->check('category/edit'))}"
            data-operate-
del="{:_($auth->check('category/del'))}"
            width="100%">
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
</div>
</div>
```

#### 4、创建对应的js文件public\assets\js\backend\article\category.js

```
define(['jquery', 'bootstrap', 'backend', 'table', 'form'], function ($,
undefined, Backend, Table, Form) {

    var Controller = {
        index: function () {
            // 初始化表格参数配置
            Table.api.init({
                extend: {
                    index_url: 'article/category/index' + location.search,
                    add_url: 'article/category/add',
                    edit_url: 'article/category/edit',
                    del_url: 'article/category/del',
                    multi_url: 'article/category/multi',
                    import_url: 'article/category/import',
                    table: 'articlecat',
                }
            });

            var table = $("#table");

            // 初始化表格
            table.bootstrapTable({
                url: $.fn.bootstrapTable.defaults.extend.index_url,
                pk: 'id',
                sortName: 'id',
                columns: [
                    [
                        {checkboxbox: true},
                        {field: 'id', title: __('Id')},
                        {field: 'name', title: __('Name'), operate: 'LIKE'},
                        {field: 'operate', title: __('Operate'), table:
table, events: Table.api.events.operate, formatter:
Table.api.formatter.operate}
                    ]
                ]
            });

            // 为表格绑定事件
            Table.api.bindevent(table);
        },
        add: function () {
            Controller.api.bindevent();
        },
        edit: function () {
            Controller.api.bindevent();
        },
    }
```

```
api: {
    bindevent: function () {
        Form.api.bindevent($("#form[role=form]"));
    }
};
return Controller;
});
```

## 自定义列表查询

先创建一个简单报表，在做一下扩展

demo <http://192.168.100.39:58096/admin888.php/example/customsearch?ref=addtabs>

1、视图页面增加

```
<script id="customformtpl" type="text/html">
    <!-- form表单必须添加form-commonsearch这个类-->
    <form action="" class="form-commonsearch">
        <div style="border-radius:2px;margin-bottom:10px;background:#f5f5f5;padding:15px 20px;">
            <h4>自定义搜索表单</h4>
            <hr>
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label">ID</label>
                        <!-- 显式的operate操作符-->
                        <div class="input-group">
                            <div class="input-group-btn">
                                <select class="form-control operate" data-
name="id" style="width:60px;">
                                    <option value="" selected>等于</option>
                                    <option value=">">大于</option>
                                    <option value="<">小于</option>
                                </select>
                            </div>
                            <input class="form-control" type="text"
name="id" placeholder="" value=""/>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label">标题</label>
                        <!-- 隐式的operate操作符，必须携带一个class为operate隐藏的文
本框，且它的data-name=" 字段"，值为操作符-->
```

```

        <input class="operate" type="hidden" data-
name="title" value=""/>
        <div>
            <input class="form-control" type="text" name="title"
placeholder="请输入查找的标题" value=""/>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div class="form-group">
        <label class="control-label">管理员ID</label>
        <div class="row" data-toggle="cxselect" data-
selects="group,admin">
            <div class="col-xs-6">
                <select class="group form-control"
name="group"
                    data-
url="example/bootstrapable/cxselect?type=group"></select>
            </div>
            <div class="col-xs-6">
                <select class="admin form-control"
name="admin_id"
                    data-
url="example/bootstrapable/cxselect?type=admin"
                    data-query-name="group_id"></select>
            </div>
            <input type="hidden" class="operate" data-
name="admin_id" value=""/>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div class="form-group">
        <label class="control-label">用户名</label>
        <input type="hidden" class="operate" data-
name="username" value=""/>
        <div>
            <input id="c-category_id" data-
source="auth/admin/index" data-primary-key="username"
                data-field="username" class="form-control
selectpage" name="username" type="text"
                value="" style="display:block;">
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3" style="min-
height:68px;">
    <!--这里添加68px是为了避免刷新时出现元素错位闪屏-->
    <div class="form-group">
        <label class="control-label">IP</label>

```



```
table.bootstrapTable({  
  //...  
  searchFormTemplate: 'customformtpl',  
});
```

From:

<http://192.168.100.64:58080/> - 昊维知识库

Permanent link:

[http://192.168.100.64:58080/doku.php?id=hoeron:home:soft\\_dev:fastadmin:example:selectdata](http://192.168.100.64:58080/doku.php?id=hoeron:home:soft_dev:fastadmin:example:selectdata)

Last update: **2022/04/21 16:08**

