



Energrease ZS

Halvtflydende fedt til centralsmøring

Beskrivelse

Energrease ZS er en serie smørefedter baseret på en Li/Ca-sæbe og en højtraffineret, syntetisk baseolie.

Disse fedter indeholder additiver, som giver fremragende vedhængning, korrosions- og slidbeskyttelse samt højtryksegenskaber.

Anvendelsesområde

Energrease ZS er beregnet til brug i centrale, chassis-smøresystemer installeret i lastbiler, busser og entreprenørmaskiner. Dens flydeegenskaber muliggør perfekt fedttilførsel til styresystem, aksler, bremses, affjedring og koblingssystem til anhænger. Driftstemperaturområde er fra -40 °C til 120 °C.

Energrease ZS 00 er godkendt af:

- MB Approval 264
- MAN 283 (Li-P 000)
- Vogel
- Koopmans (centralsmøresystemer)

Særlige fordele

- Høj grad af pumpbarhed ved alle driftstemperaturer.
- Fremragende slidbeskyttelse, selv under vanskelige driftsforhold.

- Gode anti-korrosions- og vandafvisende egenskaber til opnåelse af optimal beskyttelse af udstyret.

Oplagring

Emballerede produkter bør oplagres tildækket. Ved udendørs oplagring bør tromler, hvorpå der kan samle sig regnvand, placeres i vandret position for at undgå eventuel vandindtrængning og udviskning af mærkater.

Produkterne bør lagres ved en temperatur på højst 60 °C, beskyttet mod stærk sollys og frost.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold

De sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige oplysninger, der vedrører dette produkt, er indeholdt i et separat sikkerhedsdatablad. I dette datablad gives detaljerede oplysninger om potentielle farer, forholdsregler, førstehjælp og produktets miljøpåvirkninger samt vejledning i bortskaffelse af anvendte produkter.

BP Lubricants påtager sig intet ansvar, såfremt produktet ikke anvendes som anvist, under iagttagelse af de specificerede forholdsregler og til de(t) specificerede formål. Før produktet anvendes på anden måde end anvist, bør der rettes henvendelse til BP Lubricants

Energrease ZS

Halvtflydende fedt til centralsmøring

Typiske data

	Prøvemethode	Enheder	Betegnelse:
			ZS 00
Thickener type	-	-	Lith./Ca-sæbe
NLGI Klassifikation	ISO 2137, ASTM D 217-		00/000
Struktur	-	-	Blødt
Farve	-	-	Grøn
Dråbepunkt	ASTM D566	°C	165
Olieviskositet v. 40 °C	ISO 3105, ASTM D446	mm ² /s	40
Penetration, bearb. 25 C / 60 strokes	ISO 2137, ASTM D 217	0.1mm	420...460
Anti -rust egenskaber (Emcor)	IP 220, DIN 51802	-	0/0
Kobberkorrosion, 24 h / 60 °C	DIN 51811 ASTM D1261	-	1
4-kugle test, svejsebelastn.	ASTM D2783 DIN 51350/4	N	2200
Flydetryk: -35 °C	DIN 51805	mbar	24
DIN Klassifikation	DIN 51 502 51 826		K-40

Ovennævnte tal er typiske værdier og udgør ikke en specifikation.

Oplysningerne i dette datablad anses på trykkes tidspunktet for at være rigtige. For at imødekomme BPs ønske om til stadighed at forbedre produkterne tages forbehold for eventuelle ændringer i data og specifikationer.

Det påhviler brugeren at vurdere og anvende produktet på sikker vis samt at overholde alle gældende love og regler. Intet i dette datablad skal udlægges som en udtrykkelig eller underforstået tilladelse, anbefaling eller bemyndigelse til at udnytte en patenteret opfindelse uden gyldig licens.

Sælger kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, der er en følge af farer og risici specificeret i databladet og som er forbundet med det pågældende olieprodukt (forudsat at denne ansvarsfraskrivelse ikke berører købers lovbestemte rettigheder).

BP Lubricants A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 København S

Tlf. 70 24 71 00
Fax 70 24 71 06

@ BP Lubricants