

Hysol R

Wassermischbarer Kühlschmierstoff

Anwendung

Castrol Hysol R ist ein wassermischbarer Kühlschmierstoff mit einem sehr breiten Einsatzspektrum, geeignet für nahezu alle Zerspanungsoperationen von Stahl, Stahllegierungen und Nichteisen-Metallen.

Empfohlene Einsatzkonzentration:

- Allgemeine Zerspanung 4 – 5 %
- Mittelschwere Zerspanung 5 – 6 %
- Schleifen 3 – 4 %

Eigenschaften

- Sehr wirtschaftlicher Kühlschmierstoff
- Lange Standzeit und stabiler pH-Wert
- Sicherer Korrosionsschutz, buntmetallinhibiert
- Hervorragende Spülwirkung
- Geruchsneutral
- Gute Filtrierbarkeit
- Gutes Schmutztragevermögen
- Schaumarm bei empfohlener Einsatzkonzentration
- Verträglich mit Maschinenlacken gemäss VDI 3035

Kenndaten

Test	Methode	Einheit	Wert
KONZENTRAT			
Aussehen	Visuell		bernsteinfarben
Dichte bei 20 °C	ISO 3675	kg/m ³	1019
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	179
Mineralölanteil	DIN 51417	% v/v	41
EMULSION			
Aussehen	Visuell		transluzent
pH-Wert bei 3%	DIN 51369		9.1
Korrosionsschutz	DIN 51360 / 2	Korrosionsgrad	0
Faktor Refraktometer			1.0

Weitere Angaben

Frostsicher lagern

Castrol-Service

Nutzen Sie den Technischen Service der CASTROL: Unsere Aussendienstmitarbeiter, Chemiker und Ingenieure beraten Sie jederzeit gern und geben Ihnen anwendungstechnische Hinweise