



CASTROL VARIOCUT C 429

Huile entière d'usinage

Description

Castrol Variocut C 429 est une huile de coupe minérale et additivée. Ce produit est exempt de chlore.

Application

Castrol Variocut C 429 est très bien approprié pour le sciage, le forage et le fraisage d'acier et des métaux légers. Les mêmes métaux peuvent être usinés sur des tours automatiques. La diversité des aciers qui peuvent être usinés par cette huile exprime son caractère universel. Castrol Variocut C 429 contient des additifs très stables qui évitent la corrosion des pièces travaillées et des outils.

Avantages et propriétés

Castrol Variocut C 429

- est un produit universel et économique.
- assure un bon refroidissement et une bonne lubrification.
- est exempt de chlore, ce qui réduit les coûts de rejet et respecte également l'environnement.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous abri. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, d'hygiène et relatives à l'environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

CASTROL VARIOCUT C 429

Huile entière d'usinage

Caractéristiques moyennes

	<u>Methode</u>	<u>Valeurs</u>
Densité à 15 °C en kg/m ³	ISO 3675	862
Viscosité cinématique à 40 °C en mm ² /s	ISO 3105	22,0
Point d'éclair (COC) en °C	IP 36	210
Couleur	-	Jaune

Activation

Additifs gras	-	Oui
Soufre actif	-	Non
Soufre composé	-	Oui
Phosphore	-	Oui
Chlore	-	Non

Castrol Industrial – a division of BP Belgium nv
Uitbreidingstraat 60-62, 2600 Berchem – Tel: 03/286.62.10 Fax: 03/286.62.20

Cette fiche technique a été élaborée avec le plus grand soin et représente le meilleur état de nos connaissances au moment de l'impression. Cette information est cependant sujette à modifications, liées à des adaptations de formules, de domaines d'application ou des modifications de spécifications.